

OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny do remontu poboczy na drogach leśnych wywozowych w Nadleśnictwie Wisła.

Remont poboczy polega na :

1. Droga nr 75 , 80 , 81 leśnictwo Beskidek

- obsypanie pobocza korą asfaltową o grubości do 10 cm po uwalowaniu
- powierzchniowe utwardzenie nawierzchni kory emulsją asfaltową oraz grysami kamiennymi 5-8 mm oraz 2-5 mm , grys po każdym utwardzeniu winny być zagęszczane walcem lub płytą wibracyjną tak aby na powierzchni nie było luźnego kruszywa.

2. Droga nr 102 (9) leśnictwo Olza .

- wyrównanie dziur oraz ubytków w poboczu mieszanką mineralno asfaltową bez obcinania krawędzi z ręcznym zagęszczeniem mieszanki płytą wibracyjną .
- wykonanie jednokrotnie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 2.5kg/m² oraz grysami kamiennymi 2-5 mm w ilości 10dm³/m², grys winne być zagęszczane tak aby na powierzchni utwardzenia nie było luźnego kruszywa

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i Normami Polskimi dotyczącymi robót drogowych , W czasie wykonywania robót należy przestrzegać i stosować przepisy BHP dotyczące robót drogowych , ziemnych i kanalizacji deszczowej.

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie zakończenie całości robót objętych umową.

Do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy:

- atesty i deklaracje zgodności na zabudowane materiały z klauzulą „ materiał zabudowano na remontowanych poboczach dróg leśnych wywozowych nr 75,80,81, leśnictwo Beskidek oraz” droga nr 102 leśnictwo Olza
- protokół z wykonanych pomiarów zagęszczenia i grubości nawierzchni z betonu asfaltowego(warstwa wiążąca oraz ścieralna).
- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z przepisami i Polskimi Normami oraz wykonania robót zgodnie z umową i dokumentacją projektowo-kosztorysową,

Paweł Cieślak
upr. bud. Nr 18/69 - Katowice
w spec. Arch. i inżynier.
43-460 Wisła, ul. Wolności 86
Tel. 033 635 27 85