PÔDORYS I.NP - NAVRHOVANÝ STAV



LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MIESTN.	PLOCHA (m^2)	PODLAHA		ÚPRAVA POVRCHOV STENY	ÚPRAVA POVRCHOV STROP
1.01	VSTUP - ZÁVETRIE	9,40	pôvodná terazzo dlažba		pôvodná	pôvodná
1.02	CHODBA	26,04	pôvodná keram.dlažba		pôvodná	pôvodná
1.03	KNIŽNICA	36,97	NOVÁ KERAM.DLAŽBA	P1	NOVÁ VC OMIETKA NOVÝ SADROKARTÓN	NOVÝ KAZETOVÝ SADR. PODHĽAD
1.04	SKLAD	14,26	pôvodná terazzo dlažba		pôvodná	pôvodná
1.05	KUCHYŇA	22,50	pôvodná terazzo dlažba		pôvodná	pôvodná
1.06	SPOLOČENSKÁ SÁLA	192,75	NOVÁ KERAM.DLAŽBA	P1	NOVÁ VC OMIETKA NOVÝ SADROKARTÓN	NOVÝ KAZETOVÝ SADR. PODHĽAD
1.07	SKLAD	7,90	pôvodná drevená podlaha		pôvodná	pôvodná
1.08	SKLAD	7,90	pôvodná drevená podlaha		pôvodná	pôvodná
1.09	SKLAD	8,79	pôvodná keram.dlažba		pôvodná	pôvodná
1.10	WC MUŽI	7,97	pôvodná keram.dlažba		pôvodná	pôvodná
1.11	WC ŽENY	10,41	pôvodná keram.dlažba		pôvodná	pôvodná
1.12	ZASADAČKA	28,66	NOVÁ KERAM.DLAŽBA	P1	NOVÁ VC OMIETKA NOVÝ SADROKARTÓN	NOVÝ KAZETOVÝ SADR. PODHĽAD
1.13	KANCELÁRIA	14,68	NOVÁ KERAM.DLAŽBA	P1	NOVÁ VC OMIETKA NOVÝ SADROKARTÓN	NOVÝ KAZETOVÝ SADR. PODHĽAD
	PLOCHA SPOLU	388,23				

LEGENDA MATERIÁLU

- PÔVODNÉ MURIVÁ A KONŠTRUKCIE
- TEPELNÁ IZOLÁCIA
- NOVÁ SENDVIČOVÁ OBVODOVÁ STENA
- PÔVODNÉ KÓNICKÉ STĹPY DREVENÉHO RÁMU

LEGENDA

- (SP) DOPLNENIE OBVODOVEJ STENY V MIESTE PÔVODNÉHO OKENNÉHO OTVORU SENDVIČOVOU KONŠTRUKCIOU
- (A) NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY VRÁTANE PODKLADNÝCH VRSTIEV
- (B) NOVÝ SADROKARTÓNOVÝ OBKLAD MONTOVANEJ STENY
- (C) NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMIETKA MUROVANÝCH STIEN (HRUBÁ A JEMNÁ)
- (D) NOVÝ KAZETOVÝ SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD
- (E) VÝMENA JESTVUJÚCICH SVIETIDIEL ZA ÚSPORNÉ LED SVIETIDLÁ KOMPATIBILNÉ S KAZETOVÝM PODHĽADOM
- SADROKARTÓNOVÁ KAZETA 600x600mm
- PODHĽADOVÉ ÚSPORNÉ LED SVIETIDLO 600x600mm
- REKUPERAČNÉ VÝUSTKY

POZNÁMKY

- PO REALIZÁCII PODLAHY V MIESTN. 1.06 PREVIESŤ SPÄTNÚ MONTÁŽ DREVENÉHO PÓDIA
- NOVÉ ROZVODY KÚRENIA UMIESTNIŤ PODĽA PRÍSLUŠNEJ ČASTI DOKUMENTÁCIE
- PO REALIZÁCII NOVEJ PODLAHY V MIESTN. 1.06 PREVIESŤ SPÄTNÚ MONTÁŽ DREVENÉHO PÓDIA

- PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH DODRŽIAVAŤ VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY!

LEGENDA A POZNÁMKY - SVIETIDLÁ

1.3

LED PANEL DO KAZETOVÉHO STROPU 600x600mm
SPOTREBA 45W
SVIETIVÝ VÝKON 3150 lm
UHOL SVIETENIA 120-150°
KRYTIE IP20
FAREBNÁ TEPLOTA 4500K DENNÁ BIELA
FARBA SVIETIDLA BIELA
MATERIÁL - HLINÍK, PLAST

SPÍNANIE SVIETIDIEL V MIESTN.Č. 1.06 BUDE NA 4 OKRUHY PODĽA OZNAČENIA V PÔDORYSE.
ZAKRESLENIE SVIETIDIEL A URČENIE TYPU JE ORIENTAČNÉ A NENAHRÁDZA
SPRACOVANIE PRÍSLUŠNEJ ČASTI DOKUMENTÁCIE,
ELEKTROINŠTALÁCIU PREVIESŤ V ZMYSLE PLATNÝCH NORIEM A VYHLÁŠOK !

LEGENDA A POZNÁMKY - REKUPERÁCIA

TANIEROVÝ VENTIL

ZAKRESLENIE VŠETKÝCH PRVKOV REKUPERÁCIE JE ORIENTAČNÉ A NENAHRÁDZA
SPRACOVANIE PRÍSLUŠNEJ ČASTI DOKUMENTÁCIE,
ELEKTROINŠTALÁCIU PREVIESŤ V ZMYSLE PLATNÝCH NORIEM A VYHLÁŠOK !

LEGENDA A POZNÁMKY - KÚRENIE

R

- R1 ROZDEĽOVAČ PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE PRIETOKOMERMI 11 OKRUHOVÝ VRÁTANE UZATVÁRACÍCH ARMATÚR, ODVZDUŠNENIA, VYPUSTENIA A SKRINKY ROZDEĽOVAČA NAD OMIETKU ŠÍRKY 1030 mm - PRE OKRUHY PODLAHOVÉHO UK
- R2 ROZDEĽOVAČ PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE PRIETOKOMERMI 3 OKRUHOVÝ VRÁTANE UZATVÁRACÍCH ARMATÚR, ODVZDUŠNENIA, VYPUSTENIA A SKRINKY ROZDEĽOVAČA NAD OMIETKU ŠÍRKY 530 mm - PRE OKRUHY PODLAHOVÉHO UK
- R3 ROZDEĽOVAČ PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE PRIETOKOMERMI 4 OKRUHOVÝ VRÁTANE UZATVÁRACÍCH ARMATÚR, ODVZDUŠNENIA, VYPUSTENIA A SKRINKY ROZDEĽOVAČA NAD OMIETKU ŠÍRKY 530 mm - PRE OKRUHY PODLAHOVÉHO UK

VŠETKY ROZVODY KÚRENIA REALIZOVAŤ PODĽA ČASTI DOKUMENTÁCIE "VYKUROVANIE"

Ing. Beáta Zuščáková
Trhová 12, 040 01 Košice
gsm: 0903 622 323
e-mail: zuskakova@gmail.com

zodpovedný projektant:
Ing. Beáta Zuščáková

investor:	obec Rákoš Rákoš 95, 044 16 Bohdanovce
stavba:	REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU
miesto:	RÁKOŠ 95, okres KOŠICE - OKOLIE
názov výkresu:	PÔDORYS - NAVRHOVANÝ STAV
profesia:	arch.-stavebné riešenie
dátum:	02 / 2016
stupeň:	projekt pre SP
mierka:	1:50
č. výkresu:	4