


PÓDORYS I.NP - NAVRHOVANÝ STAV



LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MIESTN.	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	PODLAHA	ÚPRAVA POVRCHOV	
				STENY	STROP
1.01	VSTUP - ZÁVETRIE	9,40	pôvodná teraco dlažba	pôvodná	pôvodná
1.02	CHODBA	26,04	pôvodná keram.dlažba	pôvodná	pôvodná
1.03	KNÍŽNICA	36,97	NOVÁ KERAM.DLAŽBA	P1 NOVÁ VC OMIETKA NOVÝ SADROKARTÓN	NOVÝ KAZETOVÝ SADR. PODHLAD
1.04	SKLAD	14,26	pôvodná teraco dlažba	pôvodná	pôvodná
1.05	KUCHYŇA	22,50	pôvodná teraco dlažba	pôvodná	pôvodná
1.06	SPOLOČENSKÁ SÁLA	192,75	NOVÁ KERAM.DLAŽBA	P1 NOVÁ VC OMIETKA NOVÝ SADROKARTÓN	NOVÝ KAZETOVÝ SADR. PODHLAD
1.07	SKLAD	7,90	pôvodná drevená podlaha	pôvodná	pôvodná
1.08	SKLAD	7,90	pôvodná drevená podlaha	pôvodná	pôvodná
1.09	SKLAD	8,79	pôvodná keram.dlažba	pôvodná	pôvodná
1.10	WC MUŽI	7,97	pôvodná keram.dlažba	pôvodná	pôvodná
1.11	WC ŽENY	10,41	pôvodná keram.dlažba	pôvodná	pôvodná
1.12	ZASADAČKA	28,66	NOVÁ KERAM.DLAŽBA	P1 NOVÁ VC OMIETKA NOVÝ SADROKARTÓN	NOVÝ KAZETOVÝ SADR. PODHLAD
1.13	KANCELÁRIA	14,68	NOVÁ KERAM.DLAŽBA	P1 NOVÁ VC OMIETKA NOVÝ SADROKARTÓN	NOVÝ KAZETOVÝ SADR. PODHLAD
PLOCHA SPOLU		388,23			

LEGENDA MATERIÁLU

	PÓVODNÉ MURIVÁ A KONŠTRUKCIE
	TEPELNÁ IZOLÁCIA
	NOVÁ SENDVIČOVÁ OBVODOVÁ STENA
	PÓVODNÉ KÖNICKE STĽPY DREVENÉHO RÁMU

LEGENDA

(SP)	DOPLNENIE OBVODOVEJ STENY V MIESTE PÓVODNÉHO OKENNÉHO OTVORU SENDVIČOVOU KONŠTRUKCIOU
(A)	NOVÁ NÁSLAPNÁ VRSTVA PODLAHY VRÁTANE PODKLADNÝCH VRSTVIEV
(B)	NOVÝ SADROKARTÓNOVÝ OKLAD MONTOVANEJ STENY
(C)	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMIETKA MUROVANÝCH STIEN (HRUBÁ A JEMNÁ)
(D)	NOVÝ KAZETOVÝ SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD
(E)	VÝMENA JESTVLJUJÚCICH SVIETIEL ZA ÚSPORNÉ LED SVIETILÁ KOMPATIBILNÉ S KAZETOVÝM PODHLADOM
	SADROKARTÓNOVÁ KAZETA 600x600mm
	PODLADOVÉ ÚSPORNÉ LED SVIETIDLO 600x600mm
	REKUPERACNÉ VÝUSTKY

POZNÁMKY

- PO REALIZÁCI PODLAHY V MIESTN. 1.06 PREVIESŤ SPÁTNÚ MONTÁŽ DREVENÉHO PÓDIA
- NOVE ROZVODY KÜRENIA UMIESŤNIŤ PODLA PRÍSLUŠNEJ ČASTI DOKUMENTÁCIE
- PO REALIZÁCI NOVEJ PODLAHY V MIESTN. 1.06 PREVIESŤ SPÁTNÚ MONTÁŽ DREVENÉHO PÓDIA
- PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH DODRŽIAVAŤ VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY!

LEGENDA A POZNÁMKY - SVIETIDLÁ

	LED PANEL DO KAZETOVÉHO STROPU 600x600mm SPOTREBA 45W SVIETELNÝ VÝKON 3150 lm UHOL SVIETENIA 120-150° KRYTIE IP20 FAREBNÁ TEPLOTA 4500K DENNÁ BIELA FARBA SVIETIDLA BIELA MATERIÁL - HLINIK, PLAST
--	---

SPÍNANIE SVIETIEL V MIESTN.č. 1.06 BUDE NA 4 OKRUHY PODLA OZNAČENIA V PÓDORYSE.  
ZAKRESLENIE SVIETIEL A URČENIE TYPU JE ORIENTAČNÉ A NENAHŔADZA  
SPRACOVANIE PRÍSLUŠNEJ ČASTI DOKUMENTÁCIE.  
ELEKTOINŠTALÁCIU PREVIESŤ V ZMYSLE PLATNÝCH NORIEM A VÝHLÁŠOK!

LEGENDA A POZNÁMKY - REKUPERÁCIA

	TANIEROVÝ VENTIL
--	------------------

ZAKRESLENIE VŠETKÝCH PRÍKOV REKUPERÁCIE JE ORIENTAČNÉ A NENAHŔADZA  
SPRACOVANIE PRÍSLUŠNEJ ČASTI DOKUMENTÁCIE.  
ELEKTOINŠTALÁCIU PREVIESŤ V ZMYSLE PLATNÝCH NORIEM A VÝHLÁŠOK!

LEGENDA A POZNÁMKY - KÜRENIE

	R1 ROZDELOVAČ PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE PRIETOKOMERMI 11 OKRUHOVÝ VRÁTANE UZATVARACÍCH ARMATÚR, ODVZDUŠNENIA, VYPUSTENIA A SKRINKY ROZDELOVAČA NAD OMIETKU ŠÍRKY 1030 mm - PRE OKRUHY PODLAHOVÉHO UK R2 ROZDELOVAČ PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE PRIETOKOMERMI 3 OKRUHOVÝ VRÁTANE UZATVARACÍCH ARMATÚR, ODVZDUŠNENIA, VYPUSTENIA A SKRINKY ROZDELOVAČA NAD OMIETKU ŠÍRKY 530 mm - PRE OKRUHY PODLAHOVÉHO UK R3 ROZDELOVAČ PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE PRIETOKOMERMI 4 OKRUHOVÝ VRÁTANE UZATVARACÍCH ARMATÚR, ODVZDUŠNENIA, VYPUSTENIA A SKRINKY ROZDELOVAČA NAD OMIETKU ŠÍRKY 530 mm - PRE OKRUHY PODLAHOVÉHO UK
--	---

VŠETKY ROZVODY KÜRENIA REALIZOVAŤ PODLA ČASTI DOKUMENTÁCIE "VYKUROVANIE"

investor:	obec Rákoš Rákoš 95, 044 16 Bohdanovce	profesia:	arch.-stavebné riešenie
stavba:	REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU	dátum:	02 / 2016
miesto:	RÁKOŠ 95, okres KOŠICE - OKOLIE	stupeň:	projekt pre SP
zodpovedný projektant:	Ing. Beáta Zušľaková	miesta:	1:50
názov výkresu:	PÓDORYS - NAVRHOVANÝ STAV	č. výkresu:	5