





Poznámka



1. Otvory pre okná a dvere pred výrobou zamerať a upresniť skladobné rozmery.
2. Spôsob otvárania upresní investor po výbere dodávateľa.
3. Závažnejšie zmeny odsúhlasiť s projektantom, resp. autorom.
4. Interiérové a exteriérové parapetné dosky budú súčasťou dodávky okien.
5. Interiérové a exteriérové parapetné dosky pred výrobou zamerať.
6. Okná a dvere sú zakreslené v pohľade z exteriéru.
7. Schéma okien a dverí je informatívna.
8. Tento výkres nenahrádza výrobnú dokumentáciu !

Ing. Beáta Zuštiaková Trňová 12, 040 01 Košice gsm: 0903 622 323 e-mail: zuštiakova@gmail.com	investor:	obec Rákoš Rákoš 95, 044 16 Bohdanovce	profesia:	arch.-stavebné riešenie
	stavba:	REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU	dátum:	02 / 2016
	miesto:	RÁKOŠ 95, okres KOŠICE - OKOLIE	stupeň:	projekt pre SP
			mierka:	sch.
zodpovedný projektant: Ing. Beáta Zuštiaková	názov výkresu:	VÝKAZ OKIEN A DVERÍ	č. výkresu:	10

Ozn.	01 O	02A O
Schéma		
Rozmer	750 x 1750	2050 x 750
Popis	<p>okno plastové $U_w \leq 1,0W/(m^2K)$ min. 5 - komorový profil farba rámu - biela</p> <p>okno dvojkrídlové delenie po výške asymetrické (viď schému) horné krídlo otváracé spodné krídlo otváraco-sklopné otváranie smerom dovnútra</p>	<p>okno plastové $U_w \leq 1,0W/(m^2K)$ min. 5 - komorový profil farba rámu - biela</p> <p>okno dvojkrídlové delenie po dĺžke asymetrické (viď schému) krídla otváraco-sklopné otváranie smerom dovnútra</p>
Počet ks	1	1
Kovanie	štandardné oceľové celoobvodové kľučka zo zliatin kovu	štandardné oceľové celoobvodové kľučka zo zliatin kovu
Zasklenie	izolačné trojsklo číre $U_g \leq 0,6W/(m^2K)$	izolačné trojsklo číre $U_g \leq 0,6W/(m^2K)$
Rám a krídlo	rám plastový, 5-komorový vystužený profil farba rámu aj krídla - biela	rám plastový, 5-komorový vystužený profil farba rámu aj krídla - biela
Poznámka	súčasťou dodávky okna bude interiérový aj exteriérový parapet	súčasťou dodávky okna bude interiérový aj exteriérový parapet

Ozn.	02B O	03 O
Schéma		
Rozmer	2050 x 750	2050 x 1750
Popis	<p>okno plastové $U_w \leq 1,0W/(m^2K)$ min. 5 - komorový profil farba rámu - biela</p> <p>okno dvojkrídlové delenie po dĺžke asymetrické (viď schému) 1.krídlo sklopné 2.krídlo otváraco-sklopné otváranie smerom dovnútra</p>	<p>okno plastové $U_w \leq 1,0W/(m^2K)$ min. 5 - komorový profil farba rámu - biela</p> <p>okno štvorkrídlové delenie po výške aj dĺžke asymetrické (viď schému) horné krídlo otváracé spodné krídla otváraco-sklopné otváranie smerom dovnútra</p>
Počet ks	1	11
Kovanie	štandardné oceľové celoobvodové kľučka zo zliatin kovu	štandardné oceľové celoobvodové kľučka zo zliatin kovu
Zasklenie	izolačné trojsklo číre $U_g \leq 0,6W/(m^2K)$	izolačné trojsklo číre $U_g \leq 0,6W/(m^2K)$
Rám a krídlo	rám plastový, 5-komorový vystužený profil farba rámu aj krídla - biela	rám plastový, 5-komorový vystužený profil farba rámu aj krídla - biela
Poznámka	súčasťou dodávky okna bude interiérový aj exteriérový parapet	súčasťou dodávky okna bude interiérový aj exteriérový parapet

Ozn.	
Schéma	
Rozmer	1730 x 1435
Popis	<p>okno plastové $U_w \leq 1,0W/(m^2K)$ min. 5 - komorový profil farba rámu - biela</p> <p>okno dvojkrídlové delenie po dĺžke asymetrické (viď schému) horné krídlo otváracé spodné krídla otváracovo-sklopné otváranie smerom dovnútra</p>
Počet ks	2
Kovanie	štandardné oceľové celoobvodové kľučka zo zliatin kovu
Zasklenie	izolačné trojsklo číre $U_g \leq 0,6W/(m^2K)$
Rám a krídlo	rám plastový, 5-komorový vystužený profil farba rámu aj krídla - biela
Poznámka	súčasťou dodávky okna bude interiérový aj exteriérový parapet

Ozn.	05 D	06 D
Schéma		
Rozmer	1700 x 2100	1400 x 2035
Popis	<p>dvere plastové $U_w \leq 1,0W/(m^2K)$ min. 5 - komorový profil farba rámu - biela</p> <p>dvere dvojkrídlové krídla otváracé otváranie smerom von hlavné krídlo pravé</p>	<p>dvere plastové $U_w \leq 1,0W/(m^2K)$ min. 5 - komorový profil farba rámu - biela</p> <p>dvere dvojkrídlové krídla otváracé otváranie smerom von hlavné krídlo pravé</p>
Počet ks	1	1
Kovanie	štandardné oceľové otváracé kľučka zo zliatin kovu hlavné krídlo so samozatváračom záмок vložkový	štandardné oceľové otváracé kľučka zo zliatin kovu hlavné krídlo so samozatváračom záмок vložkový
Zasklenie	izolačné trojsklo číre $U_g \leq 0,6W/(m^2K)$ 2/3-vé zasklenie, spodná časť plastová zateplená výplň	izolačné trojsklo číre $U_g \leq 0,6W/(m^2K)$ 2/3-vé zasklenie, spodná časť plastová zateplená výplň
Rám a krídlo	rám plastový, 5-komorový vystužený profil farba rámu aj krídla - biela	rám plastový, 5-komorový vystužený profil farba rámu aj krídla - biela
Poznámka	súčasťou dodávky bude parapet	súčasťou dodávky bude parapet