marcoop

architektonický ateliér spol. s.r.o.

Na Bystričku 14/A, 036 46 Martin

E-mail:marcoop@stonline.sk

tel./fax: 043/422 30 36

UNM - Dostavba 6. pavilónu - II.etapa

MARTIN, areál UNM

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

ZMENA Júl 2018

VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV

/DREVENÉ DVERE V INTERIÉRI, PROTIPOŽARNE, OCEĽOVÉ A HLINÍKOVÉ STENY PRESKLENNÉ)

POZNÁMKY :

* DVERE INTERIÉROVÉ SPELI STRIEKANOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU RAL 5024 - FARBA MODRÁ

* PRED VÝROBOU DVERÍ JE POTREBNÉ PRESNÉ ZAMERANIE OTVOROV (NOVÝCH AJ EXISTUJÚCICH) AKO AJ KOORDINÁCIA S VÝKRESMI PROJEKTANT DOPORUČUJE PRED VÝROBOU TAKTIEŽ KONZULTÁCIU S INVESTOROM (NAPR.VÝBER DVERÍ,KĽUČKY, ZÁMKY, KOVANIA A POD.), JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE SÚ UVAŽOVANÉ PLNÉ, PROTIPOŽIARNE A POD., AKÚKOĽVEK ZMENU JE KONZULTOVAŤ S INVESTOROM A PROJEKTANTOM

* PROJEKTANT DOPORUČUJE PRED VÝROBOU KOORDINÁCIU S DOKUMENTÁCIOU POŽIARNEJ OCHRANY TAKTIEŽ S DOKUMENTÁCIOU VZDUCHOTECHNIKY

* ZASKLENIE PRESKLENÝCH DVERÍ - JEDNODUCHÉ ZASKLENIE ČÍRE SKLO, NEPRIEHĽADNÁ FÓLIA PO KONZULTÁCII S INVESTOROM

* DVERE OPATRENÉ SAMOZATVÁRAČOM MÔŽU BYŤ V OTVORENEJ POLOHE ZAISTENÉ ELEKTROMAGNETICKÝM ZARIADENÍM NAPOJENÝM NA SYSTÉM ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE, KTORÝ V PRÍPADE POŽIARU VŠETKY POŽIARNE DVERE AUTOMATICKÝ UZAVRIE

* PRE VŠETKY PROTIPOŽIARNE HLINÍKOVÉ ZASKLENNÉ STENY A ZÁRUBNE PLATÍ OZN.D1

* DO DVERÍ (OTOČNÝCH), KTORÉ BUDEME OVLÁDAŤ POMOCOU SKV JE POTREBNÉ VO VÝROBE ZABUDOVANIE ELEKTROZÁMKOV (ALEBO ELEKTRICKÝCH OTVÁRAČOV DVERÍ DO NEPOHYBLIVÉHO KRÍDLA, PRÍPADNE ZÁRUBNE) S VYVEDENÍM KABELÁŽE Z DVERÍ S REZERVOU cca 3m.

* ELEKTROZÁMOK BUDE V PREVEDENÍ :
- REZERVNÝ (POD NAPÄTÍM BLOKOVANÝ, BEZ NAPÄTIA PRIECHODZÍ)
- POŽADOVANÉ NAPÁJANIE ELEKTROZÁMKU JE 12V JEDNOSMERNÝCH, ODBER ELEKTROZÁMKU DO cca 500mA
- POŽADOVANÁ JE PROTIZÁKMITOVÁ OCHRANA INŠTALOVANÁ, AKO SÚČASŤ ELEKTROZÁMKU, ALEBO AKO EXTERNÝ PRVOK PRI ELEKTROZÁMKU (NAPR.HONEYWELL S-4)
- POŽIADAVKA NA PROFESIU SILNOPRÚD - DOVEDENIE ZÁLOHOVÉHO NAPÁJANIA 230V, ISTENÉ B6/1 KU KAŽDÝM DVERÁM, KTORÉ BUDÚ OSADENÉ ELEKTROZÁMKOM

VYSVETLIVKY :

a - PRESKLENNÉ DVERE

n - DVERE S NADSVETLÍKOM

S-C - TESNOSŤ PROTI PRIENIKU DYMU-POŽIARNY UZÁVER VYBAVENÝ SAMOZATVÁRACÍM ZARIADENÍM

PP - PROTIPOŽIARNE DVERE

OZN.	ROZMER š/v/mm/
1 P	DVERE 600/1970 STAV.OTVOR 700/2020
1 Ľ	DVERE 600/1970 STAV.OTVOR 700/2020
2 P	DVERE 700/1970 STAV.OTVOR 800/2020
2 Ľ	DVERE 700/1970 STAV.OTVOR 800/2020
2PP P	DVERE 700/1970 STAV.OTVOR 800/2020