

PODLAHA SCHODISKO**P7**

— keramická dlažba	10 mm
— lepidlo	10 mm
— železobetónové schodisko (monolitické)	

KERAMICKÁ DLAŽBA (závetrie, terasa/zimná záhrada)**P8**

— keramická dlažba	30 mm
(exteriérová— protišmyková úprava)	
— flexibilné tekuté maltové lôžko	20 mm
— pružná hydroizolačná stierka	
— cementový poter (v spáde)	30–50 mm
— PE fólia	
— 2x GLASBIT G 200S40+P.N.	
— podkladný betón/betónová mazanina	150 mm
(zvarovaná sieťovina Ø 6 mm, oká150x150mm)	
— štrkové lôžko fr. 32–64 mm	150 mm
— zhutnený násyp	
— rastlý terén	

ŠIKMÁ STRECHA**S1**

— plechová strešná krytina (falcovaná)	
— separačná vrstva (difúzne otvorená)	
— doskový záklop/OSB doska	25mm
— kontralata 50x50mm	50mm
(odvetraná vrstva)	
— drevený záklop	25mm
— konštrukcia krovu	

PLOCHÁ STRECHA (terasa, zimná záhrada, markíza)**S2**

— hydroizolačný pás z mPVC (FATRAFOL 810/V)	1,5mm
(mechanicky kotvený)	
— separačná textília (FATRATEx—300g/m2)	
— debnenie— OSB3	25mm
— drevený hranol (100x150mm)	150mm
— medzi teplená izolácia z minerálnej vlny	150mm
— ocelový rám (dimenzia profilov v realizačnom projekte)	
— záves	
— (vzdach.medzera)	120mm
— nosný CD profil	27mm
— montáž.CD profil	27mm
— sádrokartón.doska	12,5mm