

Opis predmetu zákazky

Sieťové prvky – 032/22

Technická špecifikácia:

Názov položky	Opis	Počet kusov/bal.
Prepinač 11	<p>10/100/1000 RJ45 Ethernet porty: integrované 5 ks Zdroj: 5V, 1A Power Adapter - USB-C Total Non-Blocking Throughput : 5 Gbps Prepínacia kapacita: 10 Gbps POE in: Port 1 - 802.3af/at PoE Funkčná špecifikácia: Dodaný komponent musí byť kompatibilný s existujúcou sieťovou štruktúrou objednávateľa a podporuje možnosť integrácie do existujúceho Unifi controlleru verzie 5.13.32 alebo vyššej.</p> <p>Ref. model: https://eu.store.ui.com/collections/unifi-network-routing-switching/products/usw-flex-mini alebo ekvivalent</p>	3
Prepinač 15	<p>10/100/1000 RJ45 Ethernet porty: integrované 16 ks, z toho 8 portov - PoE+ IEEE 802.3af/at Zdroj: Interný 60W AC/DC Power Supply Total Non-Blocking Throughput: 16 Gbps Prepínacia kapacita: 32 Gbps Funkčná špecifikácia: Dodaný komponent musí byť kompatibilný s existujúcou sieťovou štruktúrou objednávateľa a podporuje možnosť integrácie do existujúceho Unifi controlleru verzie 5.13.32 alebo vyššej.</p> <p>Ref. model: https://store.ui.com/collections/unifi-network-switching/products/usw-lite-16-poe alebo ekvivalent</p>	5
Prepinač 21	<p>10/100/1000 RJ45 Ethernet porty: integrované 48 ks, Porty 1-32 s podporou PoE+ IEEE 802.3at/af 1 Gbps SFP Ethernet porty: integrované 4 ks Zdroj: AC/DC, Internal, 240W Rack unit: 1U Total Non-Blocking Throughput : 52 Gbps Prepínacia kapacita: 104 Gbps</p>	10

	<p>Funkčná špecifikácia: Dodaný komponent musí byť kompatibilný s existujúcou sieťovou štruktúrou objednávateľa a podporuje možnosť integrácie do existujúceho Unifi controlleru verzie 5.13.32 alebo vyššej.</p> <p>Ref. model: https://eu.store.ui.com/collections/unifi-network-routing-switching/products/usw-48-poe alebo ekvivalent</p>	
Prepinac 23	<p>10/100/1000 RJ45 Ethernet porty: integrované 24 ks, Porty 1-16 s podporou PoE+ IEEE 802.3at/af 1 Gbps SFP Ethernet porty: integrované 2 ks Zdroj: AC/DC, Internal, 120W Rack unit: 1U Total Non-Blocking Throughput: 26 Gbps</p> <p>Prepínacia kapacita: 52 Gbps Funkčná špecifikácia: Dodaný komponent musí byť kompatibilný s existujúcou sieťovou štruktúrou objednávateľa a podporuje možnosť integrácie do existujúceho Unifi controlleru verzie 5.13.32 alebo vyššej.</p> <p>Ref. model: https://eu.store.ui.com/collections/unifi-network-routing-switching/products/usw-24-poe alebo ekvivalent</p>	20
Sietový kábel 1	<p>Popis: Patch cord FTP CAT5e Dĺžka: 0,25 m Typ konektorov: RJ-45 <-> RJ-45 Vyhodenie: tieneny</p> <p>Ref. model: https://www.kabel.sk/s-ftp-patchkabel-0-25m-cat-5e-biely-cca-p29619 alebo ekvivalent</p>	300
Sietový kábel 2	<p>Popis: Patch cord FTP CAT5e Dĺžka: 0,5m Typ konektorov: RJ-45 <-> RJ-45 Vyhodenie: tieneny</p> <p>Ref. model: https://www.kabel.sk/s-ftp-patchkabel-0-5m-cat-5e-sivy-cu-p22183 alebo ekvivalent</p>	300

Sietový kábel 3	<p>Popis: Patch cord FTP CAT5e Dĺžka: 1m Typ konektorov: RJ-45 <-> RJ-45 Vyhotovenie: tieneny</p> <p>Ref. model: https://www.kabel.sk/s-ftp-patchkabel-1m-cat-5e-sivy-cu-p18899 alebo ekvivalent</p>	300
Sietový kábel 15	<p>Popis: Optický Multi Mode kábel Dĺžka: 1m Typ konektorov: LC <-> LC Vyhotovenie: halogen-free, low smoke and flame-retardant (LSZH) Funkčná špecifikácia: Fiber kábel LC-LC, 1m Duplex OS₃(50/125µm)</p> <p>Ref. model: https://www.kabel.sk/fiber-kabel-lc-lc-1m-duplex-om3-50-125m-p10507 alebo ekvivalent</p>	30
Sietový kábel 27	<p>Popis: Optický Multi Mode kábel Dĺžka: 2m Typ konektorov: LC <-> ST Vyhotovenie: halogen-free, low smoke and flame-retardant (LSZH) Funkčná špecifikácia: Fiber kábel LC-ST, 2m Duplex OS₃(50/125µm)</p> <p>Ref. model: https://www.kabel.sk/fiber-kabel-lc-st-2m-duplex-om3-50-125m-p42997 alebo ekvivalent</p>	12
Modul 2	<p>Popis: SFP Modul Multi Mode (20-Pack) Typ konektorov: LC Vyhotovenie: Kov Funkčná špecifikácia: Multi-Mode Fiber SFP Module, LC duplex, 850nm, 1,25 Gbps, 550 m v jednom balení je 20ks - spolu potrebujeme 40ks SFP modulov objednavame 2balenia(20pack)</p> <p>Ref. model: https://store.ui.com/collections/unifi-accessories-modules/products/sfp-modules?variant=31221652237 alebo ekvivalent</p>	2 bal.
Modul 9	<p>Popis: SFP Modul - RJ45 Typ konektorov: Rj45 Vyhotovenie: Kov</p>	10

	<p>Funkčná špecifikácia: SFP Modul - RJ45, 10/100/1000 Mbps, 100 m</p> <p>Ref. model: https://store.ui.com/collections/unifi-accessories/products/sfp-accessory alebo ekvivalent</p>	
Prístupový bod 7	<p>UAP-AC-LR-5 (5 pack) Aktívny sieťový prvok, bezdrôtový prístupový bod. Určený na interiérovou inštaláciou na stenu alebo strop. 2.4 GHz Radio Rate: minimálne 450 Mbps 5 GHz Radio Rate: minimálne 867 Mbps 2.4 GHz MIMO: 3x3 5 GHz Maximálny celkový vysielač výkon: 22 dBm primárne 10/100/1000 RJ45 Ethernet porty: integrovaný 1 ks Wi-Fi štandardy 802.11: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac Wireless Security: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) PoE módy: 802.3af/A PoE 24V Passive PoE VLAN: 802.1Q Advanced QoS Per-User Rate Limiting: Áno DFS certifikácia: Áno Power Save: Áno Beamforming: Áno Hardvérové reset tlačidlo: Áno Certifikácie: CE, FCC, IC</p> <p>Obsah balenia: 5 x Prístupový bod; 5 x Wall/Ceiling mounting Kits; bez PoE adaptérov</p> <p>Ref. model: https://eu.store.ui.com/collections/unifi-network-wireless/products/unifi-ac-lr?variant=31905889583213 alebo ekvivalent</p>	4 bal.