




Rez B-B




Rez A-A




Rez D-D




Rez C-C




PÓDORYS ZÁKLADOVEJ DOSKY



PÓDORYS HORNEJ ČASTI



PÓDORYS SPODNEJ ČASTI



KUBATÚRY BETÓNU:
- ZÁKLADOVÁ DOSKA 95,98 m³
- STĚNY A ŘEBRA DO VÝŠKY +4,350 80,05 m³
- STĚNY A ŘEBRA NAD VÝŠKOU +4,350 61,88 m³
- PŘEVHLAVY 9,18 m³

POZNÁMKY:
- PŘED ZAČÁTKEM PRÁČ JE REALIZÁTOR POVINNÝ PŘESTUDOVAT KOMPLÉTNÍ PROJEKT STATIKY
- PŘED BETONÁŽÍ SKONTROLOVAT KRYTÍ VÝSTUŽE A OSADENÍ KOTVENÉ VÝSTUŽE NADVÁŽUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
- ZÁKLADOVÝ DOBRU BETONOVAT NA JEDEH TAKT BEZ PRACOVNÝCH ŠKAR
- PŘI BETONÁŽI STĚN S ŘEBRAMI JE POTŘEBNÉ VÝNECHAT V MÍSTĚ ŘEBRA PŘÍSTOR NA ULOŽENÍ TRÁMU (RAMOVÝ SPOJ)
- DO PRACOVNÍ ŠKÁRY DOSKA STĚNA SA LOŽÍ TESNACÍ BENTONITOVÝ PÁS 20x20 mm (max. Aquaplast Longtime 20x20)
- DBAT NA DOSTAČNÉ PODOPŘETÍ KONSTRUKCE PŮSOBÍ NAĚLEDNĚHO TVRDNUTÍ, BETÓNU PŘE OMEZENÍ
- PŘEHYB KONSTRUKCE PŮSOBÍ DEBEHNE PŮSOBÍ 28 DNÍ OD BETONÁŽE (PŮSTOŽOVAT)
- TVARÝ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ POROVNAT S ARCHITEKTÚROU A V PŘÍPADĚ NEZROVNALOSTI KONTAKTOVAT STATIKA

LEGENDA MATERIÁLŮ:
- NAVRHOVANÉ POOLIA, STN EN 1992-1-1
- TŘÍDEA BETONU, STN EN 206-C25/30-KC2, XD1, XF1, XA1/SK+CLD-4-Dmax16-S3, max. přesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
- TŘÍDEA BETONU, STN EN 206-C35/45-KC2, XD1, XF1, XA2/SK+CLD-4-Dmax16-S3, max. přesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
- VÝSTUŽ: B 600
- KRYTÍ: 35 mm, 50 mm

UPOZORNENIE:
- ZHOTOVITEL JE PŮVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEOKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA
- ZHOTOVITEL JE PŮVINNÝ ZMENY A ÚPRAVY KONSTRUKČNÉHO PŘEŠENIA KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM
- ZHOTOVITEL JE PŮVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMERY SKONTROLOVAT NA STAVBE

AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE - 03/2022

±0,000=341,65 m.n.m. B.p.v.

VÝPRACOVÁV	PROJEKTOVAL	ZODP. ŘEŠITEL	HLP.	PORTIK s.r.o. s.r.o.
Ing. Roman Židek	Ing. Pavol Skovaga	Ing. Michal Bathner		
STAVBYNÍK:	Národná družná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	STUPEN	BP	PARE Č.
MÍSTO STAVBY:	k.o. Považská Bystrica, č.p. 418/21	DATA	03/2022	
NÁZOV STAVBY	Sklad technickej soli v areáli SSÚD 5, Považská Bystrica	PREKLA	1:50	
		FORMAT	1/4 A4	
		ZÁK. ČÍSLO	03012	
OBJEK				
ARCH. ČÍSLO	OBŠAH VÝKRESU	PROFESIA		POR. Č.
	VÝKRES TVARU	Statika		S01