



VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV - PLASTOVÉ OKNÁ

b.)

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	POČET					ÚPRAVY	POZN.
			Severný pohľad	Západný pohľad	Južný pohľad	Východný pohľad	CELKOM		
Po5 1200x600		PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ SKLOPNÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM $U_{gmax} = 0,70 \text{ W.m}^2\text{K}^{-1}$ RÁM A KRÍDLO 6 KOMOROVÝ PROFIL S DVOJITÝM TESNENÍM, PRE CELÉ OKNO $U_{max}=1,0 \text{ W.m}^2\text{K}^{-1}$ VNÚTORNÝ PARAPET-PVC KOMOR. š. 150 mm-1ks	1	-	-	-	1		
Po6 600x600		PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ SKLOPNÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM $U_{gmax} = 0,70 \text{ W.m}^2\text{K}^{-1}$ RÁM A KRÍDLO 6 KOMOROVÝ PROFIL S DVOJITÝM TESNENÍM, PRE CELÉ OKNO $U_{max}=1,0 \text{ W.m}^2\text{K}^{-1}$ VNÚTORNÝ PARAPET-PVC KOMOR. š. 150 mm-1ks	1	-	-	-	1		
<p>OPLÉCHOVANIE VONK. PARAPETU: HLINÍKOVÝ PLECH HR. 1,0mm S POVRCH. ÚPRAVOU PRÁŠKOVOU FARBOU – R.Š.: 300 až 400 mm – VIĎ.</p> <p>VÝPIS KLAMPIAR. KONŠTR. , VNÚTORNÝ PARAPET: PVC ŠÍRKY. 150 mm až 250 mm + PLASTOVÉ UKONČOVACIE PROFILY– DODÁVKA OKNA,</p> <p>BIELY PLAST S KOVANÍM ZABEZPEČUJÚCE MIKROVENTILÁCIU – (ROTO,WINKHAUS,MACO). DOPLNKY: SIETE PROTI HMYZU, PÁKOVÝ OTVÁRAČI</p> <p>MECHANIZMUS – Po1,Po5,Po6, VNÚTORNÉ ŽALÚZIE-Po1,Po1*. OSADENIE OKIEN A DVERÍ PODĽA POŽIADAVIEKNORMY STN 73 3134/2014</p> <p>(systémové riešenie viď. Detaily) – TESNENIE V TROCH ZÓNACH: VNÚTORNÝ A VONKAŠÍ UZÁVER STYKU, TEPELNOIZOLAČNÁ VÝPLŇ STYKU</p> <p>ROZMER OKNA PRISPOSOBIŤ K ZATEPLENÉMU OSTENIU A NADPRAŽIU IZOLANTOM HR. 30 mm (VIDIELNÁ ČASŤ RÁMU 25–35 mm)</p> <p>PRI DODÁVKE UPRESNIŤ OTVÁRATEĽNOSŤ, A PRESNÝ POČET OKIEN A DVERÍ. OKNÁ A DVERE SÚ ZNÁZORNENÉ Z VONKAŠIEHO POHĽADU.</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ OKIEN A DVERÍ $R_w >27 \text{ dB}$ až 30 dB (podľa plochy okna v % k obvodovej konštrukcie)–požiadavka podľa STN 73 0532.</p>									

PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

Stavba: Rekonštrukcia depozitu a prístavba k depozitu,
súp.č.: 658, ul. Adyho, Lučenec