









MINIMÁLNE VZDIALENOSTI!
DOSKY IZOLANTU PREVIAZAŤ!
VÝSTUŽNÚ MRIEŽKU RIEŠIŤ V ZMYSLE STN 73 2901



MINIMÁLNE VZDIALENOSTI!
DOSKY IZOLANTU PREVIAZAŤ!
VÝSTUŽNÚ MRIEŽKU RIEŠIŤ V ZMYSLE STN 73 2901

SCHÉMA KLADENIA A KOTVENIA TEPELNOIZOLAČNÝCH POLYSTYRÉNOVÝCH DOSIEK
- PLATÍ PRE IZOLAČNÉ DOSKY Z EPS A XPS-G



SCHÉMA KLADENIA A KOTVENIA TEPELNOIZOLAČNÝCH MINERÁLNOVLÁKNITÝCH DOSIEK "NOBASIL FKD"



POZNÁMKA:
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILIKÓNOVOU ALEBO SILIKÁTOVOU OMIETKOU
- VÝSTUŽNÁ MRIEŽKA MUSÍ BYŤ V 1/3 - 1/2 HRÚBKY VÝSTUŽNEJ VRSTVY

SCHÉMA PREKRYTIA VÝSTUŽNEJ MRIEŽKY



Dilatácie šírky do 35 mm



1. Soklový profil
2. Kotva
3. Lepiaca malta Ceresit
4. Tepelná izolácia
5. Výstužová vrstva sieťoviny so sklenenými vláknami
6. Základný náter Ceresit
7. Fasádna omietka Ceresit
8. Hliníkový plech

Izolácie rohovej dilatačnej škáry



Napojenie na ventilačnú mriežku



1. Lepiaca malta Ceresit
2. Tepelná izolácia
3. Kotvené lišty s priemyselne nalepenou sieťovinou
4. Výstužová vrstva sieťoviny so sklenenými vláknami
5. Základný náter Ceresit
6. Fasádna omietka Ceresit
7. Akrylát Ceresit

OBSAH:	ÚPRAVY MRIEŽOK, KOTVENIE IZOLAČNÝCH DOSÁK, OBJEKTOVÉ DILATÁCIE	ČÍSLO VÝKRESU: