

POZNÁMKA – VÝKAZ VÝROBKOV POUŽITÝ S NÁLEZOM VO VÝKRESOCH

		AUTOR NÁVRHU		ING. IMRICH CIGÁŇ		Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o. Golianova 58, 949 11 NITRA tel: 0903/660 434 mail: cigan.imrich@gmail.com				
		PROJEKTANT STAVBY		ING. IMRICH CIGÁŇ						
		VYPRACOVAL		ING. IMRICH CIGÁŇ						
		ČASŤ		ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE						
		INVESTOR		MESTO NITRA				AUTORIZÁCIA	4266*A*1	
		STAVEBNÍK		MESTSKÝ ÚRAD V NITRE, ŠTEFÁNIKOVA 60, 950 06 NITRA				Č. ZÁKAZKY	2018-8	
NÁZOV STAVBY	KOMUNITNÉ CENTRUM DRAŽOVCE – REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA						DRUH PD	PROJEKT STAVBY		
MIESTO STAVBY	NITRA-DRAŽOVCE, UL. ŠČASNÉHO 22						ÚČEL PD	PRE VZ A REALIZÁCIU		
OBJEKT	SO-06 REKONŠTRUKCIA VONKAJŠÍCH PRIESTOROV						DÁTUM	09/2018		
OBJEKT							MIERKA	-	ČÍSLO VÝKRESU:	
OBSAH	VÝKAZ VONKAJŠÍCH ÚPRAV A DROBNÝCH STAVIEB						FORMÁT	3 A4	A-SR 11	

Výkaz prvkov oplatenia (OP):

Označenie položky	Koordináčny rozmer [mm] / Vyhotovenie	Popis	Počet kusov / ↑dĺžka[m]
OP-1	1530x(75)	Oplotenie z plotových panelov 2000x1530 mm zo zváratej siete s okami max. 50x100 mm, povrchová úprava pozinkovanie+poplastovanie, s montážou na systémové stĺpiky po 2,0 m, na rohoch a ukončení so vzperami, do pätiiek ø 300x600 mm z betónu C16/20 s odspádovanou hornou plochou a s hydroizolačným vsypom pohľadovej plochy	↑9,5
Poznámka			
OP-2	1530x(75)	Oplotenie z plotových panelov 2000x1530 mm zo zváratej siete s okami max. 50x100 mm, povrchová úprava pozinkovanie+poplastovanie, s montážou na systémové stĺpiky po 2,0 m, na rohoch a ukončení so vzperami, do pätiiek ø 300x600 mm z betónu C16/20 s odspádovanou hornou plochou a s hydroizolačným vsypom pohľadovej plochy	↑4,7
Poznámka			
OP-3	1000x(150)/ 1530	Jednokrídlové vrátka šírky 1000 mm výšky 1530 mm s výplňou zo zváratej siete s okami max. 50x100 mm včítane stĺpov, zámky a príslušenstva, povrchová úprava pozinkovanie+poplastovanie, vybavenie obojstranné madlo pre vozíčkárov vo výške 750 mm, stĺpy do pätiiek ø 400x600 mm z betónu C16/20 s odspádovanou hornou plochou a s hydroizolačným vsypom pohľadovej plochy	1
Poznámka			
OP-4	1530/630x(75)	Oplotenie z plotových panelov 2000x1530 mm zo zváratej siete s okami max. 50x100 mm, povrchová úprava pozinkovanie+poplastovanie, s montážou na systémové stĺpiky po 2,0 m, na rohoch a ukončení so vzperami, do pätiiek ø 300x600 mm z betónu C16/20 s odspádovanou hornou plochou a s hydroizolačným vsypom pohľadovej plochy	↑20,3
Poznámka			
OP-5	1000x2000	Repasácia krídla vrátok vrátane kovaní, zámky a príslušenstva, povrchová úprava otryskovanie a dvojnásobný náter, vybavenie obojstranné madlo pre vozíčkárov vo výške 750 mm, osadí sa nerezová tabuľa s popisom: KOMUNITNÉ CENTRUM..	1
Poznámka			

Popis drobných stavieb a mobiliáru:

Označenie položky	Koordináčny rozmer [mm] / Vyhotovenie	Popis	Počet kusov / ↑dĺžka[m]
DR-1	ø 3800-4400 x2200/2800	<p>Typový drevený altánok kruhový/hranený ø 3,8-4,4 m z ohobľovaného dreveného reziva s oblúkovito zrezanými hranami, so stužením/zavetrovaním z dreva/oceli, s atmosfericky odolnou povrchovou úpravou, s podchodnou výškou min. 2,2 m;</p> <ul style="list-style-type: none"> - spoje tesárske so zabezpečovacími antikoróznymi prvkami alebo so statickými spojovacími prvkami v nekorozívnom vyhotovení - pododkvapový žľab štvorcový 70x70 mm z povrchovo upraveného plechu hr. min. 0,7 mm, so žľabovými držiakmi s uchytением na čelo/zvislú plochu po max. 900 mm, 2x so žľabovým hrdlom, odpadom s objímkami a výtokovým kolenom - kotvenie päty stĺpov papučami do základových pätiiek min. 500x500x800 mm z betónu C16/20, s hydroodolným vsypom pohľadových plôch 	1
Poznámka			
DR-2	(3800x5000/ 2000)	<p>Preliezačková, kĺzačková, húpacia, zostava HRAD z konštrukcie max. 3,85 x 5,0 m z ohobľovaného dreveného reziva pre stĺpy, priečle, krokvy, stuženia, s atmosfericky odolnou povrchovou úpravou;</p> <ul style="list-style-type: none"> - kotvenie päty stĺpov papučami min. 120x90x126/250 mm do základových pätiiek min. 500x500x800 mm z betónu C20/25 s odspádovanou hornou plochou a s hydroizolačným vsypom pohľadovej plochy; - pochôdna plocha z triedeného štrku fr. 8/10 mm hr. 100 mm do netr.štrku hr. 150 mm, lemovanie parkové obrubníky hr. 50x200 x1000/500 mm do bet. základu 1/2x 500x350 mm 	1
Poznámka			
DR-3	(ø400x800/600)	<p>Odpadkový kôš z nekorozívneho materiálu ø min. 400 mm, s atmosfericky odolnou povrchovou úpravou povrchov a konštrukcií a spojovacích prvkov;</p> <ul style="list-style-type: none"> - úložná plocha/kotvenie nohy do základových pätiiek min. ø 300x800 mm z betónu C20/25 s odspádovanou hornou plochou a s hydroizolačným vsypom pohľadovej plochy; 	8
Poznámka			
DR-4	(1800x450/600)	<p>Drevená lavička s operadlom na oceľovej kostre z ohobľovaného dreveného reziva, s atmosfericky odolnou povrchovou úpravou povrchov a konštrukcií a spojovacích prvkov;</p> <ul style="list-style-type: none"> - kotvenie nožičiek do základových pätiiek min. 300x500x800 mm z betónu C20/25 s odspádovanou hornou plochou a s hydroizolačným vsypom pohľadovej plochy; 	10
Poznámka			