farmtec www.farmtec.cz

vypracoval	ved. zakázky	zodp. projektant	schválil
Ing. M. Vařecha	Ing. M. Vařecha	Ing. F. Siváček	I. Vařecha

kraj Trnavský	okres Dunajská Streda
obec Okoč	
stavebník Poľnohospodárske družstvo Okoč - Sokolec	

FARMTEC a.s.
oblastní ředitelství Uherské Hradiště
Na Spálence 1182
686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 602 541 893
e-mail: mvarecha@farmtec.cz

Číslo paré

akce	MODERNIZACE DOJÍRNY OKOČ	stupeň DVD
		datum 05/2022
		formát 6 x A4
SO, PS	SO-01 DOJÍRNA	zak. číslo -
		měřítko 1:50
obsah	VÝPIS VÝROBKŮ PSV	číslo výkresu D.1.1.b-01.15

Tento výkres je duševním vlastnictvím Farmtec a.s. a bez jeho souhlasu nesmí být kopírován, nebo zpřístupněn třetí osobě!

AKCE: MODERNIZACE DOJÍRNY OKOČ — SO - 01 DOJÍRNA — VÝPIS VÝROBKŮ PLASTOVÝCH — č. 1

OZN.	Č.M.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚRY	ODLIŠN. KOMPLET.
	1.02 1.04 1.05 1.11	1800 / 1000	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ MATERIÁL: PLASTOVÝ PROFIL POVRCH / BARVA: BÍLÁ KOVÁNÍ: PLASTOVÉ PARAPET VNITŘNÍ: LAMINÁTOVÁ DESKA, ODSTÍN=BÍLÝ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO Ug= 1,2 W/m²K ROZMĚR: 1000/1800 mm	4 ks
	1.03 1.05	800 / 800	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ MATERIÁL: PLASTOVÝ PROFIL POVRCH / BARVA: BÍLÁ KOVÁNÍ: PLASTOVÉ PARAPET VNITŘNÍ: LAMINÁTOVÁ DESKA, ODSTÍN=BÍLÝ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO MLÉČNÉ Ug= 1,2 W/m²K ROZMĚR: 800/800 mm	4 ks
		1800 / 1000	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ MATERIÁL: PLASTOVÝ PROFIL POVRCH / BARVA: BÍLÁ KOVÁNÍ: PLASTOVÉ PARAPET VNITŘNÍ: LAMINÁTOVÁ DESKA, ODSTÍN=BÍLÝ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO Ug= 1,2 W/m²K ROZMĚR: 1000/1800 mm	1 ks
	1.10	1200 / 1000	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ MATERIÁL: PLASTOVÝ PROFIL POVRCH / BARVA: BÍLÁ KOVÁNÍ: PLASTOVÉ PARAPET VNITŘNÍ: LAMINÁTOVÁ DESKA, ODSTÍN=BÍLÝ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO Ug= 1,2 W/m²K KOTVENO DO STĚNOVÉHO IZOLAČNÍHO PANELU ROZMĚR: 1000/1200 mm	1 ks

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!

AKCE: MODERNIZACE DOJÍRNY OKOČ — SO - 01 DOJÍRNA — VÝPIS VÝROBKŮ PLASTOVÝCH — č. 2

OZN.	Č.M.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚRY	ODLIŠN. KOMPLET.
	1.12	2100 / 2000 / 1000 / 1200	PLASTOVÉ VENKOVNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, S ČIŘOVÝM PROSKLENÍM DO PLASTOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ ROZMĚR DVEŘÍ 1000/2000mm MATERIÁL: PLASTOVÝ PROFIL POVRCH / BARVA: BÍLÝ KOVÁNÍ: PLASTOVÉ (KOULE – KOULE) ZÁMEK: KLUČOVÝ KOTVENO DO STĚNOVÉHO IZOLAČNÍHO PANELU STAVEBNÍ OTVOR: 1200/2100mm	1 ks
	1.01 1.06	2500 / 2000 / 1750	PLASTOVÉ VENKOVNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, S ČIŘOVÝM PROSKLENÍM A NADSVĚTLÍKEM DO PLASTOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ ROZMĚR DVEŘÍ 800/2000mm MATERIÁL: PLASTOVÝ PROFIL POVRCH / BARVA: BÍLÁ KOVÁNÍ: PLASTOVÉ ZÁMEK: KLUČOVÝ STAVEBNÍ OTVOR: 1750/2500mm	2 ks
	1.06	2000 / 2100 / 900	PLASTOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE VČ. PLASTOVÉ ZÁRUBNĚ ROZMĚR DVEŘÍ 900/2000mm MATERIÁL: PLASTOVÝ PROFIL POVRCH / BARVA: BÍLÁ KOVÁNÍ: PLASTOVÉ ZÁMEK: KLUČOVÝ STAVEBNÍ OTVOR: 1100/2100mm	1 ks
	1.01 1.08 1.09 1.10	2000 / 1000	PLASTOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE VČ. PLASTOVÉ ZÁRUBNĚ ROZMĚR DVEŘÍ 1000/2000mm MATERIÁL: PLASTOVÝ PROFIL POVRCH / BARVA: BÍLÁ KOVÁNÍ: PLASTOVÉ (KOULE – KOULE) ZÁMEK: KLUČOVÝ STAVEBNÍ OTVOR: 1200/2100mm	4 ks

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!

AKCE: MODERNIZACE DOJÍRNY OKOČ — SO - 01 DOJÍRNA — VÝPIS VÝROBKŮ PLASTOVÝCH — č. 3

OZN.	Č.M.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚRY	ODLIŠN. KOMPLET.
	1.11	2000 / 800 / 1000	PLASTOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE VČ. PLASTOVÉ ZÁRUBNĚ ROZMĚR DVEŘÍ 800/2000mm MATERIÁL: PLASTOVÝ PROFIL POVRCH / BARVA: BÍLÁ KOVÁNÍ: PLASTOVÉ (KOULE – KOULE) ZÁMEK: KLUČOVÝ STAVEBNÍ OTVOR: 1000/2100mm	12 bm
	1.07	2100 / 1500 / 1750	PLASTOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE VČ. PLASTOVÉ ZÁRUBNĚ MATERIÁL: PLASTOVÝ PROFIL POVRCH / BARVA: BÍLÁ KOVÁNÍ: PLASTOVÉ ZÁMEK: KLUČOVÝ STAVEBNÍ OTVOR: 1750/2100mm	1 ks
	1.13	2000 / 2000 / 800 / 1000	PLASTOVÉ VENKOVNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, S ČIŘOVÝM PROSKLENÍM DO PLASTOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ ROZMĚR DVEŘÍ 800/2000mm MATERIÁL: PLASTOVÝ PROFIL POVRCH / BARVA: BÍLÝ KOVÁNÍ: PLASTOVÉ ZÁMEK: KLUČOVÝ KOTVENO DO ZDIVA STAVEBNÍ OTVOR: 1000/2100mm	1 ks

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!

AKCE: MODERNIZACE DOJÍRNY OKOČ — SO - 01 DOJÍRNA — VÝPIS VÝROBKŮ KLEMPÍŘSKÝCH — č. 4

OZN.	Č.M.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚRY	ODLIŠN. KOMPLET.
			OPLECHOVÁNÍ PARAPETU R.Š. 330 mm PLECH – POZINKOVANÝ Tl. 0,56 mm	12 bm
			PODOKAPNÍ ŽLAB d 160 mm R.Š. 330 mm PLECH – POZINKOVANÝ Tl. 0,56 mm	103,0bm
			ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÉHO PRŮŘEZU d 160 mm R.Š. 330 mm PLECH – POZINKOVANÝ Tl. 0,56 mm	30,0bm

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!

AKCE: MODERNIZACE DOJÍRNY OKOČ — SO - 01 DOJÍRNA — VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH — č. 5

OZN.	Č.M.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚRY	ODLIŠN. KOMPLET.
	1.12	2100 / 1700	PLECHOVÉ VENKOVNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PRAHU VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO SENDVIČOVÉHO PANELU TL. 100mm ODSTÍN ZÁRUBNĚ: HNĚDÝ MATERIÁL: KOVOVÁ KCE, OPLECHOVANÉ, IZOLOVANÉ ZÁLUZIE ROZMĚR: 0,5x0,5m – HLINÍKOVÁ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ZÁMEK: FAB STAVEBNÍ OTVOR: 1700/2100mm	1 ks
	1.07	2700 / 2700	PLECHOVÉ VENKOVNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PRAHU VČETNĚ CCP ZÁRUBNĚ DO SENDVIČOVÉHO PANELU TL. 100mm ODSTÍN ZÁRUBNĚ: HNĚDÝ MATERIÁL: KOVOVÁ KCE, OPLECHOVANÉ, IZOLOVANÉ ZÁLUZIE ROZMĚR: 0,5x0,5m + HLINÍKOVÁ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ZÁMEK: FAB STAVEBNÍ OTVOR: 2700/2700mm	2 ks
	1.06	2900 / 1100	ZATEPLENÁ PROTIDEŠŤOVÁ VENTILAČNÍ ŽALUZIE- BARVA BÍLÁ ROZMĚR 1100/2900mm MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCEL LAMELY: PADKO, UZAVÍRAC	1 ks
	1.06	2000 / 1300	ZATEPLENÁ PROTIDEŠŤOVÁ VENTILAČNÍ ŽALUZIE- BARVA BÍLÁ ROZMĚR 1300/2000mm MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCEL LAMELY: PADKO, UZAVÍRAC	3 ks

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!

AKCE: MODERNIZACE DOJÍRNY OKOČ — SO - 01 DOJÍRNA — VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH — č. 6

OZN.	Č.M.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚRY	ODLIŠN. KOMPLET.
	1.12	900 / 1000 / 100 / 140 / U140 / 420	OCELOVÉ SCHODY DO DOJÍRNY ocelové zábradlí Svahodržné stupně • Svahodržný stupeň-rošt • Zvednutice U140,dl. 1,2m (19kg/m) • ocelové zábradlí: v=1100mm, 42x3,2mm (5,0kg/m) KOMPLET POZINKOVAT	1 ks
	1.12	420 / U120	OCELOVÉ PRVKY PRO MONTÁŽ DOJÍRNY Ocelová plasnice 50/5mm přivařit na jí profil ů 500 mm U 120 DL. 11 m (13,4kg/m) 149kg Ocelová pásovina 50/5mm, dl. 1,0, (2,03kg/m); 22ks přivařit na U 120 á 500 mm 45kg Celkem hmotnost: 148+45 = 193 kg	2 ks
	1.12	50x50x5	OCELOVÉ PRVKY PRO MONTÁŽ DOJÍRNY Nostřihnutý ocelový plech 30x5 – 150 přivařit na jí profil ů 1000 mm L 50x50x5 (3,77 kg/m) DL. 14,5 m 55 kg Nostřihnutý ocelový plech 30x5-300 15ks přivařit na L profil ů 1000 mm 80kg / 2m2 Celkem hmotnost: 55+5,5 = 60,5 kg	2 ks
	1.12	2800	NEREZOVÝ KANÁLEK DO DOJÍRNY délka 2,8m uložen do betonu ve spádu součástí technologické dodávky dojírny	6 ks
	1.12		NEREZOVÝ KANÁLEK DO DOJÍRNY LEVÁ STRANA délka 2,8m uložen do betonu ve spádu součástí technologické dodávky dojírny	1 ks

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!

AKCE: MODERNIZACE DOJÍRNY OKOČ — SO - 01 DOJÍRNA — VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH — č. 7

OZN.	Č.M.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚRY	ODLIŠN. KOMPLET.
	1.12	125 / 87	NEREZOVÝ KANÁLEK DO DOJÍRNY PRAVÁ STRANA délka 2,8m uložen do betonového ve spádu součástí technologické dodávky dojírny	1 ks
	1.12		OCELOVÉ NOSNÝ PROVEK PRO UCHYCENÍ PŘÍHANĚČE V ČEKÁRNĚ Profil uzavřený svařovaný černý s obdélníkovým průřezem, EN 10219, rozměr 150x60x5 ukotveno do nosných sloupů délka: 40m (12,811 kg/m) hmotnost: 512 kg komplet pozinkovat	1 ks
		1000 / 800 / 800 / 3500 / 650 / 650 / 150	STŘÍŠKA NAD VENTILÁTORY - 2x schéma půdorys řez pohled 1 Profil uzavřený svařovaný černý se čtvercovým průřezem, EN 10219, rozměr 50x4, hmotnost 5,616 kg/m délka – 28m celkem hmotnost – 157 kg *2ks = 314kg 1 Trapézový plech TR 35/207/0,7 4,2m² *2 = 8,4m2	3 ks

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!

AKCE: MODERNIZACE DOJÍRNY OKOČ — SO - 01 DOJÍRNA — VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH — č. 8

OZN.	Č.M.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚRY	ODLIŠN. KOMPLET.
	1.13	2100 / 2700 / 1200	POSUVNÉ OZLOVANÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, POSUVNÉ, PLNÉ VČETNĚ PŘEZDÍVKOVÉHO MECHANISMU ROZMĚR KŘÍDLA 1200 x 2100 PRO OTVOR MAX. VELIKOSTI 1250mm MATERIÁL: PLECH/ OZLACE 60mm,PLECH POVRCH / BARVA: BÍLÁ STAVEBNÍ OTVOR: 1000/2100mm	4 ks
	1.13	1000	OCELOVÝ PŘEKLAD PRO STAVEBNÍ OTVOR 3770/2100mm, TL. ZDIVA 300mm 3x IPE0 (173kg/m) dl. 4200mm NAVÁŽEJÍCÍ PROVAŘIT PŘÍSKOKOU OCELÍ =80x8mm a500mm PŘEKLAD JE UVAŽOVÁN JAKO KOMPLET POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ PŘEKLADU NOSNÉ CIHLOVÉ PLETIVO OBALENO Z BOČNÍCH STRAN A SPODNÍ STRANY PŘEKLADU	250kg
	1.13	1000 / 300 / 100 / 1000	BETON Železobet OZLOVÝ ROŠT 50N/m³ 500 mm MATERIÁL – FRÉZOVÁ SÍŤ/Ø, PLOCH. ELEMENTY PO 1 m = 47,74 kg	50kg
	1.13	2400 / 2000	PLECHOVÉ VENKOVNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ BEZ PRAHU VČETNĚ OZLOVNÉ ZÁRUBNĚ DO ZDIVA ODSTÍN ZÁRUBNĚ: HNĚDÝ MATERIÁL: KOVOVÁ KCE, OPLECHOVANÉ, IZOLOVANÉ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ZÁMEK: FAB STAVEBNÍ OTVOR: 2400/2100mm	1ks

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!

AKCE: MODERNIZACE DOJÍRNY OKOČ — SO - 01 DOJÍRNA — VÝPIS VÝROBKŮ PŘEKLADŮ — č. 10

OZN.	Č.M.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚRY	ODLIŠN. KOMPLET.
	1.08 1.09 1.10	300	KERAMICKÝ PŘEKLAD S TEPELNOU IZOLACÍ XPS TL. 70mm TL. ZDIVA 300mm PRO OTVOR MAX. VELIKOSTI 1250mm DÉLKA PŘEKLADŮ – 1500mm PŘEKLAD JE UVAŽOVÁN JAKO KOMPLET	2 ks
	1.11	100	KERAMICKÝ PŘEKLAD KP 11.5 TL. ZDIVA 100mm PRO OTVOR MAX. VELIKOSTI 1000mm DÉLKA PŘEKLADŮ – 1250mm PŘEKLAD JE UVAŽOVÁN JAKO KOMPLET	1 ks

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!

AKCE: MODERNIZACE DOJÍRNY OKOČ — SO - 01 DOJÍRNA — VÝPIS VÝROBKŮ TRUHLÁRSKÝCH — č. 11

OZN.	Č.M.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚRY	ODLIŠN. KOMPLET.
	1.03	1970 / 600	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ ODSTÍN ZÁRUBNĚ: HNĚDÝ MATERIÁL: DŘEVĚNÝ PROFIL POVRCH/BARVA: FOLIE ODSTÍN DUB SONOMA KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ZÁMEK: FAB ROZMĚRY KŘÍDLA: 600/1970mm	2 ks
	1.02 1.04 1.05 1.11	1970 / 800	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ ODSTÍN ZÁRUBNĚ: HNĚDÝ MATERIÁL: DŘEVĚNÝ PROFIL POVRCH/BARVA: FOLIE ODSTÍN DUB SONOMA KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ZÁMEK: FAB ROZMĚRY: 800/1970mm	3 ks
		1400 / 3000 / 1400 / 2x200 / 1x100 / 2x200 / max. 3m	elektrická ohradník/ boční plastik horní fošna 200x60mm 1 ks opěrná fošna 100x50mm 1 ks boční fošna 200x60mm 2 ks spodní fošna 200x60mm 1 ks boční fošna 200x60mm 2 ks Stavební připravenost musí zajistit, že plocha, po které se bude plocha pohybovat, bude hladký a bez vystupujících hran Dílce musí být dodány v takové délce, aby nebylo nutné je spojovat. Horní fošna musí být min. 200mm vysoká a v celé délce vodorovná, přímá a rovnoběžná se spodní fošnou. Spodní fošna musí být min. 200mm vysoká. Nejvyšší horní i spodní fošny ve vertikálním směru musí být min. 100kg/2m. Boční fošny po obou stranách široké min. 400mm. Opěrné fošny široké min. 200mm. DŘEVĚNÁ VÝPLŇ BUDE TVOŘENA SLEPENÍM LEPENÝM HRANOLY FOŠNA 200/60mm.....15,0 bm – opěrné fošny FOŠNA 200/60mm.....30,0 bm – boční fošny FOŠNA 200/60mm.....35,0 bm – spodní fošny FOŠNA 200/60mm.....35,0 bm – horní fošny	1 ks

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!

AKCE: MODERNIZACE DOJÍRNY OKOČ — SO - 01 DOJÍRNA — VÝPIS VÝROBKŮ VĚNCŮ — č. 12

OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚRY	ODLIŠN. KOMPLET.
	250 / 140 / 190 / 140 / Ø12 DL.780mm a 250mm, 45ks	VĚNEC - šířka zdi 200mm, délka 12.0m • BETON C25/30, KRYTÍ 30mm	1kpl
	250 / 140 / Ø12, CELKEM 12x4=48 bm / Ø6Ø DL.780mm a 250mm, 45ks	ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC - šířka zdi 150mm, délka 5m • BETON C25/30, KRYTÍ 30mm	1kpl
	250 / 120 / 190 / Ø12, CELKEM 5x2=10 bm / Ø6Ø DL.510mm a 250mm, 20ks		

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!

AKCE: MODERNIZACE DOJÍRNY OKOČ — SO - 01 DOJÍRNA — VÝPIS VÝROBKŮ BETONOVÝCH — č. 13

OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚRY	POČET	ODLIŠN. KOMPLET.
		PREFABRIKÁT - BETONOVÁ DLAŽBA výška 50mm délka 500mm šířka 500mm uložena do pískového lože		100ks
		PREFABRIKÁT - CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK výška 200mm délka 1000mm šířka 100mm uložena do betonového lože C12/15		50bm
		ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK R2P délka 1400mm výška / šířka – 140/140 uložena do cementového malty uložení 140mm		4KS

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!