





Změna	Datum	Podpis	Index	Schválil

 <a href="http://www.farmtec.cz">www.farmtec.cz</a>				číslo paré	
vypracoval	ved. zakázky	zodp. projektant	schválil	<b>FARMTEC a.s.</b> oblastní ředitelství Uherské Hradiště Na Splávku 1182 686 01 Uherské Hradiště tel.: 572 549 928, fax: 572 547 050 e-mail: <a href="mailto:hradiste@farmtec.cz">hradiste@farmtec.cz</a>	
P.Winkler	Ing. M. Vařecha	P.Winkler	I. Vařecha		
					
kraj Trnavský	okres Dunajská Streda				
obec Okoč				<div> <div>stupeň</div> <div>DVD</div> </div> <div> <div>datum</div> <div>11/2022</div> </div> <div> <div>formát</div> <div>4 x A4</div> </div> <div> <div>zak. číslo</div> <div></div> </div> <div> <div>měřítko</div> <div></div> </div>	
stavebník Pol'nohospodárske družstvo Okoč - Sokolec					
akce					
<b>MODERNIZACE DOJÍRNY OKOČ</b>					
SO, PS				<div> <div>číslo výkresu</div> <div>D.1.4.1-05</div> </div>	
SO-01 DOJÍRNA					
obsah					
Kniha svítidel					
Tento výkres je duševním vlastnictvím Farmtec a.s. a bez jeho souhlasu nesmí být kopírován, nebo zpřístupněn třetí osobě!					



typ svítidla A



typ svítidla B



typ svítidla C



typ svítidla D



typ svítidla E



typ svítidla F



typ svítidla G



typ svítidla N1

#### Typ osvětlovacích těles:

- Typ A** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x40W, zdroj 1400mA, IP65, IK08, 5500lm, 4000K, CRI 80-89, širokozářič  $>80^\circ$ , korpus plastový, barvy šedé, opálový kryt, distribuce světla symetrická, rozměry 1275 x 135 x 100 mm, např. typ PL5000M2W4ND
- Typ B** svítidlo LED přisazené kruhové Ø480, nestmívatelné, 1x34W, zdroj 900mA, 8x12 LED 840, bílý korpus, opálový kryt, IP44, 3600lm, 4000K, distribuce světla symetrická, CRI 80-89, rozměry Ø480 x 132 mm, např. typ BRSB4KO480V3/ND
- Typ C** svítidlo LED přisazené, nestmívatelné, 1x21W, ocelový korpus, barvy bílé, strukturovaný plastový kryt, IP44, 2080lm, 4000K, distribuce světla symetrické, rozměry 610 x 120 x 75 mm, např. typ LED-2L25B07U12/PC29 53961
- Typ D** svítidlo LED závěsné, nestmívatelné, 1x100W, hliníkový korpus, barvy černé, kryt plastový, IP65, 13500lm, 4000K, CRI 80-89, extrémní širokozářič  $>120^\circ$ , distribuce světla symetrické, rozměry Ø280 x 200 mm, např. typ 345765
- Typ E** svítidlo LED závěsné, nestmívatelné, 1x200W, hliníkový korpus, barvy černé, kryt plastový, IP65, 26400lm, 4000K, CRI 80-89, extrémní širokozářič  $>120^\circ$ , distribuce světla symetrické, rozměry Ø280 x 200 mm, např. typ 345785
- Typ F** svítidlo LED pro veřejné osvětlení, nestmívatelné, 1x32W, LED 730, korpus hliníkový, barvy prášková šedá, kryt ploché sklo, IP65, IK08, 3800lm, 3000K, CRI 70-79, rozměry 555 x 252 x 134 mm, např. typ NOD4000KC3S/ND
- Typ G** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x11W, korpus eloxovaný hliník, opálový kryt, IP20, 1250lm, 4000K, CRI 80-89, vyzařovací úhel  $>80^\circ$ , distribuce světla symetrické, rozměry 600 x 32 x 43 mm, např. typ SOL1000S4KO/ND
- Typ N1** svítidlo nouzové LED přisazené s piktogramem 1x3W, 410lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 332 x 178 x 52 mm, např. typ OZN/ETE/3W/C/1/SE

Všechny vizuální prvky interiéru i exteriéru a jejich rozmístění musí být odsouhlaseny generálním projektantem nebo investorem (vzorování).