

Nazwa modelu				AUXB012GLEH	AUXB014GLEH	AUXB018GLEH	AUXB024GLEH	
Zasilanie				230 V ~ 50 Hz				
Dopuszczalny zakres napięcia				198—264 V				
Wydajność	Chłodzenie	kW		3.6	4.5	5.6	7.1	
		Btu/h		12,300	15,400	19,100	24,200	
	Grzanie	kW		4.1	5.0	6.3	8.0	
		Btu/h		14,000	17,100	21,500	27,300	
Pobór mocy			W	29	35	36	84	
Wentylator	Wydatek powietrza	WYSOKI	m³/h (l/s)	600 (167)	680 (189)	710 (197)	1,030 (286)	
		ŚREDNIO-WYS.		560 (156)	620 (172)	660 (183)	910 (253)	
		ŚREDNI		520 (144)	560 (156)	590 (164)	790 (219)	
		ŚREDNIO-NISKI		480 (133)	500 (139)	520 (144)	680 (189)	
		NISKI		430 (119)	440 (122)	460 (128)	560 (156)	
		CICHA PRACA		390 (108)		400 (111)	450 (125)	
	Typ x ilość		Turbo x 1					
	Moc silnika		W	54				
Poziom ciśnienia akustycznego*		WYSOKI	dB (A)	37	38	41	50	
		ŚREDNIO-WYS.		34	37	39	46	
		ŚREDNI		33	34	36	43	
		ŚREDNIO-NISKI		31	32	33	39	
		NISKI		29	30		35	
		CICHA PRACA		27			30	
Wymiennik ciepła	Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)		mm	210 × 1,310 × 13.3 210 × 1,250 × 13.3		210 × 1,360 × 13.3 210 × 1,295 × 13.3 210 × 1,235 × 13.3		
	Długość			1,280		1,295		
	Rozstaw lamel			1.2		1.3		
	Rzędy x stopnie			2 × 10		3 × 10		
	Powierzchnia		m²	0.27		0.28		
	Typ rurek (materiał)		Rowkowane (miedź)					
	Lamele	Typ (materiał)		Szczelinowe (aluminium)				
		Obróbka powierzchni		Powłoka hydrofobowa				
Filtr powietrza	Siatka filtracyjna			Struktura plastra miodu PP				
Obudowa	Materiał			Blacha ocynkowana				
	Kolor			—				
Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	Netto	Korpus	mm	245 × 570 × 570				
	Brutto			265 × 730 × 625				
Masa	Netto		kg	15		17		
	Brutto			19		20		
Średnica rurki przyłączeniowej	Ciecz (kielich)		mm (in)	Ø 6.35 (Ø 1/4)				
	Gaz (kielich)			Ø 12.70 (Ø 1/2)				
	Wężyk skroplin			VP25				
				średnica wewn.: Ø 25 (1); średnica zewn.: Ø 32 (1-1/4)				
Maskownica (Typ dostosowany do siatki sufitu podwieszanego: opcja)	Nazwa modelu			UTG-UF*E-W				
	Kolor			Biały				
				Kolor zbliżony do Munsell 9PB 9.1/0.2				
	Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	Netto	mm	50 × 620 × 620				
		Brutto		120 × 765 × 755				
	Masa	Netto	kg	2.3				
Brutto		4.5						
Maskownica (Typ standardowy: opcja)	Nazwa modelu			UTG-UF*C-W				
	Kolor			Biały				
				Kolor zbliżony do Munsell N9.25/				
	Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	Netto	mm	50 × 700 × 700				
		Brutto		120 × 765 × 755				
	Masa	Netto	kg	2.6				
		Brutto		4.5				
	<b>UWAGI:</b>							
<ul style="list-style-type: none"><li>Dane techniczne oparte są na następujących założeniach:<ul style="list-style-type: none"><li>Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27 °CDB/19 °CWB, temperatura zewnętrzna 35 °CDB/24 °CWB.</li><li>Grzanie: temperatura wewnętrzna 20 °CDB/15 °CWB, temperatura zewnętrzna 7 °CDB/6 °CWB.</li><li>Długość instalacji chłodniczej: 7,5 m, różnica poziomów: 0 m (między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną).</li></ul></li><li>Jeżeli urządzenie będzie pracowało w warunkach spoza zakresu eksploatacyjnego, może zadziałać zabezpieczenie.</li><li>*: Poziom ciśnienia akustycznego:<ul style="list-style-type: none"><li>Pomiaru dokonano w komorze bezchłowej producenta.</li><li>Ze względu na środowisko akustyczne otoczenia, poziomy dźwięku zmierzone w rzeczywistych warunkach montażu mogą być wyższe od podanych tutaj wartości.</li></ul></li></ul>								