

Datum spracovania: 19.12.16

N A V R H P O D L A H O V E H O V Y K U R O V A N Í A

Vstup.teplota vody	: 40	C	Nazov stavby	: hasicska stanica
Rozdiel teplot	: 10	C	Zakaznik	: doplnok
Celk.hydr.strata	: 156	mbar	Adresa	:
Celkovy prietok	: 30	l/min		poltar
Vonkajsia teplota	: -13	C		

[illegible]

K_VYS1

† Rozdelovac c. 4											†

†117†	†sklad	†20	†26	†342	†	1480†	248†	0†	16.00†	16.00†	93†100† 2 †

† za rozdelovac :					1480	248	0	16.00	16.00		2†

† za objekt :					19140	870	993	281.70	432.20		31†

Vypracoval:HKM-Staving Projekt s.r.o.,Na Troskach 3,974 00 BB
 Telefon: Fax:

K_VYS2
Cislo zakazky: 93
Datum spracovania: 19.12.16

P O T R E B A M A T E R I A L U

Vstup.teplota vody : 40 C Nazov stavby : hasicska stanica
Rozdiel teplot : 10 C Zakaznik : doplnok
Celk.hydr.strata : 156 mbar Adresa :
Celkovy prietok : 30 l/min poltar
Vonkajsia teplota : -13 C

		M O D U L Y						Lmr	Dlžz	Och	Pla	Ok		
řC.	řNazov	řRoz-	ř30/30	ř25/25	ř25/15	ř25/5	ř5/25/5	ř40/40	řLpr	řelem	řlis	řizo	řfik	řhy
řm.	řmiestnos.	řtec	ř[mm]	ř[m]	ř[m]	ř[m]	ř[m]	ř[m]	ř[m]	řks	ř[m]	řm2	řkg	ř
ř Rozdelovac c. 1														ř
ř101	řzadverie	ř100	ř	0	ř	0	ř	0	ř	4	ř	11	ř	4
ř102	řchodba	ř150	ř	0	ř	0	ř	34	ř	0	ř	16	ř	5
ř103	řsatna	ř100	ř	0	ř	0	ř	0	ř	10	ř	31	ř	18
ř104	řsprchy	ř100	ř	0	ř	0	ř	0	ř	7	ř	20	ř	7
ř105	řwc muzi	ř100	ř	0	ř	0	ř	0	ř	5	ř	15	ř	5
ř107	řsatna	ř100	ř	0	ř	0	ř	0	ř	11	ř	34	ř	19
ř108	řcistenie	ř150	ř	0	ř	0	ř	33	ř	0	ř	15	ř	6
ř109	řskusobna	ř250	ř	0	ř	26	ř	0	ř	3	ř	18	ř	6
ř110	řplniaren	ř100	ř	0	ř	0	ř	0	ř	5	ř	14	ř	5
řZa rozdelovac :			0	26	0	67	417	0	51	174	75	75	19	9
řDlžka trubky [m]: 561.0														
ř Rozdelovac c. 2														ř
ř201	řchodba	ř100	ř	0	ř	0	ř	0	ř	17	ř	51	ř	25
ř202	řpracovna	ř150	ř	0	ř	0	ř	82	ř	0	ř	37	ř	18
ř205	řsprchy	ř100	ř	0	ř	0	ř	0	ř	8	ř	23	ř	8
ř206	řwc	ř100	ř	0	ř	0	ř	0	ř	5	ř	15	ř	5
ř208	řwc zeny	ř250	ř	0	ř	16	ř	0	ř	2	ř	11	ř	4
ř211	řohlasovna	ř200	ř	0	ř	0	ř	91	ř	0	ř	50	ř	29
ř217	řdenna	ř100	ř	0	ř	0	ř	0	ř	13	ř	38	ř	21
ř219	řodpocivar	ř100	ř	0	ř	0	ř	0	ř	12	ř	37	ř	21
řZa rozdelovac :			0	16	91	82	545	0	74	262	131	131	32	11
řDlžka trubky [m]: 808.0														
ř Rozdelovac c. 3														ř
ř210	řchodba	ř150	ř	0	ř	0	ř	79	ř	0	ř	8	ř	36
ř213	řvelitel	ř200	ř	0	ř	0	ř	72	ř	0	ř	7	ř	39
ř214	řkancelari	ř200	ř	0	ř	0	ř	99	ř	0	ř	10	ř	54
ř215	řkancelari	ř200	ř	0	ř	0	ř	99	ř	0	ř	10	ř	54
ř216	řposilovna	ř200	ř	0	ř	0	ř	105	ř	0	ř	11	ř	57
ř220	řodpocivar	ř100	ř	0	ř	0	ř	0	ř	94	ř	0	ř	28
ř221	řsklad	ř150	ř	0	ř	0	ř	0	ř	3	ř	16	ř	11
ř222	řucebna	ř200	ř	0	ř	0	ř	144	ř	0	ř	14	ř	79

[illegible]

Page 2

K_VYS3
Cislo zakazky: 93
Datum spracovania: 19.12.16

M O N T A Z N Y L I S T

vstup.teplota vody	: 40 C	Nazov stavby	: hasicska stanica
Rozdiel teplot	: 10 C	Zakaznik	: doplnok
Celk.hydr.strata	: 156 mbar	Adresa	:
Celkovy prietok	: 30 l/min		poltar
vonkajsia teplota	: -13 C		

[illegible]

1222	1ucebna	116x2.2	11.26	42.65	26.20	200125/15	144	0	14	2

1Za rozdeľovac :					120.80	726		0	72	9
1Dĺzka trubky [m]: 798.0										
1										
1 Rozdeľovac c. 4										

1117	1sklad	116x2.2	10.98	46.76	16.00	10015/25/5	160	0	16	2

1Za rozdeľovac :					16.00	160		0	16	2
1Dĺzka trubky [m]: 176.0										
1										

1Za objekt :					281.70	2130		0	213	31
1Dĺzka trubky [m]: 2343.0										
1										