ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

SYMBOL W PROJEKCIE	DZ1	DZ2	razem
SCHEMAT			
Szerokość otworu w świetle ościeżnicy S	1650	1280	
Wysokość otworu w świetle ościeżnicy H	**2050**	2100	
Szer. otworu w murze So	1760	1390	
Wys. otworu w murze Ho	3000 z naświetlem	3080 z naświetlem	
KIERUNEK OTWIERANIA	-	-	
ILOŚĆ	1	1	2
UWAGI	- drzwi drewniane impregnowane dwuskrzydłowe z naświetlem - ościeżnica drewniana - klamka - stal nierdzewna - wyposażenie dodatkowe i kolorystyka wg zaleceń Inwestora - naświetle - umax=1,3W/m²k		

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

SYMBOL W PROJEKCIE	DW1	DW2	DW3	DW4	DW5/DW12	DW6	DW7/DW8	DW9	DW10/DW13	DW11	DW14	DW15	DW16	razem
SCHEMAT														
Szerokość otworu w świetle ościeżnicy S	800	900	900	900	800	1150	900	850	900	800	660	800	900	
Wysokość otworu w świetle ościeżnicy H	2160	2000	**2050**	2000	2000	2000	2000	2000	2000	**2050**	1500	2150	2000	
Szer. otworu w murze So	910	1000	1000	1000	900	1260	1000	950	1000	880	760	900	1050	
Wys. otworu w murze Ho	2210	2050	2100	2050	2050	2570	2050	2050	2050	2100	1550	2200	2080	
KIERUNEK OTWIERANIA	L	P	P	L	L / P	P	L	P	L / P	L	P	L	P	
ILOŚĆ	1	1	1	1	2 / 2	1	2	2	2 / 1	1	1	1	1	20
UWAGI	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe - klamka - stal nierdzewna - wyposażenie dodatkowe wg zaleceń Inwestora - kolor drewno naturalne (np. dąb, buk) lub wg zaleceń Inwestora	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe - zamek motylkowy od środka, klamka - stal nierdzewna, - przeszklenie nieprzezierne ozdobne - wyposażenie dodatkowe wg zaleceń Inwestora - kolor drewno naturalne (np. dąb, buk) lub wg zaleceń Inwestora - otwory wentylacyjne o łącznej powierzchni 0,022m²	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe - klamka - stal nierdzewna - wyposażenie dodatkowe wg zaleceń Inwestora - przeszklenie przezierne - kolor drewno naturalne (np. dąb, buk) lub wg zaleceń Inwestora	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe - zamek motylkowy od środka, klamka - stal nierdzewna - przeszklenie nieprzezierne ozdobne - wyposażenie dodatkowe wg zaleceń Inwestora - kolor drewno naturalne (np. dąb, buk) lub wg zaleceń Inwestora - otwory wentylacyjne o łącznej powierzchni 0,022m²	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe - zamek motylkowy od środka, klamka - stal nierdzewna - przeszklenie nieprzezierne ozdobne - wyposażenie dodatkowe wg zaleceń Inwestora - kolor drewno naturalne (np. dąb, buk) lub wg zaleceń Inwestora - otwory wentylacyjne o łącznej powierzchni 0,022m²	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe - klamka - stal nierdzewna, od strony klatki schodowej gałka - naświetle - wyposażenie dodatkowe wg zaleceń Inwestora - kolor drewno naturalne (np. dąb, buk) lub wg zaleceń Inwestora	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe - klamka - stal nierdzewna - przeszklenie nieprzezierne ozdobne - wyposażenie dodatkowe wg zaleceń Inwestora - kolor drewno naturalne (np. dąb, buk) lub wg zaleceń Inwestora	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe - klamka - stal nierdzewna - przeszklenie nieprzezierne ozdobne - wyposażenie dodatkowe wg zaleceń Inwestora - kolor drewno naturalne (np. dąb, buk) lub wg zaleceń Inwestora	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe - klamka - stal nierdzewna - przeszklenie nieprzezierne ozdobne - wyposażenie dodatkowe wg zaleceń Inwestora - kolor drewno naturalne (np. dąb, buk) lub wg zaleceń Inwestora	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe - klamka - stal nierdzewna - wyposażenie dodatkowe wg zaleceń Inwestora - kolor drewno naturalne (np. dąb, buk) lub wg zaleceń Inwestora	- drzwi drewniane jednoskrzydłowe - klamka - stal nierdzewna - wyposażenie dodatkowe wg zaleceń Inwestora - kolor drewno naturalne (np. dąb, buk) lub wg zaleceń Inwestora	- drzwi stalowe pełne - ościeżnica stalowa - klamka - stal nierdzewna - wyposażenie dodatkowe wg zaleceń Inwestora - kolor szary lub wg zaleceń Inwestora - drzwi w odporności ogniowej EI30	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL W PROJEKCIE		O1	O2	O3	O4	O5	O6	razem
SCHEMAT (widok od zewnątrz)								
Wymiary w świetle ścieży (konstrukcji) mm	S	1280	740	1300	780	1540	1760	
	H	1940	1200	1800	1180	1450	900	
ILOŚĆ		15	4	4	5	1	1	30
UWAGI		- okna drewniane, - szyby zespolone, trzyszybowe - umax=0,9W/m²k - okna uchylno-rozwierne - nawiewniki okienne i mikrowentylacja - kolor drewno naturalne (np. dąb, buk) lub wg zaleceń Inwestora	- okna drewniane, - szyby zespolone, trzyszybowe - umax=0,9W/m²k - okna uchylno-rozwierne - nawiewniki okienne i mikrowentylacja - kolor drewno naturalne (np. dąb, buk) lub wg zaleceń Inwestora	- okna drewniane, - szyby zespolone, trzyszybowe - umax=0,9W/m²k - okna uchylno-rozwierne - nawiewniki okienne i mikrowentylacja - kolor drewno naturalne (np. dąb, buk) lub wg zaleceń Inwestora	- okno dachowe uchylne, - szyby zespolone, trzyszybowe - umax=1,1W/m²k - nawiewniki okienne i mikrowentylacja - kolor drewno naturalne (np. dąb, buk) lub wg zaleceń Inwestora - lokalizację okien dostosować do rozstawu krokwi lub wykonać wymiary między krokwiami	- okna drewniane, - szyby zespolone, trzyszybowe - umax=0,9W/m²k - okna uchylno-rozwierne - nawiewniki okienne i mikrowentylacja - kolor drewno naturalne (np. dąb, buk) lub wg zaleceń Inwestora	- okna drewniane, - szyby zespolone, trzyszybowe - umax=0,9W/m²k - okna uchylno-rozwierne - nawiewniki okienne i mikrowentylacja - kolor drewno naturalne (np. dąb, buk) lub wg zaleceń Inwestora	

UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

Do zestawienia wybrano największy wymiar okna, przy zamówieniu stolarki wymiary należy brać z natury!

Uwagi:
1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi projektami branżowymi.
2. Przebieg instalacji na poszczególnych kondygnacjach wg projektów odpowiednich branż instalacyjnych.
3. Nie odmierzaj wymiarów z rysunku ani nie używaj rysunku jako szablonu.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze, o w razie stwierdzenia niezgodności powiadomić autorskie biuro projektowe.
5. Szczegółowy opis materiałów wykończeniowych znajduje się w opisie technicznym.
6. Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana materiałów na równorzędne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartościach użytkowych wymaga pomocy zgody użytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

NAZWA RYSUNKU: **STOLARKA PROJEKT** — NR RYSUNKU: **A17**

NAZWA I ADRES INWESTYCJI: MODERNIZACJA KWATERY MYŚLIWSKIEJ W WIERZCHLEŚIE
LEŚNICTWO WIERZCHLAS
DZ NR EWID. 184/12-LP
OBRĘB: WYSOKA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: CEKCYN

SKALA RYSUNKU: 1:100

DANE INWESTORA: NADLEŚNICTWO ZAMRZENICA
Zamrzenica 1, 89-510 Bysław

DATA: 18.10.2022 r.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRODOM PLUS
Prodom PLUS Tomasz Pałubicki
Nowa Tuchola 2, 89-500 Tuchola
e-mail: biuro@prodom-plus.pl
tel.: 793-322-105

PROJEKTANT: **inż. ANDRZEJ DYLEWSKI**
UPR. BUD. NR 776/75/Bg i WBPP-NB-7210/2/83

SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTONICZNA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA KONSTRUKCYJNO - INŻYNIERYJNA

PODPIS