

POLYNOVA

Polynova, s.r.o., 930 41 Kvetoslavov č. 212
Tel.: 031-5624 889 • Tel./Fax: 031-5624 892
e-mail: polynova@polynova.sk • www.polynova.sk

Peter Kudláč
Radošovce 375
90863 Radošovce

Vec : Cenová ponuka na základe výzvy

Vyvážovač letorastov PROVITIS PA 5000

Technická charakteristika :

Zariadenie na vyvážovanie letorastov viniča
Upnutie na predný odliatok alebo predný hydraulický záves traktora
Vyvážovanie prostredníctvom dvoch gumových pásov
Regulácia rýchlosti podávacích pásov
Pohon pásov prostredníctvom hydromotorov, spotreba oleja 17 lit./min.
Možnosť výškového aj stranového posuvu
Zásobník na 4 cievky špagátu
Elektrohydraulický sponkovač /zásobník na 5000 ks/-možnosť použitia voľne dostupných priemyselných sponiek
Hmotnosť cca 180 kg /bez rýchlopínacieho závesu/
Rýchlopínací záves s elektrohydraulickým ovládaním prostredníctvom joysticku

Cena v EUR bez DPH

24.860,-

Ometávač kmienkov FAMA model SPS scavalante

Technická charakteristika :

Záves pre upnutie na prednú hydrauliku traktora
Hydraulicky ovládaný sklon 25 stupňov
Hydraulicky ovládaný stranový výsuv 35 cm
Hydraulicky ovládaná výšková regulácia 50 cm
Hmotnosť 290 kg
Hydraulické ovládanie pohybov
Základný rám vrátane 2 ks ometávacích sekcií /šírka 650 mm/ks/

Cena v EUR bez DPH

7.110,-


POLYNOVA
POLYNOVA, spol. s r.o.
930 41 Kvetoslavov 212
④



POLYNOVA

Polynova, s.r.o., 930 41 Kvetoslavov č. 212
Tel.: 031-5624 889 • Tel./Fax: 031-5624 892
e-mail: polynova@polynova.sk • www.polynova.sk

Herbicídny rám SAE (aplikátor herbicídov) s postrekovačom na herbicídy BARGAM

Technická charakteristika :

Upnutie na predok traktora do predného závesu hydrauliky
Ovládanie prostredníctvom okruhov hydrauliky traktora
Ochranný plastový kryt trysiek
Hydraulicky meniteľná šírka
Hydraulicky ovládaný sklon koncových postrekových terminálov
Objem postrekovača 400 litrov
Nasávací filter, nádržka na čistú vodu
Piestovo-membránové čerpadlo
Dvojsekčné elektrické ovládanie postrekovania
Manuálne ovládanie tlaku

Cena v EUR bez DPH

7.670,-

Podryvák TERPA s prihnojovaním vinohradu

Technická charakteristika :

Pohon dávkovača mechanický
Trojbodový záves
Hydraulické otváranie distribučných otvorov
Pracovná hĺbka do 40 cm
Prestaviteľná šírka záberu do 1600 mm

Cena v EUR bez DPH

6.480,-


Obojstranná výkyvná sekcia s bočným náklonom BOISSELET

Technická charakteristika :

Uchytenie do predného trojbodového závesu traktora
Nastaviteľné čidlá
Ovládanie bočného náklonu
Hydraulické nastavenie šírky rámu pre šírky riadkov 2,2m a 2,5m
Výkyvná sekcia ovládaná servomotorom
Nôž – pracovný záber min 400 mm pre podrezanie burín
Mechanizmus pre nastavenie pracovnej výšky
Predný naorávací disk
Oporné kolesá

Cena v EUR bez DPH

17.390,-



POLYNOVA

Polynova, s.r.o., 930 41 Kvetoslavov č. 212
Tel.: 031-5624 889 • Tel./Fax: 031-5624 892
e-mail: polynova@polynova.sk • www.polynova.sk

Záruka 12 mesiacov.

Dodávateľ:

POLYNOVA, spol. s r.o.

93041 Kvetoslavov, Konrádova 212

IČO:34138056

V Kvetoslavove, dňa 28.4.2023



POLYNOVA, spol. s r.o.
930 41 Kvetoslavov 212


Ing. Juraj Knezovič
konateľ spoločnosti