

Verejný obstarávateľ: **Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice**
Rastislavova 43
041 90 Košice
Slovenská republika

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Predmet zákazky:	Rekonštrukcia výťahov UNLP Košice
Typ a postup zákazky:	Podlimitná zákazka zadávaná postupom bez využitia elektronického trhoviska podľa § 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Súlad súťažných podkladov so ZVO:

.....
Ivana Boháčiková
Oddelenie verejného obstarávania
(osoba zodpovedná za procesnú stránku verejného obstarávania)

Osoba zodpovedná za správne a úplne zadefinovanie opisu predmetu zákazky a výpočet predpokladanej hodnoty zákazky:

.....
Ing. Milan Kozub
vedúci odd. EZ a RČ
(osoba zodpovedná za procesnú stránku verejného obstarávania)

Súťažné podklady schválili:

V Košiciach, dňa 08.07.2019

.....
MUDr. Milan Maďar, MPH
generálny riaditeľ

.....
Ing. Roman Švarc
ekonomický riaditeľ

.....
MUDr. Peter Linkesch
medicínsky riaditeľ

Miesto a dátum vypracovania: Košice, máj 2019

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

A. POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY

B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

C. OBCHODNÉ PODMIENKY

D. SPOSOB URČENIA CENY

E. KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONUKY

F. PODMIENKY ÚČASTI

PRÍLOHY K SÚŤAŽNÝM PODKLADOM

Príloha A – Návrh uchádzača na plnenie kritérií – cenová ponuka

**Príloha B - Minimálne technicko–dokumentárne požiadavky na predmet
zákazky**

Príloha C – Čestné prehlásenie k podmienkam účasti

Príloha D - Vyhlásenie uchádzača o subdodávateľoch - VZOR

Návrh zmluvy o dielo

A . POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY

I. Všeobecné informácie

1 Identifikácia verejného obstarávateľa

1.1 Verejný obstarávateľ:

Názov: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Sídlo: Rastislavova 43, 041 90 Košice, Slovenská republika
V zastúpení: MUDr. Milan Maďar, MPH – generálny riaditeľ
Ing. Roman Švarc – ekonomický riaditeľ
MUDr. Peter Linkesch – medicínsky riaditeľ
IČO: 00606707
DIČ: 2021141969
IČ pre DPH: SK2021141969
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN: SK268180 0000 0070 0037 8160
BIC/SWIFT: SPSRSKBA
E-mail: unlp@unlp.sk
URL: <http://www.unlp.sk>

d'alej len „UNLP Košice“

1.2 Kontakt pre komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi a kontakt pre doručenie ponúk:

Adresa: <https://josephine.proebiz.com>
Kontaktná osoba: Ivana Boháčiková
Telefón: +421(0)55 6153011
E-mail: ivana.bohacikova@unlp.sk

2 Predmet zákazky

- 2.1 Predmetom zákazky je Rekonštrukcia výťahov - výmena 12 osobných výťahov na adrese verejného obstarávateľa - pracovisko Rastislavova 43 a pracovisko Trieda SNP Košice. Predmetom zákazky je rekonštrukcia technicky a morálne zastaraných výťahov so zohľadnením jestvujúcej výťahovej šachty a súčasných zákonných a technických noriem pre výťahy a ich prevádzku. Pôvodné výťahy budú demontované a na ich miestach budú namontované výťahy nové. Osobné výťahy budú demontované a namontované postupne tak aby jeden osobný výťah bol stále v prevádzke.
- 2.2 Pre montáž nového výťahu bude potrebné urobiť drobné stavebné úpravy na jednotlivých nástupiskách, v priehlbni výťahovej šachty, v samotnej šachte aj v strojovni výťahu. Po uvedených úpravách budú inštalované nové výťahy, na ktorých budú vykonané prvé úradné skúšky za účasti TI SR. Dodávateľom bude vykonané kompletné zaškolenie obsluhy a bude dodaná kompletná technická dokumentácia.

2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatná časť „B – Opis predmetu zákazky“ súťažných podkladov (ďalej len „SP“).

2.4 **Predpokladaná hodnota zákazky:** 1 133 900,00 € bez DPH.

2.5 **Číselný kód predmetu zákazky:**

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45313100-5 inštalovanie výťahov

3 Komplexnosť dodávky a variantné riešenie

3.1 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky, tak ako je uvedený v časti „B – Opis predmetu zákazky“ týchto SP.

3.2 Záujemcom sa neumožňuje predloženie variantných riešení vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.

3.3 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia.

4 Miesto plnenia a lehota poskytnutia predmetu zákazky

Miesto plnenia predmetu zákazky- UNLP Košice pracovisko Rastislavova 43 a pracovisko Trieda SNP Košice

Termín plnenia predmetu zákazky :

Max.12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.

5 Zdroj finančných prostriedkov

5.1 Predmet zákazky bude financovaný z kapitálových prostriedkov štátneho rozpočtu. Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje. Platby budú realizované bezhotovostným platobným stykom na základe faktúr za jednotlivé ucelené časti-rekonštrukčné práce jednotlivých výťahov s dobou splatnosti 60 kalendárnych dní v súlade s uzavretou Zmluvou o dielo.

6 Typ zmluvy

6.1 Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo, predložená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších zmien a doplnkov a ZVO.

6.2 Podrobné vymedzenie záväzných zmluvných podmienok na predmet zákazky, ktoré musia byť obsiahnuté v uzatvorenej zmluve a ktoré nie je prípustné meniť, obsahuje časť „B – Opis predmetu zákazky“, „C – Obchodné podmienky“ a „D – Spôsob určenia ceny“ týchto SP.

6.3 Ak finančné prostriedky z kapitálových prostriedkov ŠR nebudú verejnému obstarávateľovi poskytnuté, tak si vyhradzuje právo zmluvu neuzavrieť, resp. uzavrieť zmluvu len na alikvótnu časť.

7 Platnosť ponuky

7.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do **08.07.2020 (max, 12 mesiacov od vyhlásenia verejnej súťaže).**

8 Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom záujemcami a uchádzačmi

- 8.1 Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
- 8.2 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkolvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi
- 8.3 JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne <https://josephine.proebiz.com>.
- 8.4 Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
 - Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
 - Google Chrome
 - Microsoft Edge.
- 8.5 Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručенú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
- 8.6 Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-mailly bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobrazit' celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.
- 8.7 Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnemu obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručенú verejnemu obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.
- 8.8 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-mailly sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke.
- 8.9 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným doplnujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ tieto všetky podklady /dokumenty bude uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE .

- 8.10 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ tieto všetky podklady/dokumenty bude uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE
- 8.11 Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revízných postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle §170 ods. 8 b) ZVO.

9 Vysvetľovanie

- 9.1 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom na webovej adrese: <https://josephine.proebiz.com/>.
- 9.2 V profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie je vo forme linku uvedená informácia o verejnom portáli systému JOSEPHINE – kde budú všetky informácie k dispozícii.
- 9.3 V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek a podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo v súťažných podkladoch, v inej sprievodnej dokumentácii a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
- 9.4 Verejný obstarávateľ poskytne prostredníctvom komunikačného rozhrania JOSEPHINE vysvetlenie súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácii bezodkladne všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred. a súčasne zverejní vysvetlenie v profile verejného obstarávateľa zriadenom elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie vo forme linku na verejný portál systému JOSEPHINE
- 9.5 Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie bude uverejnená vo webovej aplikácii JOSEPHINE pri dokumentoch k tejto zákazke. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie sa bude považovať za doručenie okamihom uverejnenia vo webovej aplikácii JOSEPHINE. Obstarávateľ o jeho uverejnení odošle správu všetkým známym záujemcom v deň uverejnenia. Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch kedykoľvek počas lehoty na predkladanie ponúk.

10 Obhliadka miesta predmetu zákazky

- 10.1 Za účelom upresnenia rozsahu predmetu zákazky a opisu predmetu zákazky, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu ponuky a podpísanie bude záujemcom / uchádzačom umožnená obhliadka miesta plnenia. Bez ohľadu na to, či sa záujemca / uchádzača zúčastní alebo nezúčastní obhliadky, je jeho cenová ponuka pre plnenie zmluvy záväzná a počas plnenia zmluvy nebude verejný obstarávateľ akceptovať ďalšie požiadavky na zvýšenie ceny. Preto je v záujme záujemcu / uchádzača, aby na základe obhliadky vypracoval správnu cenovú kalkuláciu.

- 10.2 Na termíne obhliadky je možné sa dohodnúť s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa v pracovné dni od 8.00 do 15.00 hod., najneskôr do **25.07.2019 do 10.00** hod. s poverenou osobou verejného obstarávateľa: na tel. č.: +421 0917831737, e-mail: milan.kozub@unlp.sk
- 10.3 Všetky náklady záujemcu / uchádzača spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu / uchádzača.
- 10.4 Na obhliadke sa môže zúčastniť záujemca (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu záujemcu (právnická osoba), ktorá sa preukáže preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra (fyzická osoba podnikateľ), resp. výpisu z obchodného registra (právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri). Na obhliadke sa môžu zúčastniť záujemcom poverení zástupcovia. Zástupcovia zúčastnení na obhliadke sa preukážu preukazom totožnosti a originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra (fyzická osoba podnikateľ), resp. výpisu z obchodného registra (právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri). Zároveň zástupcovia zúčastnení na obhliadke musia predložiť písomné oprávnenie na zastupovanie záujemcu/uchádzača podpísané osobou oprávnenou konať za záujemcu/uchádzača podľa dokladu o oprávnení podnikateľ, prípadne iného dokladu (plnomocenstvo, poverenie), že sú oprávnení zúčastniť sa obhliadky a sú oprávnení oboznámiť sa v danej veci a v požadovanom rozsahu s informáciami nevyhnutnými na prípravu a spracovanie ponuky.

11 Vyhotovenie ponuky

- 11.1 Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID)
- 11.2 Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi
- a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.
 - b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.
 - c) vložení plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod.
 - d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

- 11.3 Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.
- 11.4 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.
- 11.5 Všetky doklady požadované v zmysle týchto súťažných podkladov uchádzač predkladá ako originály alebo úradne overené kópie (ak nie je uvedené inak) naskenované a vložené do systému ako súčasť ponuky.

12 Obsah ponuky:

- 12.1 Doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa časti Podmienky účasti uchádzačov týchto súťažných podkladov. Uchádzač môže nahradiť čestným prehlásením - Príloha C týchto súťažných podkladov alebo jednotným európskym dokumentom.
- 12.2 **Ponúkaný technický opis predmetu zákazky** - technickú dokumentáciu/ technický popis, z ktorej bude vyplývať splnenie minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky, stanovených v časti B – Opis predmetu zákazky týchto SP.
 - vrátane vyplnenej tabuľky Príloha B **Minimálne technicko–dokumentárne požiadavky na predmet zákazky.**
- 12.3 Návrh obchodných zmluvných podmienok – zmluvy o dielo vrátane príloh v jednom vyhotovení, v ktorom zohľadní podmienky verejného obstarávateľa uvedené v časti „B – Opis predmetu zákazky“, „D- Spôsob určenia ceny“, „C –Obchodné podmienky-Zmluva o dielo“ týchto SP.
- 12.4 **Samostatný list časti A „Návrh uchádzača na plnenie kritérií – cenová ponuka“** na ktorom je uvedené obchodné meno uchádzača, IČO, sídlo alebo miesto podnikania alebo obvyklý pobyt uchádzača a návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa časti *Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia a časti Spôsob určenia ceny* týchto súťažných podkladov.
- 12.5 **Doklad o zložení zábezpeky**
- 12.6 **Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov**, iba v prípade, ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov požadovanú právnu formu.
- 12.7 V prípade ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov - plnú moc (podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny) pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny. Úkony zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnemu obstarávateľovi záväzné.
- 12.8 Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača. Doklady vystavené iným subjektom alebo úradom uchádzač podpisovať nemusí.
- 12.9 Doklady vystavené iným subjektom alebo úradom uchádzač podpisovať nemusí.

13 Jazyk ponuky

- 13.1 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku, pokiaľ nie je určené inak.
- 13.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť preklad takýchto dokladov do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom (slovenskom) jazyku.

14 Mena a ceny uvádzané v ponuke

- 14.1 Uchádzačom navrhovaná jednotková cena ako aj celková zmluvná cena za poskytnutie predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR) matematicky zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- 14.2 Ceny za obstarávané stavebné práce, tovary alebo služby musia byť stanovené podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.
- 14.3 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky definovaný v časti „B – Opis predmetu zákazky“ a bude stanovená podľa časti „D – Spôsob určenia ceny“ týchto SP.

15 Zábezpeka ponuky

- 15.1 Zábezpeka ponúk sa vyžaduje.
- 15.2 Spôsoby zloženia zábezpeky:

- zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, alebo
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača
- poistením záruky

15.3 Zábezpeka sa požaduje vo výške **30 000,- €**

- **zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa**
Finančné prostriedky musia byť zložené v uvedenej čiastke na bankový účet verejného obstarávateľa:
IBAN: SK068180 0000 0070 0028 0550
BIC: SPSRSKBA
Špecifický symbol: IČO uchádzača
Variabilný symbol: číslo oznámenia vo Vestniku verejného obstarávania (číselná časť zo značky oznámenia)

Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v oznámení o vyhlásení VO. Doba platnosti zábezpeky ponuky vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa musí byť až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk..

- **poskytnutím bankovej záruky za uchádzača**
 - Banková záruka/zábezpeka za uchádzača môže byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou.
 - Uchádzač v ponuke predloží doklad o zložení zábezpeky – **originál bankovej záruky**. Platnosť poskytnutej bankovej záruky po uzavretí Zmluvy zanikne

uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, pokiaľ verejný obstarávateľ písomne neoznámí banke svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.

- Uchádzač doklad o poskytnutí bankovej záruky, predkladá (okrem skenu dokladu o poskytnutí bankovej záruky v systéme JOSEPHINE) **aj v listinnej podobe** v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa. Uchádzač vloží **originál bankovej záruky do samostatnej nepriehľadnej obálky**, ktorá musí byť uzatvorená a označená heslom súťaže: „**UNLP Košice- výťahy**“ (banková záruka)“ a s poznámkou „**SÚŤAŽ-NEOTVARAŤ**“.
- Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného zákonníka. Uchádzač predloží záručnú listinu, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky zábezpeky. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Záručná listina musí byť predložená v pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložená do slovenského jazyka, okrem záručnej listiny v českom jazyku. Doba platnosti bankovej záruky môže byť v záručnej listine obmedzená do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. V záručnej listine musí byť uvedené, že v prípade, ak verejnému obstarávateľovi lehoty neplynú v dôsledku § 173 ods. 10 až ods. 13 ZVO, čoho dôsledkom môže byť predĺženie lehoty viazanosti, predlžuje sa doba platnosti bankovej záruky.

• **poskytnutím poistenia záruky za uchádzača**

Poistná zmluva musí byť uzatvorená v súlade s platnou legislatívou o poisťovníctve tak, že poisteným je uchádzač a oprávnenou osobou z poistnej zmluvy je verejný obstarávateľ. Doba platnosti poistenia záruky musí byť určená v poistenej zmluve, ako aj v doklade vystavenom poisťovňou o existencii poistenia záruky, minimálne do skončenia lehoty viazanosti ponúk (resp. predĺženej lehoty viazanosti). Z dokladu vystaveného poisťovňou musí ďalej vyplývať, že poisťovňa uspokojí oprávnenú osobu (verejného obstarávateľa) za poisteného (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky v prospech verejného obstarávateľa v tejto súťaži, pričom v texte dokladu vystaveného poisťovňou musí byť súťaž nezameniteľne identifikovateľná názvom súťaže a číslom Výzvy, ktorou bola vyhlásená. Poisťovňa predĺži platnosť poistenia záruky v prípade, že bola lehota viazanosti ponúk predĺžená. Poisťovňa sa musí bezpodmienečne zaviazat' zaplatiť na účet verejného obstarávateľa pohľadávku krytú poistením záruky do 7 (siedmich) dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na jej zaplatenie. Poistenie záruky vzniká dňom uzavretia poistnej zmluvy medzi poisťovňou a poisteným (uchádzačom) a zábezpeka vzniká dorúčením dokladu vystaveného poisťovňou o poistení záruky verejnemu obstarávateľovi.

- Uchádzač v ponuke predloží doklad o poistení záruky – **originál poistenia záruky**.
- Uchádzač doklad o poskytnutí poistenia záruky, predkladá (okrem skenu dokladu v systéme JOSEPHINE) **aj v listinnej podobe** v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa. Uchádzač vloží **originál poistenia záruky do samostatnej nepriehľadnej obálky**, ktorá musí byť uzatvorená a označená heslom súťaže: „**UNLP Košice- výťahy**“ (poistenie záruky)“ a s poznámkou „**SÚŤAŽ-NEOTVARAŤ**“.

15.2 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk

a) odstúpi od svojej ponuky alebo

b) neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 15.

- 15.3 Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa
- a) uplynutia lehoty viazanosti ponúk,
 - b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky alebo
 - c) uzavretia zmluvy.
- 15.4 Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uchováva v dokumentácii k verejnému obstarávaniu kópiu záručnej listiny alebo kópiu dokladu vystaveného poisťovňou na účely poistenia záruky, ak došlo k vráteniu ich originálov uchádzačovi.

16 Náklady na ponuku

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

17 Predloženie ponuky

- 17.1 Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com>.
- 17.2 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com>
- 17.3 V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE **musia byť pripojené požadované naskenované doklady** (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedenom v súťažných podkladoch.
- 17.4 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.
- 17.5 Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR s presnosťou na dve desatinné miesta a vložená do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s DPH (pri vkladaní do systému JOSEPHINE označená ako „Jednotková cena (kritérium hodnotenia“).
- 17.6 Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE **je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail** (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).
- 17.7 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.
- 17.8 Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).
- 17.9 V prípade, že uchádzač predloží listinnú ponuku, verejný obstarávateľ na ňu nebude prihliadať. *Výnimkou je predloženie bankovej záruky.*

18 Miesto a lehota na predkladanie ponúk

- 18.1 Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE (webová adresa systému je <https://josephine.proebiz.com>), kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke v lehote na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk.
- 18.2 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.

19 Zmena a odvolanie ponuky

- 19.1 Uchádzač môže predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať prostredníctvom funkcionality webovej aplikácie JOSEPHINE v primeranej lehote pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvej ponuky (kliknutím na tlačidlo Stiahnuť ponuku a predložením novej ponuky).

20 Otváranie ponúk

- 20.1 Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v mieste sídla verejného obstarávateľa v termíne podľa výzvy na predkladanie ponúk.
- 20.2 Účasť na otváraní ponúk je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
- 20.3 Na otváraní ponúk, t.j. sprístupnení elektronických ponúk v systéme JOSEPHINE môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a výpisom z obchodného registra alebo živnostenským listom. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
- 20.4 V súlade s § 52, ods. 6 ZVO je časť na otváraní ponúk umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zverejnia sa obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslou, určených verejným obstarávateľom a obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú. Do piatich dní odo dňa otvárania ponúk bude zaslaná všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnica z otvárania ponúk, ktorá obsahuje údaje zverejnené na otváraní ponúk.

21 Splnenie podmienok účasti

- 21.1 V zmysle § 112 ods. 6 ZVO, verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
- 21.2 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil prvý v poradí. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6.
- 21.3 Na proces vyhodnocovania splnenia podmienok účasti uchádzačov budú aplikované postupy uvedené v § 40 ZVO a § 152 ods. (4) ZVO.

22 Vyhodnotenie ponúk z hľadiska požiadaviek na predmet zákazky

- 22.1. Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytl uchádzač; Ak verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

- 22.2. Platnou ponukou je ponuka, ktorá obsahuje všetky požiadavky na predmet zákazky a všetky požiadavky na plnenie predmetu zákazky stanovené verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.
- 22.3. Ponuky verejný obstarávateľ vyhodnocuje podľa § 53 ZVO a podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovených verejným obstarávateľom.

23 Elektronická aukcia – neuplatní sa

24 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

- 24.1 Všetkým uchádzačom, bude doručená písomná informácia prostredníctvom komunikačného rozhrania JOSEPHINE o výsledku vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov.
- 24.2 Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania JOSEPHINE oznámené, že jeho ponuku verejný obstarávateľ prijíma. Neúspešným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli s uvedením dôvodu/dôvodov neprijatia ich ponuky a identifikácie úspešného uchádzača vrátane poučenia o možnosti podať námietku v súlade s § 56 ods. 2 ZVO

25 Uzavretie zmluvy

- 25.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s úspešným uchádzačom/uchádzačmi v zmysle § 56 ZVO.
- 25.2 Lehota na poskytnutie súčinnosti podľa § 56 ods. 8, 10 a 11 nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní. Lehota na poskytnutie súčinnosti podľa § 56 ods. 12 až 14 nesmie byť kratšia ako desať pracovných dní.
- 25.3 Uchádzač je povinný najneskôr k podpisu zmluvy uviesť a identifikovať svojich subdodávateľov podľa §41 ods. 3 ZVO.
- 25.4 Verejný obstarávateľ **v zmysle § 42 ods. 12 ZVO určuje osobitné zmluvné podmienky.** Preukázanie ich splnenia požaduje **od úspešného uchádzača** (zhotoviteľa), aby do 10 pracovných dní od doručenia výzvy na poskytnutie súčinnosti predložil verejnému obstarávateľovi nasledovné doklady a dokumenty:
- a) dôkaz o existencii poistenia (uzatvorenú a platnú poistnú zmluvu/zmluvy) s vinkuláciou poistného plnenia v prospech verejného obstarávateľa (objednávateľa) pre prípad všeobecnej zodpovednosti za škodu, zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku a zodpovednosť za čistú finančnú škodu a výška poistnej sumy sa stanovuje: 500 000 € za jednu škodu a 1 000 000 € za všetky škody počas jedného poistného obdobia kombinovane pre všeobecnú zodpovednosť za škodu a zodpovednosť za škodu spôsobenú vadou výrobku,
 - b) Povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v zmysle príslušných ustanovení Zákona o odpadoch 79/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 - c) Zmluva na likvidáciu nebezpečných odpadov s oprávnenou organizáciou
 - d) Registrácia v autorizovanej organizácii zabezpečujúcej činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly v zmysle Zákona o odpadoch 79/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 - e) Certifikát OHSAS 18001:2007 (STN OHSAS 18001:2009) Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 - f) Ccertifikát systému manažérstva kvality - platný certifikát ISO 9001.
- 25.5 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom/mi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa osobitného

predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora (§11 ods. 1 ZVO).

- 25.6 Nepredloženie dokladov a dokumentov podľa bodu 25.4 bude verejný obstarávateľ považovať za porušenie povinnosti úspešného uchádzača poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy v zmysle § 56 ods. 8 ZVO.

26 Konflikt záujmov

- 26.1 Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.
- 26.2 Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním.
- 26.3 Verejný obstarávateľ je povinný prijať primerané opatrenia a vykonať nápravu, ak zistí konflikt záujmov. Opatreniami sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov.
- 26.4 Uchádzač/zaujemea sa zaväzuje rešpektovať etický kódex <https://www.uvo.gov.sk/zaujemeauchadzac/eticky-kodex-zaujemeu-uchadzaca-54b.html>, ktorý je zverejnený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Porušenie etického kódexu je závažné porušenie profesijných povinností.

27 Záverečné ustanovenia

Pre ostatné ustanovenia neupravené týmito súťažnými podkladmi platia príslušné ustanovenia ZVO.

B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Rekonštrukcia výťahov - výmena 12 osobných výťahov v budove verejného obstarávateľa: Zdravotnícke zariadenie Juh, Rastislavova 45, Košice.

Predmetom zákazky je rekonštrukcia technicky a morálne zastaraných výťahov so zohľadnením jestvujúcej výťahovej šachty a súčasných zákonných a technických noriem pre výťahy a ich prevádzku. Pôvodné výťahy budú demontované a na ich miestach budú namontované výťahy nové. Osobné výťahy budú demontované a namontované postupne, tak aby jeden osobný výťah bol stále v prevádzke.

Pre montáž nového výťahu bude potrebné urobiť drobné stavebné úpravy na jednotlivých nástupiskách, v priehlbni výťahovej šachty, v samotnej šachte aj v strojovni výťahu. Po uvedených úpravách budú inštalované nové výťahy, ktoré budú uvedené na trh účasti autorizovanej osoby. Dodávateľom bude vykonané kompletné zaškolenie obsluhy a bude dodaná kompletná technická dokumentácia.

Predmetom zákazky je dodávka výťahov pre UNLP Košice v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažných podkladoch.

Ak sa v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy

zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, tovarov; umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov.

Verejný obstarávateľ bude za ekvivalent použitých materiálov považovať materiály, ktoré v navrhovaných technických vlastnostiach budú spĺňať minimálne technické vlastnosti zadane v súťažných podkladoch.

V prípade, že uchádzač použije ekvivalenty musí odbornými dokladmi preukázať, že ním navrhované materiály zodpovedajú požadovaným technickým vlastnostiam.

Realizácia zákazky zahŕňa položky:

Demontáž pôvodných výťahov, výroba, dodávka a montáž podľa priloženej technickej špecifikácie vrátane prídavných modulov, všetko v súlade s platnými technickými normami a predpismi. Odsúhlasenie dokumentácie na TI SR, posúdenie zhody autorizovanou osobou vrátane vydania potrebných certifikátov a atestov.

- demontáž výťahu a jeho likvidácia
- osvetlenie šachty + hlavný vypínač
- rebrík do priehlbne
- technická dokumentácia
- kamerový systém, kabeláž, zapojenie, nastavenie
- stavebné práce v zmysle individuálne uvedených rozsahov
- lešenie do výťahovej šachty vrátane zábran na dverné ostenia
- nový prívod elektro do strojovne (napojenie z pôvodného) – pre strojovňové výťahy
- nový prívod elektro do úrovne najvyššej stanice k zárubní dverí (napojenie z pôvodného) – pre bezstrojovňové výťahy

Rozsah stavebných prác:

1.

OV 1275 – 1 kus	Rekonštrukcia výťahov - UN LP Košice, pracovisko Trieda SNP - výťah č.3
Typ zariadenia:	Osobný bezstrojovňový výťah GeN2 Stream - osobný – podľa STN EN – 81.20/50;
Nosnosť / počet osôb:	1275 kg / 17
Rýchlosť:	min. 1 m/s
Zdvih:	28,28 m
Počet staníc / nástupíšť:	Nie – 1 vstup
Typ riadenia:	FCL - obojsmerne zberné
Pohon:	elektrický trakčný s frekvenčným pohonom pre plynulý rozbeh a dojazd výťahu – bezprevodový pohon účinnosť až 90%, rekuperačný pohon v energetickej triede „A“
Rozmery šachty (š / h):	2060 mm x 3100 mm – pre jeden výťah, murovaná, pôvodná - vyhotovenie v súlade s STN 81.20/50
Priehlbňa:	1200 mm
Horný prejazd:	3870 mm

Rozmery kabíny (š x hl x v):	min. 1200 mm x 2300 mm x 2200 mm
Materiál stien / odtieň:	2 x bočná stena Skin / plech potiahnutý PVC – LINEN SILK - rohy kolmé, 1 x zadná stena Skin / plech potiahnutý PVC – LINEN SILK, delenie panelov kabíny vertikálne
Povrch podlahy:	protišmyková podlahovina PVC – BLACK STONE
Prevedenie stropu / odtieň:	plochý strop – biely, integrované LED osvetlenie
Okopové lišty:	nerez brúsený
Madlo:	zadná stena – nerezové trubkové
Ovládací panel / povrch:	NEREZ Brus 220
Portál v kabíne / odtieň:	NEREZ Brus 220
Dvere:	teleskopické – 1100 mm x 2000 mm (š x v) TECHNA2 - s frekvenčným pohonom; AL (hliníkové) prahy dverí; 2-dielne
Pohon kabínových dverí	D2000 – elektrický s frekvenčným meničom
Materiál šachtových dverí:	NEREZ brus 220
Materiál kabínových dverí:	NEREZ brus 220
Bezpečnostný prvok dverí:	svetelná clona celoplošná

Povinná výbava výťahu:

Kabína výťahu:

- LC Display v kabíne výťahu – zobrazuje polohu kabíny a smer jej jazdy
- tlačidlo otvorenia/zatvorenia dverí v kabíne
- dverná zóna vybavená plošnou svetelnou clonou po celej výške dverného otvoru
- nezávislé ovládanie výťahu kľúčikovým spínačom
- automatické osvetlenie kabíny - LED
- univerzálne dorozumievacie zariadenie
- kamera s rozlíšením FullHD 2,2 Mpx v kabíne výťahu

Nástupištia:

- tlačidlá s mikrozdvihom a potvrdenie voľby presvetlením
- dynamický LC Display horizontálny - zobrazuje polohu kabíny a smer jej jazdy umiestnený v hlavnej stanici „0“ (1 ks)
- ukazovateľ smeru jazdy kabíny na nástupištiach (8 ks)
- gong
- osvetlenie šachty

Značenie staníc

- predný vstup: 0,1,2,3,4,5,6,7,8
- zadný vstup: NIE

Všeobecne:

- hlavný vypínač
- rebrík v priehlbni

- automatický zjazd výťahu pri výpadku napätia do najbližšej stanice v smere jazdy a otvorenie dverí
- požiarový režim s manuálnou aktiváciou v stanici „0“ pomocou prepínača
- elektronické zariadenie na kontrolu celistvosti lán
- prívod elektrického prúdu 3x400/230 V 50 Hz
- prostredie pre výťah je základné prostredie šachty, strojovne a nástupíšť / suché a bezprašné, teplota +5°C až +40°C

Rozsah stavebných prác súvisiacich s výťahom OV 1270 kg :

- demontáž výťahu a ekologická likvidácia demontovaných častí vrátane predloženia všetkých nevyhnutných povolení na manipuláciu a nakladanie s nebezpečným odpadom a dokladov o likvidácii
- vybúranie betónového podstavca pod strojom a pätiiek v priehlbni a ekologická likvidácia demontovaných častí vrátane predloženia všetkých nevyhnutných povolení na manipuláciu a nakladanie s nebezpečným odpadom a dokladov o likvidácii
- statický posudok šachty a strojovne výťahu vzhľadom inštaláciu nových komponentov a na splnenie požiadaviek legislatívy
- úprava dverných otvorov šachty výťahu 9 x pre osadenie nových šachtových dverí (doplnenie Styrodur-Ytong), výspravky a finálna úprava dverných ostien šachty – náter biely
- Rohové lišty dverných otvorov 9 x NEREZ
- zabetónovanie 9 x prahov šachtových dverí s NEREZ lištou
- betonáž a výspravky vo výťahovej šachte
- vymaľovanie šachty a strojovne s použitím bezprašných a protišmykových náterov
- zabezpečenie strojovne výťahu dverami podľa platnej legislatívy – kľučka, zámok a iné
- montáž a demontáž lešenia do výťahovej šachty vrátane zábran na dverné ostenia
- zhotovenie otvorov v stropnej doske šachty a strojovne výťahu technológiou odsúhlasenou statikom, zaslepenie pôvodných otvorov
- dodávka a montáž osvetlenia strojovne. Je nevyhnutné dosiahnuť min. 200 Lx.
- nový prívod elektrickej energie do strojovne výťahu vrátane revíznej správy
- montáž osvetlenia šachty, hlavného vypínača a rebríka do priehlbne vrátane predloženia príslušných skúšok a certifikátov
- kamerový systém kamera s rozlíšením FullHD 2,2 Mpx, injektor, licencia používania systému, kabeláž, zapojenie, nastavenie

2.

OV 600 a 630 kg – 2 kusy	Rekonštrukcia výťahov - UNLP Košice, pracovisko Trieda SNP-Košice - výťah č.1,2
Typ zariadenia:	osobný výťah bez strojovne podľa STN EN – 81.20/50
Nosnosť / počet osôb:	min. V1 – 600 kg / 8; V2 – 630 kg / 8
Rýchlosť:	min. 1 m/s
Zdvih:	V1 – 25,20 m; V2 – 28,82 m
Počet staníc / nástupíšť:	V1 – 5 / 5, nepriechodný; V2 – 9 / 9, nepriechodný
Typ riadenia:	simplex, jednosmerné zberné smerom dolu
Pohon:	elektrický trakčný, bezprevodový s frekvenčným meničom a rekuperáciou
Rozmery šachty (š / h):	1790 mm x 1725 mm, murovaná/betónová, pôvodná - vyhotovenie v súlade s STN 81.20/50

Priehľbeň:	1130 mm
Horný prejazd:	3580 mm
Rozmery kabíny (š x hl x v):	min. V1 – 1130 mm x 1350 mm x 2100 mm min. V2 – 1130 mm x 1400 mm x 2100 mm
Materiál stien / odtieň:	bočné steny oceľové s úpravou poplastovaný plech-standard zadná stena oceľová s úpravou poplastovaný plech-standard stredná časť kabíny – diel s ovládacím panelom – NEREZ a integrované LED osvetlenie
Povrch podlahy:	protišmyková podlahovina PVC – podľa vzorkovníka standard
Prevedenie stropu / odtieň:	plochý strop – biely,
Okopové lišty:	Alumínium
Madlo:	zadná stena – nerezové trubkové
Ovládací panel / povrch:	NEREZ Brus 220
Portál v kabíne / odtieň:	NEREZ Brus 220
Dvere:	jednostranné teleskopické, min. 900 mm x 2000 mm (š x v) – šachtové a kabínové dvere – automatické
Materiál šachtových dverí:	NEREZ brus 220
Materiál kabínových dverí:	NEREZ brus 220
Bezpečnostný prvok dverí:	svetelná clona celoplošná

Povinná výbava výťahu:

Kabína výťahu:

- LC Display v kabíne výťahu – zobrazuje polohu kabíny a smer jej jazdy
- tlačidlo otvorenia/zatvorenia dverí v kabíne
- dverná zóna vybavená plošnou svetelnou clonou po celej výške dverného otvoru
- nezávislé ovládanie výťahu kľúčikovým spínačom
- automatické osvetlenie kabíny - LED
- univerzálne dorozumievacie zariadenie
- kamera s rozlíšením FullHD 2,2 Mpx v kabíne výťahu

Nástupištia:

- tlačidlá s mikrozdvihom a potvrdenie voľby presvetlením
- dynamický LC Display horizontálny - zobrazuje polohu kabíny a smer jej jazdy umiestnený v hlavnej stanici „0“ (1 ks)
- ukazovateľ smeru jazdy kabíny na nástupištiach (8 ks pre V1; 8 ks pre V2)
- gong
- osvetlenie šachty

Značenie staníc

- predný vstup: 0,1,2,3,4 – V1; 0,1,2,3,4,5,6,7,8 – V2
- zadný vstup: NIE

Všeobecne:

- hlavný vypínač
- rebrík v priehlbni
- automatický zjazd výťahu pri výpadku napätia do najbližšej stanice v smere jazdy a otvorenie dverí
- požiarne režim s manuálnou aktiváciou v stanici „0“ pomocou prepínača

- elektronické zariadenie na kontrolu celistvosti lán
- prívod elektrického prúdu 3x400/230 V 50 Hz
- prostredie pre výťah je základné prostredie šachty a nástupíšť / suché a bezprašné, teplota +5°C až +40°C

Rozsah stavebných prác súvisiacich s výťahom OV 600 kg – V1 a OV 630 kg – V2:

- demontáž výťahu a ekologická likvidácia demontovaných častí vrátane predloženia všetkých nevyhnutných povolení na manipuláciu a nakladanie s nebezpečným odpadom a dokladov o likvidácii
- vybúranie zadnej steny šachty v priehlbni – V2; betónových pätiiek v priehlbni a ekologická likvidácia demontovaných častí vrátane predloženia všetkých nevyhnutných povolení na manipuláciu a nakladanie s nebezpečným odpadom a dokladov o likvidácii
- doplnenie montážnych hákov so stropu šachty
- doplnenie zadnej deliacej steny v spoločnej šachte V1/V2 – oceľová konštrukcia s oplechovaním
- doplnenie min. 4 x vodorovných profilov U 100 cca 2,0 m a min. 3 x zvislých profilov U 100 cca 4,0 m
- pre V1: úprava dverných otvorov šachty výťahu 5 x pre osadenie nových šachtových dverí (doplnenie Styrodur-Ytong), výspravky a finálna úprava dverných ostení šachty – náter biely
- pre V1: Rohové lišty dverných otvorov 5 x NEREZ
- pre V2: úprava dverných otvorov šachty výťahu 6 x pre osadenie nových šachtových dverí (doplnenie Styrodur-Ytong), výspravky a finálna úprava dverných ostení šachty – náter biely a 3 x pre osadenie nových šachtových dverí a finálna úprava dverných ostení šachty v pôvodnom mramorovom portále
- pre V2: Rohové lišty dverných otvorov 6 x NEREZ 3 x ostáva mramorový portál
- zabetónovanie prahov šachtových dverí s NEREZ lištou 5 x pre V1 a 9 x pre V2
- betonáž a výspravky vo výťahovej šachte
- vymaľovanie šachty s použitím bezprašných a protišmykových náterov /dno priehlbne/
- zabezpečenie strojovne výťahu dverami podľa platnej legislatívy – kľučka, zámok a iné
- montáž a demontáž lešenia do výťahovej šachty vrátane zábran na dverné ostenia
- zaslepenie otvorov v stropnej doske šachty a strojovne výťahu
- dodávka a montáž osvetlenia priestoru inšpekčného panelu v najvyššej stanici. Je nevyhnutné dosiahnuť min. 200 Lx.
- nový prívod elektrickej energie do najvyššej stanice v dvernom otvore výťahu vrátane revíznej správy
- montáž osvetlenia šachty, hlavného vypínača a rebríka do priehlbne vrátane predloženia príslušných skúšok a certifikátov
- kamerový systém kamera s rozlíšením FullHD 2,2 Mpx, injektor, licencia používania systému, kabeľáž, zapojenie, nastavenie

3.

ONV 1600 kg – 4 kusy	Rekonštrukcia výťahov-UNLP Košice, pracovisko Trieda SNP-Košice - výťahy A-B-C a D
Typ zariadenia:	osobný výťah bez strojovne podľa STN EN – 81.20/50
Nosnosť / počet osôb:	min. Výťahy A-B-C-D – 1600 kg / 21

Rýchlosť:	min. 1,6 m/s
Zdvih:	Výťahy A-B-C-D – 66,40 m
Počet staníc / nástupíšť:	Výťahy A-B-C-D – 19 / 19, nepriechodný
Typ riadenia:	Triplex pre A-B-C, obojsmerné zberné; Simplex pre D, obojsmerné zberné
Pohon:	elektrický trakčný, bezprevodový s frekvenčným meničom a rekuperáciou
Rozmery šachty (š / h):	2380 mm x 3000 mm, murovaná/betónová, pôvodná - vyhotovenie v súlade s STN 81.20/50
Prieľbež:	2200 mm
Horný prejazd:	3920 mm
Rozmery kabíny (š x hl x v):	min. Výťahy A-B-C-D – 1400 mm x 2400 mm x 2300 mm
Materiál stien / odtieň:	bočné steny oceľové s úpravou NEREZ Brus 220 zadná stena oceľová s úpravou NEREZ Brus 220 stredná časť kabíny – diel s ovládacím panelom – NEREZ a integrované LED osvetlenie
Povrch podlahy:	protišmyková podlahovina PVC – podľa vzorkovníka standard
Prevedenie stropu / odtieň:	plochý strop s LED bodovým osvetlením – NEREZ Brus 220,
Okopové lišty:	Aluminium
Madlo:	2 x zadná stena; 2 x bočné steny – nerezové trubkové – imobilné – pre výťahy A-B-C 2 x zadná stena; 2 x bočné steny – nerezové trubkové – imobilné – pre výťahy A-B-C
Ovládací panel / povrch:	NEREZ Brus 220
Portál v kabíne / odtieň:	NEREZ Brus 220
Dvere:	centrálne 2-dielne, min. 1100 mm x 2100 mm (š x v) – šachtové a kabínové dvere – automatické
Materiál šachtových dverí:	NEREZ brus 220
Materiál kabínových dverí:	NEREZ brus 220
Bezpečnostný prvok dverí:	svetelná clona celoplošná

Povinná výbava výťahu:

Kabína výťahu:

- LC Display v kabíne výťahu – zobrazuje polohu kabíny a smer jej jazdy
- tlačidlo otvorenia/zatvorenia dverí v kabíne
- dverná zóna vybavená plošnou svetelnou clonou po celej výške dverného otvoru
- nezávislé ovládanie výťahu kľúčikovým spínačom
- automatické osvetlenie kabíny - LED
- univerzálne dorozumievacie zariadenie
- kamera s rozlíšením FullHD 2,2 Mpx v kabíne výťahu
- imobilná úprava podľa vyhl. 532/2002 Z.z. (sklopné sedadlo, 2 x madlo, akustický oznamovač čísla podlažia) – pre výťahy A-B-C

Nástupišťia:

- tlačidlá s mikrozdvihom a potvrdenie voľby presvetlením
- dynamický LC Display horizontálny - zobrazuje polohu kabíny a smer jej jazdy umiestnený vo všetkých staniach (19 ks)
- gong
- osvetlenie šachty

Značenie staníc

- predný vstup pre A-B-C-D: -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
- zadný vstup: NIE

Všeobecne:

- hlavný vypínač
- rebrík v priehlbni
- automatický zjazd výťahu pri výpadku napätia do najbližšej stanice v smere jazdy a otvorenie dverí
- požiarneho režimu s manuálnou aktiváciou v stanici „0“ pomocou prepínača
- elektronické zariadenie na kontrolu celistvosti lán
- prívod elektrického prúdu 3x400/230 V 50 Hz
- prostredie pre výťah je základné prostredie šachty a nástupíšť / suché a bezprašné, teplota +5°C až +40°C

Rozsah stavebných prác súvisiacich s výťahmi A-B-C-D 1600 kg:

- demontáž výťahu a ekologická likvidácia demontovaných častí vrátane predloženia všetkých nevyhnutných povolení na manipuláciu a nakladanie s nebezpečným odpadom a dokladov o likvidácii
- vybúranie podstavcov/pätiek v priehlbni a ekologická likvidácia demontovaných častí vrátane predloženia všetkých nevyhnutných povolení na manipuláciu a nakladanie s nebezpečným odpadom a dokladov o likvidácii
- doplnenie montážnych hákov so stropu šachty
- doplnenie 2 x deliacej steny v spoločnej šachte pre výťahy A-B-C – oceľová konštrukcia s oplechovaním trapézovým plechom
- doplnenie 1 x deliacej steny v spoločnej šachte výťahu D – oceľová konštrukcia s oplechovaním trapézovým plechom
- v priehlbni doplnenie oceľového rámu a novej podlahy z plechu ako dno priehlbne s vystužením pre zohľadnenie zaťaženia priehlbne od výťahových komponentov
- úprava dverných otvorov šachty výťahu 4*19 x pre osadenie nových šachtových dverí (doplnenie Styrodur-Ytong), výspravky a finálna úprava dverných ostien šachty – náter biely – pre každý z výťahov
- rohové lišty dverných otvorov 4*19 x pôvodné /demontáž – očistenie – znovu namontovanie/
- zabetónovanie prahov šachtových dverí s NEREZ lištou 4*19 x
- výspravky vo výťahovej šachte
- vymaľovanie šachty s použitím bezprašných a protišmykových náterov /dno priehlbne/
- zabezpečenie strojovne výťahu dverami podľa platnej legislatívy – kľučka, zámok a iné
- montáž a demontáž lešenia do výťahovej šachty vrátane zábran na dverné ostenia
- zaslepenie otvorov v stropnej doske šachty a strojovne výťahu
- dodávka a montáž osvetlenia priestoru inšpekčného panelu v najvyššej stanici. Je nevyhnutné dosiahnuť min. 200 Lx.

- nový prívod elektrickej energie do najvyššej stanice v dvernom otvore výťahu vrátane revíznej správy
- montáž osvetlenia šachty, hlavného vypínača a rebríka do priehlbne vrátane predloženia príslušných skúšok a certifikátov
- kamerový systém kamera s rozlíšením FullHD 2,2 Mpx, injektor, licencia používania systému, kabeľáž, zapojenie, nastavenie

4.

OV 400 – 1 kus	Rekonštrukcia výťahov - UNLP Košice, pracovisko Rastislavova 43 Košice - výťah v XVIII. pavilóne Neurológia
Typ zariadenia:	osobný výťah so strojovňou podľa STN EN – 81.20/50
Nosnosť / počet osôb:	min. 400 kg / 5
Rýchlosť:	min. 1 m/s
Zdvih:	16,30 m
Počet staníc / nástupíšť:	6 / 6, nepriechodný
Typ riadenia:	simplex, jednosmerné zberné smerom dolu
Pohon:	elektrický trakčný, bezprevodový s frekvenčným meničom a rekuperáciou
Rozmery šachty (š / h):	1160 mm x 1420 mm, murovaná, pôvodná - vyhotovenie v súlade s STN 81.20/50
Priehlbňa:	900 mm
Horný prejazd:	2960 mm
Rozmery kabíny (š x hl x v):	min. 800 mm x 1300 mm x 2100 mm
Materiál stien / odtieň:	bočné steny oceľové v nástreku RAL-standard zadná stena oceľová v nástreku RAL-standard stredná časť kabíny - biela – diel s ovládacím NEREZ panelom
Povrch podlahy:	protišmyková podlahovina PVC – podľa vzorkovníka standard
Prevedenie stropu / odtieň:	plochý strop – biely, integrované LED osvetlenie
Okopové lišty:	nerez brúsený
Madlo:	zadná stena – nerezové trubkové
Ovládací panel / povrch:	NEREZ Brus 220
Portál v kabíne / odtieň:	NEREZ Brus 220
Dvere:	1-krídlové, min. 800 mm x 2000 mm (š x v) – manuálne – šachtové dvere BUS - zhrňovacie, 800 mm x 2000 mm (š x v) – automatické – kabínové dvere
Materiál šachtových dverí:	nástrek RAL-standard
Materiál kabínových dverí:	NEREZ brus 220 – so skleneným okienkom (číre)
Bezpečnostný prvok dverí:	-

Povinná výbava výťahu:

Kabína výťahu:

- LC Display v kabíne výťahu – zobrazuje polohu kabíny a smer jej jazdy
- tlačidlo otvorenia dverí v kabíne
- dverná zóna vybavená plošnou svetelnou clonou po celej výške dverného otvoru

- nezávislé ovládanie výťahu kľúčikovým spínačom
- automatické osvetlenie kabíny - LED
- univerzálne dorozumievacie zariadenie
- kamera s rozlíšením FullHD 2,2 Mpx v kabíne výťahu

Nástupišťia:

- tlačidlá s mikrozdvihom a potvrdenie voľby presvetlením
- dynamický LC Display horizontálny - zobrazuje polohu kabíny a smer jej jazdy umiestnený v hlavnej stanici „0“ (1 ks)
- ukazovateľ smeru jazdy kabíny na nástupišťiach (5 ks)
- gong
- osvetlenie šachty

Značenie staníc

- predný vstup: -1,0,1,2,3,4
- zadný vstup: NIE

Všeobecne:

- hlavný vypínač
- rebrík v priehlbni
- automatický zjazd výťahu pri výpadku napätia do najbližšej stanice v smere jazdy a otvorenie dverí
- požiarový režim s manuálnou aktiváciou v stanici „0“ pomocou prepínača
- elektronické zariadenie na kontrolu celistvosti lán
- prívod elektrického prúdu 3x400/230 V 50 Hz
- prostredie pre výťah je základné prostredie šachty, strojovne a nástupíšť / suché a bezprašné, teplota +5°C až +40°C

Rozsah stavebných prác súvisiacich s výťahom OV 400 kg :

- demontáž výťahu a ekologická likvidácia demontovaných častí vrátane predloženia všetkých nevyhnutných povolení na manipuláciu a nakladanie s nebezpečným odpadom a dokladov o likvidácii
- vybúranie betónového podstavca pod strojom a pätiok v priehlbni a ekologická likvidácia demontovaných častí vrátane predloženia všetkých nevyhnutných povolení na manipuláciu a nakladanie s nebezpečným odpadom a dokladov o likvidácii
- statický posudok šachty a strojovne výťahu vzhľadom na inštaláciu nových komponentov a na splnenie požiadaviek legislatívy
- úprava dverných otvorov šachty výťahu 6 x pre osadenie nových šachtových dverí (doplnenie Styrodur-Ytong), výspravky a finálna úprava dverných ostien šachty – náter biely
- Rohové lišty dverných otvorov 6 x NEREZ
- zabetónovanie 6 x prahov šachtových dverí s NEREZ lištou
- betonáž a výspravky vo výťahovej šachte
- vymaľovanie šachty a strojovne s použitím bezprašných a protišmykových náterov
- zabezpečenie strojovne výťahu dverami podľa platnej legislatívy – kľučka, zámok a iné
- montáž a demontáž lešenia do výťahovej šachty vrátane zábran na dverné ostenia
- zhotovenie otvorov v stropnej doske šachty a strojovne výťahu technológiou odsúhlasenou statikom, zaslepenie pôvodných otvorov

- dodávka a montáž osvetlenia strojovne. Je nevyhnutné dosiahnuť min. 200 Lx.
- nový prívod elektrickej energie do strojovne výťahu vrátane revíznej správy
- montáž osvetlenia šachty, hlavného vypínača a rebríka do priehlbne vrátane predloženia príslušných skúšok a certifikátov
- vytvorenie novej steny v strojovni (čelná) – UD profily + obklad sadrokartón – rozmer cca 1,7 x 2,6 m
- kamerový systém kamera s rozlíšením FullHD 2,2 Mpx, injektor, licencia používania systému, kabeláž, zapojenie, nastavenie

5.

OV 400 – 1 kus	Rekonštrukcia výťahov - UNLP Košice, pracovisko Rastislavova 43 Košice - výťah v XVII. pavilóne Infekčné
Typ zariadenia:	osobný výťah so strojovňou podľa STN EN – 81.20/50
Nosnosť / počet osôb:	min. 400 kg / 5
Rýchlosť:	min. 1 m/s
Zdvih:	10,90 m
Počet staníc / nástupíšť:	4 / 4, nepriechodný
Typ riadenia:	simplex, jednosmerné zberné smerom dolu
Pohon:	elektrický trakčný, bezprevodový s frekvenčným meničom a rekuperáciou
Rozmery šachty (š / h):	1480 mm x 1120 mm, murovaná, pôvodná - vyhotovenie v súlade s STN 81.20/50
Priehlbneň:	910 mm – úprava na požadovaný rozmer priehlbne
Horný prejazd:	3620 mm
Rozmery kabíny (š x hl x v):	min. 1040 mm x 1000 mm x 2100 mm
Materiál stien / odtieň:	bočné steny oceľové v nástreku RAL-standard zadná stena oceľová v nástreku RAL-standard stredná časť kabíny - biela – diel s ovládacím NEREZ panelom
Povrch podlahy:	protišmyková podlahovina PVC – podľa vzorkovníka standard
Prevedenie stropu / odtieň:	plochý strop – biely, integrované LED osvetlenie
Okopové lišty:	nerez brúsený
Madlo:	zadná stena – nerezové trubkové
Ovládací panel / povrch:	NEREZ Brus 220
Portál v kabíne / odtieň:	NEREZ Brus 220
Dvere:	1-krídlové, min. 800 mm x 2000 mm (š x v) – manuálne – šachtové dvere centrálne 4-dielne, 800 mm x 2000 mm (š x v) – automatické – kabínové dvere
Materiál šachtových dverí:	nástrek RAL-standard
Materiál kabínových dverí:	NEREZ brus 220
Bezpečnostný prvok dverí:	svetelná clona celoplošná

Povinná výbava výťahu:

Kabína výťahu:

- LC Display v kabíne výťahu – zobrazuje polohu kabíny a smer jej jazdy
- tlačidlo otvorenia/zatvorenia dverí v kabíne
- dverná zóna vybavená plošnou svetelnou clonou po celej výške dverného otvoru
- nezávislé ovládanie výťahu kľúčikovým spínačom
- automatické osvetlenie kabíny - LED
- univerzálne dorozumievacie zariadenie
- kamera s rozlíšením FullHD 2,2 Mpx v kabíne výťahu

Nástupištia:

- tlačidlá s mikrozdvihom a potvrdenie voľby presvetlením
- dynamický LC Display horizontálny - zobrazuje polohu kabíny a smer jej jazdy umiestnený v hlavnej stanici „0“ (1 ks)
- ukazovateľ smeru jazdy kabíny na nástupištiach (3 ks)
- gong
- osvetlenie šachty

Značenie staníc

- predný vstup: -1,0,1,2
- zadný vstup: NIE

Všeobecne:

- hlavný vypínač
- rebrík v priehlbni
- automatický zjazd výťahu pri výpadku napätia do najbližšej stanice v smere jazdy a otvorenie dverí
- požiarový režim s manuálnou aktiváciou v stanici „0“ pomocou prepínača
- elektronické zariadenie na kontrolu celistvosti lán
- prívod elektrického prúdu 3x400/230 V 50 Hz
- prostredie pre výťah je základné prostredie šachty, strojovne a nástupíšť / suché a bezprašné, teplota +5°C až +40°C

Rozsah stavebných prác súvisiacich s výťahom OV 400 kg :

- demontáž výťahu a ekologická likvidácia demontovaných častí vrátane predloženia všetkých nevyhnutných povolení na manipuláciu a nakladanie s nebezpečným odpadom a dokladov o likvidácii
- vybúranie betónového podstavca pod strojom a pätiok v priehlbni a ekologická likvidácia demontovaných častí vrátane predloženia všetkých nevyhnutných povolení na manipuláciu a nakladanie s nebezpečným odpadom a dokladov o likvidácii
- statický posudok šachty a strojovne výťahu vzhľadom inštaláciu nových komponentov a na splnenie požiadaviek legislatívy
- úprava dverných otvorov šachty výťahu 4 x pre osadenie nových šachtových dverí (doplnenie Styrodur-Ytong), výspravky a finálna úprava dverných ostien šachty – náter biely vrátane doplnenie obkladu-biely
- Rohové lišty dverných otvorov 4 x NEREZ
- zabetónovanie 4 x prahov šachtových dverí s NEREZ lištou
- betónáž a výspravky vo výťahovej šachte
- vymaľovanie šachty a strojovne s použitím bezprašných a protišmykových náterov
- zabezpečenie strojovne výťahu dverami podľa platnej legislatívy – kľučka, zámok a iné

- montáž a demontáž lešenia do výťahovej šachty vrátane zábran na dverné ostenia
- zhotovenie otvorov v stropnej doske šachty a strojovne výťahu technológiou odsúhlasenou statikom, zaslepenie pôvodných otvorov
- dodávka a montáž osvetlenia strojovne. Je nevyhnutné dosiahnuť min. 200 Lx.
- nový prívod elektrickej energie do strojovne výťahu vrátane revíznej správy
- montáž osvetlenia šachty, hlavného vypínača a rebríka do priehlbne vrátane predloženia príslušných skúšok a certifikátov
- úprava priehlbne v nevyhnutnej miere – prehĺbenie a doplnenie ocelového kesónu
- úprava stropu spoločnej strojovne vrátane asanovania z dôvodu zatečenia stropu, výmena okna za plastové + sieťka
- kamerový systém kamera s rozlíšením FullHD 2,2 Mpx, injektor, licencia používania systému, kabeľáž, zapojenie, nastavenie

6.

ONV 1600 – 1 kus	Rekonštrukcia výťahov - UNLP Košice, pracovisko Rastislavova 43 Košice - výťah v XVII. pavilóne Infekčné
Typ zariadenia:	osobný výťah so strojovňou podľa STN EN – 81.20/50
Nosnosť / počet osôb:	min. 1600 kg / 21
Rýchlosť:	min. 1 m/s
Zdvih:	10,90 m
Počet staníc / nástupíšť:	4 / 4, nepriechodný
Typ riadenia:	simplex, jednosmerné zberné smerom dolu
Pohon:	elektrický trakčný, bezprevodový s frekvenčným meničom a rekuperáciou
Rozmery šachty (š / h):	1820 mm x 3080 mm, murovaná, pôvodná - vyhotovenie v súlade s STN 81.20/50
Priehľbeň:	980 mm – úprava na požadovaný rozmer priehlbne
Horný prejazd:	3620 mm
Rozmery kabíny (š x hl x v):	min. 1400 mm x 2400 mm x 2100 mm
Materiál stien / odtieň:	bočné steny ocelové v nástreku RAL-standard zadná stena ocelová v nástreku RAL-standard stredná časť kabíny - biela – diel s ovládacím NEREZ panelom
Povrch podlahy:	protišmyková podlahovina PVC – podľa vzorkovníka standard
Prevedenie stropu / odtieň:	plochý strop – biely, integrované LED osvetlenie
Okopové lišty:	nerez brúsený
Madlo:	zadná stena a bočné steny – nerezové trubkové
Ovládací panel / povrch:	NEREZ Brus 220
Portál v kabíne / odtieň:	NEREZ Brus 220
Dvere:	centrálne 4-dielne, min. 1100 mm x 2100 mm (š x v) – šachtové a kabínové dvere – automatické
Materiál šachtových dverí:	NEREZ brus 220
Materiál kabínových dverí:	NEREZ brus 220
Bezpečnostný prvok dverí:	svetelná clona celoplošná

Povinná výbava výťahu:

Kabína výťahu:

- LC Display v kabíne výťahu – zobrazuje polohu kabíny a smer jej jazdy
- tlačidlo otvorenia/zatvorenia dverí v kabíne
- dverná zóna vybavená plošnou svetelnou clonou po celej výške dverného otvoru
- nezávislé ovládanie výťahu kľúčikovým spínačom
- automatické osvetlenie kabíny - LED
- univerzálne dorozumievacie zariadenie
- kamera s rozlíšením FullHD 2,2 Mpx v kabíne výťahu

Nástupištia:

- tlačidlá s mikrozdvihom a potvrdenie voľby presvetlením
- dynamický LC Display horizontálny - zobrazuje polohu kabíny a smer jej jazdy umiestnený v hlavnej stanici „0“ (1 ks)
- ukazovateľ smeru jazdy kabíny na nástupištiach (3 ks)
- gong
- osvetlenie šachty

Značenie staníc

- predný vstup: -1,0,1,2
- zadný vstup: NIE

Všeobecne:

- hlavný vypínač
- rebrík v priehlbni
- automatický zjazd výťahu pri výpadku napätia do najbližšej stanice v smere jazdy a otvorenie dverí
- požiarneho režimu s manuálnou aktiváciou v stanici „0“ pomocou prepínača
- elektronické zariadenie na kontrolu celistvosti lán
- prívod elektrického prúdu 3x400/230 V 50 Hz
- prostredie pre výťah je základné prostredie šachty, strojovne a nástupíšť / suché a bezprašné, teplota +5°C až +40°C

Rozsah stavebných prác súvisiacich s výťahom OV 1600 kg :

- demontáž výťahu a ekologická likvidácia demontovaných častí vrátane predloženia všetkých nevyhnutných povolení na manipuláciu a nakladanie s nebezpečným odpadom a dokladov o likvidácii
- vybúranie betónového podstavca pod strojom a pätiok v priehlbni a ekologická likvidácia demontovaných častí vrátane predloženia všetkých nevyhnutných povolení na manipuláciu a nakladanie s nebezpečným odpadom a dokladov o likvidácii
- statický posudok šachty a strojovne výťahu vzhľadom na inštaláciu nových komponentov a na splnenie požiadaviek legislatívy
- úprava dverných otvorov šachty výťahu 4 x pre osadenie nových šachtových dverí (doplnenie Styrodur-Ytong), výspravky a finálna úprava dverných ostien šachty – náter biely vrátane olejovovzdorného náteru do výšky cca 1,6 m
- Rohové lišty dverných otvorov 4 x NEREZ
- zabetónovanie 4 x prahov šachtových dverí s NEREZ lištou
- betonáž a výspravky vo výťahovej šachte
- vymaľovanie šachty a strojovne s použitím bezprašných a protišmykových náterov

- zabezpečenie strojovne výťahu dverami podľa platnej legislatívy – kľučka, zámok a iné
- montáž a demontáž lešenia do výťahovej šachty vrátane zábran na dverné ostenia
- zhotovenie otvorov v stropnej doske šachty a strojovne výťahu technológiou odsúhlasenou statikom, zaslepenie pôvodných otvorov
- dodávka a montáž osvetlenia strojovne. Je nevyhnutné dosiahnuť min. 200 Lx.
- nový prívod elektrickej energie do strojovne výťahu vrátane revíznej správy
- montáž osvetlenia šachty, hlavného vypínača a rebríka do priehlbne vrátane predloženia príslušných skúšok a certifikátov
- úprava priehlbne v nevyhnutnej miere – prehĺbenie a doplnenie ocelového kesónu
- úprava stropu spoločnej strojovne vrátane asanovania z dôvodu zatečenia stropu, výmena okna za plastové + sieťka
- doplnenie min. 2 x vodorovných profilov na pravej strane šachty U 100-120 cca 3,0 m pre zhutnenie kotvenia výťahu
- úprava pravej strany výťahovej šachty 4 x výplň YTONG hr.150 mm v úprave sieťka+lepidlo+omietka (4 x plochy cca 1,5 x 3,0 m) – pôvodne v úprave drôtosklo/plech.
- kamerový systém kamera s rozlíšením FullHD 2,2 Mpx, injektor, licencia používania systému, kabeláž, zapojenie, nastavenie

7.

OV 1000 – 1 kus	Rekonštrukcia výťahov - UNLP Košice, pracovisko Rastislavova 43 Košice - výťah v VI. pavilóne Interné
Typ zariadenia:	osobný výťah so strojovňou podľa STN EN – 81.20/50
Nosnosť / počet osôb:	min. 1000 kg / 13
Rýchlosť:	min. 1 m/s
Zdvih:	7,49 m
Počet staníc / nástupíšť:	4 / 4, priechodný
Typ riadenia:	simplex, jednosmerné zberné smerom dolu
Pohon:	elektrický trakčný, bezprevodový s frekvenčným meničom a rekuperáciou
Rozmery šachty (š / h):	1775 mm x 2380 mm, murovaná, pôvodná - vyhotovenie v súlade s STN 81.20/50
Priehlbeň:	1200 mm
Horný prejazd:	4120 mm
Rozmery kabíny (š x hl x v):	min. 1260 mm x 1850 mm x 2100 mm
Materiál stien / odtieň:	bočné steny ocelové v nástreku RAL-standard stredná časť kabíny - biela – diel s ovládacím NEREZ panelom
Povrch podlahy:	protišmyková podlahovina PVC – podľa vzorkovníka standard
Prevedenie stropu / odtieň:	plochý strop – biely, integrované LED osvetlenie
Okopové lišty:	nerez brúsený
Madlo:	zadná stena a bočné steny – nerezové trubkové
Ovládací panel / povrch:	NEREZ Brus 220
Portál v kabíne / odtieň:	NEREZ Brus 220
Dvere:	teleskopické 2-dielne, min. 800 mm x 2000 mm (š x v) – šachtové a kabínové dvere – automatické
Materiál šachtových dverí:	NEREZ brus 220

Materiál kabínových dverí:	NEREZ brus 220
Bezpečnostný prvok dverí:	svetelná clona celoplošná

Povinná výbava výťahu:

Kabína výťahu:

- LC Display v kabíne výťahu – zobrazuje polohu kabíny a smer jej jazdy
- tlačidlo otvorenia/zatvorenia dverí v kabíne
- dverná zóna vybavená plošnou svetelnou clonou po celej výške dverného otvoru
- nezávislé ovládanie výťahu kľúčikovým spínačom
- automatické osvetlenie kabíny - LED
- univerzálne dorozumievacie zariadenie
- kamera s rozlíšením FullHD 2,2 Mpx v kabíne výťahu

Nástupištia:

- tlačidlá s mikrozdvihom a potvrdenie voľby presvetlením
- dynamický LC Display horizontálny - zobrazuje polohu kabíny a smer jej jazdy umiestnený v hlavnej stanici „0“ (1 ks)
- ukazovateľ smeru jazdy kabíny na nástupištiach (3 ks)
- gong
- osvetlenie šachty

Značenie staníc

- predný vstup: S,P2,1
- zadný vstup: P1

Všeobecne:

- hlavný vypínač
- rebrík v priehlbni
- automatický zjazd výťahu pri výpadku napätia do najbližšej stanice v smere jazdy a otvorenie dverí
- požiarový režim s manuálnou aktiváciou v stanici „0“ pomocou prepínača
- elektronické zariadenie na kontrolu celistvosti lán
- prívod elektrického prúdu 3x400/230 V 50 Hz
- prostredie pre výťah je základné prostredie šachty, strojovne a nástupíšť / suché a bezprašné, teplota +5°C až +40°C

Rozsah stavebných prác súvisiacich s výťahom OV 1000 kg :

- demontáž výťahu a ekologická likvidácia demontovaných častí vrátane predloženia všetkých nevyhnutných povolení na manipuláciu a nakladanie s nebezpečným odpadom a dokladov o likvidácii
- vybúranie betónového podstavca pod strojom a pätiiek v priehlbni a ekologická likvidácia demontovaných častí vrátane predloženia všetkých nevyhnutných povolení na manipuláciu a nakladanie s nebezpečným odpadom a dokladov o likvidácii
- statický posudok šachty a strojovne výťahu vzhľadom na inštaláciu nových komponentov a na splnenie požiadaviek legislatívy

- úprava dverných otvorov šachty výťahu 4 x pre osadenie nových šachtových dverí (doplnenie Styrodur-Ytong), výspravky a finálna úprava dverných ostení šachty; z toho 2 x obklad a 2 x olejovovzdorného náteru do výšky cca 1,6 m
- Rohové lišty dverných otvorov 4 x NEREZ
- zabetónovanie 4 x prahov šachtových dverí s NEREZ lištou
- betonáž a výspravky vo výťahovej šachte
- vymalovanie šachty a strojovne s použitím bezprašných a protišmykových náterov
- zabezpečenie strojovne výťahu dverami podľa platnej legislatívy – kľučka, zámok a iné
- montáž a demontáž lešenia do výťahovej šachty vrátane zábran na dverné ostenia
- zhotovenie otvorov v stropnej doske šachty a strojovne výťahu technológiou odsúhlasenou statikom, zaslepenie pôvodných otvorov
- dodávka a montáž osvetlenia strojovne. Je nevyhnutné dosiahnuť min. 200 Lx.
- nový prívod elektrickej energie do strojovne výťahu vrátane revíznej správy
- montáž osvetlenia šachty, hlavného vypínača a rebríka do priehlbne vrátane predloženia príslušných skúšok a certifikátov
- úprava priehlbne v nevyhnutnej miere – prehĺbenie a doplnenie oceľového kesónu
- výmena okna 2 x za plastové + sieťka v spoločnej strojovni
- kamerový systém kamera s rozlíšením FullHD 2,2 Mpx, injektor, licencia používania systému, kabeľáž, zapojenie, nastavenie

8.

ONV 1600 – 1 kus	Rekonštrukcia výťahov - UNLP Košice, pracovisko Rastislavova 43 Košice - výťah v VI. pavilóne Interné
Typ zariadenia:	osobný výťah so strojovňou podľa STN EN – 81.20/50
Nosnosť / počet osôb:	min. 1600 kg / 21
Rýchlosť:	min. 1 m/s
Zdvih:	7,49 m
Počet staníc / nástupíšť:	4 / 4, priechodný
Typ riadenia:	simplex, jednosmerné zberné smerom dolu
Pohon:	elektrický trakčný, bezprevodový s frekvenčným meničom a rekuperáciou
Rozmery šachty (š / h):	2410 mm x 2670 mm, murovaná, pôvodná - vyhotovenie v súlade s STN 81.20/50
Priehlbň:	1150 mm
Horný prejazd:	4010 mm
Rozmery kabíny (š x hl x v):	min. 1400 mm x 2400 mm x 2100 mm
Materiál stien / odtieň:	bočné steny oceľové v nástreku RAL-standard stredná časť kabíny - biela – diel s ovládacím NEREZ panelom
Povrch podlahy:	protišmyková podlahovina PVC – podľa vzorkovníka standard
Prevedenie stropu / odtieň:	plochý strop – biely, integrované LED osvetlenie
Okopové lišty:	nerez brúsený
Madlo:	bočné steny – nerezové trubkové
Ovládací panel / povrch:	NEREZ Brus 220
Portál v kabíne / odtieň:	NEREZ Brus 220
Dvere:	2-krídlové, min. 1100 mm x 2000 mm (š x v) – manuálne – šachtové dvere centrálne 4-dielne, 1100 mm x 2100 mm (š x v) – kabínové dvere

	– automatické
Materiál šachtových dverí:	nástrek RAL-standard
Materiál kabínových dverí:	NEREZ brus 220
Bezpečnostný prvok dverí:	svetelná clona celoplošná

Povinná výbava výťahu:

Kabína výťahu:

- LC Display v kabíne výťahu – zobrazuje polohu kabíny a smer jej jazdy
- tlačidlo otvorenia/zatvorenia dverí v kabíne
- dverná zóna vybavená plošnou svetelnou clonou po celej výške dverného otvoru
- nezávislé ovládanie výťahu kľúčikovým spínačom
- automatické osvetlenie kabíny - LED
- univerzálne dorozumievacie zariadenie
- kamera s rozlíšením FullHD 2,2 Mpx v kabíne výťahu

Nástupišťa:

- tlačidlá s mikrozdvihom a potvrdenie voľby presvetlením
- dynamický LC Display horizontálny - zobrazuje polohu kabíny a smer jej jazdy umiestnený v hlavnej stanici „0“ (1 ks)
- ukazovateľ smeru jazdy kabíny na nástupištiach (3 ks)
- gong
- osvetlenie šachty

Značenie stanic

- predný vstup: S,P2,1
- zadný vstup: P1

Všeobecne:

- hlavný vypínač
- rebrík v priehlbni
- automatický zjazd výťahu pri výpadku napätia do najbližšej stanice v smere jazdy a otvorenie dverí
- požiarový režim s manuálnou aktiváciou v stanici „0“ pomocou prepínača
- elektronické zariadenie na kontrolu celistvosti lán
- prívod elektrického prúdu 3x400/230 V 50 Hz
- prostredie pre výťah je základné prostredie šachty, strojovne a nástupíšť / suché a bezprašné, teplota +5°C až +40°C

Rozsah stavebných prác súvisiacich s výťahom OV 1600 kg :

- demontáž výťahu a ekologická likvidácia demontovaných častí vrátane predloženia všetkých nevyhnutných povolení na manipuláciu a nakladanie s nebezpečným odpadom a dokladov o likvidácii
- vybúranie betónového podstavca pod strojom a pätiiek v priehlbni a ekologická likvidácia demontovaných častí vrátane predloženia všetkých nevyhnutných povolení na manipuláciu a nakladanie s nebezpečným odpadom a dokladov o likvidácii
- statický posudok šachty a strojovne výťahu vzhľadom na inštaláciu nových komponentov a na splnenie požiadaviek legislatívy

- úprava dverných otvorov šachty výťahu 4 x pre osadenie nových šachtových dverí (doplnenie Styrodur-Ytong), výspravky a finálna úprava dverných ostení šachty; z toho 2 x obklad a 2 x olejovovzdorného náteru do výšky cca 1,6 m
- Rohové lišty dverných otvorov 4 x NEREZ
- zabetónovanie 4 x prahov šachtových dverí s NEREZ lištou
- betonáž a výspravky vo výťahovej šachte
- vymalovanie šachty a strojovne s použitím bezprašných a protišmykových náterov
- zabezpečenie strojovne výťahu dverami podľa platnej legislatívy – kľučka, zámok a iné
- montáž a demontáž lešenia do výťahovej šachty vrátane zábran na dverné ostenia
- zhotovenie otvorov v stropnej doske šachty a strojovne výťahu technológiou odsúhlasenou statikom, zaslepenie pôvodných otvorov
- dodávka a montáž osvetlenia strojovne. Je nevyhnutné dosiahnuť min. 200 Lx.
- nový prívod elektrickej energie do strojovne výťahu vrátane revíznej správy
- montáž osvetlenia šachty, hlavného vypínača a rebríka do priehlbne vrátane predloženia príslušných skúšok a certifikátov
- úprava priehlbne v nevyhnutnej miere – prehĺbenie a doplnenie oceľového kesónu
- výmena okna 2 x za plastové + sieťka v spoločnej strojovni
- doplnenie min. 9 x vodorovných profilov v šachte U 140-100 cca 2,7 m pre zhutnenie kotvenia výťahu
- úprava / oddelenie skladu v šachte (zosúladienie podľa legislatívy) vytvorením oceľovej konštrukcie z 1 x bočnej steny (cca 2,7 x 2,5 m; š x v) a 1 x stropnej steny (cca 1,2 x 2,7 m; š x dl) – sadrokartón vo finálnej úprave.
- úprava čelnej steny výťahovej šachty o cca 35-50 mm pre vytvorenie optimálnej zvislosti pre osadenie šachtových dverí
- kamerový systém kamera s rozlíšením FullHD 2,2 Mpx, injektor, licencia používania systému, kabeľáž, zapojenie, nastavenie

Realizačné termíny – harmonogram prác

Výťah	Budova	Úkon	Začiatok	Ukončenie
ONV 1600	MONOBLOK A	Realizácia	1.10.2019	11.02.2020
ONV 1600	MONOBLOK B	Realizácia	17.10.2019	11.02.2020
OV630	POLIKLINIKA	Realizácia	05.12.2019	20.01.2020
OV 630	POLIKLINIKA	Realizácia	05.12.2019	20.01.2020
OV 400	NEUROLÓGIA	Realizácia	05.12.2019	20.01.2020
ONV 1600	INFEKČNÉ ODD.	Realizácia	05.12.2019	27.01.2020
OV 1275	POLIKLINIKA.	Realizácia	23.01.2020	08.03.2020
OV 400	INFEKČNÉ ODD.	Realizácia	30.01.2020	08.03.2020
OV 1000	INTERNÉ ODD.	Realizácia	30.01.2020	08.03.2020
ONV 1600	INTERNÉ ODD.	Realizácia	30.01.2020	22.03.2020
ONV 1600	MONOBLOK D	Realizácia	08.11.2019	20.12.2019
ONV 1600	MONOBLOK C	Realizácia	08.11.2019	20.12.2019

Harmonogram v prípade, že zmluva bude podpísaná neskoršie ako je možné začať realizáciu diela, bude aktualizovaný s víťazným uchádzačom pred podpisom zmluvy.

Minimálne technicko–dokumentárne požiadavky na predmet zákazky

Požiadavka
Výťahy budú využívať jednoduchý synchronný bezprevodový stroj (nevyžaduje plnenie prevodovým olejom, minimalizuje ekologické riziko úniku nebezpečných látok do prostredia nemocnice, zvyšuje hygienickú úroveň prostredia nemocnice elimináciou nebezpečných výparov)
Výťahy budú využívať ploché polyuretánové pásy ako hlavné nosné prostriedky (nevyžadujú si mazanie, eliminuje ekologické riziko znečistenia prostredia, elimináciou nebezpečných výparov zvyšuje hygienickú úroveň prostredia nemocnice, nízka hlučnosť – zvyšuje kvalitu prostredia nemocnice, dlhá životnosť, úspora nákladov na údržbu)
Výťahy budú vybavené zariadením na trvalú elektronickú kontrolu celistvosti nosných prostriedkov, alebo inú elektronickú kontrolu celistvosti nosných prostriedkov (eliminácia bezpečnostného rizika a prevencia pretrhnutia nosných prostriedkov, úspora nákladov na periodické výmeny – mení sa až po skutočne elektronicky zameranom opotrebení)
Výťahy budú využívať frekvenčný menič na riadenie pohonu (úspora nákladov – zníženie odberu elektrickej energie, plynulosť a komfort jazdy)
Výťahy musia byť vybavené rekuperáciou (úspora elektrickej energie, ochrana životného prostredia a ekologická prevádzka)
Výťahy musia využívať osvetlenie LED (úspora elektrickej energie, úspora nákladov na údržbu, ochrana životného prostredia a ekologická prevádzka)
Výťahy budú vybavené batériovým dojazdom (v prípade výpadku elektrického prúdu musí mať výťah schopnosť dôjsť do najbližšej stanice)
Výťahy musia byť vyrobené resp. výrobca výťahov musí byť certifikovaný podľa systému riadenia kvality ISO9001, enviromentu ISO14001 a bezpečnosti OHSAS18001 (Zabezpečenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce na požadovanej úrovni)

Hodnotenie splnenia minimálnych technicko–dokumentárnych požiadaviek na predmet zákazky

Komisia vyhodnotí splnenie požadovaných minimálnych parametrov zadanych verejným obstarávateľom, preverí ich porovnaním údajov, ktoré uchádzač uvedie:

- v ponuke, v podrobnom technickom opise s údajmi, návrhu záväzných zmluvných podmienok.
- vyžiadanim si podkladov od výrobcu (v prípade pochybnosti)

Komisia na vyhodnotenie ponúk bude splnenie technických požiadaviek posudzovať spôsobom:

A – požiadavka splnená,

N – požiadavka nespĺnená.

Uchádzač, ktorého splnenie minimálnych parametrov zadaných verejným obstarávateľom, technických a dokumentárnych požiadaviek na predmet zákazky bolo aspoň jedenkrát hodnotené spôsobom **N** – požiadavka nespĺnená, nespĺnil technické požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky a komisia na vyhodnotenie ponúk sa s ňou už ďalej zaoberať nebude a bude v súlade s § 53 ods. (5) ZVO zo súťaže vylúčená

C. OBCHODNÉ PODMIENKY

- 1 Verejný obstarávateľ svoje obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky uviedol do uvedených záväzných zmluvných podmienok, ktoré musia byť obsiahnuté v zmluve o dielo. Súčasťou ZOD budú aj dokumenty, resp. prílohy zahŕňajúce aj požiadavky uvedené v časti „B – Opis predmetu zákazky“ a v časti „D – Spôsob určenia ceny“ týchto SP.
- 2 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk.
- 4 Uchádzač je povinný predložiť ako neoddeliteľnú súčasť návrhu Zmluvy o dielo povinné prílohy:
 - a) č. 1 – Opis predmetu zákazky podľa súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní zákazky, časť „B – Opis predmetu zákazky“
 - b) č. 2 – cenová ponuka – návrh kritérií

D. SPÔSOB URČENIA CENY

1. Uchádzačom navrhovaná cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky podľa časti Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
2. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uchádzač na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorní. Cena uchádzača, ktorý nie je platcom DPH, bude posudzovaná ako cena celkom.
3. Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú cenu. Jednotková cena každej položky Výkazu výmer bude zaokrúhlená **na 2 desatinné miesta**. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek. Položky (**jednotlivé časti predmetu zákazky - s uvedením konkrétnych ponúkaných výrobkov/produktov**) uvedené v zozname položiek, pre ktoré uchádzač neuvedie jednotkovú cenu, budú považované za už zahrnuté v iných cenách.
4. Kalkulácia nákladov rozpočtu stavby bude ďalej obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou zákazky v zmysle zmluvy o dielo.
5. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým prácam, zabudovaným materiálom a nadväzným činnostiam, ako aj od zhotoviteľa požadovaných úkonov a služieb podľa pokynov a podmienok, ktoré sú uvedené v predmete verejného obstarávania, opise, súťažných podkladoch a v zmluve o dielo.

6. Do ceny jednotlivých položiek je potrebné zahrnúť celkové náklady spojené so splnením predmetu zákazky a zmluvných podmienok, t. j. najmä, no nielen náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom pomocných materiálov a konštrukcií, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, všetky drobné a pomocné práce (napr. montážne zariadenia), náklady súvisiace s likvidáciou odpadu, drobné a pomocné materiály, dozor a kontrolu zhotoviteľa, montáž, údržbu, dane a clá, bankové náklady, náklady na poistenie, správne poplatky ako aj všetky všeobecné riziká, záväzky, náklady na opravy a údržbu v záručnej lehote, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, individuálne odskúšanie, komplexné skúšky technologického zariadenia, všeobecné riziká a zaistenie bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, povodňovej ochrany a ochrany životného prostredia, spolupráca a koordinácia so subdodávateľmi.
7. Do ceny diela musia byť zahrnuté i náklady na vykonanie všetkých kontrol, funkčných skúšok, aj skúšobných prevádzok, ak sú potrebné, vrátane vyhodnotenia a správ, vykonanie všetkých činností a vyhotovenie všetkých dokladov potrebných v súvislosti s preberacím konaním.
8. Ceny z ponuky musia byť dodržané ako maximálne jednotkové ceny počas celého trvania zmluvy.

E. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky – uchádzač vyplní Prílohu A týchto súťažných podkladov.
2. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu celkovú cenu za predmet zákazky v EUR s DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa stanoveného kritéria, t. j. na druhom mieste sa umiestni uchádzač s druhou najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky, na treťom mieste sa umiestni uchádzač s tretou najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky atď.

F. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO:

- 1.1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods.3, a/alebo 4 a/alebo ods. 5 ZVO predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle ZVO alebo v zmysle § 152 ZVO.
- 1.2. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia uvedených v odseku 1. písm. a) až f), podľa § 152 ods. 1 0a § 152 ods. 3 ZVO, zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
- 1.3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

2. Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia záujemcov podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO:

Uchádzač predloží:

1. vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorej je uchádzač klientom, nie staršie ako 3 mesiace od lehoty na predkladanie ponúk, s uvedením údajov:

- V prípade splácania úveru, potvrdenie o dodržiavaní splátkového kalendára,
- Že jeho bežný účet v posledných troch rokoch nebol a ani v súčasnosti nie je predmetom exekúcie.

2. Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že predložil informácie o všetkých svojich existujúcich účtoch a zároveň, že v iných bankách nemá záväzky.

Ustanovenie § 33 ods. 2, § 33 ods.4 a § 37 ods. 3 ZVO sa použijú primerane.

3. Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti záujemcov podľa § 34 ZVO:

3.1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) uchádzač predloží:

Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miesta, lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo zájemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

Minimálna úroveň štandardov:

Uchádzač predloží zoznam stavebných prác obdobného rozsahu a charakteru t.j. rekonštrukcia, modernizácia resp. výmena výťahov počas prevádzky budovy uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Nie je možné využiť referenciu z novostavby.

Za rozhodné obdobie sa považuje posledných 5 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne od lehoty vyhlásenia VO.

Za stavby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky budú akceptované stavebné práce na rekonštrukcii, modernizácii, resp. výmene výťahov.

V prípade ak uchádzač predkladá zmluvu, referenciu alebo dôkaz o plnení stavebných prác, ktorých uskutočnenie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola zrealizovaná v posudzovanom období. V prípade, ak stavebné práce realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčíslí a započíta iba finančný objem, uskutočňovaný ním samotným. V prípade, ak obsahuje referencia alebo dôkaz o plnení stavebných prác stavebné práce, ktoré sú aj iné ako stavby rovnakého alebo podobného charakteru, vyčíslí, odčlení a započíta iba finančný objem za stavby rovnakého alebo podobného charakteru.

3.2. Podľa § 34 ods. 1 písm. h) uchádzač uvedie:

Opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu ISO14001 manažérstva environmentu vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na

systém environmentálneho manažérstva uchádzačom alebo záujemcom, s odkazom na schému Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iný systém environmentálneho manažérstva alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí ísť o osoby, ktoré reálne danými zdrojmi disponujú. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcej sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Iné osoby musia poskytovať kapacity **priamo** uchádzačovi, resp. záujemcovi a teda sa nemôžu spoliehať na kapacity iných subjektov v rade za sebou, t. zn. že **nie je možné, aby došlo k poskytnutiu kapacít cez „reťaz“ iných (tretích) osôb.**

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.

Príloha A

Návrh uchádzača na plnenie kritérií – cenová ponuka

Názov zákazky:
Rekonštrukcia výťahov UNLP Košice

Uchádzač:

Obchodné meno	
Adresa alebo sídlo	
IČO	

Kontaktná osoba	
Telefón, E-mail	

Ponuková cena					
Výťah	Objekt	KS	Cena za jednotku v € bez DPH	DPH (20 %)	Cena za jednotku v € s DPH
OV 1275 kg - 9/9	Trieda SNP Košice – V3	1			
OV 600 kg - 9/9	Trieda SNP Košice – V1	1			
OV 630 kg - 9/9	Trieda SNP Košice – V2	1			
ONV 1600 kg - 19/19	Trieda SNP Košice – A	1			
ONV 1600 kg - 19/19	Trieda SNP Košice – B	1			
ONV 1600 kg - 19/19	Trieda SNP Košice – C	1			
ONV 1600 kg - 19/19	Trieda SNP Košice – D	1			
OV 400 kg - 6/6	Rastislavova ul. Košice - Neurológia	1			
OV 400 kg – 4/4	Rastislavova ul. Košice - Infekčné	1			
ONV 1600 kg – 4/4	Rastislavova ul. Košice - Infekčné	1			
OV 1000 kg – 4/4	Rastislavova ul. Košice - Interné	1			
ONV 1600 kg – 4/4	Rastislavova ul. Košice - Interné	1			
Celková cena SPOLU					

podpis štatutárneho zástupcu
(meno, priezvisko, pečiatka a podpis)

Príloha B

Tabuľka: Minimálne technicko–dokumentárne požiadavky na predmet zákazky „Rekonštrukcia výťahov UNLP Košice“

Požiadavka	Plnenie		Výrobca, typ
	Ano	Nie	
Výťahy budú využívať jednoduchý synchronný bezprevodový stroj (nevyžaduje plnenie prevodovým olejom, minimalizuje ekologické riziko úniku nebezpečných látok do prostredia nemocnice, zvyšuje hygienickú úroveň prostredia nemocnice elimináciou nebezpečných výparov)			
Výťahy budú využívať ploché polyuretánové pásy ako hlavné nosné prostriedky (nevyžadujú si mazanie, eliminuje ekologické riziko znečistenia prostredia, elimináciou nebezpečných výparov zvyšuje hygienickú úroveň prostredia nemocnice, nízka hlučnosť – zvyšuje kvalitu prostredia nemocnice, dlhá životnosť, úspora nákladov na údržbu)			
Výťahy budú vybavené zariadením na trvalú elektronickú kontrolu celistvosti nosných prostriedkov, alebo inú elektronickú kontrolu celistvosti nosných prostriedkov (eliminácia bezpečnostného rizika a prevencia pretrhnutia nosných prostriedkov, úspora nákladov na periodické výmeny – mení sa až po skutočne elektronicky zmeranom opotrebení)			
Výťahy budú využívať frekvenčný menič na riadenie pohonu (úspora nákladov – zníženie odberu elektrickej energie, plynulosť a komfort jazdy)			
Výťahy musia byť vybavené rekuperáciou (úspora elektrickej energie, ochrana životného prostredia a ekologická prevádzka)			
Výťahy musia využívať osvetlenie LED (úspora elektrickej energie, úspora nákladov na údržbu, ochrana životného prostredia a ekologická prevádzka)			
Výťahy budú vybavené batériovým dojazdom (v prípade výpadku elektrického prúdu musí mať výťah schopnosť dôjsť do najbližšej stanice)			
Výťahy musia byť vyrobené resp. výrobca výťahov musí byť certifikovaný podľa systému riadenia kvality ISO9001, enviromentu ISO14001 a bezpečnosti OHSAS18001 (Zabezpečenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce na požadovanej úrovni)			

podpis štatutárneho zástupcu
(meno, priezvisko, pečiatka a podpis)

Príloha C

Čestné vyhlásenie k preukázaniu podmienok účasti

podľa ust. §114 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

PREDMET ZÁKAZKY

Rekonštrukcia výťahov UNLP Košice

Uchádzač:

Obchodný názov:

Sídlo spoločnosti:

IČO:

Meno a priezvisko osoby

oprávnenej konať v mene spoločnosti:

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujeme, že spĺňame všetky podmienky účasti osobného, ekonomického postavenia ako aj technickej a odbornej spôsobilosti uvedené vo výzve ako aj v súťažných podkladoch určených verejným obstarávateľom.

Na požiadanie verejného obstarávateľa poskytneme požadované doklady, ktoré čestným vyhlásením nahrádzame.

Ako uchádzač **môžeme** podľa ust. § 114 ods. 1 veta druhá ZVO uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach:
<https://.....>

V..... dňa.....

.....
meno a priezvisko, funkcia
podpis