LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [mm]	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKY
2.00	KYTĚ ZÁVĚTŘÍ, VSTUP 2.NP	19,39	2500-3000	BET. DL.	-	PŘESTŘEŠENÍ	ALU KCE + BEZP. SKLO, SOKL v. 100
2.01	ZÁDVEŘÍ, VSTUP 2..NP	7,25	3000	KER. DL.	-	SDK PODHLED	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR, SOKL v. 100
2.02	CHODBA	16,64	3000	VINYL	-	SDK PODHLED	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR, SOKL v. 100
2.03	ŠATNA	30,88	3000	VINYL	-	SDK PODHLED	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR, SOKL v. 100
2.04	DENNÍ MÍSTNOST, ŠATNA	13,80	3000	VINYL	-	SDK PODHLED	OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR, OBKLAD - VYZNAČENO
2.05	SPRCHA	1,78	3000	KER. DL.	-	SDK PODHLED	KER. OBKLAD v. 2100, CELÁ MÍSTNOST
2.06	PŘEDSÍŇ WC	1,27	3000	KER. DL.	-	SDK PODHLED	KER. OBKLAD v. 2100, CELÁ MÍSTNOST
2.07	WC	1,42	3000	KER. DL.	-	SDK PODHLED	KER. OBKLAD v. 2100, CELÁ MÍSTNOST
2.08	ZIMNÍ ZAHRADA, VSTUP, POBYT. PROSTOR	45,14	3000	VINYL	VPC OMÍTKA + ŠTUKOVÁ OMÍTKA	VPC OMÍTKA + ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA
2.09	ÚKLID	3,13	3000	KER. DL.	NOVÁ VPC OMÍTKA + ŠTUK, KER. OBKLAD	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA + SYSTÉMOVÁ STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤKOU + ŠTUK	KER. OBKLAD v. 2100, CELÁ MÍSTNOST
2.10	BEZBARIÉROVÉ WC	4,69	3000	KER. DL.	NOVÁ VPC OMÍTKA + ŠTUK, KER. OBKLAD	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA + SYSTÉMOVÁ STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤKOU + ŠTUK	KER. OBKLAD v. 2100, CELÁ MÍSTNOST
2.11	CHODBA, POBYTOVÝ PROSTOR	20,10	3000	VINYL	VPC OMÍTKA + ŠTUKOVÁ OMÍTKA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA + SYSTÉMOVÁ STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤKOU + ŠTUK	SOKL v. 100 + OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR
2.12	TŘÍDA 1-24 DĚTÍ	44,87	3000	DŘ. VLYSY	VPC OMÍTKA + ŠTUKOVÁ OMÍTKA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA + SYSTÉMOVÁ STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤKOU + ŠTUK + SDK PODHLED	SOKL v. 100 + OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR
2.12a	TŘÍDA 1-24 DĚTÍ	36,93	3000	DŘ. VLYSY	VPC OMÍTKA + ŠTUKOVÁ OMÍTKA	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA + SYSTÉMOVÁ STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤKOU + ŠTUK + SDK PODHLED	SOKL v. 100 + OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR
2.12b	ARKÝŘ	2,20	3000	DŘ. VLYSY	VPC OMÍTKA + ŠTUKOVÁ OMÍTKA	OMÍTKA	SOKL v. 100 + OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR
2.12c	ARKÝŘ	2,10	3000	DŘ. VLYSY	VPC OMÍTKA + ŠTUKOVÁ OMÍTKA	OMÍTKA	SOKL v. 100 + OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR
2.13	neobsazeno				-		
2.14	LŮŽKOVINY, LEHÁTKA, HRAČKY	8,00	3000	DŘ. VLYSY	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + ŠTUK	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA + SYSTÉMOVÁ STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤKOU + ŠTUK	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA + OMYVATELNÝ NÁTĚR
2.15	HYGIENA 1	14,45	3000	KER. DL.	NOVÁ VPC OMÍTKA + ŠTUK, KER. OBKLAD	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA + SYSTÉMOVÁ STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤKOU + ŠTUK	KER. OBKLAD v. 2100
2.15a	HYGIENA 2	14,98	3000	KER. DL.	NOVÁ VPC OMÍTKA + ŠTUK, KER. OBKLAD	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA + SYSTÉMOVÁ STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤKOU + ŠTUK	KER. OBKLAD v. 2100
2.16	TŘÍDA 2-24 DĚTÍ	75,87	3000	DŘ. VLYSY	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + ŠTUK	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA + SYSTÉMOVÁ STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤKOU + ŠTUK + SDK PODHLED	SOKL v. 100 + OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR
2.17	neobsazeno				-		
2.18	LŮŽKOVINY, LEHÁTKA	14,35	3000	DŘ. VLYSY	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + ŠTUK	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA + SYSTÉMOVÁ STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤKOU + ŠTUK	SOKL v. 100 + OMYVATELNÝ NÁTĚR
2.19	CHODBA	12,86	3000	VINYL	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + ŠTUK	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA + SYSTÉMOVÁ STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤKOU + ŠTUK	SOKL v. 100 + OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR
2.20	SCHODIŠTĚ	6,56	-	VINYL	NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + ŠTUK	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA + SYSTÉMOVÁ STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤKOU + ŠTUK	SOKL v. 100 + OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR
2.21	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	13,32	-	-	-	-	-
2.22	SKLAD	16,79	min. 2100	BETON	VPC OMÍTKA + ŠTUK	SÁDROKARTON	

VÝPIS PRVKŮ PŘÍSTAVBY

OZN.	NÁZEV PRVKU	ROZMĚRY (MM)	POČET	POZNÁMKA
T01	KROKEV	140 x 220 x 3835	7	PROVEDENO DLE STATICKÉHO POSUDKU, KOTVENO OCELOVÝMI PŘÍLOŽKAMI DO VĚNCE

POZNÁMKA: DIMENZE JSOU UDÁVÁNY V PŘESNÝCH ROZMĚRECH Z PROJEKČNÍCH PODKLADŮ - PŘI REALIZACI JE NUTNÉ UVAŽOVAT MIN. 10-20% NA PROŘEZ A NA STAVENIŠTNÍ NEPŘESNOSTI

VŠECHNY PRVKY KROVU BUDOU OŠETŘENY PROTI HOUBÁM A PLÍSNÍM

PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVENIŠTI

VEŠKERÉ SKRYTÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OPATŘENY ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM.
POHLEDOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU POVRCHOVĚ UPRAVENY DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA

DŘEVĚNÉ PRVKY
- KROKVE MAX. @0,9M, 140X220, DŘEVO C22
- ZAVĚTROVÁNÍ V ROVINĚ KROKVÍ POSTAČÍ PRKNA

PŘEKLADY 2.08 PRO SVĚTLOST OTVORU 3,6M (CELKEM 2X)
- OCEL PROFIL 2X IPN 180
- OCEL S235, OPATŘIT PKO
- OSADIT NA OCEL. PLOTNU TL. 10MM, DO LŮŽKA MC10, DÉLKA ULOŽENÍ 20CM.

PŘÍSTAVBA - OBVODOVÉ STĚNY

VNĚJŠÍ STĚNY PŘÍSTAVBY
- BETONEM PROLÉVANÉ TVAROVKY TL. 0,20 M, BETON C20/25, KONSTRUKČNĚ PROPOJIT SE STROPEM

POZNÁMKA: PŘESNÁ POLOHA SVĚTLOVODŮ BUDE URČENA V RÁMCI AD S ARCHITEKTKOU PO ROZKRYTÍ STÁVAJÍCÍHO STROPU A POLOHY STROPNÍCH TRÁMŮ

LEGENDA POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

- NÁVRH V ŘEŠENÍ STDUIO JKL - PROJEKTOVÝ ATELIÉR
- ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM - NÁVRH STUDIO ZLAMAL, ING. ARCH. BLANKA ZLAMALOVÁ, ING. LUKÁŠ ROUBAL
- DOZDÍVKY, PŘIZDÍVKY - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ, ALT. NOSNÝ BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK NA TL. NAVAZUJÍCÍHO ZDIVA, PEVNOST P15 - KONSTRUKCE NUTNO PROVÁZAT S NAVAZUJÍCÍM ZDIVEM, TL. DLE NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, V OBVODOVÝCH STĚNÁCH TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZDIVO NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU
- BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 300 mm NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, ROZMĚRY (D x Š x V) 247 x 300 x 249 mm, PEVNOST P15, PRVNÍ ŠÁR VYZDĚN ZE ZDIVA TL. 250 mm
- ŽELEZOBETON, DRUH BETONU A MÍRA VYZTUŽENÍ DLE STATICKÉHO POSUDKU PŘÍSTAVBA VYZDĚNA Z TVAROVEK ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL. 200 mm, PODEZDÍVKA STROPU V 1.NP Z TVAROVEK TL. 200 mm, VE 2.NP TL. 150 mm, BUDE PROVEDENO DLE STAT. POSUDKU, DRUH BETONU A MÍRA VYZTUŽENÍ DLE STAT. POSUDKU, MONOLITICKÉ ŽB KONSTRUKCE DLE STAT. POSUDKU, POHLEDOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V POHLEDOVÉ KVALITĚ MIN. PB3
- NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - DĚLÍCÍ PŘÍČKOVÉ ZDIVO, TVÁRNICE Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETONU KATEGORIE I, TL. 100 mm, ROZMĚRY (D x V x Š) 599 x 249 x 100 mm. NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU.
- VE SKLADBĚ TROJSKEL PROSTŘEDNÍ SKLO PÍSKOVANÉ DLE ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU
- KERAMICKÝ OBKLAD STĚN
- DĚLÍCÍ PŘÍČKOVÉ SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE - TL. 100 A 150 mm, S VLOŽENOU AKUSTICKOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. min. 40 mm, JEDNODUCHÉ OPLÁŠTĚNÍ
- BETON PROSTÝ, DRUH BETONU DLE STATICKÉHO POSUDKU
- TEPELNÁ IZOLACE Z FENOLICKÉ PĚNY, ZATEPLENÍ PŘÍSTAVBY V TL. 100 mm, LAMBDA 0,020 W/mK
- TEPELNÁ IZOLACE EPS NEBO MINERÁLNÍ VATY, DRUH A TL. DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝPISU SKLADEB, FASÁDA OBJEKTU ZATEPLENA V TL. 160 mm Z MINERÁLNÍ VATY STÁVAJÍCÍ ŠTÍT SMĚREM DO ZAHRADY ZATEPLEN V TL. 200 mm
- TEPELNÁ IZOLACE XPS, DRUH A TL. DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝPISU SKLADEB
- ZEMINA - PŮVODNÍ
- ZEMINA - NASYPANÁ, HUTNĚNA PO MAX 200 mm
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE DLE PD A DLE VÝPISU SKLADEB

POZNÁMKA: INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY VYZDĚNY Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETONU KATEGORIE I

NOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OD STÁVAJÍCÍCH DILATOVÁNY POMOCÍ MIN. 20 mm XPS

AUTOR NÁVRHU:
STUDIO JKL, ING. ARCH. JIŘÍ KOVAŘÍČEK,
STUDIO ZLAMAL, ING. ARCH. BLANKA ZLAMALOVÁ

±0,000 = ÚROVEŇ 1.NP (PODLAHA) = 273,74 m.n.m.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. BLANKA ZLAMALOVÁ, ING. LUKÁŠ ROUBAL
VYPRACOVAL	ING. PETR DOLEŽAL, ING. LUKÁŠ ROUBAL
INVESTOR	MĚSTO ŠTERNBERK HORNÍ NÁMĚSTÍ 16, 78501 ŠTERNBERK

STUDIO ZLAMAL
WWW.STUDIO-ZLAMAL.CZ

NÁZEV AKCE
ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ
OBLOUKOVÁ 1223/45, 78501 ŠTERNBERK, PARC. Č. 1051, 1052, K.Ú. ŠTERNBERK

PARÉ

D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ	STUPEŇ	ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM - II
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU	DATUM	02/2023
D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 2.NP - NÁVRHOVÝ STAV		MĚŘÍTKO: 1:50	Č.VÝKRESU: ZSPD II - 303