

P1 — DRATKOBETONOVA DOSKA 200 mm, S POVRCHOVOU UPRAVOU PANBEX
parametre dodá. Ing. Dojčák, fy Bekaert

2 x PE FOLIA hr. 0,2 mm
STYRODUR 2800C, hr. 100 mm (SPRESNIT POCAS REALIZACIE)

GEOTEXTILIA 300 g/m2, FATRAFOL 803 hr. 1,0 mm
GEOTEXTILIA 500 g/m2

50 mm VYROVNANA STRKODRVA 0–4 mm
HUTNENA NA Id=0,85

200 mm STRKODRVA 0–63 mm
HUTNENA NA Id=0,85

GEOMREZA ARMATEX G 65/65
presah pásov 0,5 m, zafixovat "U" – skobami

250 mm STRKODRVA 0–128 mm
HUTNENA NA Id=0,80

GEOTEXTILIA KORTEX GT PP 14/14
presah pásov 0,3 m, fixovat "U"– skobami k pláni,

POVODNU ZEMINU ZHUTNIT
2 – 3 pojazdy kote 0,800 m



POZNÁMKA
PRIEPAZY V KONSTRUKCII VYHOTOVIT PODLA VYKRESOV PROFESII. TEPELNA IZOLACIA KONSTRUCKII MUSI BYT VYHOTOVENA PODLA VYKRESOV ARCHITEKTURY.

BETON C 25/30 (B30) –XC1(SK)–Cl 0,4–Dmax=16 –S3
VYSTUZ BST 550 (10 505), OCEL S235JRH, DREVO C24
SOKEL Z BETON V–C 25/30 (B30) –XC1(SK)–Cl 0,4–Dmax=16 –S3

AUTORI	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVALI	
ING. IVAN JINDRA		ING. IVAN JINDRA	
MIESTO STAVBY : VLČKOVCE, okr. TRNAVA			
INVESTOR : PROGAST s.r.o., KRAJINSKÁ CESTA 18, 821 07 BRATISLAVA			
PRÍSTAVBA K PRIEMYSELNEJ BUDOVE		FORMAT:	6 x A4
		DÁTUM:	07/19
VLČKOVCE č. 46, 919 23 VLČKOVCE			
DRUH PROJEKTU: SP			
PREDMET VYKRESU:		MIERKA	
ZAKLADY		1:50,1:20	**Z–01**