

VÝKAZ PRVKOV BOL VYPRACOVANÝ PRED VÝBEROM DODÁVATEĽA JEDNOTLIVÝCH PRVKOV A NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU. PO VÝBERE DODÁVATEĽA BUDE POTREBNÉ UPRESNIŤ POŽIADAVKY NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ PRE DODÁVKU JEDNOTLIVÝCH PRVKOV A PREVERIŤ ROZMERY.

názov :

BBSK - NOVÉ VYUŽITIE AREÁLU BÝVALEJ SOŠ NA ULICI ŠPITÁLSKEJ V BANSKEJ ŠTIAVNICI - 1. ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

celok :

I. STAVBA

zriaďovateľ - stavebník :



BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica, Slovenská Republika

objednávateľ :



DOMOV MÁRIE
Špitálska 3
969 01 Banská Štiavnica



miesto stavby :	Špitálska 3 969 01 Banská Štiavnica
katastrálne územie :	Banská Štiavnica
stupeň dokumentácie :	dokumentácia na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby

autorizačne overil :

Mordie.

hlavný inžinier projektu :	Ing. Vlasta Martinická <i>Mordie.</i>
hlavný architekt :	Ing. arch. Norbert Gubka <i>NG</i>
autorizačne overil :	Ing. Vlasta Martinická <i>Mordie.</i>
vypracoval :	Ing. Mária Sotáková <i>So-</i>

zhotoviteľ :



BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.
Miletičova 23
821 09 Bratislava





diel proj. dok. :	E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV	zák. číslo : 1747-507 BP
stavebný objekt :	SO 04 SPOJOVACÍ OBJEKT	arch. číslo : BP 34-4-40210
názov výkresu :	ŠPECIFIKÁCIA OKIEN	sada číslo :
profesia :	stavebná	mierka : 1:50
		formát : 2xA4
		p. č. výkr. : 14
		dátum : 01/2022

ŠPECIFIKÁCIA OKIEN

1747-507 BP

BP 34-4-40 210

02

Označenie	Schématický obrázok	Popis	Kusy
O1		<ul style="list-style-type: none"> - Plastové okno dvojkrídlové - otváravo-sklopné, - otváranie pomocou bowdenu - typ skla - izolačné 3-sklo, číre, $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ - otváracá časť okna bude mať sieťku proti hmyzu - Vnúťový parapet, dĺžka 1,5m, šírka podľa šírky steny - Vonkajší parapet, dĺžka 1,5m, RŠ=360mm - Okno opatriť vonkajšími žalúziami v podomietkovom boxe 	9
O2		<ul style="list-style-type: none"> - Plastové okno združené, so stĺpikom a priečnikom - Horné krídla otváravo- sklopné, - otváranie pomocou bowdenu - typ skla - izolačné 3-sklo, číre, $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Spodná časť s pevným zasklením z bezpečnostného skla - Všetky otváracé okná budú mať sieťku proti hmyzu - Vnúťový parapet, dĺžka 2,4m, šírka podľa šírky steny - Vonkajší parapet, dĺžka 2,4m, RŠ=360mm - Okno opatriť vonkajšími žalúziami v podomietkovom boxe 	1

***B** - Bezpečnostné sklo proti rozbitiu

Žalúzie:

Lamela o šírke 90 mm so zavalcovaným tesnením, zaručuje bezhlučný chod, výborne zatemňuje interiér, (max.š. 5 m), (max.v. 5 m).

Farba RAL antracit šedá.

Pod zateplením ISO-KASTEL z purenitu - pevnosť, odolnosť, nízka hmotnosť, objemová stálosť.

Max. výška paketu 325 mm.

Osadiť nad všetky okná.

Poznámka:

Plastové okná s prerušeným tepelným mostom, súčiniteľ prestupu tepla $U_{w,2}=0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Okná s tepelnoizolačným trojsklom, s pevným stredovým dorazovým tesnením a vlepovaným sklom.

Okná, vnútorné a vonkajšie parapety dodané s finálnou povrchovou úpravou, farba podľa vzorkovnice RAL 7016 antracitová šedá. Všetky okná opatriť žalúziami.

SÚČASŤOU DODÁVKY OKIEN SÚ VONKAJŠIE PARAPETNÉ PLECHY A VNÚTORNÉ PARAPETNÉ DOSKY !

- Vnúťové parapety budú z plastových komôrkových dosiek s povrchovou úpravou vysoko odolného CPL

laminátu na báze živice, farba RAL 7016 antracitová šedá ako rám okna, na okrajoch PVC krytka

- Vonkajšie parapety budú z ľahaných AL profilov hr. 1,5 - 3 mm, s povrchovou úpravou, farba antracitová šedá.

Nos parapetu má výšku 40mm, presah od stavebnej konštrukcie 50 mm.

SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA JE HYDROIZOLAČNÁ A PAROTESNÁ PÁSKA PO OBVODE STAVEBNÉHO ROZMERU !!!
PRED VÝROBOU OKIEN STAVEBNÉ A OKENNÉ OTVORY KONTROLNE PREMERAŤ.