

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Názov zákazky:	„Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Rimavská Sobota – Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie a prípravu na jednom mieste, pod jednou strechou – Gastro vybavenie“
Názov predmetu zákazky	Vybavenie pekárne
Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, adresa, IČO):	D&P Slovgroup s.r.o., Kráľovohorská 18, 974 11 Banská Bystrica, 46 533 787
Obchodný názov, značka, model, typ	D&P Slovgroup s.r.o.

Verejným obstarávateľom požadované technické parametre	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
Pekárenská pec na chlieb + fermentačné komore+ 50 ks plechy	1	31000	37200	31000	37200
Kysiareň	1	10550	12660	10550	12660
Nerezový stôl so zásuvkou 210x70x95	2	590	708	1180	1416
Pekárenský pracovný stôl (drevený povrch)	4	790	948	3160	3792
Plynový/elektrický sporák 4	1	1950	2340	1950	2340
Šľahač veľký	1	7520	9024	7520	9024
Rozvaľovač cesta	1	4900	5880	4900	5880
Spolu				60260	72312

Cena stanovená za predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky (technickou špecifikáciou). Verejnú obstarávateľovi nevzniknú žiadne iné dodatočné náklady. Uchádzač týmto vyhlasuje, že cena je stanovená za celý predmet zákazky a obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania najmä dopravu na miesto plnenia, konzultáciu presného umiestnenia, zaškolenia a montáž/inštaláciu v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú objednávatelovi žiadne iné dodatočné náklady.

V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v časti „Cena spolu s DPH v €“ sumu z časti „Cena spolu bez DPH v €“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH.

V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v časti „Cena spolu s DPH v €“ rovnakú sumu ako uviedol v časti „Cena spolu bez DPH v €“.

V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v časti „Cena spolu s DPH v €“ sumu z časti „Cena spolu bez DPH v €“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).

Uchádzač vyhlasuje a predložením svojej ponuky potvrdzuje, že ním ponúkaná technológia a súvisiace zariadenia v plnom rozsahu spĺňajú požiadavky na predmet zákazky podľa minimálnych požiadaviek uvedených v stĺpci „Technické parametre“.

v Banskej Bystrici 18.09.2023

uviesť miesto a dátum podpisu

Dušan Šiminský konateľ

vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača

DCC: JK 2023476466

Príloha Z.1 - Technická špecifikácia ponúkaného tovaru

Názov predmetu zakázky: „Základná výbava štola technická a výrobovoproduktová Rimavská Sobota - Abstraktné prostredie pre odber a odšťavňovanie a príprava na jednom mieste, podľa jedného vzorku - štandard vykonávať“
Časť predmetu zakázky: Výbava štola

		Dostupné vybavenie
		Opisovanie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru
Vnútorný obstarávaním požadovaný technický parameter/ výbava		Uchádzačom ponúknuť parametre (vzhľadom) uvedené ku každej položke/parametru hodnotu/hodnotu ponúkaného produktu, t.j. opísť vlastnosti požadovaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
Položková časť na odber a fermentačná s omšou 50 ks plochy	Vnútorný rozmer: max. 1800mm, 1800mm	PURM Stratos vnútorný rozmer: 1800x2000mm
	plocha počiatočná max. 7m ² počet poschodí min. 3 max. 4 kapacita: kus chleba/hod. max. 64 ks vankláre rozmeru s komorou: max. A1450mm, E7070mm, H2100mm výkon min. 2100W	plocha počiatočná 1,64m ² počet poschodí 3 kapacita: kus chleba/hod. max. 64 ks vankláre rozmeru s komorou: 1270x1110x1920mm výkon: 2100W
Kysiareň	kapacita 4 ks vanklov s plechmi 600 x 400 mm, klimatizačná jednotka, automatická regulácia, rozsah teplôt +20°C / +42°C, výkon 60-99%, elektrický výkon min. 3,5kW, 800V, prívod vody 1/2", vankláre a vnútorné oplátenie Al plech, dvojposchodová	kapacita 4 ks vanklov s plechmi 600 x 400 mm, klimatizačná jednotka, automatická regulácia, rozsah teplôt +20°C / +42°C, výkon 60-99%, elektrický výkon 3,5kW, 800V, prívod vody 1/2", vankláre a vnútorné oplátenie Al plech, dvojposchodová
	rozmeru v mm: max. 540xV - 2100x600x80 prevádzanie: max. 2 x záruka, spodná posla materiál: nerezový oceľový plech min. 4 mm	PMZ rozmeru v mm: 540xV - 2100x600x80 prevádzanie: 2 x záruka, spodná posla materiál: nerezový oceľový plech min. 4 mm
Rozmery štola na skladovanie 210x70x95	rozmeru v mm: 540xV - 2100x600x80 prevádzanie: max. 2 x záruka, spodná posla materiál: nerezový oceľový plech min. 4 mm	PMZ rozmeru v mm: 540xV - 2100x600x80 prevádzanie: 2 x záruka, spodná posla materiál: nerezový oceľový plech min. 4 mm
	rozmeru v mm: 540xV - 2100x600x80 prevádzanie: max. 2 x záruka, spodná posla materiál: nerezový oceľový plech min. 4 mm	PMZ rozmeru v mm: 540xV - 2100x600x80 prevádzanie: 2 x záruka, spodná posla materiál: nerezový oceľový plech min. 4 mm
Položková časť štola (denný povrch)	Pracovná doska štola je masivná dierovka z tvrdého dreva hrúbky min. 40 mm. Nohy štola sú zvislé z oceľových profilov hrúbky min. 3 mm. Podnožia je možná voľba z dvoch druhov, klasické gumené, alebo výškovo nastaviteľné. Pri použití prvého podnožia je celková výška štola max. 840 mm, s použitím nastaviteľného podnožia je možná výška nastaviť až na max. 1000 mm v krokoch po 50 mm.	Pracovná doska štola je masivná dierovka z tvrdého dreva hrúbky min. 40 mm. Nohy štola sú zvislé z oceľových profilov hrúbky min. 3 mm. Podnožia je možná voľba z dvoch druhov, klasické gumené, alebo výškovo nastaviteľné. Pri použití prvého podnožia je celková výška štola max. 840 mm, s použitím nastaviteľného podnožia je možná výška nastaviť až na max. 1000 mm v krokoch po 50 mm.
	Kontajner sú priamo skruškované na spodnej časti pracovnej dosky. Kontajner sú vyrobené z oceľového plechu a disponujú zámkami s nosnosťou min. 40 kg, ktoré sú usadené v kvalitných pojazdoch na guľôčkových koľkách s max. 90% výstupom. záruky sú usadené na centrálnom rámkom, dodávané s 2 kľúčmi.	Kontajner sú priamo skruškované na spodnej časti pracovnej dosky. Kontajner sú vyrobené z oceľového plechu a disponujú zámkami s nosnosťou min. 40 kg, ktoré sú usadené v kvalitných pojazdoch na guľôčkových koľkách s max. 90% výstupom. záruky sú usadené na centrálnom rámkom, dodávané s 2 kľúčmi.
Plynový/elektrický sporák 4	4 HORÁKY max. 20,5 kW, 620 rozmeru v mm: 540xV min. 1800x2000 Plynový sporák, vlnitý oceľový konštrukcia: nerezová oceľ konštrukcia horákov: 3,5kW + 2,5kW + 7kW dvojité horáky počet horákov: 4 jednotlivé plamene bezpečnostná poistka proti úniku plynu rozšírenie výkonnosti horákov až na 1/5 (detektor plameň do 20% maximálna spotreba plynu) batériové nočné miešičky nastaviteľná výška (20 mm) misku pod horákmi môžete ľahko vybrať a umývať v umývadle riadu. Plyn: zemný plyn	4 HORÁKY max. 20,5 kW, 620 rozmeru v mm: 540xV min. 1800x2000 Plynový sporák, vlnitý oceľový konštrukcia: nerezová oceľ konštrukcia horákov: 3,5kW + 2,5kW + 7kW dvojité horáky počet horákov: 4 jednotlivé plamene bezpečnostná poistka proti úniku plynu rozšírenie výkonnosti horákov až na 1/5 (detektor plameň do 20% maximálna spotreba plynu) batériové nočné miešičky nastaviteľná výška (20 mm) misku pod horákmi môžete ľahko vybrať a umývať v umývadle riadu. Plyn: zemný plyn
	rozmeru v mm: 540xV min. 1800x2000 Plynový sporák, vlnitý oceľový konštrukcia: nerezová oceľ konštrukcia horákov: 3,5kW + 2,5kW + 7kW dvojité horáky počet horákov: 4 jednotlivé plamene bezpečnostná poistka proti úniku plynu rozšírenie výkonnosti horákov až na 1/5 (detektor plameň do 20% maximálna spotreba plynu) batériové nočné miešičky nastaviteľná výška (20 mm) misku pod horákmi môžete ľahko vybrať a umývať v umývadle riadu. Plyn: zemný plyn	rozmeru v mm: 540xV min. 1800x2000 Plynový sporák, vlnitý oceľový konštrukcia: nerezová oceľ konštrukcia horákov: 3,5kW + 2,5kW + 7kW dvojité horáky počet horákov: 4 jednotlivé plamene bezpečnostná poistka proti úniku plynu rozšírenie výkonnosti horákov až na 1/5 (detektor plameň do 20% maximálna spotreba plynu) batériové nočné miešičky nastaviteľná výška (20 mm) misku pod horákmi môžete ľahko vybrať a umývať v umývadle riadu. Plyn: zemný plyn
Štáček vačový	rozmeru: min. 570 x 1070 x 1140 v objem kotlíka max.: 60 l min. 3 rýchlosti/úroveň zdvihanie kotlíka prídavné: kotlík, ká, metla, miešič, vanklá	AURA RE22 rozmeru: 570 x 1070 x 1140 v objem kotlíka: 60 l min. 3 rýchlosti/úroveň zdvihanie kotlíka prídavné: kotlík, ká, metla, miešič, vanklá
	rozmeru: min. 570 x 1070 x 1140 v objem kotlíka max.: 60 l min. 3 rýchlosti/úroveň zdvihanie kotlíka prídavné: kotlík, ká, metla, miešič, vanklá	AURA RE22 rozmeru: 570 x 1070 x 1140 v objem kotlíka: 60 l min. 3 rýchlosti/úroveň zdvihanie kotlíka prídavné: kotlík, ká, metla, miešič, vanklá
Rozmery štola	rozmeru (mm): min. 2100x950x700/výkon min. (kW): 0,55 Výkon (Hp): min. 0,75 Napájanie: min. 400V/3N 50-60Hz, Váha (kg): min. 165, Objem (m ³): min. 1,65 Mechanické, jednoduché ovládanie joystickom. Stredná verzia (veľmi kompaktná), 4 nastaviteľné valce. 1 rýchlosť. Rozmery min. 1020x500 mm, vďaka. Dĺžka valca min. 500 mm. Otvorenie vakov min. 0 mm - max 36 mm, priemer vakovania 60 mm. Rýchlosť min. 35 m za minútu. Celkové uzamčenie rozmeru 280x920x1240. Štandard: 2 základné valce. Rozmery vyrobené z potravinárskeho spracovateľského ocele. Prvá regulácia hrúbky cesta, konštantná výroba. Chromovaný a lisovaný oceľový vak. Zberný kôš pod vakami. Pis s dvojitým smerom jazdy (vpravo a vľavo). Rám z lakovanej ocele (epoxid). Nikelná povrchová úprava 24V. Bezpečnostné tlačidlo núdzového zastavenia "stop". Ochranná mriežka z nerezovej ocele. Trakčný systém, samomazanie. So záručnou na mieste.	URBOR 15P520 rozmeru (mm): 2100x950x700/výkon min. (kW): 0,55 Výkon (Hp): min. 0,75 Napájanie: min. 400V/3N 50-60Hz, Váha (kg): 170, Objem (m ³): min. 1,65 Mechanické, jednoduché ovládanie joystickom. Stredná verzia (veľmi kompaktná), 4 nastaviteľné valce. 1 rýchlosť. Rozmery 1020x500 mm, vďaka. Dĺžka valca min. 500 mm. Otvorenie vakov min. 0 mm - max 36 mm, priemer vakovania 60 mm. Rýchlosť min. 35 m za minútu. Celkové uzamčenie rozmeru 280x920x1240. Štandard: 2 základné valce. Rozmery vyrobené z potravinárskeho spracovateľského ocele. Prvá regulácia hrúbky cesta, konštantná výroba. Chromovaný a lisovaný oceľový vak. Zberný kôš pod vakami. Pis s dvojitým smerom jazdy (vpravo a vľavo). Rám z lakovanej ocele (epoxid). Nikelná povrchová úprava 24V. Bezpečnostné tlačidlo núdzového zastavenia "stop". Ochranná mriežka z nerezovej ocele. Trakčný systém, samomazanie. So záručnou na mieste.
	rozmeru (mm): min. 2100x950x700/výkon min. (kW): 0,55 Výkon (Hp): min. 0,75 Napájanie: min. 400V/3N 50-60Hz, Váha (kg): min. 165, Objem (m ³): min. 1,65 Mechanické, jednoduché ovládanie joystickom. Stredná verzia (veľmi kompaktná), 4 nastaviteľné valce. 1 rýchlosť. Rozmery min. 1020x500 mm, vďaka. Dĺžka valca min. 500 mm. Otvorenie vakov min. 0 mm - max 36 mm, priemer vakovania 60 mm. Rýchlosť min. 35 m za minútu. Celkové uzamčenie rozmeru 280x920x1240. Štandard: 2 základné valce. Rozmery vyrobené z potravinárskeho spracovateľského ocele. Prvá regulácia hrúbky cesta, konštantná výroba. Chromovaný a lisovaný oceľový vak. Zberný kôš pod vakami. Pis s dvojitým smerom jazdy (vpravo a vľavo). Rám z lakovanej ocele (epoxid). Nikelná povrchová úprava 24V. Bezpečnostné tlačidlo núdzového zastavenia "stop". Ochranná mriežka z nerezovej ocele. Trakčný systém, samomazanie. So záručnou na mieste.	URBOR 15P520 rozmeru (mm): 2100x950x700/výkon min. (kW): 0,55 Výkon (Hp): min. 0,75 Napájanie: min. 400V/3N 50-60Hz, Váha (kg): 170, Objem (m ³): min. 1,65 Mechanické, jednoduché ovládanie joystickom. Stredná verzia (veľmi kompaktná), 4 nastaviteľné valce. 1 rýchlosť. Rozmery 1020x500 mm, vďaka. Dĺžka valca min. 500 mm. Otvorenie vakov min. 0 mm - max 36 mm, priemer vakovania 60 mm. Rýchlosť min. 35 m za minútu. Celkové uzamčenie rozmeru 280x920x1240. Štandard: 2 základné valce. Rozmery vyrobené z potravinárskeho spracovateľského ocele. Prvá regulácia hrúbky cesta, konštantná výroba. Chromovaný a lisovaný oceľový vak. Zberný kôš pod vakami. Pis s dvojitým smerom jazdy (vpravo a vľavo). Rám z lakovanej ocele (epoxid). Nikelná povrchová úprava 24V. Bezpečnostné tlačidlo núdzového zastavenia "stop". Ochranná mriežka z nerezovej ocele. Trakčný systém, samomazanie. So záručnou na mieste.

Silový a batériový štola, ventily (voda, plyn) sú súčasťou dodávky.
Montáž a dispozičné plány neodovädajú ako samostatnú položku ponuky.

V Bratislave dňa 18.06.2023
súhlasí s týmto podmienkami

Oslovený účastník konania
vypísať meno, priezvisko a funkciu spracovanej osoby v súlade s týmto