



ZÁPISNICA O VYHODNOTENÍ PONÚK PRE ČASŤ PREDMETU ZÁKAZKY Č. 2 VYBAVENIE KUCHYNE

podľa § 53 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Číslo spisu:	ID 5703/2023
Verejný obstarávateľ:	Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
Predmet zákazky:	Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Rimavská Sobota – Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie a prípravu na jednom mieste, pod jednou strechou – GASTRO VYBAVENIE - 1
Vyhlásené:	vo Vestníku verejného obstarávania č. 157/2023 dňa 10.08.2023 pod zn. oznámenia 27336 – MST a v Úradnom Vestníku EÚ č. S 152 zo dňa 09.08.2023 pod č. oznámenia 2023/S 152-485878
Postup:	nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Typ zákazky:	zákazka na dodanie tovaru
Zákazka je rozdelená na:	2 časti
Predkladanie ponúk:	20.09.2023 do 10:00 hod., elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE
Otváranie ponúk:	20.09.2023 o 13:00 hod. (On-line sprístupnením ponúk). Miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk bola webová adresa https://josephine.proebiz.com

Vyhodnoteniu splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa predchádzalo „on-line“ sprístupnenie ponúk prostredníctvom elektronického systému JOSEPHINE, ktoré sa uskutočnilo v presne stanovenej lehote. Miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk bola webová adresa <https://josephine.proebiz.com/> a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk. Na vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a z hľadiska plnenia kritéria a na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti u uchádzača, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v poradí boli menovaní členovia komisie v nasledovnom zložení:

Ing. Dagmar Vašová	člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky, SOŠ TaA RS
Ing. Žaneta Čierna	člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky, BBSK
Bc. Beáta Fulnečková	člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky, BBSK

V lehote na predkladanie ponúk boli predložené **tri ponuky** nasledovných uchádzačov pre predmetnú časť zákazky:

1. Kema sk, s.r.o., Kopčianska 37, 851 01 Bratislava, IČO: 31 350 658 SK;
2. D&P Slovgroup s.r.o., Kráľovohoľská 18, 974 11 Banská Bystrica IČO: 46 553 797 SK;
3. EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, IČO: 44 137 761 SK

Ponuky boli predložené elektronicky podľa § 49 ods. 1 písm. a) ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, spĺňajúceho požiadavky uvedené v § 20 ZVO. Komisia skonštatovala, že uchádzači dodržali určený spôsob komunikácie a bolo možné sprístupniť obsah ich ponúk. Komisia ponuky sprístupnila online prostredníctvom webovej adresy <https://josephine.proebiz.com>. Tento proces je uvedený v zápisnici z otvárania ponúk pre všetky časti predmetu zákazky.

VYHODNOTENIE PONÚK Z HĽADISKA SPLNENIA KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Verejný obstarávateľ v zmysle § 66 ods. 7 písm. b) ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na časť predmetu zákazky o ktorú sa jedná podľa ust. § 53 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk pre jednotlivé časti predmetu zákazky samostatne.

Komisia na základe vyššie uvedeného po „on-line sprístupnení ponúk pristúpila k vyhodnoteniu ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk a zostavila si poradie uchádzačov na základe tohto kritéria pre jednotlivé časti predmetu zákazky samostatne. Následne posudzovala splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa z hľadiska návrhu na plnenie kritéria umiestnil na 1. mieste v poradí pre časť predmetu zákazky o ktorú sa jedná.

V prípade tohto verejného obstarávania bola kritériom na vyhodnotenie ponúk najnižšia celková cena za časť predmetu zákazky o ktorú sa jedná (dodanie tovaru) **v EUR s DPH**. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu celkovú cenu za časť predmetu zákazky o ktorú sa jedná v EUR s DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa stanoveného kritéria, t. j. na druhom mieste sa umiestni uchádzač s druhou najnižšou celkovou cenou za časť predmetu zákazky o ktorú sa jedná, na treťom mieste sa umiestni uchádzač s treťou najnižšou celkovou cenou za časť predmetu zákazky o ktorú sa jedná atď.

Poradie úspešnosti uchádzačov pre predmetnú časť zákazky na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk:

PORADIE ÚSPEŠNOSTI	ČASŤ PREDMETU ZÁKAZKY Č. 2 VYBAVENIE KUCHYNE	NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ - CELKOVÁ CENA ZA PREDMETNÚ ČASŤ ZÁKAZKY V EUR S DPH
1.	3. EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, IČO: 44 137 761 SK – úspešný uchádzač	82 308,00
2.	1. Kema sk, s.r.o., Kopčianska 37, 851 01 Bratislava, IČO: 31 350 658 SK	92 006,40
3.	2. D&P Slovgroup s.r.o., Kráľovohoľská 18, 974 11 Banská Bystrica IČO: 46 553 797 SK	96 468,00

Komisia postupovala v súlade s § 55 ods. 1 ZVO a ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky vyhodnocovala u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí pre časť predmetu zákazky o ktorú sa jedná.

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch požadoval, aby uchádzači predložili na preukázanie splnenia jeho požiadaviek na predmet zákazky doklady a dokumenty, ktorými opíšu a preukážu splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky podľa časti „B“ Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, konkrétne:

➤ **DOKLADY A DOKUMENTY NA PREUKÁZANIE A OPÍSANIE SPÔSOBU SPLNENIA POŽIADAVIEK VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA NA PREDMET ZÁKAZKY, čiže:**

- **kompletne vyplnenú technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru** podľa prílohy č. 3 k SP pre každú časť predmetu zákazky samostatne v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx a vo formáte .pdf v podpísanej forme),
- **kompletne vyplnený Návrh uchádzača na plnenie kritérií/Cenová ponuka** podľa prílohy č. 2 k SP pre každú časť predmetu zákazky samostatne v elektronickej podobe vo formáte .xlsx a vo formáte .pdf v podpísanej forme),
- ďalšie dokumenty, ak to vyžadujú tieto SP,

z ktorých bude vyplývať splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedených v súťažných podkladoch a ich prílohách pre predmetnú časť zákazky o ktorú sa jedná.

VYHODNOTENIE Z HĽADISKA SPLNENIA POŽIADAVIEK VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA NA PREDMET ZÁKAZKY

3. EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, IČO: 44 137 761 SK

Komisia preskúmala ponuku uchádzača a skonštatovala, že ponuka uchádzača obsahuje všetky doklady a dokumenty, ktoré verejný obstarávateľ požadoval predložiť na preukázanie splnenia jeho požiadaviek na predmet zákazky, konkrétne nasledovné dokumenty:

➤ uchádzač predložil vyplnenú a podpísanú prílohu č. 2 k SP Návrh uchádzača na plnenie kritérií/Cenová ponuka k predmetnej časti zákazky o ktorú sa jedná, osobou oprávnenou konať za uchádzača vo formáte.pdf. Formát .xlsx uchádzač nepredložil, čo však nemá žiadny vplyv na výsledok. Komisia skontrolovala Návrh uchádzača na plnenie kritérií/Cenová ponuka a skonštatovala, že ponúknutá cena za časť predmetu zákazky o ktorú sa jedná korešponduje s cenou uvedenou v elektronickej systéme JOSEPHINE a s vyplnenou Prílohou č. 2 k SP Návrh uchádzača na plnenie kritérií/Cenová ponuka pre časť predmetu zákazky o ktorú sa jedná.

➤ uchádzač predložil vyplnenú a podpísanú prílohu č. 3 k SP technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru k predmetnej časti zákazky o ktorú sa jedná vo formáte .pdf, (formát .xlsx uchádzač nepredložil, čo však nemá žiadny vplyv na výsledok) z ktorej vyplýva, že uchádzačom ponúknuté tovary spĺňajú minimálne požiadavky zadefinované verejným obstarávateľom v elektronickej systéme JOSEPHINE (Príloha č. 3 k SP Technická špecifikácia ponúkaného tovaru pre časť predmetu zákazky o ktorú sa jedná). Avšak, z verejne dostupných zdrojov nebolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých minimálnych požiadaviek na

predmet zákazky ponúknutého tovaru – vyplnenej technickej špecifikácie uchádzačom. V technickej špecifikácii uchádzač ponúkol pre predmetnú časť zákazky, konkrétne tieto tovary:

		Doplňujúca
		Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru:
Verejným obstarávateľom požadované technické parametre/ výbava		Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností požadovaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
MIESTNOSŤ PRE UPRATOVAČKU		
Výlevka	Výlevka s nerezovým umývadlom vrátane drezovej batérie, zabudovaný dávkovač tekutého saponátu na ruky Rozmery(š•h•v): min. 500•600•940 mm	Výlevka s nerezovým umývadlom vrátane drezovej batérie, zabudovaný dávkovač tekutého saponátu na ruky Rozmery(š•h•v): 500•600•940 mm, GGM/HWB56KS
Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min. 1000•490•1800 mm	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1000•490•1800 mm, GGM/ERP105N
Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min. 1600•490•1800 mm	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1600•490•1800 mm, GGM/ERP165N
Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej police min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min. 1000•490•1800 mm	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1000•490•1800 mm, GGM/ERP105N
Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min.1600•490•1800 mm	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1600•490•1800 mm, GGM/ERP165N
Pracovný nerezový stôl	Pracovný nerezový stôl, spodná polica, hrúbka pracovnej dosky min. 60mm, možné domontovať zásuvky alebo odpadový kôš Rozmery(š•h•v) min.: 1800•700•870 mm	Pracovný nerezový stôl, spodná polica, hrúbka pracovnej dosky 60mm, možné domontovať zásuvky alebo odpadový kôš Rozmery(š•h•v): 1800•700•870 mm, GGM/ATK187A
UMÝVANIE A SKLAD KUCHYNSKÉHO RIADU		
Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej je min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min.1600•490•1800 mm	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1600•490•1800 mm, GGM/ERP165N
Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej police min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min. 1400•490•1800 mm	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1400•490•1800 mm, GGM/ERP145N
Pracovný stôl nerezový	Pracovný nerezový stôl, spodná polica, hrúbka pracovnej dosky min. 60mm, zadný mantinel výšky min. 100mm, možné domontovať zásuvky alebo odpadový kôš Rozmery(š•h•v):max. 1800•600•870 mm	Pracovný nerezový stôl, spodná polica, hrúbka pracovnej dosky 60mm, zadný mantinel výšky 100mm, možné domontovať zásuvky alebo odpadový kôš Rozmery(š•h•v): 1800•600•870 mm, GGM/ATK186A
Dvojdrez nerezový	Dvojdrez nerezový - vane min. 600x500x300 mm, spodná polica, zadný mantinel 100mm, LISOVANÉ VANE Rozmery(š•h•v): min. 1600•700•950 mm	Dvojdrez nerezový - vane 600x500x300 mm, spodná polica, zadný mantinel 100mm, LISOVANÉ VANE Rozmery(š•h•v): 1600•700•950 mm, INOX PROFI/DLP-3

Umývačka riadu priebežná	Umývačka riadu priebežná, kôš min. 500x500xmm, maximálna vstupná výška: 450mm, dávkovač umývacieho a oplachového saponátu, elektromechanické ovládanie, príkon min. 6,5 kW, 3 umývacie cykly, ODPADOVÉ ČERPADLO Rozmery(š•h•v): 640x750x1600/2080mm(šxhxv),	Umývačka riadu priebežná, kôš min. 500x500xmm, maximálna vstupná výška: 450mm, dávkovač umývacieho a oplachového saponátu, elektromechanické ovládanie, príkon 8,5 kW, 3 umývacie cykly, ODPADOVÉ ČERPADLO Rozmery(š•h•v): 640x750x1600/2080mm(šxhxv), REDFOX/QQI-102P
Výstupný stôl z umývačky riadu	Výstupný stôl z umývačky riadu, prelis na koše Rozmery(š•h•v): min. 1200•750•850 mm	Výstupný stôl z umývačky riadu, prelis na koše Rozmery(š•h•v): 1200•750•850 mm, INOX PROFI/VS-2
Odsávač pár kubický	Odsávač pár kubický, korýtkové filtre, osvetlenie integrované pod krytom, výpusť na kondenz, prietok min. 1800m3/hod., tlaková strata tukových filtrov min. 60Pa Rozmery(š•h•v): min. 3000•900•450 mm	Odsávač pár kubický, korýtkové filtre, osvetlenie integrované pod krytom, výpusť na kondenz, prietok 1800m3/hod., tlaková strata tukových filtrov 60Pa Rozmery(š•h•v): 3000•900•450 mm, VOMZ - SLOVAKIA/DN1
Automatický zmäččovač vody	Automatický zmäččovač vody, elektronické riadenie podľa prietoku vody, max. prietok 1,5m3/hod., objem ionexu max.10 L digitálne ovládanie, napojenie vody / odpadu 1" / PE hadice 1/2", prevádzkový tlak vody od 0,2 - 0,8 MPa Rozmery(š•h•v): max320•662•635 mm	Automatický zmäččovač vody, elektronické riadenie podľa prietoku vody, prietok 1,4 m3/hod., objem ionexu 8 L digitálne ovládanie, napojenie vody / odpadu 1" / PE hadice 1/2", prevádzkový tlak vody od 0,2 - 0,8 MPa Rozmery(š•h•v): 250•460•490 mm, DVA/AAL07
UMÝVANIE A SKLAD KUCHYNSKÉHO RIADU		
Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej min. 80 kg), police sú výškovo nastaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min.1200•490•1800 mm	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej 80 kg), police sú výškovo nastaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1200•490•1800 mm, GGM/ERP125N
Drez nerezový	Drez nerezový - vaňa min. 1200x500x300 mm, spodná polica, zadný mantinel min. 100mm, LISOVANÁ VAŇA Rozmery(š•h•v): min.1400•700•950 mm	Drez nerezový - vaňa 1200x500x300 mm, spodná polica, zadný mantinel 100mm, LISOVANÁ VAŇA Rozmery(š•h•v): 1400•700•950 mm, INOX PROFI/DLP-2
Dvojdrez nerezový	Dvojdrez nerezový - vane min. 600x500x300 mm, spodná polica, zadný mantinel 100mm, LISOVANÉ VANE Rozmery(š•h•v): min. 1400•700•950 mm	Dvojdrez nerezový - vane 600x500x300 mm, spodná polica, zadný mantinel 100mm, LISOVANÉ VANE Rozmery(š•h•v): 1400•700•950 mm, INOX PROFI/DLP-3
Vozík na gastronóby	Vozík na gastronóby (plechy) Vodiace lišty pre GN 1/1 alebo GN2/1, rozstup min. 60mm min. 4 kolieska (2 brzdené), jednoradové prevedenie Rozmery(š•h•v): min. 580•680•1720 mm	Vozík na gastronóby (plechy) Vodiace lišty pre GN 1/1 alebo GN2/1, rozstup 80mm 4 kolieska (2 brzdené), jednoradové prevedenie Rozmery(š•h•v): 590•680•1735 mm, STALGAST/662211
Pracovný nerezový stôl	Pracovný nerezový stôl, spodná polica, hrúbka pracovnej dosky min. 60mm, zadný mantinel výšky min. 100mm, možné domontovať zásuvky alebo odpadový kôš Rozmery(š•h•v):max. 1800•600•870 mm	Pracovný nerezový stôl, spodná polica, hrúbka pracovnej dosky 60mm, zadný mantinel výšky 100mm, možné domontovať zásuvky alebo odpadový kôš Rozmery(š•h•v): 1800•600•870 mm, GGM/ATK186A
Krájač zeleniny + príslušenstvo	KRÁJAČ ZELENINY 300KG/H, rozmer: min. 418x356x501mm, min. 1400 ot/min., príkon elektro: max 0,55kW/230V, výkon: max 300kg/h, telo krájača nerezové, základné príslušenstvo:- nastaviteľný krájací kotúč min. 1,5-8 mm, strúhací kotúč č. 1 min. 5mm, strúhací kotúč č. 2 min. 7mm	KRÁJAČ ZELENINY 300KG/H, rozmer: min. 418x356x501mm, 1400 ot/min., príkon elektro: 0,55kW/230V, výkon: 300kg/h, telo krájača nerezové, základné príslušenstvo:- nastaviteľný krájací kotúč 1,5-8 mm, strúhací kotúč č. 1 5mm, strúhací kotúč č. 2 7mm, GGM/GSE300
Dvojdrez nerezový	Dvojdrez nerezový - vane min. 500x500x300 mm, spodná polica, zadný mantinel min. 100mm, LISOVANÉ VANE Rozmery(š•h•v): min.1200•700•950 mm	Dvojdrez nerezový - vane 500x500x300 mm, spodná polica, zadný mantinel 100mm, LISOVANÉ VANE Rozmery(š•h•v): 1200•700•950 mm, INOX PROFI/DLP-3
HRUBÁ PRÍPRAVA ZELENINY		
Dvojdrez nerezový	Dvojdrez nerezový - vane min. 600x500x300 mm, spodná polica, zadný mantinel min. 100mm,	Dvojdrez nerezový - vane 600x500x300 mm, spodná polica, zadný mantinel 100mm, LISOVANÉ

	LISOVANÉ VANE Rozmery(š•h•v): min.1400•700•950 mm	VANE Rozmery(š•h•v): 1400•700•950 mm, INOX PROFI/DLP-3
Škrabka zemiaková + príslušenstvo	Škrabka zemiakov nerezová kapacita na 1 dávku: min. 20 kg, výkon: min 225 kg / hod. príkon: min. 0,6 kW/ 400 V, rozmery: max750x800x950mm(šxhxv)	Škrabka zemiakov nerezová kapacita na 1 dávku: 25 kg, výkon: min 225 kg / hod. príkon: 0,75 kW/ 400 V, rozmery: 600x750x940mm(šxhxv), GASTRO-HAAL/ŠKZ-25
ČISTÁ PRÍPRAVA MÄSA		
Servisný nerezový vozík	Servisný nerezový vozík, 2 police, trubkový rám, lisované police so zaoblenými rohmi Rozmery(š•h•v): min.800•500•850 mm	Servisný nerezový vozík, 2 police, trubkový rám, lisované police so zaoblenými rohmi Rozmery(š•h•v): 910•590•950 mm, HENDI/810002
Dvojdrez nerezový	Dvojdrez nerezový - vane min. 600x500x300 mm, spodná polica, zadný mantinel min. 100mm, LISOVANÉ VANE Rozmery(š•h•v): min.1200•700•950 mm	Dvojdrez nerezový - vane 600x500x300 mm, spodná polica, zadný mantinel 100mm, LISOVANÉ VANE Rozmery(š•h•v): 1200•700•950 mm, INOX PROFI/DLP-3
Mäsoklát bukový	Mäsoklát bukový Rozmery(š•h•v): min.500•500•850 mm	Mäsoklát bukový Rozmery(š•h•v): 500•500•850 mm, FIMABO/MKB-55
Chladiaci box	Chladiaci box objemu min 5,0 m3 • profilované PU panely spájané excentrickým upínacím mechanizmom, s izolovanou podlahou hrúbka izolácie panelov min. 80 mm, dvere rozmeru max. 900x1900 mm Rozmery(š•h•v): min 1800•1800•2010 mm	Chladiaci box objemu 5,0 m3 • profilované PU panely spájané excentrickým upínacím mechanizmom, s izolovanou podlahou hrúbka izolácie panelov 80 mm, dvere rozmeru 870x1900 mm Rozmery(š•h•v): 1800•1800•2190 mm, BOXCOLD/SCR180
Mlynček na mäso	MLYNČEK NA MÄSO k univerzálnemu robotu stolovému základné príslušenstvo: -doska jemné mletie max. 4,5mm-doska hrubé mletie max 6mm- krížový nôž, tlačítko, násypka	MLYNČEK NA MÄSO k univerzálnemu robotu stolovému základné príslušenstvo: -doska jemné mletie 4,5mm-doska hrubé mletie 6mm-krížový nôž, tlačítko, násypka, Kitchen Aid/5KSMFGA
Stroj nárezový šnekový	STROJ NÁREZOVÝ ŠNEKOVÝ 300mm, rozmer: min. 480x580x515mm(šxhxv), prevod: šnekový priemer noža: min . 300mm/hladký, antiadhézná úprava noža hrúbka rezu: 0-15mm, max. priemer rezu: 240mmrezný stôl uložený šikmo, tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny brúsne zariadenie, motor s ventilátorom a poistkou proti prehriatiu	STROJ NÁREZOVÝ ŠNEKOVÝ 300mm, rozmer: 480x580x515mm(šxhxv), prevod: šnekový priemer noža: 300mm/hladký, antiadhézná úprava noža hrúbka rezu: 0-15mm, max. priemer rezu: 240mm rezný stôl uložený šikmo, tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny brúsne zariadenie, motor s ventilátorom a poistkou proti prehriatiu, RM GASTRO/GMS-300/C
SUCHÝ SKLAD		
Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej min. 80 kg), police sú výškovo nastaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min.1400•490•1800 mm	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej 80 kg), police sú výškovo nastaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1400•490•1800 mm, GGM/ERP145N
MÚČNA PRÍPRAVA		
Univerzálny robot 40 l	Univerzálny robot min.40 litrov. - digitálne ovládanie času a rýchlosti, ozubené prevody s 3 rýchlosťami- nerezová nádoba s objemom min. 40 l, v cene 3 nadstavce - max. cesto 15 kg, rýchlosti: min. 950 / 1450 / 2850 ot./min. - výkon: max. 2 kW – 400 V, rozmery: min.690 x 888 x 1366 mm	Univerzálny robot 40 litrov. - digitálne ovládanie času a rýchlosti, ozubené prevody s 3 rýchlosťami-nerezová nádoba s objemom 40 l, v cene 3 nadstavce - cesto 15 kg, rýchlosti: 950 / 1450 / 2850 ot./min. - výkon: 1,85 kW – 400 V, rozmery: 690 x 888 x 1366 mm, EMPERO/MK.04
SKLAD BIOL. ODPADU		
Chladiac komora na odpad v nerezovom prevedení s antibakteriálnou úpravou	CHLADIACA KOMORA NA ODPAD V NEREZOVOM PREVEDENÍ S ANTIBAKTERIÁLNOU ÚPRAVOU, nerezové prevedenie, ventilované chladenie prevádzková teplota: +6 až +8°C, vstavaný agregát Rozmery(š•h•v): min.1660•850•1115 mm	CHLADIACA KOMORA NA ODPAD V NEREZOVOM PREVEDENÍ S ANTIBAKTERIÁLNOU ÚPRAVOU, nerezové prevedenie, ventilované chladenie prevádzková teplota: +6 až +8°C, vstavaný agregát Rozmery(š•h•v): 1660•850•1115 mm, JUKA/JK 79-027
Výlevka	Výlevka s nerezovým umývadlom vrátane drezovej batérie, zabudovaný dávkovač tekutého saponátu na ruky Rozmery(š•h•v):min. 500•600•940 mm	Výlevka s nerezovým umývadlom vrátane drezovej batérie, zabudovaný dávkovač tekutého

		saponátu na ruky Rozmery(š•h•v): 500•600•940 mm, GGM/HWB56KS
	VARŇA	
Pracovný stôl nerezový	Pracovný nerezový stôl, spodná a stredová polica, hrúbka pracovnej dosky min.60mm, bez zadného mantinelu Rozmery(š•h•v): max2000•700•870 mm	Pracovný nerezový stôl, spodná a stredová polica, hrúbka pracovnej dosky 60mm, bez zadného mantinelu Rozmery(š•h•v): 1800•700•870 mm, GGM/ATK187#ZB
Kotol plynový 150 l	Kotol plynový 150ltr., dvojplášťové prevedenie Ø vložky min. 600 x 550 mm napúšťanie pomocou elektrického ventilu nepriamy ohrev rozмеры : min. 800 x 900 x 850 mm, výkon plyn max24kW	Kotol plynový 150ltr., dvojplášťové prevedenie Ø vložky 600 x 550 mm napúšťanie pomocou elektrického ventilu nepriamy ohrev rozмеры : min. 800 x 900 x 850 mm, výkon plyn 22,5 kW, REDFOX/BI-90/150G
Automatický zmäččovač vody	Automatický zmäččovač vody, elektronické riadenie podľa prietoku vody, max. prietok 1,5m3/hod., objem ionexu max.10 L digitálne ovládanie, napojenie vody / odpadu 1" / PE hadice 1/2", prevádzkový tlak vody od do 0,2 - 0,8 MPa Rozmery(š•h•v): max320•662•635 mm	Automatický zmäččovač vody, elektronické riadenie podľa prietoku vody, prietok 1,4 m3/hod., objem ionexu 8 L digitálne ovládanie, napojenie vody / odpadu 1" / PE hadice 1/2", prevádzkový tlak vody od do 0,2 - 0,8 MPa Rozmery(š•h•v): 250•460•490 mm, DVA/AAL07
Odsávač pár kubický	Odsávač pár kubický, korytkové filtre, osvetlenie integrované pod krytom, výpusť na kondenz, prietok min. 1800m3/hod., tlaková strata tukových filtrov min. 60Pa Rozmery(š•h•v): min.1800•1100•450 mm	Odsávač pár kubický, korytkové filtre, osvetlenie integrované pod krytom, výpusť na kondenz, prietok 1800m3/hod., tlaková strata tukových filtrov 60Pa Rozmery(š•h•v): 1800•1100•450 mm, VOMZ - SLOVAKIA/DN1
Plynový sporák 32,5 kW	Plynový sporák 32,5 kW - bez rúry s policou - s bezpečnostným termostatom a pilotným plameňom - kompletne z nerezovej horáky: 3,5 + 5 + 5 + 5 + 7 + 7 kW rozмеры : min.,1300 x 900 x 850 mm	Plynový sporák 32,5 kW - bez rúry s policou - s bezpečnostným termostatom a pilotným plameňom - kompletne z nerezovej horáky: 3,5 + 5 + 5 + 5 + 7 + 7 kW rozмеры : 1300 x 900 x 850 mm, STALGAST/S999611
Fritéza plynová 2 x 15 l	Fritéza plynová 2x15ltr. objem vane 2x15ltr., studená zóna, bezpečnostný termostat v rozmedzí min 50°C, max 195°C, trubkové výmenníky vo vnútri vane, večný plamienok s termočlánkom vypúšťanie oleja pomocou kohútapríslušenstvo : 2 x kôš min. 280x295x100mm(šxhxv), rozмеры : min. 700 x 700x 850 mm, výkon : max. 25 kW	Fritéza plynová 2x15ltr. objem vane 2x15ltr., studená zóna, bezpečnostný termostat v rozmedzí 50°C - 195°C, trubkové výmenníky vo vnútri vane, večný plamienok s termočlánkom vypúšťanie oleja pomocou kohútapríslušenstvo : 2 x kôš -280x295x100mm(šxhxv), rozмеры : 800 x 700x 1090 mm, výkon : 24 kW, REDFOX/FE-70/80G
Panva plynová 90 l	Panva plynová 90ltr. s nerezovou vaňou a motorovým vyklápaním, objem vane max .90l, vaňa nerezová so zaoblenými rohmi, teplotný rozsah min.50 max 310°C, automatické motorové vyklápanie, napúšťanie vane elektromagnetickým ventilom rozмеры : min 800x900x900 ,výkon : min.18 kW	Panva plynová 80ltr. s nerezovou vaňou a motorovým vyklápaním, objem vane 80l, vaňa nerezová so zaoblenými rohmi, teplotný rozsah 50 - 300°C, automatické motorové vyklápanie, napúšťanie vane elektromagnetickým ventilom rozмеры : 800x900x900 ,výkon : 22 kW, RM LOTUS/BRM80-98 G
Odsávač pár kubický	Odsávač pár kubický, korytkové filtre, osvetlenie integrované pod krytom, výpusť na kondenz, prietok min. 3600m3/hod., tlaková strata tukových filtrov max 60Pa Rozmery(š•h•v): max.2200•1100•450 mm	Odsávač pár kubický, korytkové filtre, osvetlenie integrované pod krytom, výpusť na kondenz, prietok 3600m3/hod., tlaková strata tukových filtrov 60Pa Rozmery(š•h•v): 2200•1100•450 mm, VOMZ - SLOVAKIA/DN1
Automatický zmäččovač vody	Automatický zmäččovač vody, elektronické riadenie podľa prietoku vody, max. prietok 1,5m3/hod., objem ionexu max.10 L digitálne ovládanie, napojenie vody / odpadu 1" / PE hadice 1/2", prevádzkový tlak vody od do 0,2 - 0,8 MPa Rozmery(š•h•v): max320•662•635 mm	Automatický zmäččovač vody, elektronické riadenie podľa prietoku vody, prietok 1,4 m3/hod., objem ionexu 8 L digitálne ovládanie, napojenie vody / odpadu 1" / PE hadice 1/2", prevádzkový tlak vody od do 0,2 - 0,8 MPa Rozmery(š•h•v): 250•460•490 mm, DVA/AAL07
Odsávač pár kubický	Odsávač pár kubický, korytkové filtre, osvetlenie integrované pod krytom, výpusť na kondenz, prietok min. 3600m3/hod., tlaková strata tukových filtrov	Odsávač pár kubický, korytkové filtre, osvetlenie integrované pod krytom, výpusť na kondenz, prietok 3600m3/hod., tlaková strata tukových

	max. 60Pa Rozmery(š•h•v): max2200•1400•450 mm	filtr 60Pa Rozmery(š•h•v): 2200•1400•450 mm, VOMZ - SLOVAKIA/DN1
Pracovný nerezový stôl	Pracovný nerezový stôl, spodná a stredová polica, hrúbka pracovnej dosky min. 60mm, zadný mantinel výšky do 100mm Rozmery(š•h•v): max. 2000•700•870 mm	Pracovný nerezový stôl, spodná a stredová polica, hrúbka pracovnej dosky 60mm, zadný mantinel výšky 100mm Rozmery(š•h•v): 1800•700•870 mm, GGM/ATK187A#ZB
Stojace umývadlo na ruky	Stojace umývadlo na ruky vrátane drezovej batérie, zabudovaný dávkovač tekutého saponátu na ruky, pedálové ovládanie Rozmery(š•h•v): min. 500•410•890 mm	Stojace umývadlo na ruky vrátane drezovej batérie, zabudovaný dávkovač tekutého saponátu na ruky, pedálové ovládanie Rozmery(š•h•v): 500•451•890 mm, GGM/HWSB431S
Pracovný nerezový stôl	Pracovný nerezový stôl, spodná a stredová polica, hrúbka pracovnej dosky min. 60mm, zadný mantinel výšky min. 100mm Rozmery(š•h•v): min.1000•600•870 mm	Pracovný nerezový stôl, spodná a stredová polica, hrúbka pracovnej dosky 60mm, zadný mantinel výšky 100mm Rozmery(š•h•v): 1000•600•870 mm, GGM/ATK106A#ZB
VÝDAJ JEDÁL		
Ner. polica pre výdaj jedál	Nerezová polica pre výdajné okno Rozmery(š•h•v): max.1200•350 mm	Nerezová polica pre výdajné okno Rozmery(š•h•v): 1200•300 mm, REDFOX/PN-123
Pracovný nerezový stôl	Pracovný nerezový stôl, spodná a stredová polica, hrúbka pracovnej dosky min. 60mm, zadný mantinel výšky max. 100mm Rozmery(š•h•v): min.1000•600•870 mm	Pracovný nerezový stôl, spodná a stredová polica, hrúbka pracovnej dosky 60mm, zadný mantinel výšky 100mm Rozmery(š•h•v): 1000•600•870 mm, GGM/ATK106A#ZB
El. ohr. stolička na polievku	Elektrická ohrevná stolička na dohrev polievky, ohrevná platňa min. Ø 400 mm, regulácia výkonu Rozmery(š•h•v): max580•580• 550mm	Elektrická ohrevná stolička na dohrev polievky, ohrevná platňa Ø 400 mm, regulácia výkonu Rozmery(š•h•v): 580•580• 400mm, INOX PROFI/ES
Pult výdajný ohrevný	PULT VÝDAJNÝ OHREVNÝ, OVL. NA DLHEJ STRANE, rozmer: min. 1600x600x900mm(šxhxv), regulácia teploty: od - do 30-90°C, ovládanie na dlhšej strane samost. ovládanie každej vane, 4 x výpustný ventil, polica	PULT VÝDAJNÝ OHREVNÝ, OVL. NA DLHEJ STRANE, rozmer: 1600x600x900mm(šxhxv), regulácia teploty: od - do 30-90°C, ovládanie na dlhšej strane samost. ovládanie každej vane, 4 x výpustný ventil, polica, RM GASTRO/BMSD 4120
Ohrievač tanierov pojazdný	OHRIEVAČ TANIEROV POJAZDNÝ, 200 TANIEROV, rozmer: min. 890x860x900mm(šxhxv), kapacita: min. 4 x 50 tanierov, regulácia teploty: v rozsahu 30-90°C vedenie pre priemer tanierov min. 240- max. 320mm, kryt tanierov	OHRIEVAČ TANIEROV POJAZDNÝ, 200 TANIEROV, rozmer: 890x860x900mm(šxhxv), kapacita: 4 x 50 tanierov, regulácia teploty: v rozsahu 30-90°C vedenie pre priemer tanierov 240-320mm, kryt tanierov, VOMZ - SLOVAKIA/OVT4
Stojan na tanieri na kolieskach	Stojan na tanieri na kolieskach (na zníženie náporu pri výdaji), min. na 100 ks tanierov priemeru 17-32cm, materiál - poplastovaný nerez Rozmery: min. 760 x 760 x 1770 mm	Stojan na tanieri na kolieskach (na zníženie náporu pri výdaji), na 120 ks tanierov priemeru 17-32cm, materiál - poplastovaný nerez Rozmery: 760 x 760 x 1810 mm, TRIBECA/TIA-120
Pracovný nerezový stôl	Pracovný nerezový stôl, spodná a stredová polica, hrúbka pracovnej dosky min.60mm, zadný mantinel výšky min. 100mm Rozmery(š•h•v): max.2000•700•870 mm	Pracovný nerezový stôl, spodná a stredová polica, hrúbka pracovnej dosky 60mm, zadný mantinel výšky 100mm Rozmery(š•h•v): 1800•700•870 mm, GGM/ATK187A#ZB
vozíky na podnosy a príbory	Vozík na podnosy a príbory nerezový» 4 kolieska min. Ø 125 mm (2 brzdené)» 3 x GN 1/3 – 150 mm – vrátane Rozmery(š•h•v):min. 600•600•1200 mm	Vozík na podnosy a príbory nerezový» 4 kolieska Ø 125 mm (2 brzdené), 3 x GN 1/3 – 150 mm – vrátane Rozmery(š•h•v): 650•600•1200 mm, INOX PROFI/VPP-1
Dráha na podnosy	Dráha na podnosy – trubková, dĺžka 5200mm» Šírka dráhy 350 mm, 3 x leštená trubka» Konzoly v cene dráhy, cena za bm	Dráha na podnosy – trubková, dĺžka 5200mm Šírka dráhy 350 mm, 3 x leštená trubka Konzoly v cene dráhy, cena za bm, VOMZ - SLOVAKIA/DPJ

Sifóny a batérie ku drezom, ventily (voda, plyn) sú súčasťou dodávky.
Montáž a dopravu prosím neuvádajte ako samostatnú položku ponuky!

Komisia pristúpila k vyhodnocovaniu ponuky uchádzača pre predmetnú časť zákazky a zistila, že uchádzačom ponúknuté tovary v technickej špecifikácii vie vyhodnotiť/posúdiť z verejne dostupných zdrojov len pri týchto tovaroch:

Verejným obstarávateľom požadované technické parametre/ výbava		Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností požadovaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min. 1000•490•1800 mm	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1000•490•1800 mm, GGM/ERP105N
Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min. 1600•490•1800 mm	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1600•490•1800 mm, GGM/ERP165N
Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej police min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min. 1000•490•1800 mm	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1000•490•1800 mm, GGM/ERP105N
Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min.1600•490•1800 mm	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1600•490•1800 mm, GGM/ERP165N
Pracovný nerezový stôl	Pracovný nerezový stôl, spodná polica, hrúbka pracovnej dosky min. 60mm, možné domontovať zásuvky alebo odpadový kôš Rozmery(š•h•v) min.: 1800•700•870 mm	Pracovný nerezový stôl, spodná polica, hrúbka pracovnej dosky 60mm, možné domontovať zásuvky alebo odpadový kôš Rozmery(š•h•v): 1800•700•870 mm, GGM/ATK187A
Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej je min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min.1600•490•1800 mm	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1600•490•1800 mm, GGM/ERP165N
Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej police min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min. 1400•490•1800 mm	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1400•490•1800 mm, GGM/ERP145N
Pracovný stôl nerezový	Pracovný nerezový stôl, spodná polica, hrúbka pracovnej dosky min. 60mm, zadný mantinel výšky min. 100mm, možné domontovať zásuvky alebo odpadový kôš Rozmery(š•h•v):max. 1800•600•870 mm	Pracovný nerezový stôl, spodná polica, hrúbka pracovnej dosky 60mm, zadný mantinel výšky 100mm, možné domontovať zásuvky alebo odpadový kôš Rozmery(š•h•v): 1800•600•870 mm, GGM/ATK186A
Umývačka riadu priebežná	Umývačka riadu priebežná, kôš min. 500x500xmm, maximálna vstupná výška: 450mm, dávkovač umývacieho a oplachového saponátu, elektromechanické ovládanie, príkon min. 6,5 kW, 3 umývacie cykly, ODPADOVÉ ČERPADO Rozmery(š•h•v): 640x750x1600/2080mm(šxh xv),	Umývačka riadu priebežná, kôš min. 500x500xmm, maximálna vstupná výška: 450mm, dávkovač umývacieho a oplachového saponátu, elektromechanické ovládanie, príkon 8,5 kW, 3 umývacie cykly, ODPADOVÉ ČERPADO Rozmery(š•h•v): 640x750x1600/2080mm(šxh xv), REDFOX/QQI-102P

Výstupný stôl z umývačky riadu	Výstupný stôl z umývačky riadu, prelis na koše Rozmery(š•h•v): min. 1200•750•850 mm	Výstupný stôl z umývačky riadu, prelis na koše Rozmery(š•h•v): 1200•750•850 mm, INOX PROFI/VS-2
Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min.1200•490•1800 mm	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1200•490•1800 mm, GGM/ERP125N
Pracovný nerezový stôl	Pracovný nerezový stôl, spodná polica, hrúbka pracovnej dosky min. 60mm, zadný mantinel výšky min. 100mm, možné domontovať zásuvky alebo odpadový kôš Rozmery(š•h•v):max. 1800•600•870 mm	Pracovný nerezový stôl, spodná polica, hrúbka pracovnej dosky 60mm, zadný mantinel výšky 100mm, možné domontovať zásuvky alebo odpadový kôš Rozmery(š•h•v): 1800•600•870 mm, GGM/ATK186A
Škrabka zemiaková + príslušenstvo	Škrabka zemiakov nerezová kapacita na 1 dávku: min. 20 kg, výkon: min 225 kg / hod. príkon: min. 0,6 kW/ 400 V, rozmery: max750x800x950mm(šxhxv)	Škrabka zemiakov nerezová kapacita na 1 dávku: 25 kg, výkon: min 225 kg / hod. príkon: 0,75 kW/ 400 V, rozmery: 600x750x940mm(šxhxv), GASTRO-HAAL/ŠKZ-25
Servisný nerezový vozík	Servisný nerezový vozík, 2 police, trubkový rám, lisované police so zaoblenými rohmi Rozmery(š•h•v): min.800•500•850 mm	Servisný nerezový vozík, 2 police, trubkový rám, lisované police so zaoblenými rohmi Rozmery(š•h•v): 910•590•950 mm, HENDI/810002
Mäsoklát bukový	Mäsoklát bukový Rozmery(š•h•v): min.500•500•850 mm	Mäsoklát bukový Rozmery(š•h•v): 500•500•850 mm, FIMABO/MKB-55
Mlynček na mäso	MLYNČEK NA MÄSO k univerzálnemu robotu stolovému základné príslušenstvo: -doska jemné mletie max. 4,5mm-doska hrubé mletie max 6mm-křížový nôž, tlačítko, násypka	MLYNČEK NA MÄSO k univerzálnemu robotu stolovému základné príslušenstvo: -doska jemné mletie 4,5mm-doska hrubé mletie 6mm-křížový nôž, tlačítko, násypka, Kitchen Aid/5KSMFGA
Stroj nárezový šnekový	STROJ NÁREZOVÝ ŠNEKOVÝ 300mm, rozmer: min. 480x580x515mm(šxhxv), prevod: šnekový priemer noža: min . 300mm/hladký, antiadhézná úprava noža hrúbka rezu: 0-15mm, max. priemer rezu: 240mmrezný stôl uložený šikmo, tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny brúsne zariadenie, motor s ventilátorom a poistkou proti prehriatiu	STROJ NÁREZOVÝ ŠNEKOVÝ 300mm, rozmer: 480x580x515mm(šxhxv), prevod: šnekový priemer noža: 300mm/hladký, antiadhézná úprava noža hrúbka rezu: 0-15mm, max. priemer rezu: 240mm rezný stôl uložený šikmo, tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny brúsne zariadenie, motor s ventilátorom a poistkou proti prehriatiu, RM GASTRO/GMS-300/C
Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min.1400•490•1800 mm	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1400•490•1800 mm, GGM/ERP145N
Univerzálny robot 40 l	Univerzálny robot min.40 litrov. - digitálne ovládanie času a rýchlosti, ozubené prevody s 3 rýchlosťami-nerezová nádoba s objemom min. 40 l, v cene 3 nadstavce - max. cesto 15 kg, rýchlosti: min. 950 / 1450 / 2850 ot./min. - výkon: max. 2 kW – 400 V, rozmery: min.690 x 888 x 1366 mm	Univerzálny robot 40 litrov. - digitálne ovládanie času a rýchlosti, ozubené prevody s 3 rýchlosťami-nerezová nádoba s objemom 40 l, v cene 3 nadstavce - cesto 15 kg, rýchlosti: 950 / 1450 / 2850 ot./min. - výkon: 1,85 kW – 400 V, rozmery: 690 x 888 x 1366 mm, EMPERO/MK.04
Plynový sporák 32,5 kW	Plynový sporák 32,5 kW - bez rúry s policou - s bezpečnostným termostatom a pilotným plameňom - kompletne z nerezových rák: 3,5 + 5 + 5 + 5 + 7 + 7 kW rozmery: min.,1300 x 900 x 850 mm	Plynový sporák 32,5 kW - bez rúry s policou - s bezpečnostným termostatom a pilotným plameňom - kompletne z nerezových rák: 3,5 + 5 + 5 + 5 + 7 + 7 kW rozmery: 1300 x 900 x 850 mm, STALGAST/S999611
Stojace umývadlo na ruky	Stojace umývadlo na ruky vrátane drezovej batérie, zabudovaný dávkovač tekutého saponátu na ruky, pedálové ovládanie Rozmery(š•h•v): min. 500•410•890 mm	Stojace umývadlo na ruky vrátane drezovej batérie, zabudovaný dávkovač tekutého saponátu na ruky, pedálové ovládanie Rozmery(š•h•v): 500•451•890 mm, GGM/HWSB431S
Ner. polica pre výdaj jedál	Nerezová polica pre výdajné okno Rozmery(š•h•v): max.1200•350 mm	Nerezová polica pre výdajné okno Rozmery(š•h•v): 1200•300 mm, REDFOX/PN-123
El. ohr. stolička na polievku	Elektrická ohrevná stolička na dohrev polievky, ohrevná platňa min. Ø 400 mm, regulácia výkonu Rozmery(š•h•v): max580•580• 550mm	Elektrická ohrevná stolička na dohrev polievky, ohrevná platňa Ø 400 mm, regulácia výkonu Rozmery(š•h•v): 580•580• 400mm, INOX PROFI/ES

Pult výdajný ohrevný	PULT VÝDAJNÝ OHREVNÝ, OVL. NA DLHEJ STRANE, rozmer: min. 1600x600x900mm(šxhxv), regulácia teploty: od - do 30-90°C, ovládanie na dlhšej strane samost. ovládanie každej vane, 4 x výpustný ventil, polica	PULT VÝDAJNÝ OHREVNÝ, OVL. NA DLHEJ STRANE, rozmer: 1600x600x900mm(šxhxv), regulácia teploty: od - do 30-90°C, ovládanie na dlhšej strane samost. ovládanie každej vane, 4 x výpustný ventil, polica, RM GASTRO/BMSD 4120
-----------------------------	---	---

V zmysle § 53 ods. 1 ZVO, ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmych chýb v písaní a počítaní.

Komisia na základe vyššie uvedeného odporučila verejnému obstarávateľovi, aby uchádzača požiadal o vysvetlenie/doplnenie predloženého dokumentu s názvom „Príloha č. 3 k SP Technická špecifikácia ponúkaného tovaru pre časť predmetu zákazky č. 2, ktorá tvorí prílohu č. 3 SP predmetnej časti o ktorú sa jedná, nakoľko komisia nevie jednoznačne posúdiť z verejne dostupných zdrojov splnenie minimálnych požiadaviek na predmet zákazky uchádzačom ponúknutého tovaru zvyšných položiek a teda zistila, že to nie je možné jednoznačne posúdiť, keďže ich na internete nedohľadala.

Verejný obstarávateľ postupoval v zmysle odporúčaní komisie a prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE vyzval uchádzača dňa 26.09.2023 na základe súkromnej správy na vysvetlenie/doplnenie ponuky pre predmetnú časť zákazky o ktorú sa jedná. Žiadosť bola uchádzačovi doručená okamihom jej odoslania.

Dňa 27.09.2023 (t.j. v stanovenej lehote 3 pracovné dni) uchádzač doručil vysvetlenie pre predmetnú časť zákazky o ktorú sa jedná, z ktorého nevyplýva, že ním ponúknutý tovar spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a je v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa. Konkrétne uchádzač predložil dokumenty s názvom, cit: „katalogove listy a vysvetlivky“ z ktorých je zjavné, že nevyplýva splnenie minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky, stanovených v SP a v ich prílohách pre predmetnú časť zákazky.

V zmysle vyššie uvedeného komisia tak konštatuje, že ponuka uchádzača nespĺnila požiadavky verejného obstarávateľa na predmetnú časť zákazky o ktorú sa jedná a verejný obstarávateľ dňa 04.10.2023 zaslal uchádzačovi EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, IČO: 44 137 761 SK prostredníctvom komunikačného rozhrania JOSEPHINE Oznámenie o jeho vylúčení z predmetného verejného obstarávania, konkrétne z časti predmetu zákazky č. 2 Vybavenie kuchyne.

Verejný obstarávateľ pristúpil k vyhodnocovaniu ponuky uchádzača č. 1 Kema sk, s.r.o., Kopčianska 37, 851 01 Bratislava, IČO: 31 350 658 SK, ktorý sa umiestnil na nasledujúcom mieste v poradí.

1. Kema sk, s.r.o., Kopčianska 37, 851 01 Bratislava, IČO: 31 350 658 SK

Komisia preskúmala ponuku uchádzača a skonštatovala, že ponuka uchádzača obsahuje všetky doklady a dokumenty, ktoré verejný obstarávateľ požadoval predložiť na preukázanie splnenia jeho požiadaviek na predmet zákazky, konkrétne nasledovné dokumenty:

➤ uchádzač predložil vyplnenú a podpísanú prílohu č. 2 k SP Návrh uchádzača na plnenie kritérií/Cenová ponuka k predmetnej časti zákazky o ktorú sa jedná vo formáte.pdf, formát .xlsx/.xlxs uchádzač nepredložil, čo však nemá žiadny vplyv na výsledok) osobou oprávnenou konať za uchádzača. Komisia skontrolovala Návrh uchádzača na plnenie kritérií/Cenová ponuka a skonštatovala, že ponúknutá cena za časť predmetu zákazky o ktorú sa jedná nekorešponduje s cenou uvedenou v elektronickom systéme

➤ uchádzač predložil vyplnenú a podpísanú prílohu č. 3 k SP technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru k predmetnej časti zákazky o ktorú sa jedná vo formáte .pdf, (formát .xlsx/.xls uchádzač nepredložil, čo však nemá žiadny vplyv na výsledok) z ktorej vyplýva, že uchádzačom ponúknuté tovary spĺňajú minimálne požiadavky zadefinované verejným obstarávateľom v elektronickom systéme JOSEPHINE (Príloha č. 3 k SP Technická špecifikácia ponúkaného tovaru pre časť predmetu zákazky o ktorú sa jedná). Z vyplnenej technickej špecifikácie uchádzačom je zrejmé, že niektoré položky nespĺňajú verejným obstarávateľom stanovené parametre a teda nevyplýva splnenie minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky, stanovených v SP a v ich prílohách pre predmetnú časť zákazky.

[illegible]

KEMASK, s.r.o. 9
Kopřivnická 37
742 01 Kopřivnice

Komisia pri vyhodnotení splnenia minimálnych požiadaviek na predmet zákazky zistila, že niektoré položky nespĺňajú verejným obstarávateľom stanovené parametre. Jedná sa o parametre nasledovných položiek:

Ponúknuté parametre tovaru sú: „(ŠKBZ20N) Škrabka zemiakov nerezová prevedenie: nerezová kapacita na 1 dávku: 20 kg čistenia: 2 min. výkon: 300kg/hod. vhodné aj na koreňovú zeleninu lapač šupiek“

2.Univerzálny robot 40 l - Univerzálny robot min.40 litrov. - digitálne ovládanie času a rýchlosti, ozubené prevody s 3 rýchlosťami-nerezová nádoba s objemom min. 40 l, v cene 3 nadstavce - max. cesto 15 kg, rýchlosti: min. 950 / 1450 / 2850 ot./min. - výkon: max. 2 kW – 400 V, rozmery: min.690 x 888 x 1366 mm.

Z technickej špecifikácie ponúkaného tovaru k predmetnej časti zákazky vyplýva, že ponúknutý tovar nespĺňa požiadavku stanovenú verejným obstarávateľom na predmet zákazky tým, že nespĺňa parameter: rozmery: min.690 x 888 x 1366 mm, nie sú uvedené otáčky za minútu a má mechanické ovládanie času zdvihu. čo je v rozpore z požiadavkami verejného obstarávateľa.

3. Kotel plynový 150 l - Kotel plynový 150ltr., dvojplášťové prevedenie Ø vložky min. 600 x 550 mm napúšťanie pomocou elektrického ventilu nepriamy ohrev rozmery : min. 800 x 930 x 850 mm, výkon plyn max24kW.

Ponúknuté parametre tovaru sú: „Kotel plynový 150 l, 800/900mm príkon plyn, 22,5kW príkon elektro: 0,1kW/230V objem: 150 l vložka guľatá vnútorný priemer vložky: 600mm ohrev: nepriamy dvojitá regulácia výkonu pre miernejšie varenie nastavenie výkonu:2+8 stupňov regulácia: hlavná + energoregulátorom a tlakovým spínačom pre úsporu energie a vody vypúšťanie: výpustný ventil napúšťanie duplikátora: elektroventilom integrované napúšťanie studenej aj teplej vody hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm prelisovaná horná doska s prepacom“

Z technickej špecifikácie ponúkaného tovaru k predmetnej časti zákazky vyplýva, že ponúknutý tovar nespĺňa požiadavku stanovenú verejným obstarávateľom na predmet zákazky tým, že nespĺňa parameter: rozmery: min. 800 x 930 x 850 mm, čo je v rozpore z požiadavkami verejného obstarávateľa.

4. Plynový sporák 32,5 kW - Plynový sporák 32,5 kW - bez rúry s policou - s bezpečnostným termostatom a pilotným plameňom - kompletne z nerezú horáky: 3,5 + 5 + 5 + 5 + 7 + 7 kW rozmery: min. 1300 x 900 x 850 mm.

Ponúknuté parametre tovaru sú: „Varidlo plyn, 6xhorák, 1200x900, rozmer: 1200x900x900mm príkon plyn: 45kW plynový horákov:4kW+3x7kW+2x10kW počet horákov: 6ks na otvorenej podstavbe zapalovanie pilotným plameňom liatinové rošty horákov hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm príslušenstvo na objednávku: dvere“

Z technickej špecifikácie ponúkaného tovaru k predmetnej časti zákazky vyplýva, že ponúknutý tovar nespĺňa požiadavku stanovenú verejným obstarávateľom na predmet zákazky tým, že nespĺňa parametre: rozmery: min. 1300 x 900 x 850 mm a príkon horákov 4kW+3x7kW+2x10kW, čo je v rozpore z požiadavkami verejného obstarávateľa.

5. Fritéza plynová 2 x 15 l - Fritéza plynová 2x15ltr. objem vane 2x15ltr., studená zóna, bezpečnostný termostat v rozmedzí min 50°C, max 195°C, trubkové výmenníky vo vnútri vane, večný plamienok s termočlánkom vypúšťanie oleja pomocou kohútapríslušenstvo : 2 x kôš min. 280x295x100mm(šxhvx), rozmery :min. 700 x 700x 850 mm, výkon : max. 25 kW.

Ponúknuté parametre tovaru sú: „Fritéza plyn,2x18 l, 800/900 rozmer: 800x900x900mm, príkon plyn, 30kW, príkon elektro: 0,01 kW/230V, počet vaní: 2ks, objem vane: 18 l, rozmer koša: 210x450x150mm, regulácia teploty: 50-180 stupňov Celzia, vypust' do podstavby, na podstavbe s dverami, elektronické zapalovanie, hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm, základné príslušenstvo: 2xveko vane, 2x kôš“

Z technickej špecifikácie ponúkaného tovaru k predmetnej časti zákazky vyplýva, že ponúknutý tovar nespĺňa požiadavku stanovenú verejným obstarávateľom na predmet zákazky tým, že nespĺňa parametre: objem vane: 2x15ltr a min. rozmer košov 280x295x100mm, čo je v rozpore z požiadavkami verejného obstarávateľa.

6. Ohrievač tanierov pojazdný - OHRIEVAČ TANIEROV POJAZDNÝ, 200 TANIEROV, rozmer: min. 890x860x900mm(šxhvx), kapacita: min. 4 x 50 tanierov, regulácia teploty: v rozsahu 30-90°Cvedenie pre priemer tanierov min. 240- max. 320mm, kryt tanierov.

Ponúknuté parametre tovaru sú: „*Ohrievač tanierov ETP 3 Nerezový elektrický vyhrievaný vozík pro přepravu a podávání talířů. Z chromniklové oceli 18/10. Dvouplášťový izolovaný. 4 kolečka o prům. 125mm z toho 1 s brzdou – přívodní kroucený kabel 2 m s vidlicí – regulovatelný termostat pro nastavení teploty +30 až +90 stupňov Celzia. Odkladacia zásuvka – trubkové madlo-rozměr d/š/v (mm): 1425x550x900 (s víkem 1040) mm – počet šachet: 3 – pro. Průměr talíře (mm): 225,245,265 – kapacita talířů (ks): 150 – hmotnost (kg): 74 – příkon (kW): 2,7*“

Z technickej špecifikácie ponúkaného tovaru k predmetnej časti zákazky vyplýva, že ponúknutý tovar nespĺňa požiadavku stanovenú verejným obstarávateľom na predmet zákazky tým, že nespĺňa parameter: kapacita: min. 4 x 50 tanierov, čo je v rozpore z požiadavkami verejného obstarávateľa.

7. Stojan na tanieri na kolieskach - Stojan na tanieri na kolieskach (na zníženie náporu pri výdaji), min. na 100 ks tanierov priemeru 17-32cm, materiál - poplastovaný nerez, rozmery: min. 760 x 760 x 1770 mm.

Ponúknuté parametre tovaru sú: „*Zásobník na taniere pojazdný rozmer: 720x720x1820mm, kapacita: 80 tanierov, max. priemer tanierov 320 mm, 4 kolieska, 2 brzdené, dodávané v demontovanom stave*“

Z technickej špecifikácie ponúkaného tovaru k predmetnej časti zákazky vyplýva, že ponúknutý tovar nespĺňa požiadavku stanovenú verejným obstarávateľom na predmet zákazky tým, že nespĺňa parametre: min. na 100 ks tanierov a rozmery: min. 760 x 760 x 1770 mm, čo je v rozpore z požiadavkami verejného obstarávateľa.

8. Vozíky na podnosy a príbory - Vozík na podnosy a príbory nerezový» 4 kolieska min. Ø 125 mm (2 brzdené)» 3 x GN 1/3 – 150 mm – vrátanie Rozmery(š•h•v):min. 600•600•1200 mm.

Ponúknuté parametre tovaru sú: „*(VP-13GN1/3) Vozík na tácky a príbory (3xGN1/3) Rozmer 3xGN1/3*“

Z technickej špecifikácie ponúkaného tovaru k predmetnej časti zákazky vyplýva, že ponúknutý tovar nespĺňa požiadavku stanovenú verejným obstarávateľom na predmet zákazky tým, že chýbajú rozmery, čo je v rozpore z požiadavkami verejného obstarávateľa.

V zmysle vyššie uvedeného komisia tak konštatuje, že ponuka uchádzača nespĺnila požiadavky verejného obstarávateľa na predmetnú časť zákazky o ktorú sa jedná a verejný obstarávateľ dňa 17.10.2023 zaslal uchádzačovi Kema sk, s.r.o., Kopčianska 37, 851 01 Bratislava, IČO: 31 350 658 SK prostredníctvom komunikačného rozhrania JOSEPHINE Oznámenie o jeho vylúčení z predmetného verejného obstarávania, konkrétne z časti predmetu zákazky č. 2 Vybavenie kuchyne.

Verejný obstarávateľ pristúpil k vyhodnocovaniu ponuky uchádzača č. 2 D&P Slovgroup s.r.o., Kráľovohoľská 18, 974 11 Banská Bystrica IČO: 46 553 797 SK, ktorý sa umiestnil na nasledujúcom mieste v poradí.

2. D&P Slovgroup s.r.o., Kráľovohoľská 18, 974 11 Banská Bystrica IČO: 46 553 797 SK

Komisia preskúmala ponuku uchádzača a skonštatovala, že ponuka uchádzača obsahuje všetky doklady a dokumenty, ktoré verejný obstarávateľ požadoval predložiť na preukázanie splnenia jeho požiadaviek na predmet zákazky, konkrétne nasledovné dokumenty:

➤ uchádzač predložil vyplnenú a podpísanú prílohu č. 2 k SP Návrh uchádzača na plnenie kritérií/Cenová ponuka k predmetnej časti zákazky o ktorú sa jedná osobou oprávnenou konať za uchádzača vo

formáte.jpg, (formát .xlsx uchádzač nepredložil, čo však nemá žiadny vplyv na výsledok). Komisia skontrolovala Návrh uchádzača na plnenie kritérií/Cenová ponuka a skonštatovala, že ponúknutá cena za časť predmetu zákazky o ktorú sa jedná korešponduje s cenou uvedenou v elektronickom systéme JOSEPHINE a s vyplnenou Prílohou č. 2 k SP Návrh uchádzača na plnenie kritérií/Cenová ponuka pre časť predmetu zákazky o ktorú sa jedná.

➤ uchádzač predložil vyplnenú a podpísanú prílohu č. 3 k SP technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru k predmetnej časti zákazky o ktorú sa jedná osobou oprávnenou konať za uchádzača vo formáte .jpg, (formát .xlsx uchádzač nepredložil, čo však nemá žiadny vplyv na výsledok) z ktorej vyplýva, že uchádzačom ponúknuté tovary spĺňajú minimálne požiadavky zadané verejným obstarávateľom v elektronickom systéme JOSEPHINE (Príloha č. 3 k SP Technická špecifikácia ponúkaného tovaru pre časť predmetu zákazky o ktorú sa jedná).

V technickej špecifikácii uchádzač ponúkol pre predmetnú časť zákazky, konkrétne tieto tovary:

		Doplňujúci uchádzač
		Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru:
Verejným obstarávateľom požadované technické parametre/ výbava		Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností požadovaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
MIESTNOSŤ PRE UPRATOVAČKU		
Výlevka	Výlevka s nerezovým umývadlom vrátane drezovej batérie, zabudovaný dávkovač tekutého saponátu na ruky Rozmery(š•h•v): min. 500•600•940 mm	VN Výlevka s nerezovým umývadlom vrátane drezovej batérie, zabudovaný dávkovač tekutého saponátu na ruky Rozmery(š•h•v): 500•600•940 mm
Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min. 1000•490•1800 mm	RN4P Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1000•490•1800 mm
Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min. 1600•490•1800 mm	RN4P Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1600•490•1800 mm
Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej police min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min. 1000•490•1800 mm	RN4P Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej police min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1000•490•1800 mm
Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min.1600•490•1800 mm	RN4P Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1600•490•1800 mm
Pracovný nerezový stôl	Pracovný nerezový stôl, spodná polica, hrúbka pracovnej dosky min. 60mm, možné domontovať zásuvky alebo odpadový kôš Rozmery(š•h•v) min.: 1800•700•870 mm	PS1P Pracovný nerezový stôl, spodná polica, hrúbka pracovnej dosky min. 60mm, možné domontovať zásuvky alebo odpadový kôš Rozmery(š•h•v) : 1800•700•870 mm
UMÝVANIE A SKLAD KUCHYNSKÉHO RIADU		

Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej je min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min.1600•490•1800 mm	RN4P Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej je min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1600•490•1800 mm
Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej police min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min. 1400•490•1800 mm	RN4P Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej police min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1400•490•1800 mm
Pracovný stôl nerezový	Pracovný nerezový stôl, spodná polica, hrúbka pracovnej dosky min. 60mm, zadný mantinel výšky min. 100mm, možné domontovať zásuvky alebo odpadový kôš Rozmery(š•h•v):max. 1800•600•870 mm	PS1P Pracovný nerezový stôl, spodná polica, hrúbka pracovnej dosky min. 60mm, zadný mantinel výšky min. 100mm, možné domontovať zásuvky alebo odpadový kôš Rozmery(š•h•v): 1800•600•870 mm
Dvojdrez nerezový	Dvojdrez nerezový - vane min. 600x500x300 mm, spodná polica, zadný mantinel 100mm, LISOVANÉ VANE Rozmery(š•h•v): min. 1600•700•950 mm	2DNP Dvojdrez nerezový - vane 600x500x300 mm, spodná polica, zadný mantinel 100mm, LISOVANÉ VANE Rozmery(š•h•v): 1600•700•950 mm
Umývačka riadu priebežná	Umývačka riadu priebežná, kôš min. 500x500xmm, maximálna vstupná výška: 450mm, dávkovač umývacieho a oplachového saponátu, elektromechanické ovládanie, príkon min. 6,5 kW, 3 umývacie cykly, ODPADOVÉ ČERPADO Rozmery(š•h•v): 640x750x1600/2080mm(šxhxv),	Umývačka riadu priebežná QQI102P, kôš 500x500xmm, maximálna vstupná výška: 450mm, dávkovač umývacieho a oplachového saponátu, elektromechanické ovládanie, príkon 8,5kW, 3 umývacie cykly, ODPADOVÉ ČERPADO Rozmery(š•h•v): 640x750x1600/2080mm(šxhxv),
Výstupný stôl z umývačky riadu	Výstupný stôl z umývačky riadu, prelis na koše Rozmery(š•h•v): min. 1200•750•850 mm	USVN Výstupný stôl z umývačky riadu, prelis na koše Rozmery(š•h•v): 1200•750•850 mm
Odsávač pár kubický	Odsávač pár kubický, korýtkové filtre, osvetlenie integrované pod krytom, výpusť na kondenz, prietok min. 1800m3/hod., tlaková strata tukových filtrov min. 60Pa Rozmery(š•h•v): min. 3000•900•450 mm	OPN3000 Odsávač pár kubický, korýtkové filtre, osvetlenie integrované pod krytom, výpusť na kondenz, prietok 1800m3/hod., tlaková strata tukových filtrov min. 60Pa Rozmery(š•h•v): 3000•900•450 mm
Automatický zmäččovač vody	Automatický zmäččovač vody, elektronické riadenie podľa prietoku vody, max. prietok 1,5m3/hod., objem ionexu max.10 L digitálne ovládanie, napojenie vody / odpadu 1" / PE hadice 1/2", prevádzkový tlak vody od 0,2 - 0,8 MPa Rozmery(š•h•v): max320•662•635 mm	Automatický zmäččovač vody AL8V/NOA, elektronické riadenie podľa prietoku vody, prietok 1,4m3/hod., objem ionexu 8L digitálne ovládanie, napojenie vody / odpadu 1" / PE hadice 1/2", prevádzkový tlak vody od 0,2 - 0,8 MPa Rozmery(š•h•v): 250x460x485mm
UMÝVANIE A SKLAD KUCHYNSKÉHO RIADU		
Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min.1200•490•1800 mm	RN4P Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1200•490•1800 mm
Drez nerezový	Drez nerezový - vaňa min. 1200x500x300 mm, spodná polica, zadný mantinel min. 100mm, LISOVANÁ VAŇA Rozmery(š•h•v): min.1400•700•950 mm	Drez nerezový 1400x700x380mm- vaňa 1280x510x300 mm, spodná polica, zadný mantinel min. 100mm, LISOVANÁ VAŇA Rozmery(š•h•v): 1400•700•950 mm
Dvojdrez nerezový	Dvojdrez nerezový - vane min. 600x500x300 mm, spodná polica, zadný mantinel 100mm, LISOVANÉ VANE Rozmery(š•h•v): min. 1400•700•950 mm	Dvojdrez nerezový - vane 600x500x300 mm, spodná polica, zadný mantinel 100mm, LISOVANÉ VANE Rozmery(š•h•v): 1400•700•950 mm

Vozík na gastronádoby	Vozík na gastronádoby (plechy) Vodiace lišty pre GN 1/1 alebo GN2/1, rozstup min. 60mm min. 4 kolieska (2 brzdené), jednoradové prevedenie Rozmery(š•h•v): min. 580•680•1720 mm	STALGAST Vozík na gastronádoby (plechy) Vodiace lišty pre GN 1/1 alebo GN2/1, rozstup min. 60mm min. 4 kolieska (2 brzdené), jednoradové prevedenie Rozmery(š•h•v): 620x680x1730mm
Pracovný nerezový stôl	Pracovný nerezový stôl, spodná polica, hrúbka pracovnej dosky min. 60mm, zadný mantinel výšky min. 100mm, možné domontovať zásuvky alebo odpadový kôš Rozmery(š•h•v):max. 1800•600•870 mm	PSNP Pracovný nerezový stôl, spodná polica, hrúbka pracovnej dosky min. 60mm, zadný mantinel výšky 100mm, možné domontovať zásuvky alebo odpadový kôš Rozmery(š•h•v):1800•600•870 mm
Krájač zeleniny + príslušenstvo	KRÁJAČ ZELENINY 300KG/H, rozmer: min. 418x356x501mm, min. 1400 ot/min., príkon elektro: max 0,55kW/230V, výkon: max 300kg/h, telo krájača nerezové, základné príslušenstvo:- nastaviteľný krájací kotúč min. 1,5-8 mm, strúhací kotúč č. 1 min. 5mm, strúhací kotúč č. 2 min. 7mm	KRÁJAČ ZELENINY GM Profi 300KG/H, rozmer: 418x356x501mm, min. 1400 ot/min., príkon elektro: 0,55kW/230V, výkon: 300kg/h, telo krájača nerezové, základné príslušenstvo:- nastaviteľný krájací kotúč 1,5-8 mm, strúhací kotúč č. 1 - 5mm, strúhací kotúč č. 2 -7mm
Dvojdrez nerezový	Dvojdrez nerezový - vane min. 500x500x300 mm, spodná polica, zadný mantinel min. 100mm, LISOVANÉ VANE Rozmery(š•h•v): min.1200•700•950 mm	2DNP Dvojdrez nerezový - vane 500x500x300 mm, spodná polica, zadný mantinel min. 100mm, LISOVANÉ VANE Rozmery(š•h•v): 1200•700•950 mm
HRUBÁ PRÍPRAVA ZELENINY		
Dvojdrez nerezový	Dvojdrez nerezový - vane min. 600x500x300 mm, spodná polica, zadný mantinel min. 100mm, LISOVANÉ VANE Rozmery(š•h•v): min.1400•700•950 mm	2DNP Dvojdrez nerezový - vane 600x500x300 mm, spodná polica, zadný mantinel min. 100mm, LISOVANÉ VANE Rozmery(š•h•v):1400•700•950 mm
Škrabka zemiaková + príslušenstvo	Škrabka zemiakov nerezová kapacita na 1 dávku: min. 20 kg, výkon: min 225 kg / hod. príkon: min. 0,6 kW/ 400 V, rozmary: max750x800x950mm(šxhxv)	ŠKBZ 20N Škrabka zemiakov nerezová kapacita na 1 dávku: 20 kg, výkon:300 kg / hod. príkon: 0,6 kW/ 400 V, rozmary: 750x800x950mm(šxhxv)
ČISTÁ PRÍPRAVA MÄSA		
Servisný nerezový vozík	Servisný nerezový vozík, 2 police, trubkový rám, lisované police so zaoblenými rohmi Rozmery(š•h•v): min.800•500•850 mm	STALGAST servisný nerezový vozík , 2 police, trubkový rám, lisované police so zaoblenými rohmi Rozmery(š•h•v): 850•535•920mm
Dvojdrez nerezový	Dvojdrez nerezový - vane min. 600x500x300 mm, spodná polica, zadný mantinel min. 100mm, LISOVANÉ VANE Rozmery(š•h•v): min.1200•700•950 mm	Dvojdrez nerezový - vane 600x500x300 mm, spodná polica, zadný mantinel min. 100mm, LISOVANÉ VANE Rozmery(š•h•v): 1400•700•950 mm
Mäsoklát bukový	Mäsoklát bukový Rozmery(š•h•v): min.500•500•850 mm	MB REDFOX Mäsoklát bukový Rozmery(š•h•v): 500•500•850 mm
Chladiaci box	Chladiaci box objemu min 5,0 m3 • profilované PU panely spájané excentrickým upínacím mechanizmom, s izolovanou podlahou hrúbka izolácie panelov min. 80 mm, dvere rozmeru max. 900x1900 mm Rozmery(š•h•v): min-1800•1800•2010 mm	Chladiaci box objemu 6,5m3 • profilované PU panely spájané excentrickým upínacím mechanizmom, s izolovanou podlahou hrúbka izolácie panelov 80 mm, dvere rozmeru 900x1900 mm Rozmery(š•h•v): 1800•1800•2010 mm
Mlynček na mäso	MLYNČEK NA MÄSO k univerzálnemu robotu stolovému základné príslušenstvo: - doska jemné mletie max. 4,5mm-doska hrubé mletie max 6mm-krížový nôž, tlačítko, násypka	RM Gastro VH12 MLYNČEK NA MÄSO k univerzálnemu robotu stolovému základné príslušenstvo: -doska jemné mletie 4,5mm-doska hrubé mletie 6mm-krížový nôž, tlačítko, násypka
Stroj nárezový šnekový	STROJ NÁREZOVÝ ŠNEKOVÝ 300mm, rozmer: min. 480x580x515mm(šxhxv), prevod: šnekový priemer noža: min . 300mm/hladký, antiadhézná úprava noža hrúbka rezu: 0-15mm, max. priemer rezu: 240mmrezný stôl uložený šikmo, tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny brúsne zariadenie, motor s ventilátorom a poistkou proti prehriatiu	RM Gastro GSM300 STROJ NÁREZOVÝ ŠNEKOVÝ 300mm, rozmer: 480x580x515mm(šxhxv), prevod: šnekový priemer noža:300mm/hladký, antiadhézná úprava noža hrúbka rezu: 0-15mm, priemer rezu: 240mmrezný stôl uložený šikmo, tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny brúsne zariadenie, motor s ventilátorom a poistkou proti prehriatiu
SUCHÝ SKLAD		

Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min.1400•490•1800 mm	RN4 Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1400•490•1800 mm
MÚČNA PRÍPRAVA		
Univerzálny robot 40 l	Univerzálny robot min.40 litrov. - digitálne ovládanie času a rýchlosti, ozubené prevody s 3 rýchlosťami-nerezová nádoba s objemom min. 40 l, v cene 3 nadstavce - max. cesto 15 kg, rýchlosti: min. 950 / 1450 / 2850 ot./min. - výkon: max. 2 kW – 400 V, rozmery: min.690 x 888 x 1366 mm	Univerzálny robot GM 40 - 40 litrov. - digitálne ovládanie času a rýchlosti, ozubené prevody s 3 rýchlosťami-nerezová nádoba s objemom min. 40 l, v cene 3 nadstavce - max. cesto 15 kg, rýchlosti: 950 / 1450 / 2850 ot./min. - výkon: 1,85kW – 400 V, rozmery: 690 x 888 x 1366 mm
SKLAD BIOL. ODPADU		
Chladiac komora na odpad v nerezovom prevedení s antibakteriálnou úpravou	CHLADIACA KOMORA NA ODPAD V NEREZOVOM PREVEDENÍ S ANTIBAKTERIÁLNOU ÚPRAVOU, nerezové prevedenie, ventilované chladenie prevádzková teplota: +6 až +8°C, vstavaný agregát Rozmery(š•h•v): min.1660•850•1115 mm	CHLADIACA KOMORA NA ODPAD V NEREZOVOM PREVEDENÍ S ANTIBAKTERIÁLNOU ÚPRAVOU, nerezové prevedenie, ventilované chladenie prevádzková teplota: +6 až +8°C, vstavaný agregát Rozmery(š•h•v): 1660•850•1115 mm
Výlevka	Výlevka s nerezovým umývadlom vrátane drezovej batérie, zabudovaný dávkovač tekutého saponátu na ruky Rozmery(š•h•v):min. 500•600•940 mm	VN Výlevka s nerezovým umývadlom vrátane drezovej batérie, zabudovaný dávkovač tekutého saponátu na ruky Rozmery(š•h•v): 500•600•940 mm
VARŇA		
Pracovný stôl nerezový	Pracovný nerezový stôl, spodná a stredová polica, hrúbka pracovnej dosky min.60mm, bez zadného mantinelu Rozmery(š•h•v): max2000•700•870 mm	PSN2P Pracovný nerezový stôl, spodná a stredová polica, hrúbka pracovnej dosky 60mm, bez zadného mantinelu Rozmery(š•h•v): 2000x700x850 mm
Kotol plynový 150 l	Kotol plynový 150ltr., dvojplášťové prevedenie Ø vložky min. 600 x 550 mmnapúšťanie pomocou elektrického ventilu nepriamy ohrev rozmery : min. 800 x 900x 850 mm, výkon plyn max24kW	REDFOX Kotol plynový 150ltr., dvojplášťové prevedenie Ø vložky 600 x 550 mm napúšťanie pomocou elektrického ventilu nepriamy ohrev rozmery : 800 x 900 x 900 mm, výkon plyn 22,5kW
Automatický zmäččovač vody	Automatický zmäččovač vody, elektronické riadenie podľa prietoku vody, max. prietok 1,5m3/hod., objem ionexu max.10 L digitálne ovládanie, napojenie vody / odpadu 1" / PE hadice 1/2", prevádzkový tlak vody od do 0,2 - 0,8 MPa Rozmery(š•h•v): max320•662•635 mm	Automatický zmäččovač vody AL8V/NOA elektronické riadenie podľa prietoku vody, max. prietok 1,4m3/hod., objem ionexu 8 L digitálne ovládanie, napojenie vody / odpadu 1" / PE hadice 1/2", prevádzkový tlak vody od do 0,2 - 0,8 MPa Rozmery(š•h•v): 250x460x485mm
Odsávač pár kubický	Odsávač pár kubický, korýtkové filtre, osvetlenie integrované pod krytom, výpusť na kondenz, prietok min. 1800m3/hod., tlaková strata tukových filtrov min. 60Pa Rozmery(š•h•v): min.1800•1100•450 mm	OPN1800 Odsávač pár kubický, korýtkové filtre, osvetlenie integrované pod krytom, výpusť na kondenz, prietok 1800m3/hod., tlaková strata tukových filtrov min. 60Pa Rozmery(š•h•v): 1800•1100•450 mm
Plynový sporák 32,5 kW	Plynový sporák 32,5 kW - bez rúry s policou - s bezpečnostným termostatom a pilotným plameňom - kompletne z nerez horáky: 3,5 + 5 + 5 + 5 + 7 + 7 kW rozmery: min.,1300 x 900 x 850 mm	STALGAST Plynový sporák 32,5 kW - bez rúry s policou - s bezpečnostným termostatom a pilotným plameňom - kompletne z nerez horáky: 3,5 + 5 + 5 + 5 + 7 + 7 kW rozmery: 1300 x 900 x 850 mm
Fritéza plynová 2 x 15 l	Fritéza plynová 2x15ltr. objem vane 2x15ltr., studená zóna, bezpečnostný termostat v rozmedzí min 50°C, max 195°C, trubkové výmenníky vo vnútri vane, večný plamienok s termočlánkom vypúšťanie oleja pomocou kohútapríslušenstvo : 2 x kôš min. 280x295x100mm(šxhxv), rozmery : min. 700 x 700x 850 mm, výkon : max. 25 kW	FE 70/80G Fritéza plynová 2x15ltr. objem vane 2x15ltr., studená zóna, bezpečnostný termostat v rozmedzí min 50°C, max 195°C, trubkové výmenníky vo vnútri vane, večný plamienok s termočlánkom vypúšťanie oleja pomocou kohútapríslušenstvo : 2 x kôš -280x295x100mm(šxhxv), rozmery :800 x 700x 1090 mm, výkon : 24 kW

Panva plynová 90 l	Panva plynová 90ltr. s nerezovou vaňou a motorovým vyklápaním, objem vane max .90l, vaňa nerezová so zaoblenými rohmi, teplotný rozsah min.50 max 310°C, automatické motorové vyklápanie, napúšťanie vane elektromagnetickým ventilom rozmery : min 800x900x900 ,výkon : min.18 kW	FAGOR Panva plynová 90ltr. s nerezovou vaňou a motorovým vyklápaním, objem vane .90l, vaňa nerezová so zaoblenými rohmi, teplotný rozsah 50 - 310°C, automatické motorové vyklápanie, napúšťanie vane elektromagnetickým ventilom rozmery : 800x930x900 ,výkon : 18 kW
Odsávač pár kubický	Odsávač pár kubický, korýtkové filtre, osvetlenie integrované pod krytom, výpusť na kondenz, prietok min. 3600m3/hod., tlaková strata tukových filtrov max 60Pa Rozmery(š•h•v): max.2200•1100•450 mm	OPN 2200 Odsávač pár kubický, korýtkové filtre, osvetlenie integrované pod krytom, výpusť na kondenz, prietok 3600m3/hod., tlaková strata tukových filtrov max 60Pa Rozmery(š•h•v): 2200•1100•450 mm
Automatický zmäččovač vody	Automatický zmäččovač vody, elektronické riadenie podľa prietoku vody, max. prietok 1,5m3/hod., objem ionexu max.10 L digitálne ovládanie, napojenie vody / odpadu 1" / PE hadice 1/2", prevádzkový tlak vody od 0,2 - 0,8 MPa Rozmery(š•h•v): max320•662•635 mm	Automatický zmäččovač vody AL8V/NOA elektronické riadenie podľa prietoku vody, max. prietok 1,4m3/hod., objem ionexu 8 L digitálne ovládanie, napojenie vody / odpadu 1" / PE hadice 1/2", prevádzkový tlak vody od 0,2 - 0,8 MPa Rozmery(š•h•v): 250x460x485mm
Pracovný nerezový stôl	Pracovný nerezový stôl, spodná a stredová polica, hrúbka pracovnej dosky min. 60mm, zadný mantinel výšky do 100mm Rozmery(š•h•v): max. 2000•700•870 mm	PSN2P Pracovný nerezový stôl, spodná a stredová polica, hrúbka pracovnej dosky 60mm, zadný mantinel výšky do 100mm Rozmery(š•h•v): 2000•700•870 mm
Stojace umývadlo na ruky	Stojace umývadlo na ruky vrátane drezovej batérie, zabudovaný dávkovač tekutého saponátu na ruky, pedálové ovládanie Rozmery(š•h•v): min. 500•410•890 mm	Stojace umývadlo na ruky vrátane drezovej batérie, zabudovaný dávkovač tekutého saponátu na ruky, pedálové ovládanie Rozmery(š•h•v): 500•410•890 mm
Pracovný nerezový stôl	Pracovný nerezový stôl, spodná a stredová polica, hrúbka pracovnej dosky min. 60mm, zadný mantinel výšky min. 100mm Rozmery(š•h•v): min.1000•600•870 mm	PSN2P pracovný nerezový stôl, spodná a stredová polica, hrúbka pracovnej dosky 60mm, zadný mantinel výšky min. 100mm Rozmery(š•h•v): 1000•600•870 mm
VÝDAJ JEDÁL		
Ner. polica pre výdaj jedál	Nerezová polica pre výdajné okno Rozmery(š•h•v): max.1200•350 mm	PN Nerezová polica pre výdajné okno Rozmery(š•h•v): 1200•350 mm
Pracovný nerezový stôl	Pracovný nerezový stôl, spodná a stredová polica, hrúbka pracovnej dosky min. 60mm, zadný mantinel výšky max. 100mm Rozmery(š•h•v): min.1000•600•870 mm	PSN2P Pracovný nerezový stôl, spodná a stredová polica, hrúbka pracovnej dosky 60mm, zadný mantinel výšky 100mm Rozmery(š•h•v):1000•600•870 mm
El. ohr. stolička na polievku	Elektrická ohrevná stolička na dohrev polievky, ohrevná platňa min. Ø 400 mm, regulácia výkonu Rozmery(š•h•v): max580•580• 550mm	ST40E REDFOX Elektrická ohrevná stolička na dohrev polievky, ohrevná platňa Ø 400 mm, regulácia výkonu Rozmery(š•h•v): 570x570x550mm
Pult výdajný ohrevný	PULT VÝDAJNÝ OHREVNÝ, OVL. NA DLHEJ STRANE, rozmer: min. 1600x600x900mm(šxhxv),regulácia teploty: od - do 30-90°C, ovládanie na dlhšej strane samost. ovládanie každej vane, 4 x výpusťný ventil, polica	BMPD 4120 PULT VÝDAJNÝ OHREVNÝ, OVL. NA DLHEJ STRANE, rozmer: 1651x700x900mm(šxhxv),regulácia teploty: od - do 30-90°C, ovládanie na dlhšej strane samost. ovládanie každej vane, 4 x výpusťný ventil, polica
Ohrievač tanierov pojazdný	OHRIEVAČ TANIEROV POJAZDNÝ, 200 TANIEROV, rozmer: min. 890x860x900mm(šxhxv), kapacita: min. 4 x 50 tanierov, regulácia teploty: v rozsahu 30-90°Cvedenie pre priemer tanierov min. 240- max. 320mm, kryt tanierov	OHRIEVAČ TANIEROV POJAZDNÝ, 200 TANIEROV, rozmer: 890x860x900mm(šxhxv), kapacita: 4 x 50 tanierov, regulácia teploty: v rozsahu 30-90°Cvedenie pre priemer tanierov min. 240- max. 320mm, kryt tanierov
Stojan na tanieri na kolieskach	Stojan na tanieri na kolieskach (na zníženie náporu pri výdaji), min. na 100 ks tanierov priemeru 17-32cm, materiál - poplastovaný nerez Rozmery: min. 760 x 760 x 1770 mm	Stojan na tanieri na kolieskach (na zníženie náporu pri výdaji), min. na 100 ks tanierov priemeru 17-32cm, materiál - poplastovaný nerez Rozmery: 760 x 760 x 1770 mm

Pracovný nerezový stôl	Pracovný nerezový stôl, spodná a stredová polica, hrúbka pracovnej dosky min.60mm, zadný mantinel výšky min. 100mm Rozmery(š•h•v): max.2000•700•870 mm	Pracovný nerezový stôl, spodná a stredová polica, hrúbka pracovnej dosky min.60mm, zadný mantinel výšky min. 100mm Rozmery(š•h•v): max.2000•700•870 mm
vozíky na podnosy a príbory	Vozík na podnosy a príbory nerezový» 4 kolieska min. Ø 125 mm (2 brzdené)» 3 x GN 1/3 – 150 mm – vrátanie Rozmery(š•h•v):min. 600•600•1200 mm	Vozík na podnosy a príbory nerezový» 4 kolieska Ø 125 mm (2 brzdené)» 3 x GN 1/3 – 150 mm – vrátanie Rozmery(š•h•v):600•600•1200 mm
Dráha na podnosy	Dráha na podnosy – trubková, dĺžka 5200mm» Šírka dráhy 350 mm, 3 x leštená trubka» Konzoly v cene dráhy, cena za bm	Dráha na podnosy – trubková, dĺžka 5200mm» Šírka dráhy 350 mm, 3 x leštená trubka» Konzoly v cene dráhy, cena za bm

Sifóny a batérie ku drezom, ventily (voda, plyn) sú súčasťou dodávky.

Montáž a dopravu prosím neuvádzajte ako samostatnú položku ponuky!

Komisia konštatuje, že v zmysle súťažných podkladov časti C. Obchodné podmienky uchádzač samotným aktom predloženia ponuky vyjadril súhlas so zmluvnými podmienkami uvedenými v záväznom návrhu Kúpnej zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 1 k SP pre každú časť predmetu zákazky samostatne. V ponuke sa nenachádzajú žiadne výhrady alebo úpravy v obchodných podmienkach (kúpnej zmluvy).

Komisia zároveň konštatuje, že ponuková cena uchádzača sa jej nejaví ako mimoriadne nízka, z uvedeného dôvodu nepovažuje za potrebné žiadať uchádzača o vysvetlenie jeho ponuky v tomto zmysle.

V zmysle vyššie uvedeného komisia tak konštatuje, že ponuka uchádzača splnila požiadavky verejného obstarávateľa na predmetnú časť zákazky o ktorú sa jedná.

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO KOMISIE

Komisia konštatuje, že v súlade s § 55 ods. 1 ZVO bola vyhodnocovaná ponuka uchádzača, ktorý sa z hľadiska uplatnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnila na 1. mieste v rámci predmetnej časti zákazky.

Komisia konštatuje, že nebol vylúčený žiaden uchádzač v dôsledku mimoriadne nízkych ponúk.

Komisia dospela k záveru, že ponuka úspešného uchádzača, konkrétne ponuka spoločnosti **D&P Slovgroup s.r.o., Kráľovohoľská 18, 974 11 Banská Bystrica IČO: 46 553 797 SK** splnila podmienky stanovené verejným obstarávateľom na predmet zákazky pre tú časť predmetu zákazky o ktorú sa jedná a úspešný uchádzač predložili ponuku v požadovanej forme.

Ponuka úspešného uchádzača pre časť predmetu zákazky č. 2 Vybavenie kuchyne splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a umiestnila sa na 1. mieste v poradí pre tú časť predmetu zákazky o ktorú sa jedná z hľadiska plnenia stanoveného kritéria (najnižšia cena za časť predmetu zákazky o ktorú sa jedná v EUR s DPH). Podiel subdodávky nie je známy. V prípade, že uchádzač bude plniť zákazku subdodávateľmi, bude to uvedené v správe o zákazke.

Proces vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzača v zmysle § 40 ZVO je zachytený v príslušnej zápisnici.

Komisia konštatuje, že v celom procese predmetného verejného obstarávania nebol identifikovaný konflikt záujmov.

Komisia konštatuje, že žiaden člen komisie nemal výhrady proti priebehu vyhodnocovania ponúk.

Členovia komisie prehlasujú, že s obsahom zápisnice v plnej miere súhlasia.

V Banskej Bystrici, dňa 30.10.2023

Ing. Dagmar Vašová	(potvrdené elektronicky)
Ing. Žaneta Čierna	(potvrdené elektronicky)
Bc. Beáta Fulnečková	(potvrdené elektronicky)