

OPIS TECHNICZNY

Do czyszczenia rowów wzdłuż dróg leśnych wywozowych w Nadleśnictwie Wisła

Czyszczenie rowów polega na:

1. Czyszczenie rowów bez odwozu urobku .
 - usunięcie samosiejek i poszycia z rowu przed przystąpieniem do czyszczenia.
 - czyszczenie rowów bez odwozu urobku polega na odspojeniu istniejącego namułu w rowie bez pogłębienia z wyprofilowaniem dna i skarpy, złożenie urobku na przeciwległej stronie rowu,
 - rozplantowanie ziemi (namułu) na skarpie tak aby nie było nierówności i zagłębień.
 2. Czyszczenie rowów z odwozem urobku samochodem na składowisko polega na:
 - oczyszczenie rowu z samosiejek i poszycia przed przystąpieniem do czyszczenia.
 - czyszczenie rowu koparką skarpówką polega na odspojeniu namułu w rowie z wyprofilowaniem dna i skarp rowu, załadowanie na samochód, przewiezienie urobku na składowisko na odległość do 1 km w miejsce wskazane przez leśniczego danego leśnictwa,
 - rozplantowanie i wyrównanie ziemi na składowisku .
 - oczyszczenie drogi z ziemi przy której prowadzone były roboty i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
- Roboty prowadzić zgodnie z przepisami i wytycznymi do robót na terenie Lasów Państwowych
- w czasie prowadzonych robót należy przestrzegać przepisy BHP obowiązujące w Lasach Państwowych.