

HYDEOTECHNICKÉ PARAMETRE VODOVODNEJ SIETE - 1. TLAKOVÉ PÁSMO VÝHLADOVÁ POTREBA VODY $Q_{hv1} = 1,55 \text{ l/s}$

UZLOVÝ BOD	KÓTA			TLAK		ÚSEK	DN	DĚŽKA	PRIETOK	RÝCHLOSŤ	SPÁD TL. ČIARY	STRATY PO DĚŽKE
	TERÉNU	MAX. HYDROSTAT. TLAKU	HYDRODYNAM. TLAKU	MAXIMÁLNÝ HYDROSTATAT.	HYDRODYNAM.							
	m n.m.	m n.m.	m n.m.	m	m		mm	m	l/s	m/s	‰	m
1	231,60	233,00	229,600			1	100	342,90	1,55	0,197	0,76	0,263
2	201,69	233,00	229,337	31,31	27,647	2	100	51,40	1,55	0,197	0,76	0,039
3	201,71	233,00	229,298	31,29	27,588	3	100	720,70	0,53	0,068	0,00	0,002
4	183,87	233,00	229,233	49,13	45,363	4	100	328,50	0,13	0,017	0,00	0,002
5	179,04	233,00	229,231	53,96	50,191	5	100	149,50	0,01	0,001	0,00	0,000
6	180,32	233,00	229,231	52,68	48,911	6	100	584,50	0,60	0,076	0,11	0,067
7	193,73	233,00	229,232	39,27	35,502	7	100	191,40	0,14	0,018	0,00	0,001
8	180,03	233,00	229,231	52,97	49,201	8	100	68,80	0,01	0,001	0,00	0,000
9	184,54	233,00	229,231	48,46	44,691	9	100	138,00	0,07	0,009	0,00	0,000