



- POZNÁMKY :**
- ZVÁRAŤ V OCHRANNEJ ATMOSFÉRE CO₂ (STN 05 0027) OBOJSTRANNE (PO OBVODE) KÚTOVÝMI ZVARMI MIN. a = 4.
 - ZVAROVÉ PLOCHY UPRAVIŤ PODĽA STN 05 0025
 - ROZMER X* URČIŤ PRI MONTÁŽI

2		PLATNA P5-92 x 110	STN 42 5310	11 373	0,33 kg	1
1		PROFIL UE8 - 950	STN 42 5571 -	Uhlíková ocel	6,714 kg	1
Č.p.	Číslo výkresu:	Názov:	Polotovar - Norma:	Mat. konečný	Hm. čist	POZICE KS
						AGRODRUŽSTVO TURŇA
Index	Zmena	Dátum	Meno			
Navrhol:		Všeobecné tolerancie:		Hmotnosť: 7,0 kg	Mierka: 1:5 (1:2)	
Kreslil:	D.SMAJDA	ISO 2768 - mK, EN ISO 13920 BF		Číslo zostavy / Položka:		
Schválil:	ING.IMRICH KOVÁCS	Rozmer :		ADT-23-01-000	8	
Uvoľnil:		Polotovar : ZVARENEC				
Prijal:		Materiál :		Zákaznícke číslo:		
Názov:				Číslo výkresu:		Formát: List:
PREPOJ U80-950				ADT-23-01-800		A3 1 Listov: 1