



- ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM OBVODOVÝCH STIEN
- vrchná tenkovrstvá omietka - farba
 - podkladný náter
 - sklovláknitá mriežka
 - lepiaca a armovacia malta
 - fasádna izolačná doska minerálna vlna
 - lepiaca a armovacia malta
 - jestvujúca obvodová stena
- fasáda - hr. 120 mm
- ostenie vonkajších otvorov - hr. 20 mm

GRAFICKÉ ZNAČENIE HMÔT

- jestvujúce murivo
- nové konštrukcie
- murivo z keramických tehál hr. 380mm
- K1 dažďový žlab - pozinkovaný plech hr.0,6 mm - RŠ = 470 mm - 85 bm
- K2 dažďový zvod - pozinkovaný plech hr.0,6 mm - RŠ = 490 mm - 50 bm
- K4 oplechovanie rímasy - pozinkovaný plech hr. 0,6mm - 12m²

Oplechovanie rímasy a komínov

sú súčasťou realizácie hydroizolačného systému - 380 m2

poznámky :

- osadiť nové plastové okná bielej farby
- vonkajšie okenné parapetné profily z poplastovaného plechu bielej farby
- vnútorné okenné parapety plastové bielej farby
- vonkajšie zateplenie stien z minerálnej vlny hr. 120 mm previesť podľa pokynov dodávateľa !
- pri omietkach prácach a stierkovaní treba aplikovať lišty !
- pri styku dvoch rozdielnych konštrukčných prvkov treba použiť armováciu mriežku pod omietkou s predpísaným krytím
- všetky vetracie otvory na vonkajšej fasáde opatriť plastovou mriežkou
- všetky stavebné úpravy - pozri časť TZB
- **Pred realizáciou je potrebné overiť skutočné rozmery otvorov !**
- **Všetky oplechovania na vonkajšej fasáde vymeniť za nové!**
- **Oceľové konštrukcie očistiť a opatrit' 1x základným a 2x syntetickým náterom**
- **Drevené konštrukcie očistiť a opatrit' 2x vonkajšou hrubou lazúrou na drevo**

- ZDEMONTOVAŤ A PO VÝMENE STREŠNEJ KRYTINY ULOŽIŤ SPÁŤ JESTVUJÚCI HROZVODI!!
- NEPREDVÍDANÉ SKUTOČNOSTI ZISTENÉ POČAS STAVEBNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- ROZMERY V DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ PRISPÔSOBIŤ REÁLNYM MIERAM A PODMIENKAM NA STAVBE.

REZ A-A' - nový stav

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Juraj Ďuriček	GYGY-PROJEKT s.r.o. 946 38 Radvaň nad Dunajom 393. tel. 0908 736 797	
VYPRACOVAL	Botka Sylvia, Ing. Juraj Ďuriček		
INVESTOR	Obec Radvaň nad Dunajom		
MIESTO STAVBY	Radvaň nad Dunajom		
ZATEPLENIE OBECNÝCH OBJEKTOV SO 02 -Materská škôlka - Radvaň nad Dunajom		FORMÁT	8xA4
		DÁTUM	10/2016
		MIERKA	1 : 50
Rez A-A' - nový stav		ČÍSLO VÝKRESU	A012