

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (M2)	POPIS POVRCHOVÝCH ÚPRAV					
			PODLAHA	OZN.P.	SOKEL	STENY	POZN.	STROPY
	SO 01 TELOCVIČŇA							
1.01	TELOCVIČŇA	302,84	PVC ŠPORTOVÁ PODLAHA	PE1-1	-	PE3 MASTIEX STEN, PANELOV ZĎVEŇAMI OBKLADU + 2,200 mm		PE5 LAK TRAPÉZOVÉHO PLECHU
1.02	VSTUPNÁ RAMPA	25,07	BETÓNOVÁ DLAŽBA	PE01-1	-	-		-
SÚČET ÚŽITKOVÝCH VNÚTR. PLÔCH		302,84 m2						
SÚČET ÚŽITKOVÝCH VONK. PLÔCH		25,07 m2						
ZASTAVANÁ PLOCHA		319,15 m2						
	SO 02 ŠATNE A HYGIENA							
1.01	CHODBA	21,64	KERAMICKÁ DLAŽBA	PE2-1	KERAMICKÝ SOKEL	VAP.CEM.OM. + UMYV., INT. NÁTER		INTER. NÁTER NA BET. STROPE
1.02	WC MUŽI	6,86	KERAMICKÁ DLAŽBA	PE2-11	-	VAP.CEM.OM. + INTER. NÁTER OBKLADAČKY + 2,200 mm		INTER. NÁTER NA BET. STROPE
1.03	SPRCHY MUŽI	8,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	PE2-11	-	VAP.CEM.OM. + INTER. NÁTER OBKLADAČKY + 2,200 mm		INTER. NÁTER NA BET. STROPE
1.04	SPRCHY ŽENY	8,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	PE2-11	-	VAP.CEM.OM. + INTER. NÁTER OBKLADAČKY + 2,200 mm		INTER. NÁTER NA BET. STROPE
1.05	ŠATŇA I.	9,06	KERAMICKÁ DLAŽBA	PE2-1	KERAMICKÝ SOKEL	VAP.CEM.OM. + UMYV., INT. NÁTER		INTER. NÁTER NA BET. STROPE
1.06	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	3,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	PE2-11	KERAMICKÝ SOKEL	VAP.CEM.OM. + UMYV., INT. NÁTER		INTER. NÁTER NA BET. STROPE
1.07	ŠATŇA III.	10,54	KERAMICKÁ DLAŽBA	PE2-1	KERAMICKÝ SOKEL	VAP.CEM.OM. + UMYV., INT. NÁTER		INTER. NÁTER NA BET. STROPE
1.08	ŠATŇA II.	13,86	KERAMICKÁ DLAŽBA	PE2-1	KERAMICKÝ SOKEL	VAP.CEM.OM. + UMYV., INT. NÁTER		INTER. NÁTER NA BET. STROPE
1.09	KABINET	16,77	KERAMICKÁ DLAŽBA	PE2-1	KERAMICKÝ SOKEL	VAP.CEM.OM. + UMYV., INT. NÁTER		INTER. NÁTER NA BET. STROPE
1.10	WC ŽENY	4,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	PE2-21		VAP.CEM.OM. + INTER. NÁTER OBKLADAČKY + 2,200 mm		SAMONOSNÝ PODHĽAD - PD-021
1.11	UPRATOVAČKA	1,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	PE2-21	KERAMICKÝ SOKEL	VAP.CEM.OM. + INTER. NÁTER OBKLADAČKY + 2,200 mm		SAMONOSNÝ PODHĽAD - PD-021
1.12	CHODBA	6,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	PE2-2	KERAMICKÝ SOKEL	VAP.CEM.OM. + UMYV., INT. NÁTER		SAMONOSNÝ PODHĽAD - PD-021
SÚČET ÚŽITKOVÝCH VNÚTR. PLÔCH		102,27 m2						
ZASTAVANÁ PLOCHA		131,79 m2						
SÚČET ÚŽITK. VNÚTR. PLÔCH V SO, OBJEKTE		12,40 m2						

OZNAČENIE MIESTNOSTÍ

"ex. 1.01 až ex. 1.07" - miestnosti v pôvodnom objekte
- popis vid. výkres A-03 Pôdorys 1.np - skutkový stav a búracie práce

OZNAČENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV

OZN.	POPIS STAVEBNEJ ÚPRAVY	ROZMER	POZNÁMKA
UK1.01	PRERAZ V STENE, hr. 300 mm	250/100 mm	S.H. -0,200
UK1.02	DRÁŽKA PRE NAPOJENIE VYKUR. TELESA	100/150/400 mm	S.H. -0,250 / H.H. +0,150
UK2.01	PRERAZ V STROPNEJ DOSKE	150/150 mm	S.H. +2,750 / H.H. +2,950
ZTI1.01	PRERAZ V PODLAHE	80/80 mm	S.H. -0,400 / H.H. -0,250
ZTI1.02	PRERAZ V PODLAHE	Ø160 mm	S.H. -0,400 / H.H. -0,250
ZTI1.03	PRERAZ V STENE, hr. 500 mm	150/150 mm	S.H. ±0,000
ZTI1.04	PRERAZ V STENE, hr. 500 mm	80/200 mm	S.H. ±0,000
ZTI2.01	PRERAZ V STROPE	Ø160 mm	S.H. +2,750 / H.H. +2,950
VZT1.1	PRERAZ V KZS, hr. 200 mm	400/300 mm	S.H. +2,200
VZT1.2	PRERAZ V STENE, hr. 300 mm	300/300 mm	S.H. +2,200
VZT1.3	PRERAZ V STENE, hr. 250 mm	150/150 mm	S.H. +2,350
VZT1.4	PRERAZ V STENE, hr. 250 mm	250/250 mm	S.H. +2,250
VZT1.5	PRERAZ V STENE, hr. 250 mm	500/150 mm	S.H. +2,350
VZT1.6	PRERAZ V STENE, hr. 250 mm	350/150 mm	S.H. +2,350
VZT1.7	PRERAZ V PREBEŽI, hr. 150 mm	250/250 mm	S.H. +2,500
VZT1.8	PRERAZ V PREBEŽI, hr. 150 mm	150/150 mm	S.H. +2,350
VZT1.9	PRERAZ V PREBEŽI, hr. 150 mm	250/250 mm	S.H. +2,250
VZT1.10	PRERAZ V PREBEŽI, hr. 150 mm	500/150 mm	S.H. +2,350
VZT1.11	PRERAZ V PREBEŽI, hr. 150 mm	350/150 mm	S.H. +2,350
VZT1.12	PRERAZ V SDK PODHĽADE	150/150 mm	S.H. +2,600
VZT1.13	PRERAZ V STENE, hr. 550 mm	150/150 mm	H.H. +4,300 - vyvŕtať osc obvodovú stenu na fasádu!
VZT1.14	PRERAZ V STENE, hr. 470 mm	400/200 mm	S.H. +2,400 /200 mm nad dverným otvorom
VZT1.15	PRERAZ V STENE, hr. 500 mm	400/125 mm	S.H. +2,500
VZT1.16	PRERAZ V STENE, hr. 800 mm	315/500 mm	S.H. +2,100
VZT2.1	PRERAZ V STRECHE / ISO 01 TELOCVIČŇA	500/500 mm	S.H. + ŠÁV. TRAP. PLECHU V SPÁDE
VZT2.2	PRERAZ V STRECHE / ISO 01 TELOCVIČŇA	800/800 mm	S.H. + ŠÁV. TRAP. PLECHU V SPÁDE
VZT2.3	PRERAZ V STRECHE / PÔVODNÁ TELOCVIČŇA	850/850 mm	Prier realizuje dodávateľ novej konštrukcie strechy, realizuje dodávateľ spôsob odkrytia/rez. otvoru !
VZT2.4	PRERAZ V STRECHE / ISO 02 ŠATNE A HYGIENA	200/200 mm	S.H. +2,750

POZNÁMKA - STAVEBNÉ ÚPRAVY VYPLÝVAJÚCE Z JEDNOTLIVÝCH PROFIESÍ SKOORDINOVAŤ S VÝKRESOVOU ČASŤOU PROJEKTU PREDMETNEJ PROFESIE !

LEGENDA OZNAČENÍ MUROVACÍCH PRÁC

- MP1.1 KER.OBKLAD /Vko = 2000 mm/
- MP1.2 KER.OBKLAD /Vko = 1500 mm/
- MP1.3 MONTÁŽ SANITY
- MP1.4 REALIZÁCIA VÝPLŇOVÉHO MURIVA Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC, ZODPOVEDAJÚCEJ HRÚBKY, NA TENKOVRSTVÚ MALTU. MIESTA STYKU DVOCH RÔZNYCH MATERIÁLOV NOVÉ A EXISTUJÚCE MURIVO JE NUTNÉ PRED REALIZÁCIOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV PRESETKOVAŤ, S PREDPÍSANÝMI PRESAHMI VYSTUŽENEJ TEXTILIE !
- MP1.5 REALIZÁCIA DODATOČNÉHO PRESPÁDOVANIA A HYDROIZOLÁCIE EXISTUJÚCEJ PLOCHEJ STRECHY, SPOJU S REALIZÁCIOU ATIKY PRI STYKU S OBVODOVOU STENOU) PRESTAVBY TELOCVIČŇE
- MP1.6 REALIZÁCIA ODVODŇOVACIEHO SYSTÉMU (DAŽĎOVÝCH ZVODOV A ŽĽABU EXISTUJÚCICH PLOCHÝCH STRIECH
- MP1.7 REALIZÁCIA STAVEBNÝCH ÚPRAV VCHODU DO PÔVODNEJ TELOCVIČŇE
- MP1.8 REALIZÁCIA UMYVATEĽNÉHO NÁTERU DO VÝŠKY 2000 mm
- MP1.9 LOKÁLNA VYSPRÁVKA OMIETKY + 100% VÝMAĽBA STIEN A STROPOV EXISTUJÚCE DREVENÉ PARKETY OPATRIŤ NÁTEROM PODLAHOVÝM LAKOM MATNÝM

LEGENDA MATERIÁLOV

- EXISTUJÚCE MUROVANÉ KONŠTRUKCIE
- NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE
- NAVRHOVANÉ MUROVANÉ KONŠTRUKCIE Z PÓROBETÓNOVÝCH PRESNÝCH TVÁRNIC "YTONG", RÔZNYCH HRÚBOK, NA TENKOVRSTVÚ MUROVACIU MALTU "YTONG" . JEDNOTLIVÉ PREKLADY SÚ VYKAZANÉ V PROJEKTE STATIKY. NUTNÉ DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÉ ODPORÚČANIA VÝROBCU !
- OBVODOVÉ STĚNY HRÚBKY 300 mm Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC "YTONG LAMBDA PD-350 PDK" (500x249x599 mm/, LEPENÉ TENKOVRSTVOU LEPIACOU MALTOU "YTONG".
- VNÚTORNÉ NOSNÉ STĚNY HRÚBKY 250 mm Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC "YTONG P4-500 PDK" (250x249x599 mm/, LEPENÉ TENKOVRSTVOU LEPIACOU MALTOU "YTONG".
- VNÚTORNÉ NENOSNÉ PRIEČKY HRÚBKY 100, resp 150 mm Z PÓROBET. TVÁRNIC "YTONG - presná trámica príečková P2-500" (100x249x599 mm, 150x249x599 mm/, LEPENÉ TENKOVRSTVOU LEPIACOU MALTOU "YTONG"
- DOSKOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA /PRESNÝ TYP JE DEFINOVANÝ V TABUĽKOVEJ ČASTI PROJEKTU

- PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU, ICH REALIZÁCIA JE MOŽNÁ NA ZÁKLADE JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI !
- PROJEKTOVANÉ ROZMERY STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !



±0,000 = výšk. úroveň nášlapnej vrstvy v m.č. ex.1.02

AUTOR PROJEKTU	Mgr. art. Branislav Škopek
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zlatica Janečková
VYPRACOVALA	Ing. Zlatica Janečková, Ing. Katarína Horáčková
INVESTOR	Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky
MIESTO STAVBY	Ul. gen. M. R. Štefánika 7, p.č. 4430/1, k.ú. MA
PROFESIA	SO 01 TELOCVIČŇA SO 02 ŠATNE A HYGIENA SO 01,1+SO 02,1 Architektonicko-stavebné riešenie
DRUH STAVBY	Základná škola Dr. Jozefa Dérera - výstavba telocvične a hygienického zázemia
NÁZOV VÝKRESU	Pôdorys 1.np - navrhovaný stav a murovacie práce

STUPEŇ	RPD	FORMÁT	12xA4
DÁTUM	05/2019	MIERKA	1:50
ČÍSLO VÝKRESU	A-05		