

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi leśnej "Dąbrowska" pomiędzy oddziałami 118/140, 117/139 i 116/138

ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Sławęcice

INWESTOR : Nadleśnictwo Kędzierzyn

ADRES INWESTORA : 47-246 Kotlarnia Stara Kuźnia ul. Brzozowa 48

BRANŻA : Roboty drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Warmiński

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2023r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
sierpień 2023r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	D-05.03.00a	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych [1161.0*3.0+(6.0*6.0-3.14*6.0*6.0/4)*2]*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1399.392	
					RAZEM	1399.392
2	D-05.02.01	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Średnia grubość wyrównania 5,0cm. [1161.0*3.0+(6.0*6.0-3.14*6.0*6.0/4)*2]*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 174.924	
					RAZEM	174.924
3	D-04.01.01	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników (3.0*23.0+21.0*3.0/2*2)*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 396.000	
					RAZEM	396.000
4	D-05.02.01	KNNR 6 0204-03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwalowaniu 20 cm..kruszywo frakcji 0-63mm (3.0*23.0+21.0*3.0/2*2)*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 396.000	
					RAZEM	396.000
5	D-05.02.01	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwalowaniu 7 cm 1161.0*3.0+(3.0*23.0+21.0*3.0/2*2)*3+(6.0*6.0-3.14*6.0*6.0/4)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3894.480	
					RAZEM	3894.480
6	D-05.02.01	KNR 2-31 1408-03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni. Miałowanie nawierzchni kruszywem frakcji 0-4,0mm. 1161.0*3.0+(3.0*23.0+21.0*3.0/2*2)*3+(6.0*6.0-3.14*6.0*6.0/4)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3894.480	
					RAZEM	3894.480
7	D-06.03.01a	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm. Analogia: podsypywanie poboczy ziemnych ziemią. 1161.0*0.50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1161.000	
					RAZEM	1161.000