



UP 15

Elektro hydraulický systém pre prepravu tovaru medzi poschodiami a konštrukciou pripevnenou k stene alebo pripevnenou k samonosnej konštrukcii. V prípade montáže

Projekt :

Pivovar Flam

UP 3STOP



Technická špecifikácia:


Nosnosť [kg]	1500
Prepravná výška [mm]	3870
Staníc	2
Vstupy	1

Šachta

Strana "P" [mm]	1650
Strana "L" [mm]	1470
Priehľbeň [mm]	150
Hlava šachty [mm]	2700

Rozmer plošiny

Strana "P" [mm]	1400
Strana "L" [mm]	1400
Kabína [mm]	2100



Popis platforma vo farbe RAL7016

2 zastávky

Klzné ložiská červenej farby RAL 3020. Klzné C profily antracitovej farby RAL 7016

Hydraulická jednotka osadená trojfázovým motorom 4KW, 400V

Elektrický panel

PLC kontrolný systém pre zabezpečenie pohybu a bezpečnosti

Elektrický systém koncových bodov

Elektromechanický bezpečnostný systém na zastávkach

Uchytenie z pozink. Materiálov

Povrchová úprava oceľových prvkov epoxidovou farbou

Užívateľský manuál a certifikácia podľa technickej normy

Spb systém -Dopravná obsluha na palube

Prídavné haky na kotvenie plošiny pri nakladaní v stanici

Zariadenie je s kabínou .Kabína je s 3 strán uzavretá

Dvere šachty dvojkrídlové 1400x2110mm (stavebný otvor 1520x2170mm),

Oceľová konštrukcia zvarovaná bez opláštenia

Mn	Kod	Spolu
1	UPM0015	UP 15 zariadenie
2	UPESER	Elektronický zámok dverí
1	SKO	Kontrola a úradná skúška OPO podľa z.Z. 508/2009
1	OK	Ocelová konštrukcia +Dvere
1	Montáž	Montáž systému na mieste
1	Doprava	Doprava materiálu na miesto

