



- P4 - NAVRHOVANÁ SKLADBA PODLAHY**
- LEŠTENÝ BETÓN hr. 200 mm
 - PE FÓLIA (NAPR. GUNNEX, STYROTRADE)
 - TEPELNÁ IZOLÁCIA, NAPR. FLOORMATE 700-A 100 mm
 - SEPARAČNÁ VRSTVA - GEOTEXTÍLIA (napr. GEOTEXTÍLIA FILTEK 200g/m2)
 - HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA PROTI ZEMNEJ VHLKOSTI A RADÓNU V PRÍPADE POSOBNIA TLAK. VODY (JE POTREBNÉ NAVRHNÚŤ IZOLÁCIU PROTI TLAKOVEJ VODE)
 - SEPARAČNÁ FÓLIA - OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA
 - PODKLADNÝ BETÓN 100 mm
 - ŠTRKOVÝ PODSYP hr. 200 mm
 - RASTLÝ TERÉN

± 0,000=456,15 mm

AUTOR NÁVRHU			
ZODP. PROJEKTANT	Ing.arch. Lukáš Mihalko		
VYPRACOVAL	Ing.arch. Lukáš Mihalko		
STAVEBNÍK:		MEDAS s.r.o., SADOVÁ 12, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, 052 01, SR	
MIESTO STAVBY:		SADOVÁ 12, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, 052 01, SR, parcela KN C 3658/3	
NÁZOV	MEDAS 2 PRÍSTAVBA PRIESTOROV	FORMÁT	2x A4
STAVBY		DÁTUM	03/2022
OBJEKT		MIERKA	1:100
	SO.01 - HALA 5,6	STUPEŇ	DSP
OBSAH	REZ, 3D POHĽAD- HALA 6	ARCHÍVNE ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
ČASŤ	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÁ		111