



- 6 kotiev /m2
- 8 kotiev /m2
- 10 kotiev /m2

POZNÁMKA
- VŠETKY VÝKRESY MEDZI SEBOU SUVISIA
- KOTVY EJOT FBS 5.3 + tanierik ECOTEK60 V BETÓNOVOM
PODKLADE "B" KOTVIT DO HLBKY 35 mm, Nrk=1,2kN
- unosnosti kotiev potvrdit výťažnými skúškami
- min. počet kotiev je na konštrukčné zásady stanovený na 6 ks/m2.
- poškodené časti sa očistia ocelovou kefou , napenetrujú a opatria adhezny mostikom, následne vyspravia výspravkovou maltou
-pôvodné vrstvy strechy sa odstraňa



Projekt: "Nitra KRPZ,Rázusova 7,rekonštrukcia a modernizácia objektu"		Číslo projektu:	
Obsah plánů: Kotoevný plán strechy		Číslo plánu: 1	
Typ dokumentácie:		Mierka:	
Typ zobrazenia:		Dátum plánu:	
Investor: MV SR Príbinova č.2 81272 Bratislava		Architekt/Projektant: Ing. Radoslav Tines Záhradnícka 11 971 01, Prievidza	
Vypracoval:		Index:	
Dátum:			