



**POZNÁMKY:**

- ZMENY OPROTÍ PREDPOKLADOM PROJEKTU JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM, RESP. MUSIA BYŤ ODSÚHLASENÉ STAVEBNÝM DOZOROM.
- ROZMERY ZASYPANÝCH ČASŤÍ KONŠTRUKCIÍ SÚ ODHADNUTÉ, ALEBO ODVODENÉ Z ARCHÍVNEJ DOKUMENTÁCIE napr. HĽBKA ZALOŽENIA, TVAR OPŔ, HRUBKY NOSNÝCH PRVKOV, ...
- PRED ZAČIATKOM A POČAS STAVEBNÝCH PRÁC OVERIŤ ROZMERY EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ. V PRÍPADE ROZDIELOV MEDZI SKUTOČNOSŤOU A PREDPOKLADMI, KTORÉ BY OVPLYVNILI VÝSTAVBU JE NEVYHNUTNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA.
- POKIAĽ NIE JE UVEDENÉ INAK, SKOSENIE HRÁŇ JE 20/20 mm.
- OCÉLOVÉ PRVKY BUDÚ OPATRENÉ PROTIKORÓZNOU OCHRANOU V ZMYSLE TS14.
- VŠETKY VÝROBKÝ SÚ UVEDENÉ AKO REFERENČNÉ. JE MOŽNÉ PONÚKNÚŤ EKUIVALENT.
- VŠETKY VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDÚ PREBIEHAŤ POD DOZOROM GEOLÓGA. POSÚDENIE NAVRHNUTEJ PRECHODOVEJ OBLASTI VYKONÁ GEOLÓG. V PRÍPADE ROZDIELOV VOČÍ PREDPOKLADOM URČÍ V SPOLUPRÁCI S PROJEKTANTOM NOVÝ SPÔSOB PRECHODOVEJ OBLASTI.

**POUŽITÉ BETÓNY:**

LÔŽKO RUBOVÉHO ODVODNENIA: STN EN 206 - C16/20 - X0 (SK) - C1 1,0 - Dmax 22 - S4

BETÓN RÍMS: STN EN 206 - C30/37 - XC4, XD1, XF3 (SK) - C1 0,4 - Dmax 16 - S3

BETÓN KLENBY: STN EN 206 - C30/37 - XC4, XD1, XF3 (SK) - C1 0,4 - Dmax 16 - S3

BETÓN ČELA: STN EN 206 - C30/37 - XC4, XD1, XF3 (SK) - C1 0,4 - Dmax 16 - S3

BETÓN ZÁKLADOV: STN EN 206 - C30/37 - XC4, XD1, XF3 (SK) - C1 0,4 - Dmax 16 - S3

— BÚRANÉ ČASŤI MOSTA

— REKONŠTRUOVANÉ ČASŤI MOSTA

Súradnicový systém: S-JTSK v realizácii JTSK		Výškový systém: Balt po vyrovnaní		Náležitosťami a presnosťou odpovedá predpisom	
Zodpovedný projektant stavby:		Ing. Eva Gregová		<i>Gregová</i>	
<b>GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY</b>				<b>SUDOP</b> KOŠICE a. s.	
Zákazkové číslo:		1917		Zriedová 1, 040 01 KOŠICE	
Stupeň - účel:		DSPRS		Ing. Ján Toth	
Zodpovedný projektant stavby:		Ing. Eva Gregová		<i>Gregová</i>	
Zodpovedný projektant časti:		Ing. Michal Motuška			
Navrhov, vypracoval:		Ing. Michal Motuška			
Kontroloval:		Ing. Vladimír Minarech		<i>Minarech</i>	
Miesto stavby:		Nižná Myšľa, Vyšná Myšľa, Bohdanovce, Blážice, Ruskov		Okres: Košice-okolie	
Investor - stavebník:		Železnice Slovenskej republiky		Zákazkové číslo:	
Stavba:		Klemensova 8, 813 61 Bratislava		Dátum:	
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupišť Bohdanovce, Vyšná Myšľa		MP Construct s.r.o. Obrancov Mieru 13 040 01 Košice		Stupeň - účel:	
				DSPRS	
				Počet A4:	
Časť stavby:		SO 06.3 Priepust v km 81,614		Mierka:	
Názov prílohy:		Prehľadný výkres - nový stav		Časť:	
				E	
				Súprava:	
				04	