

**MOSTNÝ LIST :**

M4608

<b>1. Názov mostu :</b> Most cez rieku Rimava v obci Rimavská Baňa		<b>Evidenčné číslo mostu :</b> 2777-1 (531008-001)	
<b>2. Predmet premostenia :</b> Stály tok		<b>Rok postavenia :</b> 1960	
<b>3. Diaľnica alebo cesta :</b> III/531008) III/2777 km : 0,051		<b>Zaťažiteľnosť :</b>	T
<b>4. Katastrálna obec :</b> Rimavská Baňa		<b>a) normálna :</b>	24
<b>5. Okres :</b> Rimavská Sobota	<b>7. Udržovateľ :</b>	<b>b) výhradná :</b>	52
<b>6. Kraj :</b> Banskobystrický	BBRSC, a.s., závod Rim.Sobota	<b>c) výnimočná :</b>	118
		<b>d) most navrhnutý pre zaťaženie :</b>	
<b>8. Počet otvorov :</b> 2	<b>9. Svetlosť otvorov kolmá :</b>	13,20	13,30
		12,10 Šikmá :	12,20
<b>10. Dĺžka premostenia :</b> 26,20		<b>11. Rozpätie polí :</b>	
		<b>12. Šikmost' mostu :</b> P 85°	
Trám doskový spojitý Prefabrikáty z predpätého betónové, VLOŠŠÁK, 9 ks h = 0,70 m			
<b>Stavebná výška:</b> 0,90		<b>Uložná výška :</b> 0,00	
<b>14. Opory:</b> Počet: 2	Dĺžka : 2 x 8,80	Hrúbka : 2 x 1,70	
Výška : 2 x 5,03	Druh a materiál: prostý betón		
<b>15. Ostatné podpery:</b>	Počet : 1	Dĺžka : 10,70	
Hrúbka : 1,30		Výška : 5,03	
Druh a materiál : betón			
<b>16. Priestorová úprava :</b> Voľná šírka mostu (podjazdu): 9,10		Šírka chodníkov : 2 x 1,00	
Šírka medzi zvýšenými obrubami : 6,70		Voľná výška nad vozovkou:	
<b>17. Vozovka a chodníky:</b>	Druh vozovky :	živičná	
	Druh spevnenej časti krajnice :		
	Druh chodníkov :	betón	
	Zábradlie :	z ocelových profilov	
<b>18. Výška mostu nad terénom :</b> 3,10			
<b>19. Výška spodnej hrany konštrukcie nad vel. vodou :</b>		Normálna hĺbka vody : 0,50	
<b>20. Rôzne zariadenia na moste :</b> na pravej rímse vedená oceľová chránička kábla uchyteá o stĺpiky BZ; na čele pravej rímse vedený nevhodne uchytený kábel			
<b>21. Stavebný stav :</b> III - dobrý IV. (HPM - 2013) 4/5 (2023)			
<b>22. Správne údaje :</b>			
<b>23. Reprodukčná nadobúdacia hodnota východzia :</b>		EUR: 45.542,06	
		Sk : 1 372.000.-	
<b>Úprava :</b> (stručný popis)			
	dátum	EUR	dátum
<b>Nová</b>			

