



VÝSVETĽIVKY : RZZS - rýchla zdravotná záchranná služba

ÚČELOVE JEDNOTKY

ÚŽITKOVÁ PLOCHA (počítané aj s výťahom) : 370,6 m²

ZASTAVANÁ PLOCHA (počítané aj so zateplením) : 473,83 m²

POZNÁMKY

- PRED REALIZÁCIOU ZATEPLENIA DÔJDE K DEMONTÁŽI EXISTUJÚCEHO BLESKOZVODU A NÁSLEDNEJ MONTÁŽI NOVEJ BLESKOZVODOVEJ SÚSTAVY

- VŠETKY VÝŠKOVÉ KOTVY V PD SA VZŤAHUJÚ K VÝŠKE A 0,000 NA 1 NP

- VZHĽADOM K REKONŠTRUKČNÉMU CHARAKTERU STAVBY JE NÚTNE PRE REALIZÁCIU STAVBY OVERIŤ VŠETKY ROZMERY NA STAVBE

- PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU MUSIA BYŤ ODŠLHASENÉ AUTOMOR PD

- ZAMERANIE EXISTUJÚCICH ZÁKLADOV NIE JE PREDMETOM TĚTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

- PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH JE NÚTNE POSTUPOVAŤ V ZMYSLE VÝHLÁŠKY MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 147/2012 Z. Z., KTOROU SA USTANOVUJÚ PODROBNOSTI NA ZAJISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH A PRÁČACH S NIMI SÚVISIACICH A Z Z., KTOROU SA USTANOVUJÚ PODROBNOSTI NA VÝKON NIEKOTRÝCH PRÁČOVNÝCH ČINNOSTÍ

- KONKRETNÉ TECHNICKÉ SPECIFIKÁCIE A MATERIÁLOVÉ VÝROBKOVÉ A PROJEKTOVÉ DOKUMENTÁCIE UDAVÁJÚ TECHNICKÝ ŠTÁNDAR STAVBY

- JEDNOTLIVÝ VÝROBKOVÝ A MATERIÁLOVÝ A JE MOŽNÉ ICH PO DOHODE S INVEŠTOROM A PROJEKTANTOM STAVBY ZAMENIŤ, AVŠAK MINIMÁLNE ZA MATERIÁL

- ROVNAKEJ KVALITY

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NESLŮJ NA REALIZÁCIU STAVBY!!

LEGENDA MATERIÁLOV

EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH PRIÉČNE DIEROVANÝCH TEHLÁ HR. 450 mm

EXISTUJÚCE PRIÉČKY Z KERAMICKÝCH TEHLÁ HR. 100, 150 mm

NAVÝŠENÉ KONŠTRUKČIE Z PÔBOBETONOVÝCH TVÁRNIC B: 250, 450 a 100 mm (podľa kľúča v náčrtov)