





## II. Výmena vstavovaných skriň na študentských izbách ŠD DRUŽBA, UK v Bratislave








## II. Výmena vstavaných skriň na študentských izbách ŠD DRUŽBA, UK v Bratislave - Výkaz materiálov

VELKOFORMÁTOVÝ (NÁREZOVÝ) MATERIÁL						
Položka číslo	Označenie vo výkrese	Technická špecifikácia	Materiál / dekor	Príklad / Doporučený výrobca (alebo ekvivalent)	Obrázok (iba ilustračné)	Poznámka
1.	M01	Veľkoplošná doska DTD-L hrúbky 18mm. Požiadavka na vyššiu hustotu DTD dosky (hustota na hornej hranici rozptylu určeného normou STN EN 312, t.z.: 690-715 kg/m <sup>3</sup> podľa STN EN 323)  Odolnosť proti oderu a poškrabaniu v súlade s EN 14322	SVETLO ŠEDÁ (UNIDEKOR)	KRONOSPAN 0112 PE BU ŠEDÁ SVETLÁ 2800/2070/18  EGGER U708 ST9 SVETLÁ ŠEDÁ 2800/2070/18  alebo podobné		* Podľa výberu zadávateľa
2.	M02	Veľkoplošná doska DTD-L hrúbky 18mm. Požiadavka na vyššiu hustotu DTD dosky (hustota na hornej hranici rozptylu určeného normou STN EN 312, t.z.: 690-715 kg/m <sup>3</sup> podľa STN EN 323)  Odolnosť proti oderu a poškrabaniu v súlade s EN 14322	SVETLO MODRÁ (UNIDEKOR)	KRONOSPAN 0125 BS ROYAL BLUE 2800/2070/18  EGGER U504 ST9 TYROLSKÁ MODRÁ 2800/2070/18  alebo podobné		* Podľa výberu zadávateľa
3.	M03	DTD-L / Pracovná Doska hrúbky 38mm  Doska odolná voči vysokej námahe, vysokej teplote ako aj voči poškrabaniu. Povrch dosky antibakteriálny a potravinársky nezávadný.  Odolnosť proti oderu a poškrabaniu v súlade s EN 14322	SVETLOSIVÁ SUPERMAT (UNIDEKOR)	PFLIEDERER SVETLOSIVÁ SUPERMAT / U12188 XM  alebo podobné		* Podľa výberu zadávateľa  Použitie: Pracovná doska kuchynského kúta
4.	M04	DTD doska hr. 9,6mm az 18mm v rovnakom dekore ako PD	SVETLOSIVÁ SUPERMAT (UNIDEKOR)	PFLIEDERER SVETLOSIVÁ SUPERMAT / U12188 XM  alebo podobné		Použitie: Obklad steny v časti kuchynského kúta
HRANY						
5.	H01	ABS pre dosku DTD hrúbky 18mm / hrúbka H1 – 0,8mm	SVETLO ŠEDÁ	REHAU ABSB 98463/414 ŠEDÁ SETLÁ 112 PE 23/0,8  alebo podobné		Lepiť tavným lepidlom EVA_Henkel Použitie: korpusy skriniek a vnútorné police







6.	H02	ABS pre dosku DTD hrúbky 18mm / hrúbka H1 – 0,8mm	SVETLO MODRÁ	ABS hrana Kronospan 0125 BS Royal Blue alebo podobné		Lepiť tavným lepidlom EVA_Henkel Použitie: korpusy skriniek a vnútorné police
7.	H03	ABS pre dosku DTD hrúbky 18mm / hrúbka H1 – 2mm	SVETLO ŠEDÁ	REHAU ABSB 98463/414 ŠEDÁ SETLÁ 112 PE 23/2 alebo podobné		Lepiť tavným lepidlom EVA_Henkel Použitie: dvierka, čielka a ochranné panely za posteľ a stolíky
8.	H04	ABS pre dosku DTD hrúbky 18mm / hrúbka H1 – 2mm	SVETLO MODRÁ	ABS hrana Kronospan 0125 BS Royal Blue alebo podobné		Lepiť tavným lepidlom EVA_Henkel Použitie: farebné, otvorene skrinky a police
9.	H05	ABS pre dosku PD hrúbky 38mm / hrúbka H1 – 2mm (vhodná k použitej pracovnej doske)	SVETLOSIVÁ SUPERMAT	PFLIEDERER SVETLOSIVÁ SUPERMAT / U12188 XM alebo podobné		Lepiť tavným lepidlom EVA_Henkel Použitie: Príručné stolíky, písací stôl – horná doska

## KOVANIE

Položka číslo	Označenie vo výkrese	Technická špecifikácia	Materiál / dekor	Priklad / Doporučený výrobca (alebo ekvivalent)	Obrázok (iba ilustračné)	Poznámka
10.	K01	Miskový záves pre naložené dvere s integrovaným systémom tlmenia, montáž misky k priskrutkovaniu, s certifikátom kvality EN ISO 9001	Oceľ / nk	BLUM / HÄFELE Záves BLUM naložený s tlmením 110° alebo podobné		
11.	K02	Miskový záves pre polonaložené dvere s integrovaným systémom tlmenia, montáž misky k priskrutkovaniu, s certifikátom kvality EN ISO 9001	Oceľ / nk	BLUM / HÄFELE Záves BLUM polo naložený s tlmením 110° alebo podobné		
12.	K03	<b>Zásuvkový výsuv, skrytý (spodný) pre celodrevené zásuvky BLUMOTION BLUM 760H5000S Movento 500mm 40kg</b>	Oceľ / pozink	BLUM alebo podobné		
13.	K04	Nábytková úchytka, rozteč 128mm. Dizajnovo podobná použitým nábytkovým a stolovým nohám.	Zinková zliatina Matný nikel	alebo podobné		
14.	K05	Nábytková noha v.100mm s rektifikáciou min.+25mm Dizajnovo podobná použitým úchytkám	Oceľ / plast	INTEREX alebo podobné		

15.	K06	Vešiacová tyč oválna 30x15 mm	Oceľ, povrchová úprava: lesklý chróm	INTEREX alebo podobné		
16.	K07	Bočný držiak vešiacovej oválnej tyče	Oceľ	INTEREX alebo podobné		
17.	K08	Vešiacový háčik Dizajnovo podobná použitým úchytkám	Oceľ / Nerez	RUJZDESIGN alebo podobné		
18.	K09	Podperka policová 5/5	Oceľ / Nikel	IXCONEKT alebo podobné		

#### SPOJOVACIE A POMOCNÉ PRVKY

19.	S1	Bukový kolík 8x40mm	buk	HÄFELE alebo podobné		
20.	S2	Skrutka do dreva a LDTD	Oceľ / pozinkovane			Podľa potreby, Všetky viditeľné hlavičky skrutiek doplniť plastovými krytkami vo zodpovedajúcej farbe DTD materiálu ktorý bol spájaný
21.	S3	Nábytkové spojovacie skrutky M4 2 8mm - 38 mm	Oceľ	HETTICH alebo podobné		Použitie na spájanie jednotlivých prvkov pre zvýšenie pevnosti a bezpečnosti uchytenia jednotlivých častí nábytku
22.	S4	Skrutka na uchytenie do steny	Oceľ / pozinkované			
23.	S5	Podložka	Oceľ / pozinkované			
24.	S6	Hmoždinka na uchytenie do steny	PVC			

\*Nakoľko Univerzita Komenského v Bratislave uznáva dohody Európskej únie a Ministerstva životného prostredia SR, ktoré sa na základe Európskej „Zelenej dohody“ zaviazalo dodržiavať zásady najvyšších ekologických štandardov. Je preto potrebné, aby sa pri vytváraní riešení návrhu interiérov a priaznivých pracovných podmienok svojich zamestnancov orientovala na materiály a suroviny, ktoré sa vyrábajú za ekologických a spoločensky prijateľných podmienok. Výrobky musia spĺňať normu certifikovaní podľa ISO 14001 a požiadavky certifikácie LEED a GREEN BUILDING.

Drevo, kov, plast a textil sú suroviny, ktoré sú najviac používané v interiéroch. Je preto potrebné, aby boli v súlade s prísnymi požiadavkami na udržateľnosť.

## **PLAST**

Bez škodlivého izokyanát TDI v polstrovaní. Nahradiť ho menej rizikovým chemickým MDI. Nepoužívať PVC a ftaláty (s výnimkou plastových prvkov elektrických komponentov) a plastové komponenty používať bez PFOS. Výplň Re:fill iba s recyklovaným PET plastom spolu s polyesterovými tavenými vláknami certifikovanými podľa Oeko-Tex®.

## **TEXTÍLIE**

Certifikované EÚ EKO-ZNAČKOU EÚ ECOLABEL A ZNAČKAMI OEKO-TEX®. V čo najväčšej miere používať odolné a prírodné materiály, ako je konope, recyklovanú jutu a vlnu, ktorá je tiež prirodzene nehorľavá. Textilný sortiment musí spĺňať prísne trhové požiadavky na horľavosť, trvanlivosť, odolnosť voči svetlu atď.

## **DREVO**

Nábytok z dreva a drevných polotovarov musí byť certifikovaný spoločnosťou FSC® alebo PEFC®. Povrchová úprava výrobkov z dreva musí byť spracovaná s čo najmenším dopadom na životné prostredie.

## **KOV**

V rámoch a podnožiach používať recyklovaný materiál v najväčšom možnom rozsahu. Na povrchovú úpravu kovov, primárne používať práškové lakovanie, ktoré má nízky vplyv na životné prostredie. Požadujeme, aby sa kovy navzájom nemiešali, aby sa uľahčila recyklácia.