

**Príloha č. 3 zmluvy:**

Vyhlásenie o bezbariérovej prístupnosti – debarierizácia kultúrnej stavby.

## Príloha výzvy

**VYHLÁSENIE O BEZBARIÉROVEJ PRÍSTUPNOSTI–  
DEBARIÉRIZÁCIA KULTÚRNEJ STAVBY**

Zisťuje sa súlad so stavebnou legislatívou, najmä so stavebným zákonom, vyhláškou MŽP č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a článkom 9 Prístupnosť Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Príloha vyhlásenia: Situácia, pôdorysy všetkých podlaží a rezy v mierke 1:100, všetky pohľady v mierke 1:100, sekcie alebo prvky (potrebné na posúdenie bezbariérovej prístupnosti) v mierke 1:50 a všetky informácie o detailoch riešenia vrátane rozmerov okien, výšok miestností, rozmerov schodiska, rozmerov dverí, vstupov a výstupov.

**1. Druh a umiestnenie stavby**☐ rekonštrukcia nadstavba, prístavba☐ zmena účelu stavby

Názov stavby:	Druh stavby:
Adresa umiestnenia stavby:	Číslo parcely:
Číslo stavebného povolenia:	

**2. Autor návrhu**

Meno:	Priezvisko:	Tituly:
Bydlisko (ulica a číslo domu):		
PSČ:	Mesto/Obec:	
Telefón:	E-mail:	

**Prehlasujem, že požiadavky na bezbariérovú prístupnosť sú realizované v súlade so stavebnou legislatívou a spĺňa štandardy uvedené v nasledujúcej tabuľke.**

.....  
Podpis autora návrhu

	Sú splnené tieto požiadavky?	áno	nie	Pre projekt irelevantné
<b>1. Parkovanie</b>	a) vyhradené bezbariérové parkovacie miesto (3,5 m x 5 m) je v blízkosti vstupu do budovy, b) zabezpečený je bezbariérový prístup z parkoviska na chodník pomocou nájazdovej / obrubníkovej rampy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2. Chodníky</b>	a) šírka chodníkov je najmenej 1,5 m (TP 048), b) chodníky majú rovný povrch bez nerovností a škár, c) je vytvorený orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím (napr. signálny pás pri vstupe, akustický maják), Poznámka: Pri prekonávaní terénnych nerovností sa pri sklone chodníka väčšom ako 1:21 navrhuje rampa, ktorá musí spĺňať požiadavky podľa bodov 5 a 6.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>3. Vstup do budovy</b>	Výškový rozdiel vo vstupných priestoroch je bezbariérovo prekonaný jedným z týchto spôsobov: - zabudovaná rampa s parametrami podľa bodu 5 a 6, - zvislá zdvíhacia plošina alebo výťah, - šikmá schodisková plošina (iba ak nie je iná možnosť), Poznámka: schodolez (prenosné zariadenie) nie je povolený!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. Vstupné dvere a priestory</b>	a) pred dverami a v zádverí je manérovacia plocha 1,5 m x 1,5 m, do ktorej nezasahuje dverné krídlo, b) šírka jedného dverného krídla aspoň 0,9 m, c) dvere sú otvárateľné automaticky, na impulz (tlačidlo), alebo pomocou zvukovej signalizácie (zvonček), d) presklené plochy dverí sú označené kontrastne oproti pozadiu vo výške 1,4 – 1,6 m, e) informačný pult/knižničný pult / pokladňa sú bezbariérovo prístupné (výška cca 0,85 m), pulty sú vybavené indukčnou slučkou f) počítače (infoboxy) sú prístupné aj pre sediace osoby g) a osoby na vozíku	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>5. Parametre rampy (ak sa navrhuje)</b>	a) pozdĺžny sklon rampy spĺňa požadované parametre: - max. 1:12 (8,3%), napr. pri výške 0,45 m (3 schody) je rampa dlhá 5,4 m , - max. 1:8 ak je dĺžka menej ako 3 m (najviac 2 schody), b) svetlá šírka rampy je najmenej 1,3 m, c) voľná vodorovná manérovacia plocha na začiatku a konci rampy je 1,5 m x 1,5 m, d) dĺžka jedného ramena rampy je najviac 9 m (avšak pri sklone 1:8 najviac 3 m), e) odpočívadlo medzi ramenami rampy je dlhé najmenej 2 m (pri pravouhlom prepojení najmenej 1,5 m x 1,5 m), Poznámka: ramená rampy musia byť priame!	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>6. Vybavenie rampy (ak sa navrhuje)</b>	a) dráždlá sú umiestnené po oboch stranách rampy (vo výške 0,9 m, prípadne aj v 0,75 m), b) vodiace tyče sú po oboch stranách rampy vo výške 0,3 m, alebo obruby proti vybočeniu do výšky 0,1 m (nie sú nutné pri plných zábradliach), c) zdrsnený a nešmyklavý povrch rampy,	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

<b>7. Trasy po budove</b>	a) bezbariérový a plynulý prechod pre osoby na vozíku alebo s kompenzačnými pomôckami do všetkých častí budovy, resp. bezbariérové trasovanie v rámci všetkých častí výstavy, b) výška prahu najviac 20 mm, optimálne bezprahové dvere c) orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím (umelé vodiace línie, varovné pásy pred schodmi, kontrastné značenie priestorov a prvkov, reliéfne označenie účelu miestnosti a pod.),	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8. Riešenie výškových rozdielov v budove</b>	Výškový rozdiel v komunikačných priestoroch je bezbariérovo prekonaný jedným z týchto spôsobov: - zabudovaná rampa s parametrami podľa bodov 5 a 6, - výťah s parametrami podľa bodu 9, - zvislá zdvíhacia - šikmá schodisková plošina (iba ak nie je iná možnosť), Poznámka: Schodolez (prenosné zariadenie) nie je povolený!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9. Výťah</b>	a) výťahová kabína má rozmer najmenej 1,1 m x 1,4 m, b) manévrovací priestor Ø 1,5 m pred výťahom, c) šírka dverí do kabíny najmenej 0,8 m, d) ovládacie prvky výťahu vo výške 90 -120 cm (vrátane privolávača výťahu), e) ovládacie zariadenia výťahu čitateľné aj hmatom (reliéfne a Braillove písmo), f) akustická informácia o polohe výťahu (pre osoby so zrakovým postihnutím),	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10. Bezbariérové toalety</b>	g) rozmery záchodovej kabíny sú najmenej 1,4 m x 1,8 m (odporúča sa 1,6 m x 1,8 m), h) vedľa WC misy je voľný priestor najmenej 0,8 m na zasunutie / presadnutie vozíka, optimálne 0,8 m po oboch stranách misy, i) sklopné držadlá sú po oboch stranách vedľa WC misy, j) dvere sú široké min. 0,8 m (optimálne 0,9 m) otváracie smerom von zo záchodovej kabíny, k) umývadlo má podomietkový / úsporný sifón – umožňuje osobe na vozíku zasunutie nôh pod umývadlo, l) zrkadlo je vo vyhovujúcej výške aj pre osoby sediace na vozíku,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>11. Zhromažďovací priestor, hľadisko</b>	a) svetlá šírka vstupných dverí najmenej 0,9 m, pri dvojkrídlových dverách je aspoň jedno krídlo široké 0,9 m, b) 2 % vyhradených miest v hľadisku pre osoby na vozíku, najmenej však 2 miesta, ktoré majú rozmery 1m x 1,2 m, c) manévrovací priestor Ø 1,5 m pre osobu na vozíku pri vstupných a únikových dverách, pri vyhradenom mieste v hľadisku, d) pódium je prístupné pre účinkujúcich na vozíku, ak je zvýšené, tak pomocou rampy podľa bodov 5 a 6,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>12. Šatne a umývárne pre účinkujúcich</b>	a) svetlá šírka dverí najmenej 0,8 m (optimálne 0,9 m), b) manévrovací priestor Ø 1,5 m pri vstupe do šatne a pri skrinkách, vešiakových paneloch, laviciach, c) v priestore je široká lavica na prezlečenie, d) bezbariérová sprcha v úrovni podlahy (priestor 1,4 m x 1,4 m), e) bezbariérové WC v blízkosti šatne, f) umývadlo s podomietkovým / úsporným sifónom Poznámka: Pri rekonštrukcii je možné vytvoriť samostatnú bezbariérovú hygienickú kabínu (bezbariérovú kúpeľňu)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>13.</b>	a) bezbariérový prístup do šatne zo vstupnej haly,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Šatne pre návštevníkov</b>	b) šatňový pult vysoký najviac 0,8 m, c) uzamykateľné skrinky sú prístupné pre osoby na vozíku – zámok vo výške medzi 0,4 m – 1,2 m d) pred šatňovým pultom / uzamykateľnou skrinkou je voľný priestor Ø 1,5 m na manévrovanie s vozíkom	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>14. Výstavný priestor</b>	a) trasy výstav musia byť bezbariérovo prístupné – všetci musia mať možnosť absolvovať rovnakú trasu, b) trasa má vyznačený dotykový orientačný systém (vodiace línie), c) zabudované prvky, exponáty, texty a popisy exponátov musia byť vnímateľné aj zo sediacej polohy	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>15. Knižnica</b>	d) do jednotlivých oddelení knižnice je zabezpečený bezbariérový prístup, e) medzi regálmi knižnice sú najmenej 1,4 m široké odstupy, f) najžiadanejšie publikácie v knižničných regáloch sú umiestnené v dosahu osoby na vozíku, vo výške najviac 1,2 m, g) v priestoroch študovne je k dispozícii najmenej jeden výškovo nastaviteľný stôl,	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>16. Bufet, predaj suvenírov</b>	a) bezbariérový prístup do stravovacieho zariadenia, resp. predajne b) aspoň jedno dverné krídlo široké najmenej 0,9 m, c) širšie uličky medzi stolmi (najmenej 0,9 m ) umožňujúce pohyb osoby na vozíku a zasunutie kolien pod stôl, d) samoobslužné stoly / pulty / výdajné okienka sú umiestnené v dostupnej výške 0,7 m – 1,2 m,	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>17. Vonkajší areál</b>	a) chodníky sú najmenej 1,5 m široké, b) chodníky majú spevnený povrch a bez škár, do ktorých by mohli zapadnúť kolieska, c) lavice na sedenie spĺňajú tieto parametre: <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavice majú opierky na chrbát a ruky,</li> <li>- výška sedacej plochy je najmenej 0,45 m,</li> <li>- lavica je osadená na spevnenej ploche (nie v trávniku),</li> <li>- vedľa lavice je spevnená plocha široká najmenej 0,8 na zasunutie vozíka</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

#### Doplňujúce informácie:

(Uvedte vážne dôvody, prečo nie je niektorá požiadavka splnená)

## VYHLÁSENIE O BEZBARIÉROVEJ PRÍSTUPNOSTI –

### NOVOSTAVBA KULTÚRNEHO ZARIADENIA

Zisťuje sa súlad so stavebnou legislatívou, najmä so stavebným zákonom, vyhláškou MŽP č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a článkom 9 Prístupnosť Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Príloha vyhlásenia: Situácia, pôdorysy všetkých podlaží a rezy v mierke 1:100, všetky pohľady v mierke 1:100, sekcie alebo prvky (potrebné na posúdenie bezbariérovej prístupnosti) v mierke 1:50 a všetky informácie o detailoch riešenia vrátane rozmerov okien, výšok miestností, rozmerov schodiska, rozmerov dverí, vstupov a výstupov.

#### 1. Druh a umiestnenie stavby

☐

novostavba

Názov stavby:	Druh stavby:
Adresa umiestnenia stavby:	Číslo parcely:
Číslo stavebného povolenia:	

#### 2. Autor návrhu

Meno:	Priezvisko:	Tituly:
Bydlisko (ulica a číslo domu):		

PSČ:	Mesto/Obec:	
Telefón:		E-mail:

**Prehlasujem, že požiadavky na bezbariérovú prístupnosť sú realizované v súlade so stavebnou legislatívou a spĺňa požiadavky uvedené v nasledujúcej tabuľke.**

.....  
Podpis autora návrhu

	Sú splnené tieto požiadavky?	áno	nie	Pre projekt irelevantné
<b>1. Parkovanie</b>	c) vyhradené bezbariérové parkovacie miesto (3,5 m x 5 m) je v blízkosti vstupu do budovy, d) zabezpečený je bezbariérový prístup z parkoviska na chodník pomocou nájazdovej / obrubníkovej rampy	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>2. Chodníky</b>	d) šírka chodníkov je najmenej 1,5 m, e) chodníky majú rovný povrch bez nerovností a škár, f) je vytvorený orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím (napr. signálny pás pri vstupe, akustický maják) Poznámka: Pri prekonávaní terénnych nerovností sa pri sklone chodníka väčšom ako 1:21 navrhuje rampa, ktorá musí spĺňať požiadavky podľa bodov 5 a 6.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>3. Vstup do budovy</b>	a) vstup do budovy je zabezpečený v úrovni chodníka pre peších bez výškových rozdielov b) vstup je označený kontrastne a vnímateľne aj pre osoby so zrakovým postihnutím (signálny pás pred vstupom, akustický maják nad vstupom, označenie zasklených plôch a pod.)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>4. Vstupné dvere a priestory</b>	a) pred dverami a v zádverí je manévrovacia plocha 1,5 m x 1,5 m, do ktorej nezasahuje dverné krídlo, b) šírka jedného dverného krídla aspoň 0,9 m, c) dvere sú otvárateľné automaticky alebo na impulz (tlačidlo aktivuje otvorenie dverí), d) presklené plochy dverí sú označené kontrastne oproti pozadiu vo výške 1,4 – 1,6 m, e) informačný pult/knižničný pult / pokladňa sú bezbariérovo prístupné (výška cca 0,85 m), pulty sú vybavené indukčnou slučkou f) počítače (infoboxy) sú prístupné aj pre sediace osoby a osoby na vozíku	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>5. Parametre rampy (ak sa navrhuje)</b>	f) pozdĺžny sklon rampy spĺňa požadované parametre: - max. 1:12 (8,3%), napr. pri výške 0,45 m - max. 1:8 ak je dĺžka menej ako 3 m g) dĺžka jedného ramena rampy je najviac 9 m (avšak pri sklone 1:8 najviac 3 m), h) svetlá šírka rampy je najmenej 1,3 m, i) voľná vodorovná manévrovacia plocha na začiatku a konci rampy je 1,5 m x 1,5 m, j) odpočívadlo medzi ramenami rampy je dlhé najmenej 2 m (pri pravouhlom prepojení najmenej 1,5 m x 1,5 m), Poznámka: ramená rampy musia byť priame!	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>6. Vybavenie rampy (ak sa navrhuje)</b>	d) držadlá sú umiestnené po oboch stranách rampy (vo výške 0,9 m, prípadne aj v 0,75 m), e) vodiace tyče sú po oboch stranách rampy vo výške 0,3 m, alebo obruby proti vybočeniu do výšky 0,1 m (nie sú nutné pri plných zábradliach), f) zdrsnený a nešmyklavý povrch rampy,	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>7.</b>	d) bezbariérový a plynulý prechod pre osoby na vozíku alebo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>Trasy po budove</b>	s kompenzačnými pomôckami do všetkých častí budovy, resp. bezbariérové trasovanie v rámci všetkých častí výstavy, e) výška prahu najviac 20 mm, optimálne bezprahové dvere, f) orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím (umelé vodiace línie, varovné pásy pred schodmi, kontrastné značenie priestorov a prvkov, reliéfne označenie účelu miestnosti a pod.),	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>8. Riešenie výškových rozdielov v budove</b>	Výškový rozdiel v komunikačných priestoroch je bezbariérovo prekonaný jedným z týchto spôsobov: - výťah s parametrami podľa bodu 9, - zabudovaná rampa s parametrami podľa bodov 5 a 6, Poznámka: V novostavbe nie sú vhodné žiadne zdvíhacie zariadenia, schodolezy nie sú stavebným riešením a nie sú oprávneným výdavkom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9. Výťah</b>	m) výťahová kabína má rozmer najmenej 1,1 m x 1,4 m, n) manévrovací priestor Ø 1,5 m pred výťahom, o) šírka dverí do kabíny najmenej 0,8 m, p) ovládacie prvky výťahu vo výške 90 -120 cm (vrátane privolávača výťahu), q) ovládacie zariadenia výťahu čitateľné aj hmatom (reliéfne a Braillove písmo), r) akustická informácia o polohe výťahu (pre osoby so zrakovým postihnutím),	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>10. Bezbarierové toalety</b>	s) rozmery záchodovej kabíny sú najmenej 1,6 m x 1,8 m, t) vedľa WC misy je voľný priestor min. 0,8 m na zasunutie / presadenie vozíka, optimálne 0,8 m po oboch stranách misy, u) sklopné držiadlá sú po oboch stranách WC misy, v) dvere sú široké najmenej 0,8 m (optimálne 0,9 m) otvárajú smerom von zo záchodovej kabíny, w) umývadlo má podomietkový / úsporný sifón – umožňuje osobe na vozíku zasunutie nôh pod umývadlo, x) zrkadlo je vo vyhovujúcej výške aj pre osoby sediace na vozíku,	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>11. Zhromažďovací priestor, hľadisko</b>	e) svetlá šírka vstupných dverí najmenej 0,9 m, pri dvojkrídlových dverách je aspoň jedno krídlo široké 0,9 m, f) 2 % vyhradených miest v hľadisku pre osoby na vozíku, najmenej však 2 miesta, ktoré majú rozmery 1 m x 1,2 m, g) manévrovací priestor Ø 1,5 m pre osobu na vozíku pri vstupných a únikových dverách, pri vyhradenom mieste v hľadisku, h) pódium je prístupné pre osoby na vozíku, ak je zvýšené tak pomocou rampy podľa bodov 5 a 6,	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>12. Šatne a umývárne pre účinkujúcich</b>	g) svetlá šírka dverí najmenej 0,8 m (optimálne 0,9 m), h) manévrovací priestor Ø 1,5 m pri vstupe do šatne a pri skrinkách, vešiakových paneloch, laviciach, i) v priestore je široká lavica na prezlečenie, j) bezbariérová sprcha v úrovni podlahy (priestor 1,4 m x 1,4 m), k) bezbariérové WC v blízkosti šatne, l) umývadlo s podomietkovým / úsporným sifónom,	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>13. Šatne pre</b>	e) bezbariérový prístup do šatne zo vstupnej haly, f) šatňový pult vysoký najviac 0,8 m, g) uzamykateľné skrinky sú prístupné pre osoby na vozíku –	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

<b>návštevníko v</b>	zámok vo výške medzi 0,4 m – 1,2 m h) pred šatňovým pultom / uzamykateľnou skrinkou je voľný priestor Ø 1,5 m na manévrovanie s vozíkom	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>14. Výstavný priestor</b>	h) trasy výstav musia byť bezbariérovo prístupné – všetci musia mať možnosť absolvovať rovnakú trasu, i) trasa má vyznačený dotykový orientačný systém (vodiace línie), j) zabudované prvky, exponáty, texty a popisy exponátov musia byť vnímateľné aj zo sediacej polohy	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>15. Knižnica</b>	k) do jednotlivých oddelení knižnice je zabezpečený bezbariérový prístup, l) medzi regálmi knižnice sú najmenej 1,4 m široké odstupy, m) najžiadanejšie publikácie v knižničných regáloch sú umiestnené v dosahu osoby na vozíku, vo výške najviac 1,2 m, n) v priestoroch študovne je k dispozícii najmenej jeden výškovo nastaviteľný stôl,	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>16. Bufet, predaj suvenírov</b>	d) bezbariérový prístup do stravovacieho zariadenia, resp. predajne e) aspoň jedno dverné krídlo široké najmenej 0,9 m, f) širšie uličky medzi stolmi (najmenej 0,9 m ) umožňujúce pohyb osoby na vozíku a zasunutie kolien pod stôl, d) samoobslužné stoly / pulty / výdajné okienka sú umiestnené v dostupnej výške 0,7 m – 1,2 m,	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>17. Vonkajší areál</b>	d) chodníky sú najmenej 1,5 m široké, e) chodníky majú spevnený povrch a bez škár, do ktorých by mohli zapadnúť kolieska, f) lavice na sedenie spĺňajú tieto parametre: - lavice majú opierky na chrbát a ruky, - výška sedacej plochy je najmenej 0,45 m, - lavica je osadená na spevnenej ploche (nie v trávniku), - vedľa lavice je spevnená plocha široká najmenej 0,8 m na zasunutie vozíka	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

**Doplňujúce informácie:**

(Uvedte vážne dôvody, prečo nie je niektorá požiadavka splnená)

**CHECKLIST - VYHLÁSENIE O BEZBARIÉROVEJ PRÍSTUPNOSTI**

## – VEREJNÝCH PRIESTOROV

Zisťuje sa súlad so stavebnou legislatívou, najmä so stavebným zákonom, vyhláškou MŽP č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a článkom 9 Prístupnosť Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Príloha vyhlásenia: Situácia a rezy v mierke 1:200- 1:500 podľa veľkosti územia, sekcie alebo prvky (potrebné na posúdenie bezbariérovej prístupnosti) v mierke 1:100-1:200.

Kód žiadosti o NFP .....

Názov žiadateľa .....

### **Druh a umiestnenie stavby**

Názov stavby:	Druh stavby:
Adresa umiestnenia stavby:	Číslo parcely:
Číslo stavebného povolenia:	

### **1. Autor návrhu**

Meno:	Priezvisko:	Tituly:
Bydlisko (ulica a číslo domu):		
PSČ:	Mesto/Obec:	

Telefón:		E-mail:

**Prehlasujem, že požiadavky na bezbariérovú prístupnosť sú realizované v súlade so  
stavebnou legislatívou a spĺňa požiadavky uvedené v nasledujúcej tabuľke.**

.....  
Podpis autora návrhu

	Sú splnené tieto požiadavky?	áno	nie	Pre projekt irelevantné
<b>1. Chodníky, námestia, pešie zóny /podľa TP048/</b>	a) šírka chodníkov je najmenej 1,5 m , b) podchodná výška je zabezpečená min 2,2m /opt. 2,5m/ c) chodníky majú rovný povrch bez nerovností a škár /do 10mm/, d) sú doplnené systémom orientačných prvkov – prirodzených, umelých vodiacich línií, signálnych a varovných pásov e) je zabezpečené kvalitné osvetlenie pre zvýšenie bezpečnosti chodcov f) ak je vybudovaný pruh pre chodcov a pruh pre cyklistov, tak sú od seba navzájom výrazne oddelené špeciálnym varovným pásom Poznámka: Pri prekonávaní terénnych nerovností sa pri sklone chodníka väčšom ako 1:21 (viac ako 5%) navrhuje rampa, ktorá musí spĺňať požiadavky podľa bodov 3 a 4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>2. Riešenie výškových rozdielov</b>	Výškový rozdiel v komunikačných priestoroch je bezbariérovo prekonaný jedným z týchto spôsobov: - zabudovaná rampa s parametrami podľa bodov 3 a 4, - zvislá zdvíhacia plošina, - výťah s rozmermi min. 1,1 m x 1,4 m, s požadovaným vybavením, - šikmá schodisková plošina (iba ak nie je iná možnosť), Poznámka: Schodolez (prenosné zariadenie) nie je povolený!	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>3. Parametre rampy (ak sa navrhuje)</b>	a) pozdĺžny sklon rampy spĺňa požadované parametre: - max. 1:12 (8,3%), napr. pri výške 0,45 m (3 schody) je rampa dlhá 5,4 m , - max. 1:8 ak je dĺžka menej ako 3 m (najviac 2 schody), b) svetlá šírka rampy je najmenej 1,3 m, c) voľná vodorovná manévrovacia plocha na začiatku a konci rampy je 1,5 m x 1,5 m, d) dĺžka jedného ramena rampy je najviac 9 m (avšak pri sklone 1:8 najviac 3 m), e) odpočívadlo medzi ramenami rampy je dlhé najmenej 2 m (pri pravouhlom prepojení najmenej 1,5 m x 1,5 m), Poznámka: ramená rampy musia byť priame!	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>4. Vybavenie rampy (ak sa navrhuje)</b>	a) držadlá sú umiestnené po oboch stranách rampy (vo výške 0,9 m, prípadne aj v 0,75 m), b) vodiace tyče sú po oboch stranách rampy vo výške 0,3 m, alebo obruby proti vybočeniu do výšky 0,1 m (nie sú nutné pri plných zábradliach), c) zdrsnený a nešmyklavý povrch rampy,	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>5. Mestský mobiliár</b>	a) mestský mobiliár /lavičky, terasy, poštové schránky, bankomaty, koše a pod./ je prístupný pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu b) mestský mobiliár alebo obslužné prvky mestského mobiliáru nezasahujú do priechodnej šírky chodníka c) vedľa lavičky je voľný spevnený priestor pre osobu na vozíku alebo detský kočík	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

	d) obslužné otvory na mestskom mobiliari sú v dosahu výšky sediaceho človeka, max. výška 1,2m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e) v priestore sa nachádzajú aj lavičky s opierkami na chrbát a bočnými opierkami na ruky	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6. Detské ihriská a športoviská</b>	a) na ihriská a športoviská je zabezpečený bezbariérový prístup po spevnenom chodníku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) je zabezpečený bezbariérový prístup k jednotlivým herným prvkom, zariadeniam ihriska	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) na detskom ihrisku sú osadené aj bezbariérové herné prvky, zariadenia, ktoré môžu využívať deti s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d) jednotlivé herné prvky a zariadenia sú bezpečné Poznámka: Súčasťou detských ihrísk by mali byť bezbariérové herné zariadenia, ktoré sú navzájom prepojené bezbariérovými trasami. Prízemné herné zariadenia a interaktívne prvky musia byť umiestnené v dosahu detí na vozíku. Zvýšené herné zariadenia sa sprístupňujú pomocou rámp a presadacieho systému.			
<b>7. Bezbariérová doprava</b>	a) je zabezpečený bezbariérový prístup na plochu zastávky, nástupišťa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) na chodníkoch je zabezpečený ucelený orientačný systém formou vodiacich línií, varovných a signálnych pásov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) priechody pre chodcov sú v súlade s TP 048 (zníženie obrubníkov, použitie nájazdových rámp, šírka priechodu min 3m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d) mimoúrovňový priechod /podchody a nadchody/ je doplnený okrem schodiska aj výťahom alebo zvislou zdvíhacou plošinou	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8. Parkovanie</b>	a) vyhradené bezbariérové parkovacie miesto (3,5 m x 5 m) je v blízkosti vstupu do budovy,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) zabezpečený je bezbariérový prístup z parkoviska na chodník,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9. Bezbariér. toalety</b>	a) rozmery záchodovej kabíny sú najmenej 1,6 m x 1,8 m,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) vedľa WC misy je voľný priestor min. 0,8 m na zasunutie / presadenie z vozíka,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) sklopné držiadlá sú po oboch stranách vedľa WC misy,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d) dvere sú široké min. 0,8 m (optimálne 0,9 m) otváracie smerom von zo záchodovej kabíny,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e) umývadlo má podomietkový / úsporný sifón – umožňuje osobe na vozíku zasunutie nôh pod umývadlo,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	f) zrkadlo je vo vyhovujúcej výške aj pre osoby sediace na vozíku,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Doplňujúce informácie:**

(Uvedte vážne dôvody, prečo nie je niektorá požiadavka splnená zo strany prijímateľa – odpoveď „nie“)