

Projekt: DOMOVSKÉ PRÍSTAVISKO
Lokalita: Vodná nádrž Veľká Domaša, r. o. Dobrá
Zadávatel': DOMAŠA INVEST, n. o.

Dodávateľ: -
Adresa:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón, email:

Dátum: 21.11.2019

Položka	Popis	Celkom bez DPH
1	Celkové náklady na Domovské prístavisko	0,00 €
2	Certifikácia a schválenie plavidla dozorujúcim orgánom, protipovodňový plán, skúšky, protokoly, atesty, užívateľská príručka, zaškolenie obsluhy	
	Celková cena "Domovského prístaviska" bez DPH	0,00 €
	DPH 20 %	0,00 €
	Celková cena "Domovského prístaviska" s DPH	0,00 €

Poznámka: Nezabudnite vyplniť bunku pre Položku 2 !

Projekt: DOMOVSKÉ PRÍSTAVISKO výletnej lode
 Lokalita: Vodná nádrž Veľká Domaša, r. o. Domaša Dobrá
 Zadávatel': DOMAŠA INVEST, n. o.
 Dodávateľ: -

Dátum: 21.11.2019

Celkové náklady na Domovské prístavisko				0,00 €
--	--	--	--	---------------

Položka	Popis	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Celkom bez DPH
1	Pontón pre výletnú loď	1	ks	0,00 €	0,00 €
	Monolitický železobetónový pontón: 12x3 m (dĺžka x šírka - bez odierok), tr. betónu min. C40/50, polystyrénové jadro, min. voľný bok 0,5 m, úprava pre dováženie prístupovej lávky, vyvážovacie oká, príprava pre uloženie dvojsového kĺbu lávky	1	ks		0,00 €
	Odierka: prierez 100x160 mm, douglaská jedľa alebo sibírsky smrekovec, vrátane nerez. spoj. materiálu, odsadená od pontónu gumenými podložkami hr. 20mm, vrátane montáže	24	m		0,00 €
	Bitva pre vyvážovanie výletnej lode: hliníková alebo nerezová, držná sila min. 50 kN, nerezový spojovací materiál, montáž	4	ks		0,00 €
	Servisný stĺpik: 360° biele svetlo vo výške 1000 mm nad palubou pontónu s min. intenzitou 2 lux vo vzdialenosti 6 m od zdroja, 2ks CEE zásuvka 3P/16A/230V IP44 (min. 1000 mm nad hladinou vody), 2ks 1/2" nerezový kohút na vodu, vnútorné rozvody elektro a vody, nerezový spojovací materiál, bez montáže	1	ks		0,00 €
	SOS stĺpik: 360° biele svetlo s nápisom SOS vo výške 1000 mm nad palubou pontónu s min. intenzitou 2 lux vo vzdialenosti 6 m od zdroja, 1ks certifikované záchranné koleso s vrhacím lankom min. 15 m, 1ks lekárnička a 1ks 6kg práškový hasiaci prístroj, vrátane nerezového spojovacieho materiálu	1	ks		0,00 €
	Sklápací rebrík na výstup z vody: nerezová alebo žiarovozinkovaná oceľ, signálna žltá alebo červená farba, dolný stupeň rebríka po sklopení min. 1000 mm pod hladinou vody, madlo rebríka min. 350 mm nad palubou pontónu, rebrík musí byť sklápaci, aby nepretŕčal pod úroveň dna pontónu	1	ks		0,00 €
	Zábradlie podľa STN EN 711: výška 1000 mm, oceľové žiarovozinkované, nerezový spojovací materiál	13	bm		0,00 €
2	Prístupová lávka dĺžky 21 m a svetlej šírky min. 1,3 m, zábradlie výšky min. 1000 mm	1	ks	0,00 €	0,00 €
	Oceľová priehradová konštrukcia: lomená alebo klenutá tak, aby min. podjazdná výška medzi hladinou a dolnou časťou lávky v jej strede bola min. 1,5 m, dimenzovaná na rovnomerné užitočné zaťaženie 4,5 kN/m ² a zaťaženie vetrom, obidva konce lávky opatrené oceľovými žiarovozinkovanými čapmi pripravený na osadenie do otočného uloženia	1	ks		0,00 €

Povrchová úprava lávky: tryskanie na Sa 2,5, 1x základný EPX nástrek + 2x vrchný PU nástrek, celková hrúbka nástreku min. 3x80 = 240 µm				
Pochôdzny rošt: kompozitný s pieskovaným povrchom, veľkosť oka max. 30x30 mm, nerezový spojovací materiál	27,3	m2		0,00 €
Prechodová klapka (na oboch koncoch lávky): žiarovozinkovaná oceľ, slzičkový plech hr. 6 mm, šírka min. 1,3 m, dĺžka 1 m, otočne uchytená na konci lávky tak, aby vytvárala plynulý prechod medzi roštom lávky a pontónom/brehom	2	ks		0,00 €
Otočné uloženie na brehu: adaptér s dvojosovým kĺbom zo žiarovozinkovanej ocele, ktorý umožňuje lávke otáčať sa vertikálne aj horizontálne, prichystaný na osadenie na betónový blok lávky na brehu	1	ks		0,00 €
Otočné uloženie na pontóne: adaptér s dvojosovým kĺbom zo žiarovozinkovanej ocele, ktorý umožňuje lávke otáčať sa vertikálne aj horizontálne, prichystaný na osadenie na pontóne	1	ks		0,00 €
Osvetlenie podlahy: LED nájazdové exteriérové svietidlo IP67	7	ks		0,00 €

3	Blok lávky	1	ks	0,00 €	0,00 €
	Betónový blok vrátane oceľovej konštrukcie pre uloženie prístupovej lávky				
	Debnenie, betonárska výstuž, betón triedy C30/37 (XC4, XF3, XA 1), oddebnenie (vybudované v rámci sypaného móla) bez výkopov a odvozu zeminy (budované v rámci výstavby sypaného móla)	10	m3		0,00 €
	Uloženie prístupovej lávky: žiarovozinkovaná oceľová konštrukcia s vertikálnym čapom pre osadenie adaptéra s dvojosovým kĺbom na prístupovej lávke	1	ks		0,00 €

4	Blok lana	2	ks	0,00 €	0,00 €
	Betónový blok vrátane ocelevej konštrukcie dvojitej bitvy pre uchytenie syntetického vyvážovacieho lana	5	m3		0,00 €
	Nepažený výkop, odvoz zemin na skládku, debnenie, betonárska výstuž, betón triedy C30/37 (XC4, XF3, XA 1), oddebnie, úprava terénu				
	Dvojité vyvážovacie bitva: oceľová žiarovozinkovaná konštrukcia, držná sila min. 100 kN, nerezový spojovací materiál	1	ks		0,00 €
5	Vyvážovacie laná (syntetické a oceľové)	1	kpl	0,00 €	0,00 €
	Syntetické lano (napr. PP lano 8-pramenné alebo ekvivalentné) min. trhacia sila 185 kN, dĺžka 55 m/ks, zalisovaná očnica na jednom konci + vysokopevnostný strmeň HC2 ekvivalentnej pevnosti k trhacej sile lana, druhý koniec voľný pre uviazanie na dvojitej bitve	2	ks		0,00 €
	Oceľové vyvážovacie lano (napr. 6x36 IWRC+WS alebo ekvivalentné), zinkované + mastené, min. trhacia sila 305 kN, dĺžka 22 m, 1ks vysokopevnostný napínač a 2ks strmeň ekvivalentnej pevnosti k trhacej sile lana	2	ks		0,00 €
	Dimenzovanie vyviazania	1	-		0,00 €
6	Doprava a inštalácia Domovského prístaviska	1	kpl		0,00 €
	Doprava pontónu, lávky a príslušenstva	1	kpl		
	Vykládka pontónu do vody	1	kpl		
	Manipulácia s pontónom na vode	1	kpl		
	Osadenie lávky na brehu a na pontóne	1	kpl		
	Vyviazanie k brehu	1	kpl		
	Montáž výstroja a príslušenstva (bitvy, stĺpiky, záchranné prostriedky...)	1	kpl		
7	Rozvody vody, odpadovej vody a elektriny a ich napojenie na koncové zariadenia	1	kpl	0,00 €	0,00 €
	Rozvod vody - gumené tlakové hadice na vodu, spojky, fittingy...	29	m		0,00 €
	Rozvod odpadovej vody - tlakosacia hadica, spojky, fittingy, objímky...	24	m		0,00 €
	Rozvody elektro - gumený lankový kábel, chráničky, spojky, svorky...	35	m		0,00 €

Poznámka Všetky prvky s označením "nerezové" sú min. AISI 316. Oceľové prvky bez špecifikácie povrchovej úpravy sú žiarovozinkované.

V hárkoch vyľňajte len bunky s farebným označením podľa odtieňov uvedených nižšie.
Dopĺňať sa dajú len jednotkové ceny, v niektorých prípadoch aj množstvá.
Ostatné bunky sú zamknuté.

