

Verejný obstarávateľ/Kupujúci:

Typ zákazky:

Predmet zákazky:

Dokument:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica

Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru

Sterilizátory

Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy

Identifikačné údaje uchádzača:	
obchodné meno:	BMT, s.r.o.
sídlo:	Pod Párovcami 7271/165, 921 01 Piešťany
IČO:	31 444 571
platca DPH:	áno
<i>(podpis podľa bodu 15.2.3.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)</i>	
Výrobná značka a typ ponúkaného zariadenia:	Formomat PL 349 - 2

názov: Formaldehydový sterilizátor				
celok	charakteristika	technický parameter	Požadované plnenie (hodnota/áno/nie)	
Formaldehydový sterilizátor	Sterilizačné zariadenie pre sterilizáciu nástrojového vybavenia zákrokových sál.	1. Formaldehydový sterilizátor - univerzálne požiadavky:	---	
		1.1 celkový objem komory	min.110l	110 l
		1.2 rozmery vnútornej komory (v x š x h)	min. 320 x 380 x 900 mm	320 x 380 x 900 mm (v x š x h)
		1.3 vonkajšie rozmery prístroja (v x š x h)	max. 1820 x 670 x 990 mm	1820 x 670 x 990 mm (v x š x h)
		1.4 dvojverové prevedenie, LCD displej	áno	áno
		1.5 pracovné médium:	zmes formaldehydu a demineralizovanej vody	áno
		1.6 spotreba médií na jeden sterilizačný cyklus:	- 2 litre 2% roztok formaldehydu, - 2,5 litra destilovanej vody	áno
		1.7 sterilizačná teplota na troch sterilizačných programoch 55°C, 60°C a 75°C + vákuum test	áno	áno
		1.8 dokladovanie sterilizačného cyklu – tlačiareň	áno	áno
		1.9 minimálne tri voliteľné programy s automatickým odplynením a praním parou	áno	áno
		1.10 reprodukovateľnosť sterilizačného záznamu	áno	áno
		1.11 sterilizácia balených aj nebalených nástrojov	áno	áno
		1.12 v súlade s normou EN 14180	áno	áno
		1.13 zásobná nádržka s držiakom na 2 litre FO a 5 litrov destilovanej	áno	áno
		1.14 sterilizátor nový, nepoužívaný, nerepasovaný	áno	áno
		1.15 sterilizátor kompatibilný so súčasným technickým stavom centrálnej sterilizácie (bližšie bod 8.3 Súťažných podkladov)	áno	áno
		1.16 hmotnosť sterilizátora	max. 540 kg	áno, 540 kg
		1.17 pripojovacie napätie	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
		1.18 maximálny príkon	6,5 kW	áno, 6,5 kW
		1.19 hlučnosť sterilizátora	max. 65 dB	áno, 60 dB
	2. Formaldehydový sterilizátor obsahuje:	---	---	
	2.1 - sterilizačný kôš	1ks	áno	
	2.2 - transportný vozík	2ks	áno	