

odsávací urňál s radarovým senzorem+  
pro síťové napájení, vnitřní přívod vody včetně sířonu 1 l

Výrobek obsahuje keramický písoř a radarovou elektroniku na montážní liřtě–napájení 24V,  
elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, vřřkovou armaturu s řřsnřím,  
sířon, upevňovací sadu,


## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

N.Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN
3 0 1	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	3,40		
3 0 2	WC MUŽI - PISOÁRY	3,40		
3 0 3	WC MUŽI - KABINA	1,30		
3 0 4	WC ŽENY, IMOBILNÍ	7,50		

### LEGENDA

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE=POTRUBÍ HT(řřsnřní kroužky) JE VEDENO V DRÁŽKÁCH ZDÍVA VE SPŘÁDU MIN.3%  
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:  
UM = UMÝVADLO BÍLÉ 550\*450,POLOSLOUPODPAD PLAST –40mm. ....1KS  
UM1 = UMÝVADLO BÍLÉ 640\*550,ODPAD PLAST STĚNOVÝ–ZADNÍ/40mm.....1KS  
(souřřásti modio+sklopně zřřcodio)  
WC = KIOZET ZAVĚSNÝ BÍLÝ hl.490mm+STĚNOVÝ MODUL SE SAMONOSNÝM RÁMEM+TLAČIKO,ODPAD 90/110mm.....1KS  
WC1 = KIOZET ZAVĚSNÝ BÍLÝ hl.700mm+STĚNOVÝ MODUL SE SAMONOSNÝM RÁMEM+TLAČIKO,ODPAD 90/110mm.....1KS  
(souřřásti modio pevňř+sklopně)  
PZ = ODSÁVACÍ PISOÁR ANTIVANDAL S RADAROVÝM SENZOREM,SÍřOVĚ NAPŔKÁENÍ,ODPAD d50.....2KS

SCHEMATICKÝ PŔDORYS 3.NP



WC SYSTEM pro zřřvněné klozety  
se samonosnřm ocelovřm řřřmem  
– hloubka 8 cm  
–pro WC invalidřř–system HANDICAP

UM/550\*450mm WC/hloubka 490mm WC1/hloubka 700mm  
d40 d110 d110



UM1/640\*550mm  
d40



### D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB


#### NAVROVANÝ STAV

#### WC 7 – 3.NP–KANLIZACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVADĚNÍ STAVBY  
PROSINEC 2017

PROJEKTANT

ING. HENDRYCH JIŘÍ  
BĚLOVECKÁ 167,OPAVA 6  
KONTAKT: 606 262 761  
msl:jhendrych@volny.cz



V7

INVESTOR

MĚSTO BRUNTÁL, NADRAŽNÍ 20, 792 01 BRUNTÁL

AKCE

NEMOCNICE BRUNTÁL, NADRAŽNÍ 1589/29, 792 01 BRUNTÁL

NEMOCNICE BRUNTÁL OPRAVA STÁVAJÍCÍCH VEŘEJNÝCH WC