


odšovací urínál s radarovým senzorem+  
pro síťové napájení, vnitřní přívod vody včetně sifonu 1 l  
Výrobek obsahuje keramický pisoir a radarovou elektroniku na montážní liště–napájení 24V,  
elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, vtokovou armaturu s těsněním,  
sifon, upevňovací sadu,

N.Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN
2 1 3	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	4,10		
2 1 4	WC ŽENY - KABINA	1,20		
2 1 5	WC ŽENY - KABINA	1,20		
2 1 6	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	2,60		
2 1 7	WC MUŽI - KABINA	1,20		

LEGENDA

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE=POTRUBÍ HT(těsnění kroužky) JE VEDENO V DRÁŽKÁCH ZDIVA VE SPÁDU MIN.3‰  
ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY:  
UM = UMÝVADLO BÍLÉ 550\*450,POLOSLOUPOPPAD PLAST –40mm. ....2KS  
WC = KLOZET ZAVĚSNÝ BÍLÝ hl.490mm+STĚNOVÝ MODUL SE SAMONOSNÝM RÁMEM+TLAČÍTKO,OPAD 90/110mm.....3KS

SCHEMATICKÝ PŮDORYS 2.NP



WC SYSTEM pro závěsné klozety  
se samonosným ocelovým rámem  
– hloubka 8 cm  
–pro WC invalidů- system HANDICAP




D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB  
NAVRHOVANÝ STAV  
WC 6 – 2.NP–KANALIZACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY  
PROSINEC 2017

PROJEKTANT \_\_\_\_\_  
INVESTOR \_\_\_\_\_  
AKCE \_\_\_\_\_

ING. HENDRYCH JIŘÍ  
BÍLOVECKÁ 167,OPAVA 6  
KONTAKT: 606 262 761  
msl:jhendrych@volny.cz



NEMOCNICE BRUNTÁL OPRAVA STÁVAJÍCÍCH VEŘEJNÝCH WC