

ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA

ROZVÁDZAČ RE

TYP: ROZVÁDZAČ RE
CELOPLASTOVÝ

ROZMER: -

KRYTIE: IP43/20


DELENIE: -

POVRCH. ÚPRAVA: štandard

PRÍVOD: DOLE

VÝVODY: DOLE

Pi = 30 kW
Pp = 24 kW



OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚD.

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM
V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE
- IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ
- KRYTMI A PREKÁŽKAMI

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM
PRI PORUČE
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
NAPÁJANIA
- HLAVNÝM POSPÁJANÍM

ROZVOD.SÚSTAVA:

3NPE str. 50Hz,
230/400V/TN-C

ROZVÁDZAČ SP

TYP: ROZV. SP02 PO HASMA
TVRDENÝ POLYESTER

ROZMER: 250x294x114

KRYTIE: IP44/20

DELENIE: -

POVRCH. ÚPRAVA: štandard

PRÍVOD: DOLE

VÝVODY: DOLE

Svorkovnice:

X: Svorkovnica 230V~

XO: Svorkovnica ovládacia 230V~

Káble:

NAYY: Pre napájanie

Vodiče:

L1: čierne

PEN: zelenožltý

číslo sady

KRESLIL	Ing. TOMÁŠ ČOPJAN - 15/2/2015 EZ-P-E1.0,A,B	Ing. Tomáš Čopjan	
PROJEKTOVAL	Ing. Klaudia Zajacová	Fučíkova 30	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Adolf Kostrian	976 67 Závadka nad Hronom	
HLAVNÝ PROJEKTANT		mobil : 0905 943 284	
INVESTOR	OÚ Telgárt	mail : tomas_copjan@yahoo.com	
AKCIA	Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v obci Telgárt	DÁTUM/ZMENA	02/2019
	SO1 - Kotelňa so skladoom štiepky	STUPEŇ	real.projekt
PROFESIA	ELEKTROINŠTALÁCIA	ZÁK.ČÍSLO	201910-1
OBSAH VÝKR.	PREHLADOVÁ SCHÉMA ROZVÁDZAČA RE	MERÍTKO	výkresu 1:1 tlače 100%
		FORMÁT	2A4
		MIERKA	-
		LIST č.	1
		ČÍSLO VÝKRESU	EL PR - 02

ROZVÁDZAČ: RE

