

SO 01 : REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A NADSTAVBA BUDOVY
STUPEŇ : PD PRE REALIZÁCIU STAVBY ±0.000 = 827.54

AUTOR	VED.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL
	Ing.P.JURČO	Ing.P.JURČO	Ing.P.JURČO
OBJEDNÁVATEĽ	VZDEL. A DOŠKOLOVACIE ZARIADENIE VS FINANCIE		
MIESTO STAVBY	TATRANSKÁ ĽOMNICA		

NÁZOV STAVBY : REKONŠTRUCIA, PRÍSTAVBA A NADSTAVBA BUDOVY VDZ VS FINANCIE, TATRANSKÁ ĽOMNICA

OBSAH VÝKRESU: VÝKAZ VONKAJŠÍCH VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

ING.PAVOL JURČO
PROJEKČNÁ KANCELÁRIA
ŠTEFÁNIKOVA 4443/4
058 01 POPRAD
mobil: 0903 626 054
E-mail: p.jurco@zoznam.sk

FORMÁT	8A4
DÁTUM	04.2018
ÚČEL	PROJEKT
ARCH.ČÍSLO	
Č.ZÁKAZKY	–
MIERKA	1 : 100
ČÍSLO VÝKRESU	13

VÝKAZ VONKAJŠÍCH VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

OZNAČENIE PODĽA VÝKRESU	ROZMER STAVEBN. OTVORU	SCHÉMA	POČET KUSOV 1.NADZEMNÉ PODLAŽIE	2.NADZEMNÉ PODLAŽIE	3.NADZEMNÉ PODLAŽIE	SPOLU	POPIS PRVKU
P1	2350/2000	 PARAPÁT–KAMENNÝ PÁSOVÝ	5	6	–	11	– OKENNÁ ZOSTAVA, OKNO OTV/SKLOPNÉ–2x, SKLOPNÉ–2x PLASTOVÉ, Z 6–KOMOROVÉHO PROFILU S CELOOBVODOVÝM KOVANÍM, STREDOVÝM TESNENÍM – FARBA ZLATÝ DUB – ZASKLENIE TEPELNO IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/18/4/18/4, SKLO U_g= 0.5 W/m2.K RÁM OKNA š.82 mm **U_w MINIMÁLNE= 1.0 W/m2.K** – VONK. PARAPÁT POPLAST. PLECH – VRÁTANE MONT.A KOTV.MATERIÁLU VÝROBCU OKIEN – OTÁRANIE – KLUCKA
P2	2350/2000	 PARAPÁT–PLASTOVÝ BIELY SIEŤKA PROTI HMYZU	3	–	–	3	– OKENNÁ ZOSTAVA, OKNO OTV/SKLOPNÉ–2x, SKLOPNÉ–2x PLASTOVÉ, Z 6–KOMOROVÉHO PROFILU S CELOOBVODOVÝM KOVANÍM, STREDOVÝM TESNENÍM – FARBA ZLATÝ DUB/BIELA–INT. – ZASKLENIE TEPELNO IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/18/4/18/4, SKLO U_g= 0.5 W/m2.K RÁM OKNA š.82 mm **U_w MINIMÁLNE= 1.0 W/m2.K** – VONK. PARAPÁT POPLAST. PLECH – VRÁTANE MONT.A KOTV.MATERIÁLU VÝROBCU OKIEN – OTÁRANIE – KLUCKA
P3	2350/600	 VNÚTORNÝ PARAPÁT PLASTOVÝ	3	–	–	3	– OKNO OTVÁRAVO SKLOPNÉ–1x PLASTOVÉ, Z 6–KOMOROVÉHO PROFILU S CELOOBVODOVÝM KOVANÍM, STREDOVÝM TESNENÍM – FARBA ZLATÝ DUB – ZASKLENIE TEPELNO IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/18/4/18/4, SKLO U_g= 0.5 W/m2.K RÁM OKNA š.82 mm **U_w MINIMÁLNE= 1.0 W/m2.K** – VONK. PARAPÁT POPLAST. PLECH – VRÁTANE MONT.A KOTV.MATERIÁLU VÝROBCU OKIEN – OTÁRANIE PÁKOVÉ – ELETRICKÉ

SCHÉMA VÝPLŇOVEJ KONŠTRUKCIE Z EXTERIEROVEJ STRANY, NUTNOSŤ PRESNÉHO ZAMERANIA OTVOROV

VÝKAZ VONKAJŠÍCH VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

OZNAČENIE PODĽA VÝKRESU	ROZMER STAVEBN. OTVORU	SCHÉMA	POČET KUSOV 1.NADZEMNÉ PODLAŽIE	2.NADZEMNÉ PODLAŽIE	3.NADZEMNÉ PODLAŽIE	SPOLU	POPIS PRVKU
P4	900/900	 VNÚTORNÝ PARAPÁT PLASTOVÝ	5	–	1	6	– OKNO SKLOPNÉ–1x PLASTOVÉ, Z 6–KOMOROVÉHO PROFILU S CELOOBVODOVÝM KOVANÍM, STREDOVÝM TESNENÍM – FARBA ZLATÝ DUB – ZASKLENIE TEPELNO IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/18/4/18/4, SKLO U_g= 0.5 W/m2.K RÁM OKNA š.82 mm **U_w MINIMÁLNE= 1.0 W/m2.K** – VONK. PARAPÁT POPLAST. PLECH – VRÁTANE MONT.A KOTV.MATERIÁLU VÝROBCU OKIEN – OTÁRANIE PÁKOVÉ – ELETRICKÉ
P5	500/500	 VNÚTORNÝ PARAPÁT PLASTOVÝ	4	–	–	4	– OKNO SKLOPNÉ–1x PLASTOVÉ, Z 6–KOMOROVÉHO PROFILU S CELOOBVODOVÝM KOVANÍM, STREDOVÝM TESNENÍM – FARBA ZLATÝ DUB – ZASKLENIE TEPELNO IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/18/4/18/4, SKLO U_g= 0.5 W/m2.K RÁM OKNA š.82 mm **U_w MINIMÁLNE= 1.0 W/m2.K** – VONK. PARAPÁT POPLAST. PLECH – VRÁTANE MONT.A KOTV.MATERIÁLU VÝROBCU OKIEN – OTÁRANIE PÁKOVÉ – ELETRICKÉ
P6	875/900	 VNÚTORNÝ PARAPÁT PLASTOVÝ	5	–	–	5	– OKNO SKLOPNÉ–1x PLASTOVÉ, Z 6–KOMOROVÉHO PROFILU S CELOOBVODOVÝM KOVANÍM, STREDOVÝM TESNENÍM – FARBA ZLATÝ DUB – ZASKLENIE TEPELNO IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/18/4/18/4, SKLO U_g= 0.5 W/m2.K RÁM OKNA š.82 mm **U_w MINIMÁLNE= 1.0 W/m2.K** – VONK. PARAPÁT POPLAST. PLECH – VRÁTANE MONT.A KOTV.MATERIÁLU VÝROBCU OKIEN – OTÁRANIE PÁKOVÉ – ELETRICKÉ

SCHÉMA VÝPLŇOVEJ KONŠTRUKCIE Z EXTERIEROVEJ STRANY, NUTNOSŤ PRESNÉHO ZAMERANIA OTVOROV

VÝKAZ VONKAJŠÍCH VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

OZNAČENIE PODĽA VÝKRESU	ROZMER STAVEBN. OTVORU	SCHÉMA	POČET KUSOV 1.NADZEMNÉ PODLAŽIE	2.NADZEMNÉ PODLAŽIE	3.NADZEMNÉ PODLAŽIE	SPOLU	POPIS PRVKU
P7	1000/2000	PRAVÉ : 	2	–	–	2	– JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PLNÉ BEZPEČNOSTNÉ, PLASTOVÉ – FARBA ZLATÝ DUB – KOVANIE PÁKOVÉ – VRÁTANE MONT.A KOTV.MATERIÁLU VÝROBCU DVERÍ – ZÁMOK BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM GENERÁLNEHO KĽÚČA
P8	1200/2000	 VNÚTORNÝ PARAPÁT PLASTOVÝ	1	1	–	2	– OKENNÁ ZOSTAVA, OKNO OTV/SKLOPNÉ–1x, SKLOPNÉ–1x PLASTOVÉ, Z 6–KOMOROVÉHO PROFILU S CELOOBVODOVÝM KOVANÍM, STREDOVÝM TESNENÍM – FARBA ZLATÝ DUB – ZASKLENIE TEPELNO IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/18/4/18/4, SKLO U_g= 0.5 W/m2.K RÁM OKNA š.82 mm **U_w MINIMÁLNE= 1.0 W/m2.K** – VONK. PARAPÁT POPLAST. PLECH – VRÁTANE MONT.A KOTV.MATERIÁLU VÝROBCU OKIEN – OTÁRANIE – KLUCKA
P9	2350/2000	 PARAPÁT–PLASTOVÝ	–	5	–	5	– OKENNÁ ZOSTAVA, OKNO OTV/SKLOPNÉ–2x, SKLOPNÉ–2x PLASTOVÉ, Z 6–KOMOROVÉHO PROFILU S CELOOBVODOVÝM KOVANÍM, STREDOVÝM TESNENÍM – FARBA ZLATÝ DUB – ZASKLENIE TEPELNO IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/18/4/18/4, SKLO U_g= 0.5 W/m2.K RÁM OKNA š.82 mm **U_w MINIMÁLNE= 1.0 W/m2.K** – VONK. PARAPÁT POPLAST. PLECH – VRÁTANE MONT.A KOTV.MATERIÁLU VÝROBCU OKIEN – OTÁRANIE – KLUCKA

SCHÉMA VÝPLŇOVEJ KONŠTRUKCIE Z EXTERIEROVEJ STRANY, NUTNOSŤ PRESNÉHO ZAMERANIA OTVOROV

VÝKAZ VONKAJŠÍCH VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

OZNAČENIE PODĽA VÝKRESU	ROZMER STAVEBN. OTVORU	SCHÉMA	POČET KUSOV 1.NADZEMNÉ PODLAŽIE	2.NADZEMNÉ PODLAŽIE	3.NADZEMNÉ PODLAŽIE	SPOLU	POPIS PRVKU
P10	900/900	 PARAPÁT–EXIST.KER.OBKLAD	–	1	–	1	– OKNO OTVÁRAVO/SKLOPNÉ–1x PLASTOVÉ, Z 6–KOMOROVÉHO PROFILU S CELOOBVODOVÝM KOVANÍM, STREDOVÝM TESNENÍM – FARBA ZLATÝ DUB/BIELA–INT. – ZASKLENIE TEPELNO IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/18/4/18/4, SKLO U_g= 0.5 W/m2.K RÁM OKNA š.82 mm **U_w MINIMÁLNE= 1.0 W/m2.K** – VONK. PARAPÁT POPLAST. PLECH – VRÁTANE MONT.A KOTV.MATERIÁLU VÝROBCU OKIEN – OTÁRANIE – KLUCKA
P11	1500/600	 PARAPÁT–EXIST.KER.OBKLAD	–	1	–	1	– OKNO SKLOPNÉ–1x PLASTOVÉ, Z 6–KOMOROVÉHO PROFILU S CELOOBVODOVÝM KOVANÍM, STREDOVÝM TESNENÍM – FARBA ZLATÝ DUB/BIELA–INT. – ZASKLENIE TEPELNO IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/18/4/18/4, SKLO U_g= 0.5 W/m2.K RÁM OKNA š.82 mm **U_w MINIMÁLNE= 1.0 W/m2.K** – VONK. PARAPÁT POPLAST. PLECH – VRÁTANE MONT.A KOTV.MATERIÁLU VÝROBCU OKIEN – OTÁRANIE – KLUCKA
P12	900/2000	 VNÚTORNÝ PARAPÁT PLASTOVÝ	–	3	–	3	– OKENNÁ ZOSTAVA, OKNO SKLOPNÉ–2x PLASTOVÉ, Z 6–KOMOROVÉHO PROFILU S CELOOBVODOVÝM KOVANÍM, STREDOVÝM TESNENÍM – FARBA ZLATÝ DUB/BIELA–INT. – ZASKLENIE TEPELNO IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/18/4/18/4, SKLO U_g= 0.5 W/m2.K RÁM OKNA š.82 mm **U_w MINIMÁLNE= 1.0 W/m2.K** – VONK. PARAPÁT POPLAST. PLECH – VRÁTANE MONT.A KOTV.MATERIÁLU VÝROBCU OKIEN – OTÁRANIE – KLUCKA

SCHÉMA VÝPLŇOVEJ KONŠTRUKCIE Z EXTERIEROVEJ STRANY, NUTNOSŤ PRESNÉHO ZAMERANIA OTVOROV

VÝKAZ VONKAJŠÍCH VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

OZNAČENIE PODĽA VÝKRESU	ROZMER STAVEBN. OTVORU	SCHÉMA	POČET KUSOV 1.NADZEMNÉ PODLAŽIE	2.NADZEMNÉ PODLAŽIE	3.NADZEMNÉ PODLAŽIE	SPOLU	POPIS PRVKU
P13	900/900	 PARAPÁT–EXIST.KER.OBKLAD	–	2	–	2	– OKNO SKLOPNÉ–1x PLASTOVÉ, Z 6–KOMOROVÉHO PROFILU S CELOOBVODOVÝM KOVANÍM, STREDOVÝM TESNENÍM – FARBA ZLATÝ DUB/BIELA–INT. – ZASKLENIE TEPELNO IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/18/4/18/4, SKLO U_g= 0.5 W/m2.K RÁM OKNA š.82 mm **U MINIMÁLNE= 1.0 W/m2.K** – VONK. PARAPÁT POPLAST. PLECH – VRÁTANE MONT.A KOTV.MATERIÁLU VÝROBCU OKIEN – OTÁRANIE – KLUCKA
P14	900/2000	 VNÚTORNÝ PARAPÁT PLASTOVÝ	–	1	–	1	– OKNO OTVÁRAVO/SKLOPNÉ–1x PLASTOVÉ, Z 6–KOMOROVÉHO PROFILU S CELOOBVODOVÝM KOVANÍM, STREDOVÝM TESNENÍM – FARBA ZLATÝ DUB – ZASKLENIE TEPELNO IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/18/4/18/4, SKLO U_g= 0.5 W/m2.K RÁM OKNA š.82 mm **U_w MINIMÁLNE= 1.0 W/m2.K** – VONK. PARAPÁT POPLAST. PLECH – VRÁTANE MONT.A KOTV.MATERIÁLU VÝROBCU OKIEN – OTÁRANIE – KLUCKA
P15	900/2200	 FRANCÚZSKE OKNO	–	1	1	2	– OKNO OTVÁRAVO/SKLOPNÉ–1x PLASTOVÉ, Z 6–KOMOROVÉHO PROFILU S CELOOBVODOVÝM KOVANÍM, STREDOVÝM TESNENÍM – FARBA ZLATÝ DUB – ZASKLENIE TEPELNO IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/18/4/18/4, SKLO U_g= 0.5 W/m2.K RÁM OKNA š.82 mm **U_w MINIMÁLNE= 1.0 W/m2.K** – VONK. PARAPÁT POPLAST. PLECH – VRÁTANE MONT.A KOTV.MATERIÁLU VÝROBCU OKIEN – OTÁRANIE – KLUCKA

SCHÉMA VÝPLŇOVEJ KONŠTRUKCIE Z EXTERIEROVEJ STRANY, NUTNOSŤ PRESNÉHO ZAMERANIA OTVOROV

VÝKAZ VONKAJŠÍCH VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

OZNAČENIE PODĽA VÝKRESU	ROZMER STAVEBN. OTVORU	SCHÉMA	POČET KUSOV 1.NADZEMNÉ PODLAŽIE	2.NADZEMNÉ PODLAŽIE	3.NADZEMNÉ PODLAŽIE	SPOLU	POPIS PRVKU
P16	1200/2500	 FRANCÚZSKE OKNO	–	–	1	1	– OKNO SKLOPNÉ–1x PLASTOVÉ, Z 6–KOMOROVÉHO PROFILU S CELOOBVODOVÝM KOVANÍM, STREDOVÝM TESNENÍM – FARBA ZLATÝ DUB – ZASKLENIE TEPELNO IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/18/4/18/4, SKLO U_g= 0.5 W/m2.K RÁM OKNA š.82 mm **U MINIMÁLNE= 1.0 W/m2.K** – VONK. PARAPÁT POPLAST. PLECH – VRÁTANE MONT.A KOTV.MATERIÁLU VÝROBCU OKIEN – OTÁRANIE – KLUCKA
P17	700/1600	 VNÚTORNÝ PARAPÁT PLASTOVÝ	–	–	1	1	– OKNO OTVÁRAVO/SKLOPNÉ–1x PLASTOVÉ, Z 6–KOMOROVÉHO PROFILU S CELOOBVODOVÝM KOVANÍM, STREDOVÝM TESNENÍM – FARBA ZLATÝ DUB – ZASKLENIE TEPELNO IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/18/4/18/4, SKLO U_g= 0.5 W/m2.K RÁM OKNA š.82 mm **U_w MINIMÁLNE= 1.0 W/m2.K** – VONK. PARAPÁT POPLAST. PLECH – VRÁTANE MONT.A KOTV.MATERIÁLU VÝROBCU OKIEN – OTÁRANIE – KLUCKA
P18	2350/2200	 VNÚTORNÝ PARAPÁT PLASTOVÝ	–	–	4	4	BALKÓNOVÁ DVOJKR.ZOSTAVA PLASTOVÁ, Z 6–KOMOROVÉHO PROFILU S CELOOBVODOVÝM KOVANÍM, STREDOVÝM TESNENÍM – FARBA ZLATÝ DUB – ZASKLENIE TEPELNO IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/18/4/18/4, SKLO U_g= 0.5 W/m2.K RÁM OKNA š.82 mm **U_w MINIMÁLNE= 1.0 W/m2.K** – VONK. PARAPÁT POPLAST. PLECH – VRÁTANE MONT.A KOTV.MATERIÁLU VÝROBCU OKIEN – OTÁRANIE – KLUCKA

SCHÉMA VÝPLŇOVEJ KONŠTRUKCIE Z EXTERIEROVEJ STRANY, NUTNOSŤ PRESNÉHO ZAMERANIA OTVOROV

VÝKAZ VONKAJŠÍCH VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

OZNAČENIE PODĽA VÝKRESU	ROZMER STAVEBN. OTVORU	SCHÉMA	POČET KUSOV 1.NADZEMNÉ PODLAŽIE	2.NADZEMNÉ PODLAŽIE	3.NADZEMNÉ PODLAŽIE	SPOLU	POPIS PRVKU
P19	2700/2200		–	1	5	5	– TERASOVÁ ZOSTAVA PLASTOVÁ, Z 6–KOMOROVÉHO PROFILU S CELOOBVODOVÝM KOVANÍM, STREDOVÝM TESNENÍM – FARBA ZLATÝ DUB – ZASKLENIE TEPELNO IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/18/4/18/4, SKLO U_g= 0.5 W/m2.K RÁM OKNA š.82 mm **U_w MINIMÁLNE= 1.0 W/m2.K** – VRÁTANE MONT.A KOTV.MATERIÁLU VÝROBCU OKIEN – OTÁRANIE – KLUCKA

SCHÉMA VÝPLŇOVEJ KONŠTRUKCIE Z EXTERIEROVEJ STRANY, NUTNOSŤ PRESNÉHO ZAMERANIA OTVOROV

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.