



P01		
-	Nášlapná vrstva - keramická dlažba	7 mm
-	Lepiaca hmota na dlažbu	3 mm
-	Cementový poter s podlahovým vykurovaním	80 mm
-	PE fólia	1 mm
-	Tepelná izolácia z extrud. polystyrénu	60 mm
-	Ochranná geotextília min. 300g/m ²	-
-	Hydroizolácia	2 mm
-	Ochranná geotextília min. 300g/m ²	-
-	Podkladný betón	150 mm
-	Štrkové lôžko	100 mm
-	Rastlý terén	

P02		
-	Nášlapná vrstva - Keramická dlažba	7 mm
-	Lepiaca hmota na dlažbu	3 mm
-	Cementový poter	50 mm
-	PE fólia	1 mm
-	Kročajová izolácia	40 mm
-	ŽB stropná doska	150 mm
-	Vnútoraná omietka	15 mm

P03		
-	Nášlapná vrstva - laminátové parkety	7 mm
-	Pružná podložka pod parkety	3 mm
-	Cementový poter	50 mm
-	PE fólia	1 mm
-	Kročajová izolácia	40 mm
-	Železobetónová stropná doska	150 mm
-	Vnútoraná omietka	15 mm

S01		
-	Ker. strešná krytina - škridla	-
-	Laťovanie 30x50mm	30 mm
-	Kontralaťovanie 50x50mm	50 mm
-	Difúzna fólia	
-	Drevené debnenie	25 mm
-	Tepelná izolácia z min. vlny vložená medzi krokvy	200 mm
-	Tepelná izolácia z min. vlny vložená medzi hranoly	50 mm
-	Parozábrana	
-	Laťovanie 30x50mm	30 mm
-	Protipožiarne sadrokartón. dosky Rigips/alt. drev. obklad	12,5 mm

LEGENDA :

	NAVRHOVANÉ NOSNÉ MURIVO Z TEHÁL BRITTERM 44 TERMO NA TEPELNOIZOLAČNÚ MALTU, HR. 300MM
	ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE - NAVRHOVANÉ
	TEPELNÁ IZOLÁCIA - NAVRHOVANÁ
	HYDROIZLÁCIA - NAVRHOVANÁ
	DREVENÉ KONŠTRUKCIE - NAVRHOVANÉ

NÁZOV STAVBY HOSPODÁRSKA USADLOŠŤ CENTRUM ANIMOTERAPIE	PROJEKTANT : Ing. Peter Sabaka	
MIESTO STAVBY : č.p. C-KN 7233/13, k.ú. Brezno	VYPRACOVALA : Ing. B. Halásová	
INVESTOR : HUGÁNIK s.r.o., Rázusova 9, 977 01 Brezno	FORMÁT : A4	
STUPEŇ PROJEKTU : PSP – ZMENA STAVBY	MIERKA : 1 : 50	
ČASŤ PROJEKTU : ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÉ RIEŠENIE	DÁTUM : 07/2023	
NÁZOV VÝKRESU : REZ 1-1	ČÍSLO VÝKRESU : 06	

PROJEKT JE VYPRACOVANÝ PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A NENAHRÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT!!!