



**RH-C - HLAVNÝ IŠTIAČI ROZVÁDZAČ OBJEKTU - ČASŤ "C"**  
ROZVÁDZAČ OCELOPLECHOVÝ, JEJNOVOVERKOVÝ, NÁSTENNÝ  
SKRÍŇA TYP: DMS-3407 (ČEZ - 7 a 24 mod. = 168 mod.)  
KRYTIE: IP 40 / 20  
- ALBO EKIVALENT S KRYTÍM min. IP 40/20  
PRŮVOD: ZHODNÁ  
VÝVODY: MAHOR

ROZVOVNÁ SIET': 3 x 400 / 230 V TN-C-S 50Hz; Bod rozdelenia PEN vodiča; Hlavný istiač rozvádzač RH-C  
OCHRANA PRED NDN: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJA + PRŮDOVÝM CHRÁNÍČOM + POSPAJANÍM

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESIL	Ing. Vladimír KŘOMÁREK
MÍSTO STAVBY:	OR PZ, BRATOV BALDÍGAROVÝCH 7, 840 02 NOVÉ ZÁMKY		PROJEKT A VÝKRESY: Ing. Vladimír Křomárek 023 14 504 114 e-mail: křomarka.vladimir@gmail.com
INVESTOR:	MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRÍBNOVA 12, 812 72 BRATISLAVA		POČET FORMÁTOV: 6 x A4 DATUM: 05. 2018 STUPEŇ: P 5 MÉRKA: - - - - C. VÝKRESU: SO-01-1-E17-11
OBRAH VÝKRESU:	ČASŤ C - ROZVÁDZAČ RH-C		