

VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH OKIEN A DVERÍ				
POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
038		<p>EXTERIÉROVÉ PÁSOVÉ OKNO:</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 13 700x1 730mm ROZMER KRÍDLA: viď schéma</p> <p>POČET KRÍDEL: 7xOTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ, 4x SKLOPNÉ</p> <p>VÝPLŇ: IZOLAČNÉ TROJSKLO ZÁRUBŇA/RÁM: RÁMOVÁ (s prerušeným. tep. mostom) MATERIÁL: HLINÍK FAREBNOSŤ: ELOXOVANÝ HLINÍK</p> <p>KOVANIE: KĽUČKA ZÁMOK: - PRAH: - PARAPET: DTD s HPL biela (INT) -BETÓNOVÁ DLAŽBA, (EXT)</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: INDEX ZVUK. REDUKCIE Rwp max=48db (A) SÚČ. PRECHODU TEPLA: Uw=max. 0,85W/(m².K)</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: - VÝBAVA: -</p> <p>POZNÁMKA: - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY</p>	1.NP	1
			2.NP	-
			STRECHA	-
			SPOLU	1
			POHĽAD SEVEROZÁPADNÝ	
POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
039		<p>EXTERIÉROVÉ OKNO:</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 2150x1730mm ROZMER KRÍDLA: viď schéma</p> <p>POČET KRÍDEL: 1xOTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ, 1xFIX</p> <p>VÝPLŇ: IZOLAČNÉ TROJSKLO ZÁRUBŇA/RÁM: RÁMOVÁ (s prerušeným. tep. mostom) MATERIÁL: HLINÍK FAREBNOSŤ: ELOXOVANÝ HLINÍK</p> <p>KOVANIE: KĽUČKA ZÁMOK: - PRAH: - PARAPET: DTD s HPL biela (INT) -BETÓNOVÁ DLAŽBA (EXT)</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: bez požiadavky SÚČ. PRECHODU TEPLA: Uw=max. 0,85W/(m².K)</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: - VÝBAVA: -</p> <p>POZNÁMKA: - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY</p>	1.NP	1
			2.NP	-
			STRECHA	-
			SPOLU	1
			POHĽAD SEVEROZÁPADNÝ	

strana: 25