

VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH OKIEN A DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
003		<p>EXTERIÉROVÉ OKNO, DVERE:</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 1750x2630mm ROZMER KRÍDLA: 950x2500mm POČET KRÍDEL: 1xOTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ (DVERE), 1xFIX</p> <p>VÝPLŇ: IZOLAČNÉ TROJSKLO ZÁRUBŇA/RÁM: RÁMOVÁ (s prerušeným. tep. mostom) MATERIÁL: HLINÍK FAREBNOSŤ: ELOXOVANÝ HLINÍK</p> <p>KOVANIE: DVERE: KĽUČKA-MADIELKO (int.-ext.) ZÁMOK: - PRAH: ZNÍŽENÝ max 20mm (BEZBARIÉROVÝ)</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: INDEX ZVUK. REDUKCIE R_{wp} max=48db (A) SÚČ. PRECHODU TEPLA: $U_w = \max. 0,85W/(m^2.K)$</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: - VÝBAVA: INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE</p> <p>POZNÁMKA: - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY</p>	1.NP	-
			2.NP	1
			STRECHA	-
			SPOLU	1
			POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ	
004		<p>EXTERIÉROVÉ OKNO, DVERE:</p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 2745x2630mm ROZMER KRÍDLA: 900x2500mm</p> <p>POČET KRÍDEL: 2 xOTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ (DVERE), 2xFIX</p> <p>VÝPLŇ: IZOLAČNÉ TROJSKLO ZÁRUBŇA/RÁM: RÁMOVÁ (s prerušeným. tep. mostom) MATERIÁL: HLINÍK FAREBNOSŤ: ELOXOVANÝ HLINÍK</p> <p>KOVANIE: DVERE: KĽUČKA-MADIELKO (int.-ext.) ZÁMOK: - PRAH: ZNÍŽENÝ max 20mm (BEZBARIÉROVÝ)</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: INDEX ZVUK. REDUKCIE R_{wp} max=48db (A) SÚČ. PRECHODU TEPLA: $U_w = \max. 0,85W/(m^2.K)$</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: - VÝBAVA: INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE</p> <p>POZNÁMKA: - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY</p>	1.NP	-
			2.NP	1
			STRECHA	-
				-
			SPOLU	1
			POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ	