

Tabela parametrów

| Nr pozycji OSTWP L | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru | Wartość | Jednostka miary |
|--------------------|------------------------------|--|---|-----------------|
| 39 | ROZDR-PP | Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu | 30 | cm |
| 73 | WYK-PASCZ | Odległość pomiędzy środkami bruzd | 1,60 | m (+/- 10%) |
| 73 | WYK-PASCZ | Minimalna szerokość bruzdy | 30 | cm |
| 74 | WYK-PA5CZ | Odległość pomiędzy środkami bruzd | 1,60 | m (+/- 10%) |
| 74 | WYK-PA5CZ | Minimalna szerokość bruzdy | 30 | cm |
| 104 | SADZ POP | Wymagane narzędzia ręczne | Szpadel, świder | - |
| 110 | DOW-SADZ | Maksymalna odległość transportu sadzonek | 30 | km |
| 125 | OPR-CHWAS | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin | 30 | km |
| 125 | OPR-CHWAS | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin | 30 | km |
| 125 | OPR-CHWAS | Maksymalna odległość od punktu poboru wody | 30 | km |
| 147 | GRODZ-DEM | Maksymalna odległość przewiezienia odzyskanych materiałów | 8 | km |
| 148 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej i drutu nośnego | 30 | km |
| 148 | K GRODZEŃ | Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną | ----- | - |
| 148 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość dowozu słupków | 8 | km |
| 148 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość dowozu żerdzi | 8 | km |
| 148 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych materiałów | 8 | km |
| 148 | K GRODZEŃ | Opis technologii wykonania nowych słupków | Słupki z drewna liściastego twardego (Db, Ak); korowanie nie jest wymagane; należy rozłupać lub rozciąć wzdłużnie zbyt grube słupki | - |
| 148 | K GRODZEŃ | Sposób przymocowania siatki | Za pomocą skobli | - |
| 148 | K GRODZEŃ | Wymagania techniczne skobli | 3,5x35mm (ocynkowane) | - |

| Nr pozycji OSTWP L | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru | Wartość | Jednostka miary |
|--------------------|------------------------------|---|-------------------------|-----------------|
| 148 | K GRODZEŃ | Wymagania techniczne gwoździ | 4,5x125mm (ocynkowane) | - |
| 165 | SMAR-PBIO | Maksymalna odległość od miejsca odbioru preparatu | 8 | km |
| 165 | SMAR-PBIO | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po preparacie | 8 | km |
| 165 | SMAR-PBIO | Maksymalna odległość od punkt poboru wody | 8 | km |
| 169 | CZYSZ-BUD | Opis materiału do budek | Trociny, torf, gwoździe | - |
| 169 | CZYSZ-BUD | Maksymalna odległość dojazdu do budek | 8 | km |