



MECHANICKÉ VLASTNOSTI VÝPLNE KOŠOV:  
-PEVNOST V TLAKU 140MPa  
-NASIAKAVOSŤ MAX. 1,5% HMOTNOSTI  
-MERNÁ HMOTNOSŤ 2500-2900kg/m3  
-SÚČINITEĽ ODOLNOSTI VOČÍ MRAZU PRI 25 CYKLOCH - 0,75  
-OPOTREBOVANOSŤ V OBRUSE MAX. 0,3

OBJEDNÁVATEĽ



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

## DOKUMENTÁCIA NA REALIZÁCIU STAVBY 225-00

ZÁKAZKA		DIAĽNIČNÝ PRIVÁDZAČ LIETAVSKÁ LÚČKA - ŽILINA I. ETAPA km 0,0 - 3,8			
ČASŤ STAVBY		OPORNÝ MÚR PRI OBJ. 132-00		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL.: 02/5957 4703, FAX.: 02/5957 4788	
PRÍLOHA		PRIEČNE REZY		STUPEŇ	ČÍSLO ZÁKAZKY
OBJEDNÁVATEĽ		NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.		DRS	1347/1230
HLAVNÝ INŽ. PROJ.		Ing. Dušan DURIŠ, PhD.		OKRES	
TECH. KONTROLA		Ing. Jozef DROBEČ		ŽILINA	
ZODP. PROJ.		Ing. Jozef DROBEČ		KATASTRÁLNE ÚZEMIE:	
VYPRACOVAL		Ing. Jozef DROBEČ		LIETAVSKÁ LÚČKA	
VÝŠKOVÝ SYSTÉM		BpV		ČÍSLO PRÍLOHY	
DÁTUM		05.2015		SÚPRAVA	
FORMÁT		8 A4		MIERKA	
				1:100	
				6	