



POZNÁMKY:
1. PRACOVNÉ TABU KY REALIZÁCIE OBRUK PILIERA SA URČIA NA ZÁKLAD MOŽNOSTI DODÁVATEĽA V SÚKROMNOSTI PROJEKTANTA OB KOTIE.
2. PRED BETÓNIZÁCIU POSLEDNEJ - HORNEJ ČASTI PILIERA JE POTREBNÉ KONFORMNÝ BETÓNIZÁCIU VÝSTUŽ Z NISKEJ KONKRÉTNEJ A VÁSA V NESTI PRÍPOJNÝCH MESTO OBRUK PILIERA A VÝSTUŽ DO OBRUKA.

Betón v zmysle STN EN 206 +A2

Podkladový betón:
C12/15 X0 (SK) C11,0 Dmax 22-54
Základy:
C30/37 XC2, XF1, XF3 (SK) C10,4 Dmax 22-54
Opory pilierov:
C30/37 XC2, XF2 (SK) C10,4 Dmax 22-54

BETÓNARSKÁ VÝSTUŽ B 500B

SCHÉMA KRYTIA VÝSTUŽE BETÓNOM

HLAVNÁ ROZDROZOVACIA VÝSTUŽ

ROZDROZOVACIA DEKOVACIA VÝSTUŽ

Minimálne krytie výstuže

Minimálne krytie výstuže - uvedené vo výkrese

Minimálne vnútorné priemery zakrivenia

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY

Minimálne dĺžky pre háky A SLUŽBY